

AXResizable

new AXResizable()

 [AXCore.js, line 2894](#)

아이템을 주어진 조건에 맞게 리사이즈 할 수 있는 클래스

Version:

- v0.9

Author:

- tom@axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Methods

static AXResizable.bind(obj) [{AXResizable}](#)

 [AXCore.js, line 2927](#)

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```
1.  var config = {
2.      id: {String} - Element ID,
3.      minWidth: {Number} [0],
4.      minHeight: {Number} [0],
5.      maxWidth: {Number} [0],
6.      maxHeight: {Number} [0],
7.      animate: {easing:"bounceOut", duration:500},
8.      aspectRatio: {Number} - 2/1,
9.      snap: {Number} - 10,
10.     onChange: function(){
11.         // this.id, this.element, this.jqueryElement, this.config
```

```

12.     toast.push(this.id);
13.
14. };
15. myResizer.bind(config);

```

static AXResizable.setConfig(config)

 [AXCore.js, line 2914](#)

targetID를 지정합니다. 인스턴스간에 구분을 할 수 있게 해줍니다.

Name	Type	Description
config	Object	

Example

```

1. var AXResizableBinder = new AXResizable();
2. AXResizableBinder.setConfig({ targetID: "defaultResiable" });

```

static AXResizable.unbind(obj) [{AXResizable}](#)

 [AXCore.js, line 2984](#)

바인드 해제 합니다.

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```

1. myResizer.unbind({id: "ElementID"});

```