

AXTopDownMenu

new AXTopDownMenu()

 [AXTopDownMenu.js, line 1](#)

AXTopDownMenu

Version:

- v1.26

Author:

- tom@axisj.com

Example

```
1.  var myMenu = new AXTopDownMenu();
2.  myMenu.setConfig({
3.      menuBoxID: "menuBox",          //{string} - 메뉴타겟 엘리먼트 아이디
4.      parentMenu:{
5.          className:"parentMenu"    //[string] - 1단계 메뉴의 CSS 클래스
6.      },
7.      childMenu:{
8.          className:"childMenu",    //[String] - 2단계 메뉴의 CSS 클래스
9.          align:"center",           //[string] - ('left'|'center'|'right')
10.         valign:"top",             //[string] - ('top'|'bottom')
11.         margin:{top:0, left:0},    //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0, left:0}
12.         arrowClassName:"varrow2",  //[String] - 2단계 메뉴의 박스 화살표 CSS 클래스
13.         arrowMargin:{top:1, left:0} //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0, left:0}
14.     },
15.     childsMenu:{
16.         className:"childsMenu",    //[String] - 3단계 메뉴 이상의 CSS 클래스
17.         align:"left",              //[string] - ('left'|'center'|'right')
```

```

18.         valign:"top",           //[string] - ('top'|'bottom')
19.         margin:{top:-4, left:0},   //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0,
    left:0}
20.         arrowClassName:"harrow",  //[String] - 3단계 메뉴의 박스 화살표 CSS 클래스
21.         arrowMargin:{top:13, left:1}  //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0,
    left:0}
22.     },
23.     // 메뉴 a 태그가 onclick 이 있으면 data-href, 없으면 href 가 됩니다
24.     onclick: function(item){
25.     });

```

Extends

- [AXI](#)

Methods

static AXTopDownMenu.setHighLightID()

 [AXTopDownMenu.js, line 677](#)

메뉴의 포지션 값으로 포지션에 해당하는 메뉴를 하이라이트 처리해 줍니다.

Type	Description
array	[0, 1] 와 같이 각 뎁스의 순번을 전달합니다.

Example

```

1.     myMenu.setHighLightMenu([2, 1]); // 3번째 아이템(1depth)의 2번째 아이템(2depth)을
    하이라이트 처리합니다.

```

static AXTopDownMenu.setHighLightOriginID()

 [AXTopDownMenu.js, line 625](#)

타겟 엘리먼트안에 Html 엘리먼트로 메뉴를 정의한 경우 엘리먼트 안에 사용자가 정의해 둔 아이디로 메뉴의 하이라이트를 처리해 줍니다.

Type	Description
------	-------------

Type	Description
string	메뉴 엘리먼트에 사용자가 정의한 ID

Example

```
1. myMenu.setHighlightOriginID("ID1245");
```

static AXTopDownMenu.setTree(obj)

 [AXTopDownMenu.js, line 114](#)

메뉴타겟 엘리먼트 아이디 안에 메뉴 대상 HTML 엘리먼트가 있는 경우 자동으로 메뉴를 구성합니다. setTree 메소드는 타겟을 빈 노드로 선언하고 setTree 메소드를 통해 동적으로 메뉴를 구성하는 메소드입니다.

Name	Type	Description
obj	jsObject	example code 참고

Example

```

1. var sampleTreeItem = {
2.   label: "Bottom Menu",           //{string} - 메뉴의 라벨
3.   url: "http://www.axisj.com",    //{string} - 연결URL
4.   addClass: "myMenuClass",        //{string} - 메뉴아이템에 추가할 CSS 클래스
5.   cn: [sampleTreeItem, ..., sampleTreeItem] //[array] - 자식 메뉴 Array
6. };
7.
8. var myMenu = new AXTopDownMenu();
9.
10. var tree = [
11.   {label:"Bottom Menu", url:"http://www.axisj.com", cn:[
12.     {label:"valign - bottom", url:"http://www.axisj.com"},
13.     {label:"margin - bootom", url:"http://www.axisj.com"},
14.     {label:"margin - top X", url:"http://www.axisj.com"}
15.   ]},

```

```

16.     {label:"Script Control Way", url:"http://www.axisj.com", cn:[
17.         {label:"Script Way Use setTree", url:"abhttp://www.axisj.comc"},
18.         {label:"setHighLightMenu", url:"http://www.axisj.com", cn:[
19.             {label:"first : String", url:"http://www.axisj.com"},
20.             {label:"second : Array", url:"http://www.axisj.com"},
21.             {label:"third : setHighLightOriginID", url:"http://www.axisj.com"}
22.         ]},
23.         {label:"myMenu2", url:"http://www.axisj.com"}
24.     ]},
25.     {label:"no Expand Menu", url:"http://www.axisj.combc"},
26.     {label:"no Expand Menu", url:"http://www.axisj.com"},
27.     {label:"no Expand Menu", url:"http://www.axisj.com"}
28. ];
29. myMenu.setTree(Tree);

```