

jQueryExtends

Methods

static

 [AXCore.js, line 3076](#)

jQueryExtends.bindAXResizable(config)
 {jQueryObject}

box 엘리먼트 크기를 조정할 수 있게 해줍니다.

Name	Type	Description
config	Object	

Example

```

1.  $("#mytarget").bindAXResizable({
2.    minWidth:50, minHeight:50,
3.    maxWidth:200, maxHeight:200,
4.    animate: {easing:"bounceOut", duration:500},
5.    aspectRatio: 2/1,
6.    snap:10,
7.    onChange: function(){
8.      toast.push(this.id);
9.    }
10. });
11.
12. // 옵션 스펙
13. var config = {
14.   minWidth: {Number} [0],
15.   minHeight: {Number} [0],
16.   maxWidth: {Number} [0],
17.   maxHeight: {Number} [0],
18.   animate: {easing:"bounceOut", duration:500},
19.   aspectRatio: {Number} ~ 2/1,
20.   snap: {Number} ~ 10,
21.   onChange: function(){
22.     // this.id, this.element,
23.     this.jqueryElement, this.config
24.     toast.push(this.id);
25.   }
26. };
  
```

static

 [AXInput.js, line 4806](#)

jQueryExtends.bindChecked(configs)
 {jQueryObject}

input text 엘리먼트에 체크 컨트롤을 바인딩 합니다.(구현중)

Name	Type	Description
configs	Object	

Example

```
1. axdom(".AXInputChecked").bindChecked();
```

static

[AXInput.js, line 4645](#)

jQueryExtends.bindDate(configs) {jQueryObject}

input text 엘리먼트에 날짜 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. var config = {
2.     align           : "right", // {String}
   ("left"|"center"|"right") 달력에서 input text 의 위
   치/
3.     valign          : "top",   // {String}
   ("top"|"middle"|"bottom") 달력에서 input text 의 위
   치/
4.     separator       : "-",     // {String} 날짜형식
   표시 구분 문자열
5.     selectType      : "d",     // {String}
   ("y"|"m"|"d") 날짜선택범위 y 를 지정하면 년도만 선택됩니다.
6.     defaultSelectType : "d",   // {String}
   ("y"|"m"|"d") 달력컨트롤의 년월일 선택도구 중에 먼저 보이는
   도구타입
7.     defaultDate      : "",     // {String}
   ("yyyy[separator]mm[separator]dd") 날짜 형식의 문자열
   로 빈값의 달력 기준일을 설정합니다. 지정하지 않으면 시스템달력의
   오늘을 기준으로 합니다.
8.     onChange: function(){      // {Function} 값이
   변경되었을 때 발생하는 이벤트 콜백함수
9.         trace(this);
10.     }
11. };
12. axdom("#AXInputDate").bindDate(config);
```

static

[AXInput.js, line 4693](#)

jQueryExtends.bindDateTime(configs) {jQueryObject}

input text 엘리먼트에 날짜와 시간 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```

1. var config = {
2.     align          : "right", // {String}
   ("left"/"center"/"right") 달력에서 input text 의 위
   치/
3.     valign         : "top",  // {String}
   ("top"/"middle"/"bottom") 달력에서 input text 의 위
   치/
4.     separator      : "-",    // {String} 날짜형식
   표시 구분 문자열
5.     selectType     : "d",     // {String}
   ("y"/"m"/"d") 날짜선택범위 y 를 지정하면 년도만 선택됩니다.
6.     defaultSelectType: "d",   // {String}
   ("y"/"m"/"d") 달력컨트롤의 년월일 선택도구 중에 먼저 보이는
   도구타입
7.     defaultDate    : "",      // {String}
   ("yyyy[separator]mm[separator]dd") 날짜 형식의 문자열
   로 빈값의 달력 기준일을 설정합니다. 지정하지 않으면 시스템달력의
   오늘을 기준으로 합니다.
8.     onChange: function(){    // {Function} 값이
   변경되었을 때 발생하는 이벤트 콜백함수
9.         trace(this);
10.    }
11. };
12. axdom("#AXInputDate").bindDateTime(config);

```

static

 [AXInput.js, line 4859](#)

jQueryExtends.bindInputDisabled(Disabled)

{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 바인딩된 컨트롤을 비활성화 하거나 활성화 합니다.

Name	Type	Default	Description
Disabled	Boolean	true	<small>optional</small> 컨트롤을 disabled enabled 합니다.

Example

```

1. axdom(".AXInput").bindInputDisabled( true |
   false );

```

static

 [AXInput.js, line 4441](#)

jQueryExtends.bindMoney(configs)

{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 통화단위가 입력 되도록 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. var config = {
2.   min: 1, // {Number} [min=Number.MIN_VALUE] -
   최소값 (optional)
3.   max: 100 // {Number} [max=Number.MAX_VALUE]
   - 최대값 (optional)
4. };
5. axdom("#AXInputMoney").bindMoney(config);
```

static

 [AXInput.js, line 4415](#)

jQueryExtends.bindNumber(configs) {jQueryObject}

input text 엘리먼트에 숫자 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. var config = {
2.   min: 1, // {Number} [min=Number.MIN_VALUE]
   - 최소값 (optional)
3.   max: 100, // {Number} [max=Number.MAX_VALUE]
   - 최대값 (optional)
4.   onchange: function(){ // {Function} - 값이 변경
   되었을 때 이벤트 콜백함수 (optional)
5.     trace(this);
6.   }
7. };
8. axdom("#AXInputNumber").bindNumber(config);
```

static

 [AXInput.js, line 4787](#)

jQueryExtends.bindPlaceholder(configs) {jQueryObject}

IE9 이하에서도 input text 엘리먼트에 placeholder를 지원합니다.

placeholder를 지원하는 브라우저에서는 브라우저의 native code가 사용됩니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. axdom(".AXInputPlaceholder").bindPlaceholder();
```

static

 [AXInput.js, line 4395](#)

jQueryExtends.bindSearch(configs)

[jQueryObject](#)

input text 엘리먼트에 검색 컨트롤을 바인딩 합니다. IE9 이하에서도 placeholder를 지원합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. axdom(".AXInputSearch").bindSearch();
```

static

 [AXInput.js, line 4614](#)

jQueryExtends.bindSegment(configs)

[jQueryObject](#)

input text 엘리먼트에 segment 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. var config = {
2.     theme:"AXSegmentTest", // {String} CSS 클래스
3.     options : [           // {String}
4.         {optionValue:0, optionText:"왼쪽",
5.         addClass:"type1"},
6.         {optionValue:1, optionText:"가운데",
7.         addClass:"type2"},
8.         {optionValue:2, optionText:"오른쪽",
9.         addClass:"type3"}
10.    ],
11.    onChange:function(){ // {Function} 값이 변경되
12.        //this.targetID, this.options,
13.        this.selectedIndex, this.selectedOption
14.        trace(this);
15.    }
16. };
17. axdom("#AXInputSegment").bindSegment(config);
```

static

 [AXSelect.js, line 1098](#)

jQueryExtends.bindSelect(configs) {jQueryObject}

select 엘리먼트에 select 컨트롤을 바인드 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelect(configs);
```

static

 [AXSelect.js, line 1270](#)

jQueryExtends.bindSelectAddOptions(options)

배열로 지정한 객체를 해당 셀렉트의 option 에 추가합니다.

Name	Type	Description
options	Array	추가하려는 옵션 배열

Example

```
1. $("#mySelect").bindSelectAddOptions([
2.     {optionValue:"1", optionText:"엑세스제이"}
3. ]);
```

static

 [AXSelect.js, line 1234](#)

jQueryExtends.bindSelectBlur() {jQueryObject}

해당 셀렉트 컨트롤을 blur 상태로 변경합니다.(비활성 처리후 메소드 종료)

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelectBlur();
```

static

 [AXSelect.js, line 1182](#)

jQueryExtends.bindSelectDisabled(Disabled) {jQueryObject}

해당 셀렉트 컨트롤의 Disabled 속성을 컨트롤 합니다.

Name	Type	Description
Disabled	Boolean	

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelectDisabled(true);
```

static

 [AXSelect.js, line 1217](#)

jQueryExtends.bindSelectFocus()

{jQueryObject}

해당 셀렉트 컨트롤에 focus를 줍니다.

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelectFocus();
```

static

 [AXSelect.js, line 1251](#)

jQueryExtends.bindSelectGetAnchorObject()

{jQueryObject}

해당 셀렉트 컨트롤의 view html element를 반환합니다.

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelectGetAnchorObject();
```

static

 [AXInput.js, line 4464](#)

jQueryExtends.bindSelector(configs)

{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 selector 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. var config = {
2.   appendable : ( true || false ),
   // {Boolean} - options 에 정해진 값 외의 입력 가능 여
   // 부 true 이면 입력이 가능합니다. (optional)
3.   options : [{optionValue:"1",
   optionText:"AXISJ"}] // {Array} -
   [{optionValue:"값", optionText:"라벨"}]
4.   ajaxUrl : "./data.json",
   // {String} - AJAX 데이터 호출 URL (optional)
5.   ajaxPars : "param1=val1&param2=val2",
   // {String} - AJAX 데이터 호출 URL 파라미터
   // (optional)
6.   positionFixed: ( true || false ),
   // {Boolean} - expandBox position CSS 를 fixed
```

```

7.         onchange      : function() {
// {Function} - 값 변경 이벤트 콜백함수 (optional)
8.             trace(this);
9.         },
10.        finder: {
11.            onclick: function() { // {Function} - 파인
더 버튼 클릭 이벤트 콜백함수 (optional)
12.                trace(this);
13.            }
14.        },
15.        maxHeight      : {Number} [150] ~ selector panel
height
16.    });
17.
18.    // 서버에서 리턴하는 JSON 구문 예시
19.    // 아래 형식을 만족 시켜야 합니다.
20.    // desc 또는 optionDesc 값을 지정하면 option 라벨 뒤에
부가설명글로 표시됩니다.
21.    {
22.        result:"ok",
23.        options:[
24.            {optionValue:1, optionText:"Seoul",
desc:"부가설명글"},
25.            {optionValue:2, optionText:"대구"},
26.            {optionValue:3, optionText:"대전",
optionDesc:"부가설명글"},
27.            {optionValue:8, optionText:"전주"},
28.            {optionValue:9, optionText:"Gwangju"}
29.        ]
30.    }
31.
32. axdom("#AXInputSelector").bindSelector(config);

```

static

 [AXInput.js, line 4514](#)

jQueryExtends.bindSelectorBlur(configs)
 {jQueryObject}

옵션 목록이 열려있으면 닫습니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. axdom("#AXInputSelector").bindSelectorBlur();
```

static

 [AXSelect.js, line 1289](#)

jQueryExtends.bindSelectRemoveOptions(options)

배열로 지정한 객체를 해당 셀렉트의 option 에서 제거합니다.

Name	Type	Description
options	Array	삭제하려는 옵션 배열

Example

```
1.
```

static

 [AXSelect.js, line 1135](#)

jQueryExtends.bindSelectSetValue(value,
onEnd) [{jQueryObject}](#)

해당 셀렉트 컨트롤에 값을 입력하고 onEnd 함수가 있는 경우 실행합니다.

Name	Type	Description
value	String	
onEnd	fn	<div>optional</div> 끝나고 실행될 함수 / 예정

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelectSetValue('test');
```

static

 [AXSelect.js, line 1200](#)

jQueryExtends.bindSelectUpdate()
[{jQueryObject}](#)

해당 셀렉트 컨트롤의 view 를 value 기준으로 변경합니다.

Example

```
1. axdom("Selector").bindSelectUpdate();
```

static

 [AXInput.js, line 4531](#)

jQueryExtends.bindSlider(configs)
[{jQueryObject}](#)

input text 엘리먼트에 slider 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
1. var config = {  
2.   min: 0, // {Number} [min=Number.MIN_VALUE]
```

```

- 최소값 (optional)
3.     max: 100, // {Number}
    [min=Number.MAX_VALUE] - 최대값 (optional)
4.     snap: 100, // {Number} [snap=1] -
5.     unit: "%", // {String} [unit=""] - 값 뒤에 붙여
    표현하는 단위 (optional)
6.     onchange: function() { // {Function} - 값 변경
    이벤트 콜백함수 (optional)
7.         trace(this);
8.     }
9. };
10. axdom("#AXInputSlider").bindSlider(config);

```

static

 [AXInput.js, line 4588](#)

jQueryExtends.bindSwitch(configs)

{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 스위치 컨트롤을 적용합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	


Example

```

var config = {
    off: "AM", // {String} switch off value
    on : "PM", // {String} switch on vlaue
    onChange:function(){
        trace(this);
    }
};
axdom("#AXInputSwitch").bindSwitch(config);

```

static

 [AXCore.js, line 4436](#)

jQueryExtends.bindTooltip(configs)

{jQueryObject}

툴팁을 바인드 하는 대상의 '아이디+"_AX_tooltip"'를 아이디로 하는 엘리먼트를 대상이 마우스 오버 이벤트 발생 할때 툴팁으로 표시 합니다.

Name	Type	Description
configs	Object	툴팁설정

Example

```

<div style="position:relative;">
    <button class="AXButton" onclick=""
id="tooltip4"><div class="black_help">Bottom</div>
</button>

```

```

<div id="tooltip4_AX_tooltip"
class="AXTooltipContent">
    AXCore 에서는 자바스크립트 자료형에 대한 prototype 확장
메소드,
    AXJ 클래스 원형, AXUtil 개체, AXReq(AJAX통신용) 클레
스, AXCalendar 클래스, AXContext 클래스, AXPopover 클래스,
AXMask 클래스, AXNotification 클래스,
    AXScroll 클래스, AXMultiSelect 클래스, jQuery
extend(eventType, easing) 구문 등을 포함하고 있습니다.
</div>

<button class="AXButton" onclick=""
id="tooltip5"><div class="black_help">Top</div>
</button>
<div id="tooltip5_AX_tooltip"
class="AXTooltipContent">
    AXCore 에서는 자바스크립트 자료형에 대한 prototype 확장
메소드,
    AXJ 클래스 원형, AXUtil 개체, AXReq(AJAX통신용) 클레
스, AXCalendar 클래스, AXContext 클래스, AXPopover 클래스,
AXMask 클래스, AXNotification 클래스,
    AXScroll 클래스, AXMultiSelect 클래스, jQuery
extend(eventType, easing) 구문 등을 포함하고 있습니다.
</div>

<button class="AXButton" onclick=""
id="tooltip6"><div class="black_help">Auto</div>
</button>
<div id="tooltip6_AX_tooltip"
class="AXTooltipContent">
    AXCore 에서는 자바스크립트 자료형에 대한 prototype 확장
메소드,
    AXJ 클래스 원형, AXUtil 개체, AXReq(AJAX통신용) 클레
스, AXCalendar 클래스, AXContext 클래스, AXPopover 클래스,
AXMask 클래스, AXNotification 클래스,
    AXScroll 클래스, AXMultiSelect 클래스, jQuery
extend(eventType, easing) 구문 등을 포함하고 있습니다.
</div>
</div>
<script>
    // configs:{
    //     theme: (config.theme || "AXPopoverTooltip"),
// (optional)
    //     width: (config.width || ""), // (optional)
    //     direction: (config.direction || "top"), //
(optional)
    // }

    // class 가 tooltipbind인 모든 엘리먼트에 툴팁설정
$("#tooltipbind").bindTooltip({width:300});

    //AXPopoverTooltip (bindTooltip) 방향설정 방식
$("#tooltip4").bindTooltip({direction:"bottom",
width:300}); //{direction:"[auto|top|bottom]}"
$("#tooltip5").bindTooltip({direction:"top",
width:300}); //{direction:"[auto|top|bottom]}"
$("#tooltip6").bindTooltip({direction:"auto",

```

```
width:300}); //{direction:"[auto|top|bottom]}"
</script>
```

static

 [AXInput.js, line 4724](#)

jQueryExtends.bindTwinDate(configs) {jQueryObject}

input text 엘리먼트에 날짜(start ~ end) 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
var config = {
    startTargetID      : "AXInputDateST", // {String}시작
    일 input text 아이디
    align              : "right", // {String}
    ("left"|"center"|"right") 달력에서 input text 의 위치
    valign             : "top", // {String}
    ("top"|"middle"|"bottom") 달력에서 input text 의 위치
    separator          : "-", // {String} 날짜형식 표시
    구분 문자열
    selectType         : "d", // {String}
    ("y"|"m"|"d") 날짜선택범위 y 를 지정하면 년도만 선택됩니다.
    defaultSelectType : "d", // {String}
    ("y"|"m"|"d") 달력컨트롤의 년월일 선택도구 중에 먼저 보이는 도구타입
    defaultDate        : "", // {String}
    ("yyyy[separator]mm[separator]dd") 날짜 형식의 문자열로 빈값
    의 달력 기준일을 설정합니다. 지정하지 않으면 시스템달력의 오늘을 기준으
    로 합니다.
    onChange: function(){ // {Function} 값이 변경되
    었을 때 발생하는 이벤트 콜백함수
        trace(this);
    };
};
axdom("#AXInputDateED").bindTwinDate(config);
```

static

 [AXInput.js, line 4755](#)

jQueryExtends.bindTwinDateTime(configs) {jQueryObject}

input text 엘리먼트에 날짜와 시간(start ~ end) 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
var config = {
    startTargetID      : "AXInputDateST", // {String}시작
```

```

일 input text 아이디
    align                : "right", // {String}
("left"|"center"|"right") 달력에서 input text 의 위치
    valign              : "top",    // {String}
("top"|"middle"|"bottom") 달력에서 input text 의 위치
    separator           : "-",      // {String} 날짜형식 표시
구분 문자열
    selectType          : "d",      // {String}
("y"|"m"|"d") 날짜선택범위 y 를 지정하면 년도만 선택됩니다.
    defaultSelectType: "d",        // {String}
("y"|"m"|"d") 달력컨트롤의 년월일 선택도구 중에 먼저 보이는 도구타입
    defaultDate         : "",       // {String}
("yyyy[separator]mm[separator]dd") 날짜 형식의 문자열로 빈값
의 달력 기준일을 설정합니다. 지정하지 않으면 시스템달력의 오늘을 기준으
로 합니다.
    onChange: function(){          // {Function} 값이 변경되
있을 때 발생하는 이벤트 콜백함수
        trace(this);
    }
};
axdom("#AXInputDateED").bindTwinDateTime(config);

```

static

 [AXInput.js, line 4559](#)

jQueryExtends.bindTwinSlider(configs)

{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 범위 선택이 가능한 slider 컨트롤을 바인딩 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```

var config = {
    min: 0,                // {Number} [min=Number.MIN_VALUE]
- 최소값 (optional)
    max: 100,              // {Number} [max=Number.MAX_VALUE]
- 최대값 (optional)
    separator: "~",        // {String} [separator="~"] -두개의
값 사이를 구분 지을 문자열
    snap: 100,             // {Number} [snap=1] -
    unit: "%",             // {String} [unit=""] 값 뒤에 붙여 표
현하는 단위 (optional)
    onchange: function() { // {Function} - 값 변경 이벤트
콜백함수 (optional)
        trace(this);
    }
};
axdom("#AXInputTwinSlider").bindTwinSlider(config);

```

static

jQueryExtends.endFocus()

 [AXCore.js, line 4999](#)

`{jQueryObject}`

input 엘리먼트 맨끝에 포커스되도록 합니다.

Example

```
$( "#mytarget" ).endFocus();
```

static

 [AXCore.js, line 529](#)

jQueryExtends.mask(config)

`{jQueryObject}`

mask 삽입위치를 엘리먼트 다음의 위치로 합니다.

Name	Type	Description
config	<code>Object</code>	설명

Example

```
$( "#target" ).mask();  
$( "#target" ).mask({  
  onclick: function(){  
    // mask click event  
  }  
});
```

static

 [AXCore.js, line 5084](#)

jQueryExtends.offwheel(handler)

`{jQueryObject}`

엘리먼트에 휠이벤트를 언바인드 합니다. (단 엘리먼트에 id속성이 없는 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.)

Name	Type	Description
handler	<code>String</code>	이벤트 키 네임

Example

```
$( "#mytarget" ).offwheel( "mywheel" );
```

static

 [AXCore.js, line 5057](#)

jQueryExtends.onwheel(handler, callbackFn)

`{jQueryObject}`

엘리먼트에 휠이벤트를 바인드 합니다. (단 엘리먼트에 id속성이 없는 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.)

Name	Type	Description
handler	String	이벤트 키 네임
callbackFn	function	이벤트 콜백 함수

Example

```
$("#mytarget").onwheel("mywheel", function(event){
    var delta = event.detail ? event.detail * (-20) :
event.wheelDelta / 2;
    trace(delta);
});
```

static

 [AXCore.js, line 4957](#)

jQueryExtends.serializeObject()

{Array}

엘리먼트 안에 폼아이템 요소들을 수집합니다.Collect 'form item' inside target element

Example

```
var myItems = $("#mytarget").serializeObject();
```

static

 [AXCore.js, line 5028](#)

jQueryExtends.setCaret(pos)

{jQueryObject}

input 엘리먼트 특정위치에 커서를 위치시켜 줍니다.

Name	Type	Description
pos	Number	포커스 포지션 넘버

Example

```
$("#mytarget").setCaret(2);
```

static

 [AXInput.js, line 4825](#)

jQueryExtends.setConfigInput(configs)

{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 config를 할당합니다.

Name	Type	Description
configs	Object	

Example

```
axdom( ".AXInput" ).setConfigInput( 100 );
```

static

 [AXSelect.js, line 1117](#)

jQueryExtends.setConfigSelect(config)
`{jQueryObject}`

select 컨트롤에 설정을 변경합니다.

Name	Type	Description
config	<code>jsObject</code>	select 설정

Example

```
axdom( "Selector" ).bindSelect( configs );
```

static

 [AXInput.js, line 4842](#)

jQueryExtends.setValueInput(value)
`{jQueryObject}`

input text 엘리먼트에 바인딩된 컨트롤에 값을 할당합니다.(아직 search, number, money, date, twinDate 컨트롤은 구현되지 않았습니다.)

Name	Type	Description
value	<code>Object</code>	할당할 값

Example

```
axdom( ".AXInput" ).setValueInput( 100 );
```

static

 [AXSelect.js, line 1162](#)

jQueryExtends.setValueSelect(value,
onEnd) `{jQueryObject}`

해당 셀렉트 컨트롤에 값을 입력하고 onEnd 함수가 있는 경우 실행합니다.

Name	Type	Description
value	<code>String</code>	
onEnd	<code>fn</code>	<div>optional</div> 끝나고 실행될 함수 / 예정

Example

```
axdom( "Selector" ).setValueSelect( 'test' );
```


static

 [AXCore.js, line 3120](#)

jQueryExtends.unbindAXResizable(config)
{jQueryObject}

box 엘리먼트 크기를 조정자를 제거합니다.

Name	Type	Description
config	Object	optional

Example

```
$( "#mytarget" ).unbindAXResizable();
```

static

 [AXInput.js, line 4675](#)

jQueryExtends.unbindDate(configs)
{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 바인딩된 날짜 컨트롤을 제거합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
axdom( "#AXInputDate" ).unbindDate();
```

static

 [AXInput.js, line 4376](#)

jQueryExtends.unbindInput(configs)
{jQueryObject}

input text 엘리먼트에 바인딩된 컨트롤을 제거합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
axdom( "#AXInputNumber" ).unbindInput();
```

static

 [AXSelect.js, line 1079](#)

jQueryExtends.unbindSelect(configs)
{jQueryObject}

select 엘리먼트에 select 컨트롤을 언바인드(제거) 합니다.

Name	Type	Description
configs	JSObject	

Example

```
axdom("Selector").unbindSelect();
```

Documentation generated by [JSDoc 3.2.2](#) on Thu Nov 27 2014 18:04:42 GMT+0900 (KST)