

AXPopOver

AXPopOver 오브젝트는 AXPopOverClass 를 이용하여 AXJ에서 미리 선언한 인스턴스입니다. AXPopOver 같이 사용할 때마다 new를 하지 않고 사용되는 UI들은 AXJ에서 미리 선언해두고 있습니다.

Methods

static AXPopOver.bind(obj)

□ [AXCore.js, line 4431](#)

[{AXPopOver}](#)

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트를 메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트 메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

| Name | Type | Description |
|------|------------------------|-------------|
| obj | Object | 컨텍스트메뉴 속성 |

Example

```

1.  AXPopOver.bind({
2.      id:"myPopOver",
3.      theme:"AXPopOver", // 선택항목
4.      width:"200", // 선택항목
5.      menu:[
6.          {userType:0, label:"Friends",
7.            className:"groupName"},
8.          {userType:0, label:"Invite friends",
9.            className:"", onclick:function(){}},
10.         {userType:0, label:"Find friends",
11.           className:"", onclick:function(){}},
12.         {userType:0, label:"Photo",
13.           className:"groupName"},
14.         {userType:0, label:"Cut", className:"",
15.           onclick:function(){}},
16.         {userType:0, label:"Roll", className:"",
17.           onclick:function(){}},
18.         {userType:0, label:"Equipment",
19.           className:"groupName"},
20.         {userType:0, label:"Setting",
21.           className:""},
22.         {userType:0, label:"Screen",
23.           className:"", onclick:function(){}},
24.         {userType:0, label:"Securities",
25.           className:"groupName"},
26.         {userType:0, label:"Account",
27.           className:"", onclick:function(){}},
28.         {userType:0, label:"Logout",
29.           className:"", onclick:function(){}},
30.      ]
31.  })

```

```

19. });
20.
21. $("#popoverBtn1").bind("mouseover", function(){
22.     var pos = $(this).offset();
23.     AXPopOver.open({
24.         id:"myPopOver", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}},
25.         {left:pos.left-60, top:pos.top+30}
26.     );
27. });

```

static

□ [AXCore.js, line 4430](#)

AXPopOver.bindSetConfig(objID, configs)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

| Name | Type | Description |
|---------|------------------------|--------------------|
| objID | String | object ID |
| configs | Object | contentMenu config |

Example

```

1. AXPopOver.bindSetConfig("popover01", {});

```

static

AXPopOver.close(obj)

□ [AXCore.js, line 4432](#)

[{AXPopOver}](#)

열린 팝오버 개체를 닫습니다.

| Name | Type | Description |
|------|------------------------|-------------|
| obj | Object | |

Example

```

1. AXPopOver.close({
2.     id:"myPopover"
3. });

```

static

AXPopOver.open(myobj, position)

□ [AXCore.js, line 4432](#)

[{AXPopOver}](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

| Name | Type | Description |
|-------|------------------------|-------------|
| myobj | Object | |

| Name | Type | Description |
|----------|----------------|--|
| position | Event Object | 이벤트 객체를 전달하거나 {left: [Number], top:[Number]}를 전달합니다. |

Example

```

1.  AXPopover.open({
2.      id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3.  }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5.  AXPopover.open({
6.      id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7.  }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식

```