

AXMobileModal

new AXMobileModal()

 [AXCore.js, line 4712](#)

Version:

- v1.0

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

Example

```
1. var myMobileModal = new AXMobileModal();
2. // default config
3. myMobileModal.config.theme = "AXMobileModal";
4. myMobileModal.config.width = "auto";
5. myMobileModal.config.height = "auto";
6. myMobileModal.config.margin = "10px";
7. myMobileModal.config.align = "center";
8. myMobileModal.config.valign = "center";
```

Extends

- [AXJ](#)

Methods

static AXMobileModal.close() [{AXMobileModal}](#)

 [AXCore.js, line 4928](#)

모바일모달창을 닫습니다.

Example

```
1. myMobileModal.close();
```

static AXMobileModal.open() [{Object}](#)

 [AXCore.js, line 4772](#)

모바일 모달창을 열고 열린 모달의 엘리먼트 정보를 리턴합니다.

Returns:

- 열린 모달의 오브젝트

Example

```
1.  var obj = myMobileModal.open();
2.  // 다음의 정보를 리턴합니다.
3.  // obj: {
4.  //    jqueryModal: 모달,
5.  //    modalPanel: 모달의 패널,
6.  //    modalHead: 모달패널의 헤드,
7.  //    modalBody: 모달패널의 바디,
8.  //    modalFoot: 모달패널의 풋
9.  // }
10.
11. obj.modalHead.html("자유Head 설정테스트");
12. obj.modalBody.html("<div style='height:250px;background:#fff;text-align: center; line-height:30px;'>자유body 테스트</div>");
13. //obj.modalFoot.html("자유footer 테스트");
```

static AXMobileModal.setConfig(configs)

 [AXCore.js, line 4742](#)

모바일모달 개체 초기화

| Name | Type | Description |
|---------|------------------------|-------------|
| configs | Object | |

Example

```
myMobileModal.setConfig({
  //theme, margin, align, valign
  width:300,
  height:300,
  head:{
    close:{
      onclick:function(){
```

```
        }  
    },  
    onclose: function(){  
        trace("close bind");  
    }  
});
```