

AXContextMenuClass

new AXContextMenuClass()

 [AXCore.js, line 3142](#)

AXContextMenuClass

Version:

- v1.23

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Methods

static AXContextMenuClass.bind(obj) [{AXContextMenuClass}](#)

 [AXCore.js, line 3211](#)

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	컨텍스트메뉴 속성

Example

```
1.  AXContextMenu.bind({
2.      id:"myContextMenu",
3.      theme:"AXContextMenu", // 선택항목
4.      width:"150", // 선택항목
5.      checkbox:"checkbox", // [checkbox|radio]
6.      sortbox:true,
7.      menu:[
8.          {label:'선택 1', checked:true, onclick:function(){
9.              return false;
10.          }},
11.          {label:'선택 2', checked:true,
12.              subMenu:[
13.                  {label:"하위메뉴1"},
14.                  {label:"하위메뉴2",
15.                      subMenu:[
16.                          {label:"하위메뉴21"},
17.                          {label:"하위메뉴22"}
18.                      ]
19.                  },
20.                  {label:"하위메뉴3"},
21.                  {label:"하위메뉴3"},
22.                  {label:"하위메뉴3"}
23.              ]
24.          }
25.      ]
26.  })
```

```

24.         },
25.         {label:'선택 3', checked:true},
26.         {label:'선택 4', checked:false, sort:"asc"} // config 에 checkbox 가 있는데
        . menu에 onclick 가 없으면 체크박스 액션이 작동합니다.
27.     ],
28.     onchange: function(){ // 체크박스 선택값이 변경 된 경우 호출 됩니다.
29.         trace(this.menu);
30.
31.         // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니다.
32.     },
33.     onsort: function(){ // 정렬이 변경 된 경우 호출 됩니다.
34.         trace(this.sortMenu);
35.
36.         // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니다.
37.     }
38. });

```

static AXContextMenuClass.bindSetConfig(objID, configs)

 [AXCore.js, line 3183](#)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

Name	Type	Description
objID	String	object ID
configs	Object	contentMenu config

Example

```
1. AXContextMenu.bindSetConfig("contenxt01", {});
```

static AXContextMenuClass.close(obj) [{AXContextMenuClass}](#)

 [AXCore.js, line 3786](#)

열린 컨텍스트메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```

1. AXContextMenu.close({
2.     id:"myContextMenuTree"
3. });

```

static AXContextMenuClass.open(myobj, position) [{AXContextMenuClass}](#)

 [AXCore.js, line 3338](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	Object	
position	Event Object	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

Example

```

1. AXContextMenu.open({
2.     id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3. }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5. AXContextMenu.open({
6.     id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7. }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식

```

static AXContextMenuClass.setConfig(configs)

 [AXCore.js, line 3170](#)

선언된 클래스를 사용하기 위해 속성을 정의합니다.

Name	Type	Description
configs	Object	

Example

```

1. var AXContextMenu = new AXContextMenuClass();
2. AXContextMenu.setConfig({});

```