

AXCalendar

new AXCalendar()

 [AXCore.js, line 1812](#)

Version:

- v1.1

Author:

- tom@axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Members

static AXCalendar.config **Object**

AXCalendar 기본속성

Example

```
1.  {
2.      CT_className : {String},
3.      weeks : {
4.          { name: "SUN" },
5.          { name: "MON" },
6.          { name: "TUE" },
7.          { name: "WED" },
8.          { name: "THU" },
9.          { name: "FRI" },
10.         { name: "SAT" }
11.     },
12.     printFormat : "dd",
13.     titleFormat : "yyyy/mm/dd",
14.     valueFormat : "yyyy-mm-dd"
15. }
```

Methods

static AXCalendar.dayPageSetDay() [{AXCalendar}](#)

 [AXCore.js, line 1961](#)

일자달력의 표시 날짜를 변경합니다.

Type	Description
Date	날짜

Example

```
1. var myDate = new Date();
2. // var myDate = "2014-11-01".date();
3. mycalendar.dayPageSetDay(myDate);
```

static **AXCalendar.getTime()** [{String}](#)

 [AXCore.js, line 2195](#)

현재 시간과 분을 리턴합니다.

Example

```
1. myCalendar.getTime();
2. // 09:20
```

static **AXCalendar.monthPageSetMonth()** [{AXCalendar}](#)

 [AXCore.js, line 2021](#)

월달력의 표시 날짜를 변경합니다.

Type	Description
Date	날짜

Example

```
1. var myDate = new Date();
2. // var myDate = "2014-11-01".date();
3. mycalendar.monthPageSetMonth(myDate);
```

static **AXCalendar.printDayPage(toDay)** [{AXCalendar}](#)

 [AXCore.js, line 1904](#)

일자 캘린더를 targetID 안에 출력합니다

Name	Type	Description
toDay	String	<div>optional</div>

Example

```
1. mycalendar.printDayPage("2014-11-01");
```

static **AXCalendar.printMonthPage(toDay)** [{AXCalendar}](#)

 [AXCore.js, line 1979](#)

월 선택 캘린더를 targetID 안에 출력합니다.

Name	Type	Description
toDay	String	<div>optional</div>

Example

```
1. mycalendar.printMonthPage("2014-11-01");
```

static AXCalendar.printTimePage() [{AXCalendar}](#)

 [AXCore.js, line 2095](#)

시간 선택 캘린더를 targetID 안에 출력합니다.

Type	Description
String	

Example

```
1. mycalendar.printTimePage("06:36 AM");
```

static AXCalendar.printYearPage() [{AXCalendar}](#)

 [AXCore.js, line 2038](#)

년도 선택 캘린더를 targetID 안에 출력합니다.

Type	Description
String Number	

Example

```
1. mycalendar.printYearPage("2014");
2. mycalendar.printYearPage(2014);
```

static AXCalendar.setConfig(config)

 [AXCore.js, line 1865](#)

선언된 스크롤 클래스를 사용하기 위해 속성을 정의합니다.

Name	Type	Description
config	Object	

Example

```
1. mycalendar.setConfig(config);
2.
3. var config = {
4.     CT_className : {String},
5.     weeks : {Object} [{ { name: "SUN" }, { name: "MON" }, { name: "TUE" }, { name:
"wed" }, { name: "THU" }, { name: "FRI" }, { name: "SAT" } }],
6.     printFormat : {String} [dd],
7.     titleFormat : {String} [yyyy/mm/dd],
8.     valueFormat : {String} [yyyy-mm-dd]
9. };
```

년도달력의 표시 날짜를 변경합니다.

Type	Description
Date	날짜

Example

```
1. var myDate = new Date();  
2. // var myDate = "2014-11-01".date();  
3. mycalendar.yearPageSetYear(myDate);
```