

# AXNotification

new AXNotification()

AXCore.js, line 566

AXNotification

Version:

- v1.4

Author:

- tom@axisj.com

## Extends

- [AXI](#)

## Methods

**static** AXNotification.push(content)

AXCore.js, line 800

notification은 dialog, toast 2가지 형태가 존재하고 각각 push 메소드를 이용하여 출력한다.

Name	Type	Description
content	<a href="#">Object</a>   <a href="#">String</a>	대상물 문자열 혹은 오브젝트로 구성

### Example

```
1. //toast
2. toast.push('<b>Complete</b>\n Complete messange send !!');
3. toast.push({body:'<b>Warning</b> Warning messange send !!', type:'Warning'});
4. toast.push({body:'<b>Caution</b> Caution messange send !!', type:'Caution'});
5.
6. //dialog
7. dialog.push('<b>Alert</b>\n Application Call dialog push');
8. dialog.push({body:'<b>Warning</b> Application Call dialog push', type:'Warning'});
9. dialog.push({body:'<b>Caution</b> Application Call dialog push', type:'Caution', o
nConfirm:fnObj.btnOnConfirm, data:'onConfirmData'});
10. dialog.push({
11.     body:'<b>Caution</b> Application Call dialog push', top:0, type:'Caution', butt
ons:[
12.         {buttonValue:'button1', buttonClass:'Red W100', onClick:fnObj.btnClick, dat
a:'data1'},
13.         {buttonValue:'button2', buttonClass:'Blue', onClick:fnObj.btnClick, data:'d
ata2'},
14.         {buttonValue:'button3', buttonClass:'Green', onClick:fnObj.btnClick, data:'
data3'}
15.     ]
16. });
```

