

AXCalendar

new AXCalendar()

AXCore.js, line 1871

Version:

- v1.2

Author:

- tom@axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Members

static AXCalendar.configObject

AXCalendar 기본속성

Example

```
1. {
2.   CT_className : {String},
3.   weeks : {
4.     { name: "SUN" },
5.     { name: "MON" },
6.     { name: "TUE" },
7.     { name: "WED" },
8.     { name: "THU" },
9.     { name: "FRI" },
10.    { name: "SAT" }
11.  },
12.  printFormat : "dd",
13.  titleFormat : "yyyy/mm/dd",
14.  valueFormat : "yyyy-mm-dd"
15. }
```

Methods

static AXCalendar.dayPageSetDay() AXCalendar

AXCore.js, line 2040

일자달력의 표시 날짜를 변경합니다.

Type	Description
Date	날짜

Example

```
1. var myDate = new Date();
2. // var myDate = "2014-11-01".date();
3. mycalendar.dayPageSetDay(myDate);
```

static **AXCalendar.getTime()** [{String}](#)

□ [AXCore.js, line 2269](#)

현재 시간과 분을 리턴합니다.

Example

```
1. myCalendar.getTime();  
2. // 09:20
```

static **AXCalendar.monthPageSetMonth()** [{AXCalendar}](#)

□ [AXCore.js, line 2100](#)

월달력의 표시 날짜를 변경합니다.

Type	Description
Date	날짜

Example

```
1. var myDate = new Date();  
2. // var myDate = "2014-11-01".date();  
3. mycalendar.monthPageSetMonth(myDate);
```

static **AXCalendar.printDayPage(toDay)** [{AXCalendar}](#)

□ [AXCore.js, line 1960](#)

일자 캘린더를 targetID 안에 출력합니다

Name	Type	Description
toDay	String	optional

Example

```
1. mycalendar.printDayPage("2014-11-01");
```

static **AXCalendar.printMonthPage(toDay)** [{AXCalendar}](#)

□ [AXCore.js, line 2058](#)

월 선택 캘린더를 targetID 안에 출력합니다.

Name	Type	Description
toDay	String	optional

Example

```
1. mycalendar.printMonthPage("2014-11-01");
```

static **AXCalendar.printTimePage()** [{AXCalendar}](#)

□ [AXCore.js, line 2174](#)

시간 선택 캘린더를 targetID 안에 출력합니다.

Type	Description
String	

Example

```
mycalendar.printTimePage("06:36 AM");
```

static **AXCalendar.printYearPage()** [{AXCalendar}](#)

□ [AXCore.js, line 2117](#)

년도 선택 캘린더를 targetID 안에 출력합니다.

Type	Description
String Number	

Example

```
mycalendar.printYearPage("2014");
mycalendar.printYearPage(2014);
```

static **AXCalendar.setConfig**(config)

AXCore.js, line 1922

선언된 스크롤 클래스를 사용하기 위해 속성을 정의합니다.

Name	Type	Description
config	Object	

Example

```
mycalendar.setConfig(config);

var config = {
  CT_className : {String},
  weeks : {Object} [{ { name: "SUN" }, { name: "MON" }, { name: "TUE" }, { name: "WED" }, { name: "THU" }, { name: "FRI" }, { name: "SAT" } }],
  printFormat : {String} [dd],
  titleFormat : {String} [yyyy/mm/dd],
  valueFormat : {String} [yyyy-mm-dd]
};
```

static **AXCalendar.yearPageSetYear**() [{AXCalendar}](#)

AXCore.js, line 2157

년도달력의 표시 날짜를 변경합니다.

Type	Description
Date	날짜

Example

```
var myDate = new Date();
// var myDate = "2014-11-01".date();
mycalendar.yearPageSetYear(myDate);
```