

# AXPopover

AXPopover 오브젝트는 AXPopoverClass 를 이용하여 AXJ에서 미리 선언한 인스턴스입니다. AXPopover 같이 사용할 때마다 new를 하지 않고 사용되는 UI들은 AXJ에서 미리 선언해두고 있습니다.

## Methods

**static** AXPopover.bind(obj) [{AXPopover}](#)

□ [AXCore.js, line 4431](#)

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트를 메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트 메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	<a href="#">Object</a>	컨텍스트메뉴 속성

### Example

```
1.  AXPopover.bind({
2.      id:"myPopover",
3.      theme:"AXPopover", // 선택항목
4.      width:"200", // 선택항목
5.      menu:[
6.          {userType:0, label:"Friends", className:"groupName"},
7.          {userType:0, label:"Invite friends", className:"", onclick:function(){}},
8.          {userType:0, label:"Find friends", className:"", onclick:function(){}},
9.          {userType:0, label:"Photo", className:"groupName"},
10.         {userType:0, label:"Cut", className:"", onclick:function(){}},
11.         {userType:0, label:"Roll", className:"", onclick:function(){}},
12.         {userType:0, label:"Equipment", className:"groupName"},
13.         {userType:0, label:"Setting", className:""},
14.         {userType:0, label:"Screen", className:"", onclick:function(){}},
15.         {userType:0, label:"Securities", className:"groupName"},
16.         {userType:0, label:"Account", className:"", onclick:function(){}},
17.         {userType:0, label:"Logout", className:"", onclick:function(){}},
18.     ]
19. });
20.
21. $("#popoverBtn1").bind("mouseover", function(){
22.     var pos = $(this).offset();
23.     AXPopover.open({
24.         id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}},
25.         {left:pos.left-60, top:pos.top+30}
26.     );
27. });
```

**static** AXPopover.bindSetConfig(objID, configs)

□ [AXCore.js, line 4430](#)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

Name	Type	Description
objID	<a href="#">String</a>	object ID
configs	<a href="#">Object</a>	contentMenu config

#### Example

```
1. AXPopOver.bindSetConfig("popover01", {});
```

**static** **AXPopOver.close(obj)** [{AXPopOver}](#)

□ [AXCore.js, line 4433](#)

열린 팝오버 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	<a href="#">Object</a>	

#### Example

```
1. AXPopOver.close({
2.   id:"myPopover"
3. });
```

**static** **AXPopOver.open(myobj, position)** [{AXPopOver}](#)

□ [AXCore.js, line 4432](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	<a href="#">Object</a>	
position	<a href="#">Event</a>   <a href="#">Object</a>	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

#### Example

```
1. AXPopOver.open({
2.   id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3. }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5. AXPopOver.open({
6.   id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7. }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식
```