

AXTopDownMenu

new AXTopDownMenu()

 [AXTopDownMenu.js, line 1](#)

AXTopDownMenu

Version:

- v1.23

Author:

- tom@axisj.com

Example

```
1. var myMenu = new AXTopDownMenu();
2. myMenu.setConfig({
3.     menuBoxID:"menuBox",          //{string} - 메뉴타겟 엘리먼트 아이디
4.     parentMenu:{
5.         className:"parentMenu"    //[string] - 1단계 메뉴의 CSS 클래스
6.     },
7.     childMenu:{
8.         className:"childMenu",    //[String] - 2단계 메뉴의 CSS 클래스
9.         align:"center",           //[string] - ('left'|'center'|'right')
10.        valign:"top",             //[string] - ('top'|'bottom')
11.        margin:{top:0, left:0},    //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0, left:0}
12.        arrowClassName:"varrow2",  //[String] - 2단계 메뉴의 박스 화살표 CSS 클래스
13.        arrowMargin:{top:1, left:0} //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0, left:0}
14.    },
15.    childsMenu:{
16.        className:"childsMenu",    //[String] - 3단계 메뉴 이상의 CSS 클래스
17.        align:"left",               //[string] - ('left'|'center'|'right')
18.        valign:"top",               //[string] - ('top'|'bottom')
19.        margin:{top:-4, left:0},    //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0, left:0}
20.        arrowClassName:"harrow",    //[String] - 3단계 메뉴의 박스 화살표 CSS 클래스
21.        arrowMargin:{top:13, left:1} //[object] - {top:0, left:0}|{bottom:0, left:0}
22.    }
23. });
```

Extends

- [AXI](#)

Methods

static AXTopDownMenu.setHighlightID()

 [AXTopDownMenu.js, line 622](#)

메뉴의 포지션 값으로 포지션에 해당하는 메뉴를 하이라이트 처리해 줍니다.

Type	Description
array	[0, 1] 와 같이 각 뎁스의 순번을 전달합니다.

Example

1. `myMenu.setHighLightMenu([2, 1]);` // 3번째 아이템(1depth)의 2번째 아이템(2depth)을 하이라이트 처리합니다.

static AXTopDownMenu.setHighLightOriginID()

 [AXTopDownMenu.js, line 576](#)

타겟 엘리먼트안에 Html 엘리먼트로 메뉴를 정의한 경우 엘리먼트 안에 사용자가 정의해 둔 아이디로 메뉴의 하이라이트를 처리해 줍니다.

Type	Description
string	메뉴 엘리먼트에 사용자가 정의한 ID

Example

1. `myMenu.setHighLightOriginID("ID1245");`

static AXTopDownMenu.setTree(obj)

 [AXTopDownMenu.js, line 108](#)

메뉴타겟 엘리먼트 아이디 안에 메뉴 대상 HTML 엘리먼트가 있는 경우 자동으로 메뉴를 구성합니다. setTree 메소드는 타겟을 빈 노드로 선언하고 setTree 메소드를 통해 동적으로 메뉴를 구성하는 메소드입니다.

Name	Type	Description
obj	jsObject	example code 참고

Example

```

1. var sampleTreeItem = {
2.     label: "Bottom Menu",           //{string} - 메뉴의 라벨
3.     url: "http://www.axisj.com",    //{string} - 연결URL
4.     addClass: "myMenuClass",        //{string} - 메뉴아이템에 추가할 CSS 클래스
5.     cn: [sampleTreeItem, ..., sampleTreeItem]    //[array] - 자식 메뉴 Array
6. };
7.
8. var myMenu = new AXTopDownMenu();
9.
10. var tree = [
11.     {label:"Bottom Menu", url:"http://www.axisj.com", cn:[
12.         {label:"valign - bottom", url:"http://www.axisj.com"},
13.         {label:"margin - bootom", url:"http://www.axisj.com"},
14.         {label:"margin - top X", url:"http://www.axisj.com"}
15.     ]},
16.     {label:"Script Control Way", url:"http://www.axisj.com", cn:[

```

```
17.         {label:"Script Way Use setTree", url:"abhttp://www.axisj.comc"},
18.         {label:"setHighLightMenu", url:"http://www.axisj.com", cn:[
19.             {label:"first : String", url:"http://www.axisj.com"},
20.             {label:"second : Array", url:"http://www.axisj.com"},
21.             {label:"third : setHighLightOriginID", url:"http://www.axisj.com"}
22.         ]},
23.         {label:"myMenu2", url:"http://www.axisj.com"}
24.     ]},
25.     {label:"no Expand Menu", url:"http://www.axisj.combc"},
26.     {label:"no Expand Menu", url:"http://www.axisj.com"},
27.     {label:"no Expand Menu", url:"http://www.axisj.com"}
28. ];
29. myMenu.setTree(Tree);
```