

# AXContextMenuClass

**new AXContextMenuClass ( )**

□ [AXCore.js, line 3142](#)

AXContextMenuClass

Version:

- v1.23

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

## Extends

- [AXJ](#)

## Methods

**static**

□ [AXCore.js, line 3211](#)

**AXContextMenuClass.bind (obj)**

[{AXContextMenuClass}](#)

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	<a href="#">Object</a>	컨텍스트메뉴 속 성

### Example

```

1.  AXContextMenu.bind({
2.      id:"myContextMenu",
3.      theme:"AXContextMenu", // 선택항목
4.      width:"150", // 선택항목
5.      checkbox:"checkbox", // [checkbox|radio]
6.      sortbox:true,
7.      menu:[
8.          {label:'선택 1', checked:true,
onclick:function(){
9.              return false;
10.         }},
11.         {label:'선택 2', checked:true,
12.             subMenu:[
13.                 {label:"하위메뉴1"},
14.                 {label:"하위메뉴2"},
15.                 subMenu:[
16.                     {label:"하위메뉴21"},
17.                     {label:"하위메뉴22"}

```

```

18.         }
19.     },
20.     {label: "하위메뉴3"},
21.     {label: "하위메뉴3"},
22.     {label: "하위메뉴3"}
23.     ]
24. },
25.     {label: '선택 3', checked: true},
26.     {label: '선택 4', checked: false,
sort:"asc"} // config 에 checkbox 가 있는데. menu에
onclick 가 없으면 체크박스 액션이 작동합니다.
27.     },
28.     onchange: function(){ // 체크박스 선택값이 변
경 된 경우 호출 됩니다.
29.         trace(this.menu);
30.
31.         // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니
다.
32.     },
33.     onsort: function(){ // 정렬이 변경 된 경우 호
출 됩니다.
34.         trace(this.sortMenu);
35.
36.         // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니
다.
37.     }
38. });

```

**static**

□ [AXCore.js, line 3183](#)

**AXContextMenuClass.bindSetConfig**(objID,  
configs)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

Name	Type	Description
objID	<a href="#">String</a>	object ID
configs	<a href="#">Object</a>	contentMenu config

Example

```
1. AXContextMenu.bindSetConfig("contenxt01", {});
```

**static**

□ [AXCore.js, line 3786](#)

**AXContextMenuClass.close**(obj)  
[{AXContextMenuClass}](#)

열린 컨텍스트메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	<a href="#">Object</a>	

## Example

```
1. AXContextMenu.close({
2.   id: "myContextMenuTree"
3. });
```

static

□ [AXCore.js](#), line 3338

**AXContextMenuClass.open**(myobj,  
position) [{AXContextMenuClass}](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션 또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	<a href="#">Object</a>	
position	<a href="#">Event</a>   <a href="#">Object</a>	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

## Example

```
1. AXContextMenu.open({
2.   id: "myContextMenuTree", sendObj: {id: "전달하고싶은 오브젝트", name: "형식은 자유"}
3. }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5. AXContextMenu.open({
6.   id: "myContextMenuTree", sendObj: {id: "전달하고싶은 오브젝트", name: "형식은 자유"}
7. }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식
```

static

□ [AXCore.js](#), line 3170

**AXContextMenuClass.setConfig**(configs)

선언된 클래스를 사용하기 위해 속성을 정의합니다.

Name	Type	Description
configs	<a href="#">Object</a>	

## Example

```
1. var AXContextMenu = new AXContextMenuClass();
2. AXContextMenu.setConfig({});
```