

AXContextMenu

AXContextMenu 오브젝트는 AXContextMenuClass 를 이용하여 AXJ에서 미리 선언한 인스턴스입니다. AXContentMenu와 같이 사용할 때마다 new를 하지 않고 사용되는 UI들은 AXJ에서 미리 선언해두고 있습니다.

Methods

static **AXContextMenu.bind**(obj)
{[AXContextMenu](#)}

□ [AXCore.js](#), line 4008

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트를 메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트 메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	컨텍스트메뉴 속 성

Example

```

1.  AXContextMenu.bind({
2.      id:"myContextMenu",
3.      theme:"AXContextMenu", // 선택항목
4.      width:"150", // 선택항목
5.      checkbox:"checkbox", // [checkbox|radio]
6.      sortbox:true,
7.      menu:[
8.          {label:'선택 1', checked:true,
onclick:function(){
9.              return false;
10.           }},
11.          {label:'선택 2', checked:true,
12.              subMenu:[
13.                  {label:"하위메뉴1"},
14.                  {label:"하위메뉴2"},
15.                  subMenu:[
16.                      {label:"하위메뉴21"},
17.                      {label:"하위메뉴22"}
18.                  ]
19.              },
20.              {label:"하위메뉴3"},
21.              {label:"하위메뉴3"},
22.              {label:"하위메뉴3"}
23.          ]
24.      },
25.      {label:'선택 3', checked:true},
26.      {label:'선택 4', checked:false},
sort:"asc"} // config 에 checkbox 가 있는데. menu에
onclick 가 없으면 체크박스 액션이 작동합니다.

```

```

27.         },
28.         onchange: function(){ // 체크박스 선택값이 변
경 된 경우 호출 됩니다.
29.             trace(this.menu);
30.
31.             // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니
다.
32.         },
33.         onsort: function(){ // 정렬이 변경 된 경우 호
출 됩니다.
34.             trace(this.sortMenu);
35.
36.             // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니
다.
37.         }
38.     });

```

static

□ [AXCore.js, line 4007](#)

AXContextMenu.bindSetConfig(objID,
configs)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

Name	Type	Description
objID	String	object ID
configs	Object	contentMenu config

Example

```

1.  AXContextMenu.bindSetConfig("contenxt01", {});

```

static

AXContextMenu.close(obj)

□ [AXCore.js, line 4010](#)

[{AXContextMenu}](#)

열린 컨텍스트메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```

1.  AXContextMenu.close({
2.      id:"myContextMenuTree"
3.  });

```

static

AXContextMenu.open(myobj,

□ [AXCore.js, line 4009](#)

position) [{AXContextMenu}](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션 또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	Object	
position	Event Object	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

Example

```
1. AXContextMenu.open({
2.   id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3. }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5. AXContextMenu.open({
6.   id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7. }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식
```