

# AXContextMenu

AXContextMenu 오브젝트는 AXContextMenuClass 를 이용하여 AXJ에서 미리 선언한 인스턴스입니다.  
AXContentMenu와 같이 사용할 때마다 new를 하지 않고 사용되는 UI들은 AXJ에서 미리 선언해두고 있습니다.

## Methods

**static** **AXContextMenu.bind**(obj)    [{AXContextMenu}](#)    □ [AXCore.js](#), line 4008

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트를 메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트 메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	<a href="#">Object</a>	컨텍스트메뉴 속 성

### Example

```
1.  AXContextMenu.bind({
2.      id:"myContextMenu",
3.      theme:"AXContextMenu", // 선택항목
4.      width:"150", // 선택항목
5.      checkbox:"checkbox", // [checkbox|radio]
6.      sortbox:true,
7.      menu:[
8.          {label:'선택 1', checked:true, onclick:function(){
9.              return false;
10.          }},
11.          {label:'선택 2', checked:true,
12.              subMenu:[
13.                  {label:"하위메뉴1"},
14.                  {label:"하위메뉴2"},
15.                  subMenu:[
16.                      {label:"하위메뉴21"},
17.                      {label:"하위메뉴22"}
18.                  ]
19.              },
20.              {label:"하위메뉴3"},
21.              {label:"하위메뉴3"},
22.              {label:"하위메뉴3"}
23.          ]
24.      },
25.      {label:'선택 3', checked:true},
26.      {label:'선택 4', checked:false, sort:"asc"} // config 예 checkbox 가 있는데
    . menu에 onclick 가 없으면 체크박스 액션이 작동합니다.
27.  ],
28.  onchange: function(){ // 체크박스 선택값이 변경 된 경우 호출 됩니다.
29.      trace(this.menu);
30.
31.      // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니다.
32.  },
```

```

33.         onsort: function(){ // 정렬이 변경 된 경우 호출 됩니다.
34.             trace(this.sortMenu);
35.
36.             // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니다.
37.         }
38.     });

```

**static** **AXContextMenu.bindSetConfig**(objID, configs)

□ [AXCore.js, line 4007](#)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

Name	Type	Description
objID	<a href="#">String</a>	object ID
configs	<a href="#">Object</a>	contentMenu config

#### Example

```

1.   AXContextMenu.bindSetConfig("contenxt01", {});

```

**static** **AXContextMenu.close**(obj) [{AXContextMenu}](#)

□ [AXCore.js, line 4010](#)

열린 컨텍스트메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	<a href="#">Object</a>	

#### Example

```

1.   AXContextMenu.close({
2.       id:"myContextMenuTree"
3.   });

```

**static** **AXContextMenu.open**(myobj, position) [{AXContextMenu}](#)

□ [AXCore.js, line 4009](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	<a href="#">Object</a>	
position	<a href="#">Event</a>   <a href="#">Object</a>	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

#### Example

```

1.   AXContextMenu.open({
2.       id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3.   }, event); // event 직접 연결 방식
4.

```

```
5.   AXContextMenu.open({
6.       id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7.   }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식
```