

# AXConfig

AXISJ UI 등에 기본값으로 사용되는 설정 변수

## Example

```
1.  AXconfig.weekDays = [{label:""},..];
2.  AXConfig.AXReq.contentType = "";
3.  // 처럼 기본값을 수정할 수 있습니다.
4.  // .net 에서 webMethod를 이용하여 개발할 때는 다음의 설정을 권장합니다.
5.  AXConfig.AXReq.okCode = "00";
6.  AXConfig.AXReq.contentType = "application/json; charset=utf-8";
7.  AXConfig.AXReq.dataSendMethod = "json";
8.  AXConfig.AXReq.resultFormatter = function () {
9.      return this.d.object();
10. };
```

## Members

### **static** AXConfig.AXContextMenu

AXContextMenu default config

#### Example

```
1.  AXContextMenu: {
2.      title:"선택하세요"
3.  }
```

### **static** AXConfig.AXEditor

AXEditor default config

#### Example

```
1.  AXEditor: {
2.      editor_frameSrc : "/_AXJ/lib/AXEditor.html",
3.      iconDirectory : "/ui/icons/"
4.  }
```

### **static** AXConfig.AXGrid

AXGrid default config

#### Example

```

1.  AXGrid: {
2.      passiveMode: false,
3.      passiveRemoveHide: false,
4.      fitToWidthRightMargin: 10,
5.      fitToWidth: false,
6.      pageSize: 10,
7.      pageHeight: 400,
8.      keyResult: "result",
9.      keyList: "list",
10.     emptyListMSG: "empty of list",
11.     listCountMSG: "<b>{listCount}</b> count(s)",
12.     pageCountMSG: "page(s)"
13. }

```

## **static** AXConfig.AXInput

AXInput default config

### Example

```

1.  AXInput: {
2.      errorPrintType: "toast",
3.      selectorOptionEmpty: "목록이 없습니다.",
4.      yearText: "{year}년",
5.      monthText: "{month}월",
6.      confirmText: "확인"
7. }

```

## **static** AXConfig.AXModal

AXModal default config

### Example

```

1.  AXModal: {
2.      contentDivClass: "bodyHeightDiv"
3. }

```

## **static** AXConfig.AXProgress

AXProgress default config

### Example

```

1.  AXProgress: {
2.      cancelMsg: "프로세스를 취소 하시겠습니까?"
3. }

```

## **static** AXConfig.AXReq

AXReq default config

### Example

```
1.  AXReq: {
2.      async: true, // AJAX 비동기 처리 여부
3.      okCode: "ok", // 통신 성공 코드
4.      responseType: "", // AJAX responseType
5.      dataType: "", // AJAX return Data type
6.      contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8", // AJAX contentType
7.      dataSendMethod: "parameter", // AJAX parameter send type
8.      crossDomain: false,
9.      resultFormatter: function () { // onsucc formatter
10.          return this;
11.      }
12. }
```

---

## **static** AXConfig.AXTab

AXTab default config

### Example

```
1.  AXTab: {
2.      closable : false
3.  }
```

---

## **static** AXConfig.AXTree

AXTree default config

### Example

```
AXTree: {
    fitToWidthRightMargin: 10,
    fitToWidth: false,
    pageSize: 10,
    pageHeight: 400,
    keyResult: "result",
    keyTree: "tree",
    keyList: "list",
    emptyListMSG: "목록이 없습니다."
}
```

---

## **static** AXConfig.AXUpload5

## AXUpload5 default config

### Example

```
AXUpload5: {
  buttonText: "Upload files",
  deleteConfirm: "정말 삭제하시겠습니까?",
  uploadSelectTxt: "업로드 하실 파일을 선택해주세요.",
  dropZoneTxt: "업로드할 파일을 여기에 놓습니다."
}
```

---

## **static** AXConfig.mobile

mobile default config : 모바일 UI 반응너비

### Example

```
mobile: {
  responsiveWidth: 0
}
```

---

## **static** AXConfig.weekDays

calendar weekDays label

### Example

```
weekDays: [
  { label: "일" },
  { label: "월" },
  { label: "화" },
  { label: "수" },
  { label: "목" },
  { label: "금" },
  { label: "토" }
]
```