

AXConfig

AXISJ UI 등에 기본값으로 사용되는 설정 변수

Example

```
1.  AXConfig.weekDays = [{label:""},..];
2.  AXConfig.AXReq.contentType = "";
3.  // 처럼 기본값을 수정할 수 있습니다.
4.  // .net 에서 webMethod를 이용하여 개발할 때는 다음의 설정을 권장합니다.
5.  AXConfig.AXReq.okCode = "00";
6.  AXConfig.AXReq.contentType = "application/json; charset=utf-8";
7.  AXConfig.AXReq.dataSendMethod = "json";
8.  AXConfig.AXReq.resultFormatter = function () {
9.      return this.d.object();
10. };
```

Members

static AXConfig.AXContextMenu

AXContextMenu default config

Example

```
1.  AXContextMenu: {
2.      title:"선택하세요"
3.  }
```

static AXConfig.AXEditor

AXEditor default config

Example

```
1.  AXEditor: {  
2.      editor_frameSrc : "/_AXJ/lib/AXEditor.html",  
3.      iconDirectory : "/ui/icons/"  
4.  }
```

static AXConfig.AXGrid

AXGrid default config

Example

```
1.  AXGrid: {  
2.      passiveMode: false,  
3.      passiveRemoveHide: false,  
4.      fitToWidthRightMargin: 10,  
5.      fitToWidth: false,  
6.      pageSize: 10,  
7.      pageHeight: 400,  
8.      keyResult: "result",  
9.      keyList: "list",  
10.     emptyListMSG: "empty of list",  
11.     listCountMSG: "<b>{listCount}</b> count(s)",  
12.     pageCountMSG: "page(s)"  
13. }
```

static AXConfig.AXInput

AXInput default config

Example

```
1.  AXInput: {  
2.      errorPrintType: "toast",  
3.      selectorOptionEmpty: "목록이 없습니다.",  
4.      yearText: "{year}년",  
5.      monthText: "{month}월",  
6.      confirmText: "확인",  
7.      keyOptions: "options",  
8.      keyOptionValue: "optionValue",  
9.      keyOptionText: "optionText"  
10. }
```

static AXConfig.AXModal

AXModal default config

Example

```
1.  AXModal: {  
2.      contentDivClass: "bodyHeightDiv"  
3.  }
```

static AXConfig.AXProgress

AXProgress default config

Example

```
1.  AXProgress: {  
2.      cancelMsg: "프로세스를 취소 하시겠습니까?"  
3.  }
```

static AXConfig.AXReq

AXReq default config

Example

```
1.  AXReq: {  
2.      async: true, // AJAX 비동기 처리 여부  
3.      okCode: "ok", // 통신 성공 코드  
4.      responseType: "", // AJAX responseType  
5.      dataType: "", // AJAX return Data type  
6.      contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8", // AJAX contentType  
7.      dataSendMethod: "parameter", // AJAX parameter send type  
8.      crossDomain: false,  
9.      resultFormatter: function () { // onSuccess formatter  
10.          return this;  
11.      }  
12. }
```

static AXConfig.AXSelect

AXSelect default config

Example

```
1.  AXSelect: {  
2.      keyOptions: "options",  
3.      keyOptionValue: "optionValue",  
4.      keyOptionText: "optionText"  
5.  }
```

static AXConfig.AXTab

AXTab default config

Example

```
1.  AXTab: {  
2.      closable : false  
3.  }
```

static AXConfig.AXTree

AXTree default config

Example

```
1.  AXTree: {  
2.      fitToWidthRightMargin: 10,  
3.      fitToWidth: false,  
4.      pageSize: 10,  
5.      pageHeight: 400,  
6.      keyResult: "result",  
7.      keyTree: "tree",  
8.      keyList: "list",  
9.      emptyListMSG: "목록이 없습니다.",  
10.     persist: true,  
11.     cookiePrefix: "axtree-",  
12.     cookieExpiredays: 7  
13. }
```

static AXConfig.AXUpload5

AXUpload5 default config

Example

```
AXUpload5: {
  buttonTxt: "Upload files",
  deleteConfirm: "정말 삭제하시겠습니까?",
  uploadSelectTxt: "업로드 하실 파일을 선택해주세요.",
  dropZoneTxt: "업로드할 파일을 여기에 놓습니다."
}
```

static AXConfig.AXValidator

AXValidator default config

Example

```
AXValidator: {
  validateErrorMessage: {
    required: "[{label}](은)는 필수입력 사항입니다.",
    requiredstring: "반드시 {required}(으)로 입력하셔야 하는 사항입니다.",
    match: "[{label}](은)는 입력된 내용이 일치하지 않습니다.",
    invalid: "[{label}](은)는 입력된 내용이 올바르지 않습니다.",
    min: "[{label}](은)는 {min} 이상의 값을 입력해주세요.",
    max: "[{label}](은)는 {max} 이하의 값을 입력해주세요.",
    minbyte: "[{label}]의 입력된 내용의 길이가 {minbyte}Byte 이상이어야 합니다.",
    maxbyte: "[{label}]의 입력된 내용의 길이가 {maxbyte}Byte를 초과할 수 없습니다.",
    minlength: "[{label}]의 입력된 내용의 length가 {minlength} 이상이어야 합니다.",
    maxlength: "[{label}]의 입력된 내용의 length가 {maxlength}을 초과할 수 없습니다.",

    number: "숫자로만 입력하셔야 합니다.",
    email: "이메일 형식이 올바르지 않습니다.",
    hangul: "한글로만 입력하셔야 합니다.",
    engonly: "영문으로만 입력하셔야 합니다.",
    residentno: "주민등록번호 형식이 올바르지 않습니다.",
    foreignerno: "외국인등록번호 형식이 올바르지 않습니다.",
    bizno: "사업자등록번호 형식이 올바르지 않습니다.",
    phone: "전화번호 형식이 올바르지 않습니다.",
    isdate: "날짜 형식이 올바르지 않습니다.",
    zip: "우편번호 형식이 올바르지 않습니다.",
    money: "화폐형식으로만 입력하셔야 합니다.",
    earlierThan: "[{label}] 보다 빠른 날짜를 입력해야 합니다.",
    laterThan: "[{label}] 보다 느린 날짜를 입력해야 합니다.",

    exception: "not found errmessage"
  }
}
```

static AXConfig.mobile

mobile default config : 모바일 UI 반응너비

Example

```
mobile: {  
  responsiveWidth: 0  
}
```

static AXConfig.weekDays

calendar weekDays label

Example

```
weekDays: [  
  { label: "일" },  
  { label: "월" },  
  { label: "화" },  
  { label: "수" },  
  { label: "목" },  
  { label: "금" },  
  { label: "토" }  
]
```