

AXPopoverClass

new AXPopoverClass()

□ [AXCore.js, line 4013](#)

AXContextMenuClass를 상속하여 만들어진 클래스로 마우스 오버이벤트에 최적화 됨

Version:

- v1.0

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

Example

```
1. var AXPopover = new AXPopoverClass();
2. AXPopover.setConfig({ theme: "AXPopover" });
```

Extends

- [AXContextMenuClass](#)

Methods

static AXPopoverClass.bind(obj)

□ [AXCore.js, line 4112](#)

팝오버메뉴를 선언하여 팝오버 메뉴를 사용준비합니다. bind한 팝오버메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	팝오버메뉴 속성

Example

```
1. AXPopover.bind({
2.   id:"myPopover",
3.   theme:"AXPopover", // 선택항목
4.   width:"200", // 선택항목
5.   menu:[
6.     {userType:0, label:"Friends", className:"groupName"},
7.     {userType:0, label:"Invite friends", className:"", onclick:function(){}},
8.     {userType:0, label:"Find friends", className:"", onclick:function(){}},
9.     {userType:0, label:"Photo", className:"groupName"},
10.    {userType:0, label:"Cut", className:"", onclick:function(){}},
11.    {userType:0, label:"Roll", className:"", onclick:function(){}},
12.    {userType:0, label:"Equipment", className:"groupName"},
13.    {userType:0, label:"Setting", className:""},
14.    {userType:0, label:"Screen", className:"", onclick:function(){}},
15.    {userType:0, label:"Securities", className:"groupName"},
16.    {userType:0, label:"Account", className:"", onclick:function(){}},
17.    {userType:0, label:"Logout", className:"", onclick:function(){}},
```

```

18.     ]
19. });
20.
21. $("#popoverBtn1").bind("mouseover", function(){
22.     var pos = $(this).offset();
23.     AXPopOver.open({
24.         id:"myPopOver", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}},
25.         {left:pos.left-60, top:pos.top+30}
26.     );
27. });

```

static **AXPopOverClass.close(obj)** [{AXPopOverClass}](#)

□ [AXCore.js, line 4116](#)

열린 팝오버메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```

1. AXPopOver.close({
2.     id:"myPopOver"
3. });

```

static **AXPopOverClass.open(myobj, position)** [{AXPopOverClass}](#)

□ [AXCore.js, line 4114](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	Object	
position	Event Object	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

Example

```

AXPopOver.open({
    id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
}, event); // event 직접 연결 방식

AXPopOver.open({
    id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
}, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식

```