AXMobileMenu

new AXMobileMenu()

AXMobileMenu

Version:

v0.6

Author:

tom@axisj.com

Example

```
1. var myMenu = new AXMobileMenu();
2. myMenu.setConfig(classConfig:JSObject);
```

Extends

AXI

Methods

static AXMobileMenu.close() {AXMobileMenu}

☐ AXMobileMenu.js, line 313

모바일 메뉴를 닫습니다.

Example

```
1. myMobileMenu.close();
```

static AXMobileMenu.open() {AXMobileMenu}

■ AXMobileMenu.js, line 149

모바일 메뉴를 오픈합니다.

Example

```
1. <button class="AXButton" onclick="myMobileMenu.open();">Open the mobile menu</button>
```

static AXMobileMenu.setConfig(Config)

☐ AXMobileMenu.js, line 38

선언된 클래스를 사용하기 위해 속성을 정의합니다.

Name	Туре	Description
Config	<u>Object</u>	of Object

Example

```
    var myMobileMenu = new AXMobileMenu();

 2. myMobileMenu.setConfig({
        // 사용자 키 정의
        reserveKeys:{
4.
           primaryKey: "menuID",
5.
            labelKey:"label",
6.
            urlKey: "url",
8.
            targetKev: "target",
9.
            addClassKey: "ac",
            subMenuKey:"cn"
        // ac : 메뉴 아이템에 추가하고 싶은 클래스 네임 addClass의 약자
14.
15.
            {menuID:"1", label:"menu 1", ac:"Dashboard", url:"http://www.axisj.com"},
            {menuID: "4", label: "menu 4", ac: "Cashiering", url: "http://www.axisj.com"},
16.
            {menuID:"5", label:"menu 5", ac:"Housekeeping", url:"http://www.axisj.com"},
            {menuID:"6", label:"menu 6", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
18.
            {menuID: "2", label: "menu 2", ac: "Reservation", cn:[
19.
                {menuID:"2-1", label:"menu 2-1", url:"http://www.axisj.com"},
                {menuID:"2-2", label:"menu 2-2", cn:[
                    {menuID:"2-2-1", label:"menu 2-2-1", url:"http://www.axisj.com"},
                    {menuID:"2-2-2", label:"menu 2-2-2", url:"http://www.axisj.com"},
24.
                    {menuID:"2-2-3", label:"menu 2-2-3", url:"http://www.axisj.com"}
25.
                {menuID:"2-3", label:"menu 2-3", url:"http://www.axisj.com"},
26.
                {menuID: "2-4", label: "menu 2-4", url: "http://www.axisj.com"},
27.
28.
                {menuID: "2-5", label: "menu 2-5", url: "http://www.axisj.com"},
                {menuID:"2-6", label:"menu 2-6", url:"http://www.axisj.com"},
29.
                {menuID:"2-7", label:"menu 2-7", url:"http://www.axisj.com"},
                {menuID:"2-8", label:"menu 2-8", url:"http://www.axisj.com"},
```

```
{menuID: "2-9", label: "menu 2-9", url: "http://www.axisj.com"},
                 {menuID:"2-10", label:"menu 2-10", url:"http://www.axisj.com"},
34.
                 {menuID:"2-11", label:"menu 2-11", url:"http://www.axisj.com"},
                 {menuID:"2-12", label:"menu 2-12", url:"http://www.axisj.com"},
                 {menuID: "2-13", label: "menu 2-13", url: "http://www.axisj.com"}
38.
             {menuID:"7", label:"menu 7", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
39.
            {menuID: "8", label: "menu 8", ac: "Management", url: "http://www.axisj.com"},
             {menuID:"9", label:"menu 9", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
40.
41.
             {menuID: "10", label: "menu 10", ac: "Management", url: "http://www.axisj.com"},
             {menuID:"11", label:"menu 11", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
42.
43.
             {menuID:"12", label:"menu 12", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
44.
             {menuID:"13", label:"menu 13", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
45.
             {menuID:"14", label:"menu 14", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
46.
             {menuID:"15", label:"menu 15", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
47.
             {menuID:"16", label:"menu 16", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
             {menuID:"17", label:"menu 17", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
48.
49.
             {menuID:"18", label:"menu 18", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
50.
             {menuID:"19", label:"menu 19", ac:"Management", url:"http://www.axisj.com"},
51.
             {menuID: "20", label: "menu 20", ac: "Management", url: "http://www.axisj.com"},
             {menuID: "21", label: "menu 21", ac: "Management", url: "http://www.axisj.com"},
             {menuID: "22", label: "menu 22", ac: "Management", url: "http://www.axisj.com"},
             {menuID: "23", label: "menu 23", ac: "Management", url: "http://www.axisj.com"},
             {menuID: "3", label: "menu 3", ac: "Guest", cn:[
                {menuID:"3-1", label:"menu 3-1", url:"http://www.axisj.com"},
56.
                 {menuID: "3-2", label: "menu 3-2", cn:[
58.
                     {menuID:"3-2-1", label:"menu 3-2-1", url:"http://www.axisj.com"},
59.
                     {menuID:"3-2-2", label:"menu 3-2-2", url:"http://www.axisj.com"},
                     {menuID:"3-2-3", label:"menu 3-2-3", url:"http://www.axisj.com"}
61.
62.
                 {menuID:"3-3", label:"menu 3-3", url:"http://www.axisj.com"},
                {menuID:"3-4", label:"menu 3-4", url:"http://www.axisj.com"},
63.
                {menuID: "3-5", label: "menu 3-5", url: "http://www.axisj.com"}
64.
65.
            1},
             {menuID:"24", label:"menu 24", ac:"Configuration", url:"http://www.axisj.com"}
66.
67.
68.
        onclick: function() { // 메뉴 클릭 이벤트
69.
            myMobileMenu.close();
72. });
```

static AXMobileMenu.setHighLight(menuID) {AXMobileMenu}

☐ AXMobileMenu.js, line 327

모바일 메뉴 트리 인덱스에 해당하는 메뉴를 선택된 상태로 표시합니다. '-' 는 하위 뎁스표현

Name Type Description
menuID String

Example

myMobileMenu.setHighLight("2-2");

static AXMobileMenu.setHighLightMenu(menuID) {AXMobileMenu}

☐ <u>AXMobileMenu.js</u>, line 368

모바일 메뉴 트리 인덱스에 해당하는 메뉴를 선택된 상태로 표시합니다. '-' 는 하위 뎁스표현

Name Type Description
menuID String

Example

myMobileMenu.setHighLightMenu("2-2");

Static AXMobileMenu.setHighLightOriginID(menuID) {AXMobileMenu}

☐ AXMobileMenu.js, line 381

모바일 메뉴 데이터에 사용자가 정의한 id에 해당하는 메뉴를 선택된 상태로 표시합니다.

 Name
 Type
 Description

 menuID
 String

Example

mxMenu.setHighLightOriginID("ID1245");

static AXMobileMenu.setTree(tree) {AXMobileMenu}

☐ <u>AXMobileMenu.js</u>, line 503

Name Type Description tree Object

Evample

var menuStr = '[{"label":"test", "link":"/index.php?mid=page_XhGM56", "target":"_self", "url":"page_XhGM56", "selected":1, "expand":"N", "isShow":true,
myMobileMenu.setTree(menuStr.object());

Documentation generated by <u>JSDoc 3.2.2</u> on Sun Nov 30 2014 00:50:16 GMT+0900 (KST)