

AXResizable

new AXResizable()

□ [AXCore.js, line 2813](#)

아이템을 주어진 조건에 맞게 리사이즈 할 수 있는 클래스

Version:

- v0.9

Author:

- tom@axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Methods

static AXResizable.bind(obj) [{AXResizable}](#)

□ [AXCore.js, line 2846](#)

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```
1.  var config = {
2.    id: {String} - Element ID,
3.    minWidth: {Number} [0],
4.    minHeight: {Number} [0],
5.    maxWidth: {Number} [0],
6.    maxHeight: {Number} [0],
7.    animate: {easing:"bounceOut", duration:500},
8.    aspectRatio: {Number} - 2/1,
9.    snap: {Number} - 10,
10.   onChange: function(){
11.       // this.id, this.element, this.jqueryElement, this.config
12.       toast.push(this.id);
13.   }
14. };
15. myResizer.bind(config);
```

static AXResizable.setConfig(config)

□ [AXCore.js, line 2833](#)

targetID를 지정합니다. 인스턴스간에 구분을 할 수 있게 해줍니다.

Name	Type	Description
config	Object	

Example

```
1. var AXResizableBinder = new AXResizable();
2. AXResizableBinder.setConfig({ targetID: "defaultResiable" });
```

static **AXResizable.unbind(obj)** [{AXResizable}](#)

▢ [AXCore.js](#), line 2903

바인드 해제 합니다.

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```
1. myResizer.unbind({id:"ElementID"});
```