

```

1.
2. /** @namespace {Object} ax5 */
3.
4. /**
5.  * guid
6.  * @member {Number} ax5.guid
7.  */
8.
9. /**
10. * ax5.guid를 구하고 증가시킵니다.
11. * @method ax5.get_guid
12. * @returns {Number} guid
13. */
14.
15. /**
16. * event keyCodes
17. * @member {Object} ax5.info.event_keys
18. * @example
19. * ```
20. * {
21. *   BACKSPACE: 8, TAB: 9,
22. *   RETURN: 13, ESC: 27, LEFT: 37, UP: 38, RIGHT: 39, DOWN: 40, DELETE: 46,
23. *   HOME: 36, END: 35, PAGEUP: 33, PAGEDOWN: 34, INSERT: 45, SPACE: 32
24. * }
25. * ```
26. */
27.
28. /**
29. * Refer to this by {@link ax5}.
30. * @namespace ax5.util
31. */
32.
33. /**
34. * Object나 Array의 아이템으로 사용자 함수를 호출합니다.
35. * @method ax5.util.each
36. * @param {Object|Array} O
37. * @param {Function} _fn
38. * @example
39. * ```js
40. * var axf = ax5.util;
41. * axf.each([0,1,2], function(){
42. *   // with this
43. * });
44. * axf.each({a:1, b:2}, function(){
45. *   // with this
46. * });
47. * ```
48. */

```