# JavaScript中的函数

### 学习目标

- 1、掌握函数的作用
- 2、掌握函数的定义
- 3、掌握函数的调用

### 函数的作用

通过函数可以封装任意多条语句,而且可以在任何地方、 任何时候调用执行。

#### 函数的定义

```
函数使用function声明,后跟一组参数一级函数体,语法如下:
function functionName([arg0,arg1,...argn]){
   statements
说明:
1、functionName是要定义的函数名,属于标识符
2、[]中的arg0,arg1,...argn为函数的参数,不是不需的
```

3、[]只说明里面的内容不是必须的,它不是语法

### 函数的调用

语法:

函数名([arg1,arg2,...argn])

# JavaScript中的函数

## 学习目标

掌握函数的返回值

### 函数的返回值

任何函数在任何时候都可以通过return语句后跟要返回的值来实现返回值。

说明:

- 1、函数会在执行完return语句之后停止并立即退出。
- 2、return语句也可以不带有任何返回值,一般用于需要提前停

止函数执行而又不需要返回值的情况下。

# JavaScript中的参数

## 学习目标

掌握arguments

#### arguments

ECMAScript中的参数在内部用一个数组来表示, 在函数体内通过arguments对象来访问这个数组参数。 说明:

- 1、arguments对象只是与数组类似,并不是Array的实例。
- 2、[] 语法访问它的每一个元素。
- 3、length属性确定传递参数的个数。