

1. ¿Qué elementos hay que configurar para un entorno de producción?

Para un entorno de producción se deben configurar las variables de entorno, ya que ahí se guardan datos importantes como puertos o configuraciones.

También se deben configurar medidas de seguridad como helmet, optimización como compression y el uso de HTTPS para proteger la información.

Además, es importante definir los scripts en package.json para correr la aplicación en modo producción.

2. ¿Qué variables de entorno tienes que crear en tu proyecto?

Las principales variables que se deben crear son el puerto (PORT), el entorno de ejecución (NODE_ENV) y otras variables necesarias para la aplicación como claves o configuraciones. Estas variables permiten cambiar el comportamiento de la aplicación dependiendo si está en desarrollo o producción.

3. Investiga los tipos de DNS y explícalos

Algunos tipos de DNS son:

- * A: conecta un dominio con una dirección IP.
- * CNAME: permite que un dominio apunte a otro dominio.
- * MX: se usa para el envío de correos electrónicos.
- * NS: indica qué servidores DNS son responsables del dominio.

Estos registros ayudan a que los dominios funcionen correctamente en internet.

4. ¿Qué significa para un dominio cambiar el registro NS a diferencia de los demás?

Cambiar el registro NS significa cambiar los servidores DNS que controlan todo el dominio.

A diferencia de otros registros, esto no solo modifica una parte, sino que cambia completamente quién administra el dominio y sus configuraciones.

5. Pros y contras de certificados SSL gratuitos vs de pago

Los certificados SSL gratuitos son fáciles de obtener y no tienen costo, lo que los hace buenos para proyectos pequeños o personales.

Sin embargo, tienen menos soporte y menos opciones avanzadas.

Los certificados de pago ofrecen mayor seguridad, soporte técnico y confianza para los usuarios, especialmente en sitios grandes o comerciales.

Se recomienda usar uno de pago cuando se manejan datos sensibles o en páginas empresariales.