



Gulf Eurocool

Готовая к использованию охлаждающая жидкость премиум-класса (предварительно смешанная с водой)

Описание продукта

Серия Gulf Eurocool представляет собой «британскую стандартную охлаждающую жидкость» на основе моноэтиленгликоля и выбранных ингибиторов коррозии OAT для обеспечения защиты от мороза и коррозии. Его смешивают с деминерализованной водой для использования в качестве готовой к использованию охлаждающей и теплопередающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания. Он не содержит потенциально вредных добавок, таких как нитриты, амины, силикаты и фосфаты, и, следовательно, способствует более безопасной окружающей среде. Нейтрален по отношению к прокладкам, шлангам и обеспечивает хорошую устойчивость к пене.

Особенности и преимущества

- Разработано для обеспечения эффективной защиты от коррозии систем охлаждения и деталей двигателя, изготовленных из черных и цветных металлов.
- Обеспечивает круглогодичную защиту от мороза и закипания, совместим с уплотнителями.
- Поскольку он не содержит нитритов, аминов и фосфатов, он способствует созданию более безопасной окружающей среды.

Приложения

- Рекомендуется к использованию в системах охлаждения всех типов автомобильных и промышленных двигателей жидкостного охлаждения, где применяются такие типы охлаждающих жидкостей. (Рекомендованную охлаждающую жидкость см. в руководстве OEM)
- Предварительно смешано с деминерализованной водой и готово к заливке в радиатор. **НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ.**

Предупреждение: Храните все антифризы в недоступном для детей месте. Не пейте антифриз. При проглатывании вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу.

Спецификации, одобрения и типичные свойства

Соответствует требованиям		30%	40%	50%	60%
BS 6580:2010*; ASTM D3306; JIS K2234-06		X	X	X	X
Типичные свойства					
Параметры испытаний	Метод испытания	Типичные значения			
Точка кипения (ERBP), °C	ASTM D1120	106	108	112	120
РН значение	ASTM D1287	8,3	8,4	8,5	8,7
Резервная щелочность, mL	ASTM D1121	1,5	1,7	1,8	2
Температура замерзания, °C	ASTM D1177	-18	-28	-37	-59
Удельный вес @ 29.5 °C, Kg/l	ASTM D1122	1,03	1,05	1,06	1,08
Цвет	Визуальный	Зеленный	Зеленный	Зеленный	Зеленный

Упомянутые выше свойства являются типичными, и при обычном производстве следует ожидать незначительных изменений, которые не влияют на характеристики продукта. Приведенная выше информация основана только на прошлой истории сорта и не должна рассматриваться как гарантия производительности. Следуйте рекомендациям производителя оборудования относительно уровня производительности и класса вязкости. Паспорт безопасности материала для этого продукта можно получить у ближайшего к вам дистрибьютора компании Gulf.

Gulf Oil International

Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается верной на момент публикации. Никакие явные или подразумеваемые гарантии относительно точности информации или пригодности продуктов не предоставляются. Gulf Oil International оставляет за собой право модифицировать и изменять свою продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

www.gulfoilltd.com