

دليل تشغيل — الاستضافة على Cloudflare

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

استضافة الإنتاج لـ `flygaca.com` هي Cloudflare Worker تخدم الموقع الثابت وتمرّر `/api/*` إلى Firebase Cloud Functions. تبقى الواجهة الخلفية (بوابة الكابتن عادل، والمحتوى، والفوترة) على `me-central2` — إذ لا تعالج الـ Worker أبدًا أسئلة المستخدمين أو بياناتهم، بل تكتفي بإعادة توجيه الطلب، ومن ثمّ يبقى وضع بقاء البيانات داخل المملكة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) دون تغيير.

المكوّنات

الدور	الملف
إعداد الـ Worker: الاسم <code>flygaca</code> ، و <code>main</code> worker، و <code>assets</code> = <code>./dist</code> ، وخطاف البناء.	<code>wrangler.jsonc</code>
التوجيه (روابط نظيفة + عمليات إعادة التوجيه)، ووكيل <code>/api/*</code> ، وترويسات الأمان/CSP.	<code>worker/index.js</code>
يجمع <code>dist/</code> — مجموعة الملفات نفسها التي كانت تخدمها Firebase (تطابق <code>firebase.json</code> في <code>ignore / public</code>). يُشغّل عبر <code>npm run build:cloudflare</code> .	<code>scripts/build-cloudflare.js</code>
محتفظ به من أجل <code>firebase serve</code> (التطوير المحلي) ويوصفه مضيف التراجع. أبقى عمليات إعادة الكتابة/التوجيه/الترويسات فيه متوافقة مع <code>worker/index.js</code> .	<code>firebase.json</code>

`dist/` فولد (مستثنى من git) — لا تُدرجه أبدًا في الالتزامات.

إعدادات مشروع Cloudflare (لمرة واحدة)

تنشر تكامل Git في Workers Builds الـ Worker المسقى `flygaca` عند كل دفعة (push). في لوحة تحكم Cloudflare الخاصة بالـ Worker:

1. أمر البناء: `npm run build:cloudflare` (مربوط أيضًا كخطاف `build` في `wrangler.jsonc`، بحيث يُشغّله الأمر الافتراضي `npx wrangler deploy`).

2. أمر النشر: `npx wrangler deploy` (الافتراضي).

3. المتغيرات (Settings → Variables) — اضبط نقطتي نهاية الدالتين:

○ `CHAT_FUNCTION_URL` ← عنوان URL لدالة `chat` المنشورة

○ `CONTENT_FUNCTION_URL` ← عنوان URL لدالة `protectedContent` المنشورة

تجدها في لوحة تحكم Firebase/GCP (Cloud Functions / Cloud Run)، المنطقة `me-central2`؛ والمؤقتة `me-central1`. وإلى أن تُضبط، يُرجع `/api/*` رمز 503 لكن الموقع الثابت يعمل بكامله.

النطاق المخصص (flygaca.com)

الـ Worker مرتبطة بنطاق الإنتاج في `wrangler.jsonc` كي تخدم `flygaca.com` بدلًا من الاكتفاء بعنوان الافتراضي: `flygaca.flygaca.workers.dev`

```
"routes": [
  { "pattern": "flygaca.com", "custom_domain": true },
  { "pattern": "www.flygaca.com", "custom_domain": true }
]
```

- المتطلب المسبق: يجب أن يكون نطاق `flygaca.com` نشطًا في حساب Cloudflare نفسه. ينشئ `custom_domain: true` تلقائيًا سجلات DNS الموكّلة لكل من النطاق الجذر و `www` عند `npx wrangler deploy` — دون أي خطوة DNS يدوية.
- المضيف الأساسي: يجري `worker/index.js` إعادة توجيهه 301 لـ `www.flygaca.com` ولمضيف `*.workers.dev` المتبقي إلى النطاق الجذر `https://flygaca.com`، بحيث يتطابق عنوان URL المُقدّم مع وسوم `<link rel="canonical">` / `og:url` / JSON-LD (التي تشير جميعها إلى النطاق الجذر). أمّا مضيفات التطوير المحلي فمفعّاة من إعادة التوجيه.
- يربط مضيف التراجع على Firebase نطاقه المخصص الخاص به على نحو منفصل عبر لوحة تحكم Firebase (Hosting → Add custom domain) — وهو غير متأثر بهذا الربط.

محلّيًا

```
npm run build:cloudflare      # assemble dist/
npx wrangler dev              # run the Worker + assets locally
# or, against the Firebase config instead:
firebase serve                # legacy/rollback host
```

النشر / التراجع

- النشر: ادفع إلى الفرع الذي يتتبعه مشروع Workers (يقوم تكامل Git بالبناء + النشر). أو يدويًا: `npm run build:cloudflare && npx wrangler deploy`
- التراجع: لوحة تحكم Cloudflare ← الـ Deployments ← Worker ← التراجع إلى إصدار سابق. وكاحتياط كامل، لا يزال `firebase deploy --only hosting` يخدم الموقع نفسه من Firebase Hosting.

ما الذي لا يزال قائمًا على Firebase

- Cloud Functions (`chat`، `g`، `protectedContent`، والفوترة، وخطافات الويب) — تُنشر من `office/runbook-deploy.md` (إذ تحتاج إلى أسرار Gemini/عادل).
- Firestore + قواعد الأمان — تُنشر القواعد من CI (`firebase deploy --only firestore:rules`) عند الدفع إلى `main`.

أبقى المكونات متوافقة

يرمز كل من `firebase.json` و `worker/index.js` التوجيه وعمليات إعادة التوجيه والترويسات/CSP نفسها. عند تغيير أحدهما (رابط نظيف جديد، أو أصل CSP، أو إعادة توجيه)، غيّر الآخر. ويجب إضافة أي أصول خارجية جديدة إلى CSP في كليهما.