

دليل تشغيل — نشر Fly GACA (متجاوز؛ مؤشر إلى دليل التشغيل في مستودع المنتج)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة draft المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

[WARNING!] أُحيل هذا الدليل إلى التقاعد في 19-08-2026 — كان ينشر تطبيق ويب تقدّمياً (PWA) ثابتاً بلا بناء على Firebase Hosting بأمر `firebase deploy --only hosting`. ولم يعد شيء من ذلك قائماً: لا مشروع Firebase، ولا `firebase.json`، ولا `firebase.json`، ولا نسخة `sw.js` تُرفع يدوياً، وقد حُذف مشروع `flygaca-firebase`. لا تُنفذ أمراً واحداً من النسخة القديمة من هذه الصفحة.

ما الذي حلّ محلّه: بناء Vite (`dist/`) يُنشر إلى دلو Cloud Storage خلف موازن تحميل HTTPS، مع توجيه `/api/*` إلى خدمة Express 5 على Cloud Run مسنودة بـ Cloud SQL for PostgreSQL — وكلها في `me-central2` (الدمام).

اذهب بدلاً منه إلى: `docs/RUNBOOK-deploy.md` في `ay2m/FlyGACA`. فهو التسلسل المعتمد والمصان — يقيم مع الشيفرة، ولذلك لا يمكن أن ينحرف عن ملف `Dockerfile` ولا عن متغيّرات البيئة ولا عن مُشغّل الترحيلات، و `../hosting-facts.md` هو الملخص المختصر لما يعمل وأين.

لماذا لا يزال هذا الملف موجوداً

يرتبط `../hosting-facts.md` بهذه الصفحة بوصفها نقطة الدخول من جهة «المكتب» لسؤال «كيف يُنشر هذا الشيء». وهي لافتة إرشادية، لا نسخة مطابقة — عن قصد، لأن تسلسل نشر منسوخاً داخل مستودع وثائق يتقدم عند أول تغيير في ملف `Dockerfile`.

شكل عملية النشر، للتوجيه فقط

الخطوة	أين تجري
تزويد المشروع، ونسخة Cloud SQL، وعمليات OAuth، ومدخلات Secret Manager	Google Cloud، لمرة واحدة
تطبيق المخطط	<code>server/migrations/</code> ، عبر مُشغّل الترحيلات أحادي الاتجاه
نشر واجهة API	<code>gcloud run deploy</code> من جذر المستودع — تُضبط الأسعار والأسرار على الإصدار
نشر تطبيق الصفحة الواحدة	<code>npm run build</code> ، ثم مزامنة <code>dist/</code> إلى الدلو
وضع الواجهة الأمامية	موازن تحميل HTTPS: خلفية الدلو على <code>*/</code> ومجموعة نقاط نهاية الشبكة بلا خادم على <code>/api/*</code>

الخطوة	أين تجري
التجديدات	Cloud Scheduler ← POST /api/billing/renew مع CRON_SECRET
المدفوعات	ويهوك Moyasar + مرحلة التأكد من خادم إلى خادم

أمران يستحقان أن تحملهما في ذهنك قبل فتح دليل التشغيل الحقيقي:

- يجب أن يكون Cloud Run و Cloud SQL في الإقليم نفسه — إذ تصل الخدمة إلى قاعدة البيانات عبر مقبس unix خاص بـ Cloud SQL، فلا توجد قائمة عناوين IP مسموح بها ولا وكيل جانبي.
- السعر غير المضبوط ليس صفرًا صامتًا بالريال — بل تفشل صيغة الدفع بصوت عالٍ بدلًا من ذلك. اضبط كل سعر تنوي البيع به.
- لا يوجد نشر بأمر واحد، و `npm run deploy` في مستودع المنتج يفشل عمدًا مع مؤشر إلى دليل التشغيل الحقيقي.

تذكيرات ما قبل الإطلاق التي عمّرت بعد حقبة Firebase

- تحتاج الصفحات القانونية إلى مراجعة المحامي السعودي قبل الإعلان العلني (انظر إحاطة المحامي في -02 `legal/`).
- ينبغي أن يؤكّد المحامي موقف إعادة توزيع GACAR / AIP (البند 1-P0).
- ثوِّجّه صناديق بريد التواصل وفق `../.. /02-legal/email-routing.md`.