

دليل تشغيل — نشر captadel.com (الكابتن عادل بشكل مستقل)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

ملاحظة (2026-06-13): أصبح الكابتن عادل الآن في مستودعه الخاص، `FlyGACA/Captain-Adel`. نَقِّذ هذه الخطوات من ذلك المستودع (جذره هو `captadel/` السابق)؛ وأي مسار `captadel/...` أدناه يُطابق ذلك الجذر. تجري عمليات النشر الآن من ملف `github/workflows/deploy.yml` الخاص بالمستودع بمجرد ضبط `GCP_SA_KEY`.

سُجِّل خدمة الكابتن عادل على `captadel.com`: ابن الصورة، واربط بيانات اعتماد النموذج/التضمينات، وانشر إلى منطقة داخل المملكة، واربط النطاق، ثم صل بوابة Fly GACA. مسار الأمر الواحد هو `captadel/deploy/deploy.sh`؛ وكل ما يلي يشرح ما يفعله والخطوات اليدوية المحيطة به.

الحسابات والفوترة والحصص (اشتراكات التجربة على `captadel.com`) هي طبقة منفصلة لها إعدادها الخاص — مشروع Captadel Firebase مخصّص، و Stripe، ونشر GitHub Actions. راجع `runbook-captadel-saas.md`. تلك الطبقة تُطلق بوضع معطل، لذا يعمل هذا النشر دون تغيير سواء جرى إعدادها أم لا. ولكي يستخدم `firebase-admin` آلية ADC، انشر هذه الخدمة داخل مشروع GCP نفسه الخاص بمشروع Captadel Firebase.

نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) (عنصر حاسم). أسئلة المستخدمين الحقيقية بيانات شخصية ويجب معالجتها داخل المملكة. انشر الخدمة إلى منطقة سعودية (me-central2) الدمام — الهدف؛ me-central1 الدوحة — مرحلي) واستضيف نموذج ALLaM داخل المملكة للإنتاج. توفّر نقاط نهاية Hugging Face (الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي) خيارًا ممتازًا للتطوير والتقييمات، لكنها خارج المملكة — مناسبة لمجموعة نصوص GACAR العامة (التضمينات)، لا لنموذج الدردشة على حركة المرور الحقيقية. راجع `runbook-pdpl-me-central2.md`.

0. المتطلبات المسبقة (لمرة واحدة)

```
gcloud --version # install the Google Cloud SDK if missing
gcloud auth login
gcloud config set project YOUR_PROJECT_ID
# billing must be ENABLED for Cloud Run:
gcloud billing projects describe "$(gcloud config get-value project)" --
format='value(billingEnabled)'
gcloud services enable run.googleapis.com artifactregistry.googleapis.com \
cloudbuild.googleapis.com secretmanager.googleapis.com
```

ما تحتاج إلى توفره في متناول يدك:

- `GEMINI_API_KEY` — مطلوب. مسار اللغة الإنجليزية للكابتن عادل + مُقيّم الترسيخ.
- `ADEL_API_KEY` — سِرّ مشترك تبتكره؛ ترسله بوابة Fly GACA لكي تتخطى استدعاءاتها من خادم إلى خادم مُحدّد معدّل الطلبات في المتصفح. مطلوب لربط الخطوة 6.
- `ALLAM_BASE_URL` (+ `ALLAM_API_KEY`) — اختياري الآن. الصوت العربي داخل المملكة (متوافق مع OpenAI /v1). بدونه، تظل اللغة العربية تُجاب عبر Gemini.
- `EMBEDDINGS_BASE_URL` (+ `EMBEDDINGS_API_KEY`) — اختياري الآن. الاسترجاع الكثيف متعدّد اللغات (BGE-M3). بدونه، يعتمد الاسترجاع على BM25 فقط. راجع `captadel/.env.example` للحصول على وصفة Hugging Face.

1. تخزين الأسرار

إمّا أن تنشئها يدويًا:

```
printf '%s' "YOUR_GEMINI_KEY" | gcloud secrets create GEMINI_API_KEY --data-file=-
printf '%s' "YOUR_ADEL_KEY" | gcloud secrets create ADEL_API_KEY --data-file=-
# optional, when ready:
printf '%s' "https://xxx.endpoints.huggingface.cloud/v1" | gcloud secrets create
ALLAM_BASE_URL --data-file=-
printf '%s' "hf_xxx" | gcloud secrets create ALLAM_API_KEY --data-file=-
printf '%s' "https://yyy.endpoints.huggingface.cloud/v1" | gcloud secrets create
EMBEDDINGS_BASE_URL --data-file=-
printf '%s' "hf_xxx" | gcloud secrets create EMBEDDINGS_API_KEY --data-file=-
```

...أو صدّرها واترك السكربت يحدّثها أو ينشئها:

```
export GEMINI_API_KEY=... ADEL_API_KEY=... ALLAM_BASE_URL=... ALLAM_API_KEY=...
cd captadel && ./deploy/deploy.sh secrets
```

يربط النشر الأسرار الموجودة فقط، لذا فإن أول نشر بمفتاح Gemini وحده أمر سليم — أضف الباقي لاحقًا وأعد التشغيل لتفعيلها.

2. (اختياري) بناء الفهرس متعدّد اللغات — لمرة واحدة

يُشحن الفهرس الكثيف داخل الصورة (يقع تحت `src/brain/`، ويلتقطه أمر `COPY` في `Dockerfile`). ابنه قبل النشر، موجّهًا إلى نقطة نهاية التضمينات لديك:

```
cd captadel
EMBEDDINGS_BASE_URL="https://yyy.endpoints.huggingface.cloud/v1" \
EMBEDDINGS_API_KEY="hf_xxx" \
npm run build:embeddings # writes src/brain/_embeddings.json.gz
```

تخط هذا لأول نشر يعتمد على BM25 فقط؛ شغله وأعد النشر عندما تجهز نقطة النهاية لديك.

3. النشر

```
cd captadel
./deploy/deploy.sh # region defaults to me-central2 (Dammam)
# if the region is rejected for your project:
REGION=me-central1 ./deploy/deploy.sh # interim (Doha)
```

يأتي السكريبت من المصدر، ويربط الأسرار الموجودة، ويضبط `MODEL_PROVIDER=auto` + `ARABIC_PROVIDER=allam`، ويشغل `min-instances 1` (يبقي فهرس BM25 دافئاً)، ويطبع عنوان URL للخدمة.

التحقق:

```
curl -s https://captadel-xxxx.run.app/health # {status:ok ...; allam:true once ALLaM is wired}
```

افتح عنوان URL في متصفح ← ينبغي أن تُحمّل صفحة الهبوط بالعربية أولاً (من اليمين إلى اليسار)؛ وينبغي أن تبتّ الدردشة إجابة موثقة بالمصادر.

4. (إذا قسّمت المستودع) المصدر

يُطوّر `captadel/` هنا كشجرة فرعية git ويمكن تقسيمه إلى `FlyGACA/captadel` (`runbook-captadel-`) `extraction.md`). يعمل النشر بالطريقة نفسها من أيّ من المستودعين — يحتاج السكريبت فقط إلى شجرة `captadel/` مع ملف `Dockerfile` الخاص بها.

5. ربط captadel.com

الخيار أ — ربط نطاق Cloud Run:

```
gcloud run domain-mappings create --service captadel --domain captadel.com --region me-central2
gcloud run domain-mappings create --service captadel --domain www.captadel.com --region me-central2
```

ثم أضف السجلات التي يطبّعها لدى مزود DNS الخاص بك.

الخيار ب — Cloudflare في المقدمة (أنت تستخدم Cloudflare بالفعل): أضف `CNAME` لـ `captadel.com` (`www`) إلى مضيف `run.app`، مع التوجيه عبر الوكيل. أبق `TLS = Full (strict)`.

في كلتا الحالتين، يدرج `config.js` بالفعل `captadel.com` / `www.captadel.com` في قائمة السماح لـ CORS.

6. ربط بوابة Fly GACA بالخدمة الحيّة

لكي توجّه الدردشة المُضخّنة (flygaca.com) وكيلاً إلى الدماغ نفسه:

```
# on the chat Cloud Function (Firebase) – see runbook-captain-adel.md:
ADEL_API_URL = https://captadel.com # or the run.app URL
ADEL_API_KEY = <the same value as the ADEL_API_KEY secret>
```

أعد نشر دالة `chat`. ترسل البوابة `X-Adel-Api-Key` من خادم إلى خادم.

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	الإصلاح
LOCATION_POLICY_VIOLATED / تم رفض المنطقة	استخدم <code>./deploy/deploy.sh REGION=me-central1</code> حتى يُمنح <code>me-central2</code> .
<code>/health</code> يظهر <code>allam:false</code>	سّر <code>ALLAM_BASE_URL</code> مفقود/فارغ، أو نقطة النهاية معطلة — تعود اللغة العربية احتياطياً إلى Gemini.
اللغة العربية تُجيب لكن المصادر ضعيفة/غير ذات صلة	الاسترجاع متعدّد اللغات معطل — ابن الفهرس (25) + اضبط <code>EMBEDDINGS_BASE_URL</code> ، وأعد النشر.
أول طلب بطيء / تنتهي مهلته	يُبنى الإقلاع البارد فهرس BM25؛ يبقِ <code>1 min-instances</code> (الافتراضي) نسخة واحدة دافئة.
أخطاء دردشة flygaca المُضخّنة	لم تُضبط <code>ADEL_API_URL</code> / <code>ADEL_API_KEY</code> على دالة <code>chat</code> (الخطوة 6).

8. التراجع

```
gcloud run revisions list --service captadel --region me-central2
gcloud run services update-traffic captadel --region me-central2 --to-revisions
REVISION=100
```

9. بوابة جودة ما قبل الإطلاق (شغلها بمفاتيحك)

```
cd captadel
GEMINI_API_KEY=... npm run eval # English path, keyword
gate
GEMINI_API_KEY=... ALLAM_BASE_URL=... npm run eval:allam # Arabic path
GEMINI_API_KEY=... ALLAM_BASE_URL=... npm run eval:parity # Arabic must match/beat
EN, no regression
```

أن يكون كل شيء أخضر هنا = آمن لتوجيه حركة المرور إليه.