

دليل تشغيل — ترقية الكابتن عادل إلى مستودعه الخاص (`FlyGACA/captadel`)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة **active** المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الحالة — مُنجز (13-06-2026). قُصِل الكابتن عادل إلى `FlyGACA/Captain-Adel` (كَلِقْطَة، لا ك `git subtree split`) وأزيلت الشجرة الفرعية `/captadel` من هذا المستودع. ويُحتفظ بالإجراء أدناه للرجوع إليه. لاحظ أن المستودع الحيّ اسمه `Captain-Adel`، لا `/captadel`، وأن التاريخ لم يُحفظ.

تقع خدمة الكابتن عادل في هذا المستودع كشجرة فرعية جاهزة للاستخراج في `/captadel`. كل ما تحتاج إليه — الخادم والدماغ ومجموعة النصوص والتقييمات و `Dockerfile`، وسير عمل CI الخاص بها — يقع تحت تلك البادئة الواحدة ولا يشير إلى أي شيء خارجها. يقسم دليل التشغيل هذا تلك الشجرة الفرعية إلى مستودع `FlyGACA/captadel` مستقل (لا `captadel.com`)، مع الحفاظ على خيار إبقاء كليهما متزامنين.

لا يعتمد فلاي قাকা على بقاء الشجرة الفرعية هنا: تستدعي دالة `chat` السحابية الخدمة بالفعل عبر الشبكة (`ADEL_API_URL`)، لذا بمجرد نشر `/captadel` من مستودعه الخاص، يمكن أن تبقى النسخة `/captadel` هنا كمرآة أو تُنقّاد لاحقًا — وهذا قرار منفصل، لا جزء من هذا القطع.

نقّذ هذا من نسخة مستنسخة عادية مصدّق عليها على جهازك — لا يمكن إنجازه من بيئة Claude Code على الويب، التي يقتصر وصول Git/GitHub فيها على `flygaca/flygaca`.

ما تحتاج إليه أولًا

1. صلاحيات المؤسسة لإنشاء مستودع تحت مؤسسة `FlyGACA`.
2. واجهة سطر أوامر GitHub (`gh auth login`) — أو استخدم واجهة الويب فقط للخطوة 2.
3. نسخة نظيفة مستنسخة من `flygaca/flygaca`. يُوصى بفعل هذا بعد دمج PR رقم 18 في `main`، لكي يُبدّر تاريخ المستودع المستقل من `main` (المصدر المرجعي) بدلًا من فرع ميزة.

استخراج لمرة واحدة

أنشئ المستودع فارغًا. لا تضيف README أو `.gitignore`. أو ترخيصًا عند الإنشاء. تشحن الشجرة الفرعية تلك بالفعل، وأي إبداع مبدئي تُجربه GitHub سيعرقل دفع `subtree split` أدناه. مع `gh repo create` أنت بخير (فهو ينشئ مستودعًا فارغًا)؛ وفي واجهة الويب، اترك "Add a README" و "Add .gitignore" و "Choose a license" جميعها غير محدّدة.

```
# 0. From your flygaca/flygaca clone, get on the seed commit.
git checkout main && git pull # (or the branch you want to seed from)

# 1. Create the EMPTY repo (or do this in the GitHub web UI). Keep it private -
# it carries the GACAR corpus + system prompt and serves PDPL-sensitive traffic.
gh repo create FlyGACA/captadel --private \
  --description "Captain Adel – independent AI flight instructor for Saudi civil
aviation (captadel.com). Standalone RAG service and the brain Fly GACA plugs into." \
  --homepage "https://captadel.com"

# 2. Split the captadel/ subtree into a branch whose root IS captadel/.
# This produces a clean history containing only the commits that touched
# captadel/, with the prefix stripped (src/, evals/, package.json ... at root).
git subtree split --prefix=captadel -b captadel-export

# 3. Push that history as the new repo's main.
git push https://github.com/FlyGACA/captadel.git captadel-export:main

# 4. Tidy up the local export branch.
git branch -D captadel-export
```

في المستودع الجديد — فكّ تداخل CI

تشحن الخدمة سير عملها الخاص في `captadel/.github/workflows/ci.yml`. وبينما عاش داخل هذا المستودع الأحادي كان مقصوراً على الشجرة الفرعية؛ وبمجرد أن يصبح `captadel` جذر المستودع، أسقط ذلك التقييد (يقول تعليق الترويسة الخاص بسير العمل ذلك):

```
git clone https://github.com/FlyGACA/captadel.git
cd captadel
```

في `.github/workflows/ci.yml`:

- أزل مرشحات `on.push.paths:` و `on.pull_request.paths:` (سطور `'captadel/**'` -)، كي يشغل عند كل دفع/طلب سحب؛ و
- أزل الكتلة `defaults: { run: { working-directory: captadel } }`، لأن جذر المستودع أصبح الآن `captadel/`.

أودع وادفع:

```
git add .github/workflows/ci.yml
git commit -m "ci: un-nest workflow now that captadel is the repo root"
git push
```

إعدادات مستودع GitHub (بعد أول دفع)

- About → Description / Website: مضبوطة بالفعل في الخطوة 1 (سطر captadel.com). إذا أنشأت المستودع عبر واجهة الويب بدلاً من ذلك، الصق الوصف هناك واضبط الموقع على `https://captadel.com`.
- About → Topics: `cloud-`, `express`, `allam`, `gemini`, `llm`, `rag`, `saudi-arabia`, `gacar`, `aviation`. `.run`
- Settings → Secrets and variables → Actions: `GEMINI_API_KEY`: أضفه كي تعمل مهمة `eval` الحيّة. ويبقى فحص بنية `--dry` أخضر بدونه، فلا تفشل الفروع المتشعبة/التي بلا مفتاح.
- Settings → Branches → حماية الفرع على `main`: اشترط طلب سحب وفحص `captain-adel ci` قبل الدمج.
- اختياري: أوقف Wiki و Projects ضمن Settings إذا كانتا غير مستخدمتين.

الإعداد والتحقق

```
# Deps + the offline checks (no API key needed):
npm install
npm run smoke          # server module loads
npm run eval:dry        # cases.json validates
node evals/checks/citation-faithfulness.js --selftest
docker build -t captadel . # optional: container builds

# Live, when you have a key / endpoint:
GEMINI_API_KEY=... npm run eval
ALLAM_BASE_URL=... npm run eval:allam # needs a GPU vLLM/TGI endpoint
```

اضبط إعداد وقت تشغيل الخدمة من `env.example` (`ADEL_API_KEY`, `MODEL_PROVIDER`, `GEMINI_API_KEY`) و `ALLOWED_ORIGINS` و `ALLAM_*` (الاختياري). انشر إلى منطقة سعودية (Cloud Run `me-central1`) — أسئلة المستخدمين الحقيقية بيانات شخصية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)؛ لا تستخدم أبداً خادم VPS الأوروبي. راجع `README.md` و `deploy/allam-vllm.md`.

عندما يوجه فلاي قاكا إلى الخدمة المنشورة، اضبط أسرار البوابة في `flygaca/flygaca`: `ADEL_API_URL` (عنوان URL للخدمة) و `ADEL_API_KEY` (مطابقاً لـ `ADEL_API_KEY` الخاص بالخدمة، يُرسل بصفته `X-Adel-Api-Key`).

إبقاء الاثنين متزامنين (اختياري، لاحقاً)

إذا أبقيت `captadel/` هنا كمرآة، فيمكنك نقل التغييرات بينهما بالبادئة نفسها:

```
# push new flygaca-side captadel/ commits up to the standalone repo:
git subtree push --prefix=captadel https://github.com/FlyGACA/captadel.git main

# pull standalone changes back into the monorepo subtree:
git subtree pull --prefix=captadel https://github.com/FlyGACA/captadel.git main --squash
```

اختر أحدهما مصدرًا للحقيقة (المستودع المستقل هو الخيار الطبيعي بمجرد أن تصبح captadel.com حيّة) لتجنّب التباعد.