

دليل تشغيل — إطلاق Fly GACA

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

كل ما بُني حتى الآن مُتَحَقَّق منه محلياً. يأخذ دليل التشغيل هذا المنتج إلى البيئة الحية. تُنقذ الخطوات الثلاث أدناه على جهاز Mac الخاص بك، بحساباتك الخاصة — فهي تحتاج إلى عمليات تسجيل دخولك إلى GitHub وGoogle/Firebase/Vercel، ولذلك لا يمكن تشغيلها من هنا. شغلها من جذر المستودع:

```
cd ~/Documents/Claude/flygaca/flygaca
```

ما الذي يُطرح

موقع ثابت كامل — صفحة هبوط، ومكتبة من أربعة أقسام (74 جزءاً من GACAR، و21 دليلاً، و61 مطاراً، و13 خريطة)، وواجهة محادثة الكابتن عادل، و24 أداة طيران، و10 أدلة إرشادية، وقسم الدراسة (المدرسة الأرضية + الاختبارات القصيرة + الاختبار التجريبي)، والصفحات القانونية، وعامل الخدمة دون اتصال، و404.html، robots.txt، sitemap.xml.

هناك أمران غير حَيِّين بعد عن قصد:

- إجابات الكابتن عادل تحتاج إلى Cloud Function، التي تحتاج إلى خطة Firebase Blaze ومفتاح Gemini — راجع office/runbook-captain-adel.md. حتى ذلك الحين تُظهر المحادثة رسالة صادقة "ليس على رأس العمل بعد".
- الصفحات القانونية (إخلاء المسؤولية، الشروط، الخصوصية) مسودات بانتظار مراجعة المحامي السعودي — راجع office/lawyer-brief.md. ولا يحول أيٌّ منهما دون إطلاق مبدئي.

1 — الدفع إلى GitHub (github.com/FlyGACA/flygaca)

المستودع موجود بالفعل. أودع عمل هذه الجلسة وادفعه:

```
git add -A
git status # sanity-check what's staged
git commit -m "Library handbooks, 17 tools, guides, Study + Ground School, launch polish"
git push origin main
```

يُبقى `.gitignore` بالفعل `node_modules/` ومجموعة `library/` التي تبلغ 1~ جيجابايت والأسرار خارج الإيداع. أما مجموعة RAG `functions/rag/_chunks.json.gz` (~4 ميجابايت) فهي مودعة عن قصد — إذ تحتاجها Cloud Function.

2 — النشر إلى Firebase (المضيف الأساسي)

Firebase هي البيت المُصمَّم: الاستضافة، Cloud Function الخاص بالكابتن عادل، و Firestore جميعها تعيش في مشروع `flygaca-firebase` الواحد.

```
# One-time, if not already done:
npm install -g firebase-tools
firebase login

# Confirm the CLI is on the right project BEFORE deploying:
firebase use flygaca-firebase

# Deploy hosting first — this has no dependencies and works immediately:
firebase deploy --only hosting

# Then the Firestore security rules (needs a Firestore database to exist —
# see Troubleshooting if this 400s):
firebase deploy --only firestore:rules
```

ينشر نشر الاستضافة الموقع على `https://flygaca-firebase.web.app`. ويفعّل نشر القواعد قاعدة Firestore الخاصة بـ `waitlist` (للكتابة فقط — لا يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني المُرسلة من العميل). فصل الاثنين يعني أن مشكلة في القواعد لن تحجب أبداً انطلاق الموقع.

- محرك الكابتن عادل خطوة منفصلة مرهونة بخطة Blaze — اتّبع `office/runbook-captain-adel.md` عند الاستعداد (`firebase deploy --only functions`).
- يجب تمكين Firestore في المشروع كي تحفظ قائمة الانتظار عناوين البريد الإلكتروني.

نطاق مخصص — flygaca.com

عند مُسجّل النطاق الخاص بك. يُوفّر SSL تلقائياً. ← Add custom domain ← Hosting ← Firebase Console ← `flygaca.com` ← أضف سجلات DNS التي يمنحك إياها

3 — النشر إلى Vercel (مضيف ثابت/متواز اختياري)

يستطيع Vercel استضافة الموقع الثابت (كل شيء عدا Cloud Function الخاص بالكابتن عادل، وهي حصرية على Firebase). `vercel.json` و `vercelignore` موجودان بالفعل في المستودع — ويُبقى ملف التجاهل `office/library/` ومجموعة `functions/` و `assistant/` خارج المضيف العام.

```
npm install -g vercel
vercel # first run links the project – accept the defaults
vercel --prod # promote to production
```

على Vercel، لا توجد دالة لـ `/api/chat`، لذا يُظهر الكابتن عادل الرسالة نفسها "ليس على رأس العمل"؛ ولا تزال قائمة الانتظار تعمل (يُستدعى Firestore مباشرة من المتصفح).

النشر إلى كلٍّ من Vercel و Firebase زائد عن الحاجة لمنتج واحد. الموصى به: Firebase كمضيف حي (يشغل الكابتن عادل Firestore معاً)؛ واستخدم Vercel فقط إذا أردت عنوان معاينة/تجهيز منفصلاً.

4 — اختبار تدخين بعد النشر

على العنوان الحي، تحقق مما يلي:

- صفحة الهبوط، وأن شريط التنقل يصل إلى Library · Captain Adel · Tools · Guides · Study · About
- أن المكتبة تحمّل علاماتها التبويبية الأربع جميعها؛ افتح Part و Handbook في القارئ.
- أن أداتين تحسبان (E6B, Weight & Balance)؛ وأن أداة AIRAC تُظهر الدورة الحالية.
- أن اختباراً قصيراً في قسم الدراسة يعمل وأن الاختبار التجريبي يُوقّت ويصحّح.
- أن المدرسة الأرضية تُؤشّر على الدروس وأن شريط التقدّم يتحرك.
- أن عنوان URL مختلفاً يظهر `404.html` ذا الهوية.
- أن قائمة الانتظار تقبل بريدًا إلكترونيًا (تأكّد من ظهور مستند في Firestore ← `waitlist`).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فشل نشر `firestore:rules` — HTTP 400، معرّف مشروع خاطئ
العرض:

```
Error: Request to https://firebaserules.googleapis.com/v1/projects/<id>/rulesets
had HTTP Error: 400, Request contains an invalid argument.
```

إذا كان `<id>` في ذلك العنوان ليس `flygaca-firebase`، فإن واجهة سطر الأوامر تنشر إلى المشروع الخاطئ. تحتفظ واجهة سطر أوامر Firebase بتجاوز مشروع نشط لكل دليل (في `~/config/configstore/`) يتجاوز `firebase`. أعد ضبطه:

```
firebase projects:list # list every project; confirm flygaca-firebase exists
firebase use # show which project the CLI is currently using
firebase use flygaca-firebase # point it back at the right project
```

حتى على المشروع الصحيح، لا يمكن نشر قواعد Firestore حتى توجد قاعدة بيانات Firestore. في Firebase Console الخاصة بـ flygaca-firebase : Create database ← Firestore Database ← Build (وضع الإنتاج، المنطقة me-central2 / الدمام).

ليس للاستضافة مثل هذا الاعتماد، لذا افصل النشر — اجعل الموقع حياً أولاً، ثم أضف القواعد بمجرد وجود قاعدة البيانات:

```
firebase deploy --only hosting # works immediately
firebase deploy --only firestore:rules # after the database is created
```

التحديث لاحقاً

أعد تشغيل أمر النشر للمضيف الذي غيّرته. كلما غيّرت شيفرة الموقع، ارفع VERSION في sw.js (حالياً flygaca-v11) كي يحصل الزوّار العائدون على التحديث بدلاً من نسخة مخزنة قديمة.

وضع الإطلاق — كل شيء مجاني (مؤقت)

ربّما تكتمل أوراق الشركة/الأعمال المصرفية، يكون المنتج بأكمله مفتوحاً للجميع. مفتاحان، واحد لكل جانب:

- **العميل** — window.FG_LAUNCH_MODE افتراضه true في أعلى assets/js/entitlements.js. وكل بوابة (الأدوات، الدراسة، الحزم، سجل الطيران، لوحة المعلومات، نافذة جدار الدفع، تلميح عميل الكابتن عادل) ترتكز عليه.
 - **الخادم** — ADEL_LAUNCH_MODE=free في functions/.env.flygaca-app. تعامل بوابة المحادثة كل متصل على أنه Pro وتتخطى حصة المستوى المجاني. ويبقى محدّد معدل إساءة الاستخدام (functions/rag/ratelimit.js) فعّالاً — فهو يحمي إنفاق النموذج، لا مستوى المنتج.
- تحميل pricing.html لافئة خضراء "جميع المزايا مجانية حالياً" (pricing-notice-launch). — أزلها مع الأعلام معاً.

لإنهاء وضع الإطلاق (التراجع):

1. في assets/js/entitlements.js ، اقلب الافتراضي إلى window.FG_LAUNCH_MODE = false (أو احذف الكتلة).
2. أزل سطر ADEL_LAUNCH_MODE=free من functions/.env.flygaca-app .
3. أزل كتلة لافئة الإطلاق في pricing.html (وقاعدتها pricing-notice-launch . في assets/css/pricing.css).
4. ارفع VERSION في sw.js ، وأعد نشر الاستضافة + دالة chat ، وأسقط كتلة وصف launch mode في tests/entitlements-gating.spec.js .

جزء من جولة إطلاق فلاي قاكا الإرشادية. ليس استشارة قانونية.