

فلاي قাকা (Fly GACA) — الاختبار التجريبي لرخصة طيار خاص - المجموعة A

القسم 10-academy-curriculum النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

التاريخ: 14-06-2026

المستوى: رخصة طيار خاص (PPL) — المعرفة النظرية

الأسئلة: 40

الزمن المتاح: 50 دقيقة (موصى به)

علامة النجاح: 75% (30/40)

توزيع المواد: يعكس مجالات معرفة ملحق ICAO رقم 1 / رخصة طيار خاص لدى GACA

إخلاء مسؤولية — تعليمي فقط. هذه الأسئلة من تأليف فلاي قাকা لأغراض الدراسة. وهي ليست أسئلة امتحان GACA الفعلية ويجب ألا تُعاقل كذلك. بنك أسئلة امتحان GACA ملكية خاصة. وجميع المراجع التنظيمية أدناه استرشادية — تحقق دائمًا من الصياغة الدقيقة والإصدار الحالي لكل لائحة مقابل المصدر الرسمي على gaca.gov.sa قبل تطبيقها تشغيليًا أو في التحضير للامتحان. الإجابات المُعلّمة صحيحة في هذه الوثيقة تعكس أفضل فهم للمؤلفين للوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) ومعايير ICAO حتى يونيو 2026، ولم تُراجع أو تُعتقد من GACA.

القسم 1 — قانون الجو واللوائح (8 أسئلة)

س1. أي جهة هي سلطة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية؟

- (A) وزارة النقل
- (B) الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)
- (C) الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية)
- (D) المكتب الإقليمي لـ ICAO، القاهرة

س2. أي فئة من العمليات يحكمها لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91؟

- (A) اعتماد مشغل الطائرات
- (B) متطلبات إجازة الطيارين
- (C) قواعد التشغيل والطيران العامة
- (D) معايير صلاحية الطائرة للطيران

س3. عندما تكون طائرتان على مسار متقارب وعلى الارتفاع نفسه تقريبًا، أي طائرة لها حق الأولوية؟

- (A) الطائرة الأسرع
(B) الطائرة على الارتفاع الأعلى
(C) الطائرة الواقعة إلى يمين الأخرى
(D) الطائرة في المجال الجوي الخاضع للمراقبة

س4. وفق لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، ما متطلب الابتعاد عن السحب لطيران VFR دون 10,000 قدم في المجال الجوي من الفئة E؟

- (A) الابتعاد عن السحب
500 (B) قدم أسفل، 1,000 قدم أعلى، 1 ميل بري أفقيًا
500 (C) قدم أسفل، 1,000 قدم أعلى، 2,000 قدم أفقيًا
1,000 (D) قدم أسفل، 1,000 قدم أعلى، 1 ميل بري أفقيًا

س5. يجب على الطائرة التي تتجاوز طائرة أخرى أن تمر إلى أي جانب من الطائرة التي يجري تجاوزها؟

- (A) الجانب الأيسر (يسار السفينة)
(B) أي جانب، حسب تقدير الطيار
(C) أعلى أو أسفل لتجنب الاضطراب المؤخري
(D) الجانب الأيمن (يمين السفينة)

س6. ما أقصى سرعة جوية مُشار إليها (IAS) مسموح بها للعمليات دون 10,000 قدم فوق مستوى سطح البحر في المجال الجوي الخاضع للمراقبة وفق معايير لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) / ICAO؟

- 200 (A) عقدة
220 (B) عقدة
250 (C) عقدة
300 (D) عقدة

س7. يجب على الطيار الذي يقوم برحلة عبر البلاد بنظام VFR الحصول على إحاطة جوية. وفق لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، فإن هذا الإجراء السابق للطيران:

- (A) مطلوب فقط للرحلات الدولية
(B) مطلوب فقط عند التشغيل فوق 3,000 قدم فوق مستوى الأرض
(C) مطلوب قبل أي رحلة عبر البلاد بنظام IFR أو VFR
(D) موصى به لكنه غير مطلوب

س8. تصاريح VFR الخاصة (SVFR) في المجال الجوي الخاضع للمراقبة تصدرها مراقبة الحركة الجوية للسماح بالطيران عندما يكون الطقس دون الحدود الدنيا القياسية لـ VFR. وفق لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)، يُصرّح بـ SVFR عادةً فقط:

- (A) ليلاً، تلقائياً
(B) عند طلب الطيار وموافقة مراقبة الحركة الجوية، بحدّ أدنى لرؤية الطيران يبلغ 1 ميل بري
(C) كلما كانت قاعدة السحب دون 1,000 قدم
(D) للطيارين المؤهلين لـ IFR فقط

القسم 2 — الأرصاد الجوية (8 أسئلة)

س9. يحدّد الغلاف الجوي القياسي الدولي (ISA) درجة حرارة عند مستوى سطح البحر تبلغ:

- A) 10°C
- B) 20°C
- C) 15°C
- D) 0°C

س10. في ISA، تنخفض درجة حرارة الهواء مع الارتفاع بمعدّل تناقص قياسي يبلغ تقريبًا:

- A) 1°C لكل 1,000 قدم
- B) 1.5°C لكل 1,000 قدم
- C) 2°C لكل 1,000 قدم
- D) 3°C لكل 1,000 قدم

س11. أي نوع من السحب يرتبط باضطراب شديد، وتجمّد، وبرق، وبزّذ، وينبغي على طياري VFR تجنّبه؟

- A) السحب الطبقيّة المتوسطة (As)
- B) السحب القرعية (Ci)
- C) السحب الطبقيّة (St)
- D) السحب الركامية المزنية (Cb)

س12. يجعل ضبط مقياس الارتفاع QNH مقياس الارتفاع يقرأ:

- A) الارتفاع فوق مرجع ثابت قدره hPa 1,013.25
- B) الارتفاع فوق أعلى تضاريس على المسار
- C) الارتفاع فوق متوسط مستوى سطح البحر استنادًا إلى الضغط المحلي للمحطة بعد رده إلى مستوى سطح البحر
- D) الارتفاع فوق النقطة المرجعية للمطار

س13. يحتوي تقرير METAR على المجموعة "BKN015". هذا يفيد بـ:

- A) سحب متقطّعة عند 1,500 قدم فوق متوسط مستوى سطح البحر
- B) سحب متقطّعة عند 1,500 قدم فوق مستوى الأرض
- C) سحب دون الحد الأدنى عند 150 م
- D) رؤية متقطّعة في 15 كم

س14. ما الخطر الجوي الموصوف بأنه اندفاع هواء مفاجئ وعنيف إلى الأسفل والخارج من خلية عاصفة رعدية، مسببًا تغييرات شديدة في سرعة الرياح الأفقية قرب الأرض؟

- A) الاضطراب الحراري
- B) الموجة الجبلية
- C) الاضطراب في الهواء الصافي (CAT)
- D) الانفجار الهابط الصغير / قصّ الرياح

س15. تكوّن الجليد في المكربين هو الأرجح حدوثًا تحت أي ظروف جوية؟

- (A) حرارة مرتفعة، رطوبة منخفضة
(B) حرارة منخفضة ورطوبة منخفضة
(C) حرارة بين -10°C و $+25^{\circ}\text{C}$ مع رطوبة نسبية مرتفعة
(D) أي حرارة فوق 0°C

س16. أثناء عمليات الطيران قرب ساحل البحر الأحمر السعودي وفي الحجاز، أي خطر جوي إقليمي يخفّض الرؤية إلى دون الحدود الدنيا لـ VFR على نحو متكرر ويتطلب تقييمًا جويًا دقيقًا قبل الطيران؟

- (A) اضطراب الموجة الجبلية
(B) المطر المتجدّد والتجّد
(C) العواصف الغبارية (الهبوب) والغبار المتطاير (BLDU / BLSA في METAR)
(D) الضباب الإشعاعي الكثيف

القسم 3 — الملاحة (6 أسئلة)

س17. الخطوط الممتدة شرقًا وغربًا موازية لخط الاستواء، المستخدمة لقياس المسافة الزاوية شمال أو جنوب خط الاستواء، تُسمّى:

- (A) خطوط الطول
(B) الخطوط متساوية الانحراف
(C) الأشعة (Radials)
(D) خطوط العرض

س18. فيم تُستخدم قاعدة 1-في-60 في ملاحة الحساب الميت (dead reckoning)؟

- (A) حساب استهلاك الوقود عند 60 عقدة
(B) قياس انحراف البوصلة عبر 60 ميلًا بحريًا
(C) تقدير زاوية تصحيح المسار عند الانحراف: انحراف 1 ميل بحري عن المسار في 60 ميلًا بحريًا مقطوعًا يعادل خطأ 1°
(D) ضبط رموز المرسل المجيب

س19. يُعرّف الانحراف المغناطيسي (الميل المغناطيسي) بأنه الفرق الزاوي بين:

- (A) الشمال الحقيقي وشمال البوصلة
(B) الشمال المغناطيسي وشمال البوصلة (انحراف البوصلة)
(C) الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي
(D) شمال الشبكة والشمال الحقيقي

س20. يُعرّف شعاع VOR بأنه:

- (A) الاتجاه من المحطة كما يُقاس على بوصة مغناطيسية
(B) الاتجاه المغناطيسي من محطة VOR إلى الطائرة
(C) الاتجاه إلى محطة VOR من الطائرة

(D) الاتجاه الحقيقي من المحطة

س21. على مخطط جوي بمقياس ICAO 1:500,000، كم مترًا على الأرض يمثل 1 مم على الخريطة؟

A) 50,000 م

B) 500 م (بما أن 1 مم = $1/500,000$ من مسافة الأرض، أي 500 م)

C) 5,000 م

D) 50 م

س22. يقلع طيار من OERK على مسار 270° (مغناطيسي) بسرعة جوية حقيقية (TAS) قدرها 110 عقدة. الرياح من 360° بسرعة 20 عقدة. باستخدام مثلث الرياح، فإن زاوية تصحيح الرياح (WCA) التقريبية هي:

A) 0° — لا مركبة رياح عرضية

B) نحو 10° إلى اليمين (تصحيح الرياح إلى اليسار، فيكون الاتجاه 280° للحفاظ على مسار 270°)

C) 20° إلى اليسار

D) 5° إلى اليمين

القسم 4 — الأداء البشري والقيود (5 أسئلة)

س23. نقص الأكسجة الناتج عن انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين على الارتفاع يضعف أولًا أي جهاز في الجسم؟

A) الجهاز العضلي

B) الجهاز التنفسي

C) الدماغ، فيؤثر في الحكم والذاكرة والتناسق قبل أن يدرك الطيار ذلك

D) البصر فقط

س24. تناول طيار مضادًا للهستامين يُصَرَّف دون وصفة طبية لحساسية حبوب اللقاح. ما الأثر الذي قد يكون لذلك؟

A) لا أثر — فقط الأدوية الموصوفة تؤثر في سلامة الطيران

B) تحسّن زمن ردّ الفعل بفضل تخفيف الحساسية

C) احتمال النعاس، وضعف زمن ردّ الفعل، وتدهور اتخاذ القرار؛ ينبغي ألا يطير الطيار

D) الأثر مهمل فوق 3,000 قدم

س25. الموقف الخطير "هوس الوصول" (get-there-itis) يُوصف بأدق صورة بأنه:

A) رفض اتباع تعليمات مراقبة الحركة الجوية

B) الثقة المفرطة بالمهارة الشخصية

C) الاستمرار نحو الوجهة رغم تدهور الظروف أو مخاوف الوقود، متجاوزًا الحكم السليم

D) التشبّت بمهام غير متعلّقة بالطيران

س26. التشوُّش المكاني خطر بوجه خاص أثناء أي مرحلة من مراحل الطيران؟

- (A) الطيران المستقر في ظروف بصرية (VMC)
(B) الإقلاع في ظروف هادئة
(C) الطيران في ظروف الأجهزة (IMC) أو ليلاً دون مرجع بصري للأفق
(D) الهبوط في رياح عرضية خفيفة

س27. الشهادات الطبية لطيارى GACA يحكمها أي جزء من لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)؟

- (A) الجزء 43
(B) الجزء 61
(C) الجزء 91
(D) الجزء 67

القسم 5 — مبادئ الطيران (5 أسئلة)

س28. يحدث انهيار سرعة الطيران الديناميكي الهوائي (stall) عندما:

- (A) تنخفض سرعة الطائرة الجوية دون 60 عقدة
(B) تُخفّض قدرة المحرك إلى الخمول
(C) يتجاوز الجناح زاوية هجومه الحرجة، فيسبب انفصال تدفق الهواء عن السطح العلوي
(D) تُسحب القلابات بالكامل

س29. أي عبارة تصف بأفضل صورة السحب المُستحث (induced drag)؟

- (A) السحب الناتج عن احتكاك الهواء بسطح هيكل الطائرة
(B) السحب الناتج عن مجموعة الهبوط والهوائي الخارجي
(C) السحب الناتج عن تجاوز رقم ماخ الحرج
(D) السحب الذي هو نتاج جانبي لتوليد الرفع؛ يزداد مع زيادة زاوية الهجوم والرفع

س30. ما أثر موضع مركز ثقل (CG) متقدّم على استقرار الطائرة؟

- (A) يزيد ميل الطائرة للرفع الأنفي؛ يقلل الاستقرار
(B) لا أثر له على الاستقرار
(C) يقلل سرعة الانهيار
(D) يزيد الاستقرار الطولي لكنه يتطلب ضغطاً خلفياً أكبر للحفاظ على الطيران المستوي؛ يزيد سرعة الانهيار

س31. عامل التحميل في دوران مستوي بزاوية ميل 60° هو:

- A) 1.0 G
B) 1.4 G
C) 2.0 G
D) 2.5 G

س32. يكون التأثير الأرضي (ground effect) أكثر وضوحاً عندما تطير الطائرة على ارتفاع دون:

- (A) باع جناح واحد فوق السطح
(B) باع جناح واحد أو أقل فوق السطح
(C) 500 قدم فوق مستوى الأرض
(D) 50 قدمًا فوق مستوى الأرض فقط أثناء الاستواء عند الهبوط

القسم 6 — المعرفة العامة بالطائرة (4 أسئلة)

س33. أثناء تشغيل المحرك السابق للطيران، يُجرى فحص الماغنيٲو لـ:

- (A) اختبار عمل صقّام اختيار الوقود
(B) التحقّق من ضغط نظام التفريغ
(C) التحقّق من عمل كل ماغنيٲو على نحو مستقلّ؛ يشير الانخفاض فوق الحد المسموح به إلى عطل
(D) فحص آلية ميل المروحة

س34. ما الغرض من مفتاح التحكم في الخليط (mixture) في محرك الطائرة المكبسي؟

- (A) للتحكّم في ميل المروحة
(B) لتنظيم درجة حرارة الزيت
(C) لاختيار خزّان الوقود
(D) لضبط نسبة الوقود إلى الهواء حسب الارتفاع والحرارة، ومنع الخليط المفرط الغنى أو الفقر

س35. انسداد أنبوب البيٲو (مع منفذ ساكن مفتوح) سيّجعل مؤشّر السرعة الجوية:

- (A) يقرأ صفرًا عند جميع السرعات الجوية
(B) يقرأ بشكل صحيح حتى فوق 10,000 قدم
(C) يتصرّف كمقياس ارتفاع — فيقرأ سرعة جوية تزيد عند الصعود وتنقص عند الهبوط
(D) يقرأ بزيادة بنسبة مئوية ثابتة

س36. الرمز 7700 محجوز لأيّ حالة؟

- (A) عطل اللاسلكي
(B) التّدخل غير المشروع (الاختطاف)
(C) عمليات القفز بالمظلات
(D) الطوارئ العامة

القسم 7 — الإجراءات التشغيلية (4 أسئلة)

س37. مبدأ فن الطيران القياسي "طر، تنقّل، تواصل" (Aviate, Navigate, Communicate) يحدّد ترتيب الأولوية في الطوارئ. ماذا يعني هذا عمليًّا؟

- (A) اتّصل بمراقبة الحركة الجوية أولاً دائماً، ثم حافظ على التحكّم
(B) قدّم تقرير طيار (PIREP) أولاً، ثم تنقّل، ثم طر
(C) طر بالطائرة أولاً (حافظ على التحكّم)؛ ثم أثبت موقعك أو حافظ عليه؛ ثم تواصل مع مراقبة الحركة الجوية
(D) تواصل مع الركاب أولاً، ثم مراقبة الحركة الجوية

س38. الاضطراب المؤخّري الناتج عن الطائرات الكبيرة هو الأشدّ خطراً على طائرة خفيفة لاحقة في أيّ موقف؟

- (A) عندما تكون الطائرة الخفيفة مباشرةً فوق مسار طيران الطائرة الثقيلة
(B) في هواء مضطرب، يبدّد الدوّامات المؤخّرية سريعاً
(C) عند الهبوط خلف طائرة ثقيلة في رياح هادئة، باتباع مسار الاقتراب نفسه عند مسار اقتراب الطائرة الثقيلة أو
دونه
(D) أثناء الطيران المستقر عند فصل 5 أميال بحرية جانبياً

س39. إشارة مسدّس الضوء الصادرة عن مراقبة الحركة الجوية بضوء أحمر وامض موجّه إلى طائرة على الأرض تعني:

- (A) مصرّح لك بالإقلاع
(B) توقّف
(C) اخل المدرّج/منطقة الهبوط المستخدمة
(D) عُد إلى نقطة البداية في المطار

س40. قبل إجراء رحلة عبر البلاد بنظام VFR، يتطلّب لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91 من الطيران القائد:

- (A) تقديم إشعار دفاعي للسلطات السعودية
(B) الحصول على تصريح IFR من الفئة II كاحتياطي
(C) حمل الأكسجين فوق 8,000 قدم في جميع الحالات
(D) الإلهام بجميع المعلومات المتاحة المناسبة للرحلة، بما فيها تقارير الطقس والتوقعات، ومتطلبات الوقود، والبدائل، وإشعارات الطيران (NOTAMS)

مفتاح الإجابات

س	الإجابة	المادة	مرجع لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) / ICAO
1	B	قانون الجو	نظام الطيران المدني للمملكة؛ لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 1
2	C	قانون الجو	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91
3	C	قانون الجو	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.181 (قواعد الجو) / ملحق ICAO رقم 2
4	C	قانون الجو	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.165 (الحدود الدنيا الجوية لـ VFR)
5	D	قانون الجو	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.183 (التجاوز) / ملحق ICAO رقم 2، §3.2.4
6	C	قانون الجو	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.117 / ملحق ICAO رقم 2

س	الإجابة	المادة	مرجع لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) / ICAO
7	C	قانون الجو	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، § 91.103 (الإجراء السابق للطيران)
8	B	قانون الجو	أحكام SVFR في لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91
9	C	الأرصاد الجوية	ICAO Doc 7488 (ISA)
10	C	الأرصاد الجوية	ICAO Doc 7488 — معدّل التناقص الجاف الكظوم لـ $2^{\circ}\text{C}/1,000 \approx \text{ISA}$ قدم (1.98°C)
11	D	الأرصاد الجوية	دليل طقس FAA / ملحق ICAO رقم 3
12	C	الأرصاد الجوية	ملحق ICAO رقم 3 / قياس الارتفاع في لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91
13	B	الأرصاد الجوية	ملحق ICAO رقم 3، معيار METAR (ارتفاع السحب فوق مستوى الأرض)
14	D	الأرصاد الجوية	ICAO Doc 9817 — قصّ الرياح منخفض المستوى
15	C	الأرصاد الجوية	دليل ICAO لتجّد الطائرات / إرشادات دليل تشغيل الطائرة
16	C	الأرصاد الجوية	قسم MET في AIP السعودي؛ ملحق ICAO رقم 3 (رموز BLDU/BLSA)
17	D	الملاحة	ملحق ICAO رقم 4 / دليل PHAK الفصل 15
18	C	الملاحة	FAA لـ PHAK / أسلوب الحساب الميت القياسي
19	C	الملاحة	ملحق ICAO رقم 4؛ تعريفات الملاحة القياسية
20	B	الملاحة	ملحق ICAO رقم 10 / تعريف محطة VOR الأرضية
21	B	الملاحة	رياضيات مقياس الخريطة: 1 مم = $500,000 = 500,000 \times$ مم = 500 م
22	B	الملاحة	مثلث الرياح — رياح جنوبية (من 360°) على مسار غربي تنتج انجرافاً نحو الشمال؛ صّحّ يساراً للحفاظ على المسار (وَجّه شمالاً قليلاً)، تقريباً $10^{\circ} \approx \text{WCA} = \arcsin(20/110)$
23	C	الأداء البشري	ICAO Doc 8984 (تدريب العوامل البشرية) / كتيب FAA عن نقص الأكسجة
24	C	الأداء البشري	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، § 91.17: الإرشادات الطبية لـ GACA
25	C	الأداء البشري	اتخاذ القرار في الطيران (ADM) لدى FAA
26	C	الأداء البشري	ICAO Doc 8984؛ FAA لـ PHAK الفصل 17
27	D	الأداء البشري	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 67
28	C	مبادئ الطيران	ملحق ICAO رقم 1 / الديناميكا الهوائية القياسية
29	D	مبادئ الطيران	النظرية الديناميكية الهوائية القياسية
30	D	مبادئ الطيران	النظرية الديناميكية الهوائية القياسية / دليل طيران الطائرة (AFH)
31	C	مبادئ الطيران	عامل التحميل = $1/\cos(\text{زاوية الميل})$ ؛ $0.5 = \cos(60^{\circ})$ ؛ عامل التحميل = 2.0 G
32	B	مبادئ الطيران	النظرية الديناميكية الهوائية القياسية — التأثير الأرضي دون باع جناح واحد
33	C	المعرفة العامة بالطائرة	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 43 / إجراءات تشغيل المحرّك في دليل تشغيل الطائرة

س	الإجابة	المادة	مرجع لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) / ICAO
34	D	المعرفة العامة بالطائرة	النظرية القياسية للمحرك المكبسي / دليل تشغيل الطائرة
35	C	المعرفة العامة بالطائرة	FAA J PHAK الفصل 8 — أعطال نظام البيئو-ستاتيك
36	D	المعرفة العامة بالطائرة	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.285 / ملحق ICAO رقم 10 — رموز المرسل المجيب
37	C	الإجراءات التشغيلية	فن الطيران القياسي / إدارة التهديد والخطأ لدى ICAO
38	C	الإجراءات التشغيلية	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91 / ICAO Doc 9426 (الاضطراب المؤخري لمراقبة الحركة الجوية)
39	C	الإجراءات التشغيلية	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.141 / جدول الإشارات الضوئية في ملحق ICAO رقم 2
40	D	الإجراءات التشغيلية	لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91، §91.103 (الإجراء السابق للطيران)

دليل التقييم

العلامة	النتيجة
40-30 (75%-100%)	نجاح — انتقل إلى التحضير لامتحان الأرضي المجدول
29-25 (63%-75%)	حذري — راجع المواد الضعيفة وأعد الاختبار
24-0 (دون 63%)	رسوب — يلزم مزيد من الدراسة عبر عدة مواد

تفصيل المواد (قيّم نفسك بعد التصحيح)

المادة	الأسئلة	علامتك	الحد الأقصى
قانون الجو واللوائح	1-8	8/	8
الأرصاد الجوية	9-16	8/	8
الملاحة	17-22	6/	6
الأداء البشري	23-27	5/	5
مبادئ الطيران	28-32	5/	5
المعرفة العامة بالطائرة	33-36	4/	4
الإجراءات التشغيلية	37-40	4/	4

المادة	الأسئلة	علامتك	الحد الأقصى
الإجمالي	40-1	40/	40

ملاحظات التعليل للمدربين / الدراسة الذاتية

س4 (الحدود الدنيا لـ VFR، الفئة E): يعكس لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91 ملحق ICAO رقم 2 للفئة E. وتختلف قيم 500 قدم / 1,000 قدم / 2,000 قدم عن الفئة G (دون 1,200 قدم فوق مستوى الأرض: 1 ميل بري والابتعاد عن السحب). تحقق من لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91 § 91.165 الحالي لجدول الحدود الدنيا السعودية الدقيق.

س16 (طقس السعودية): يستهدف هذا السؤال الأخطار الجوية الخاصة بالسعودية التي لا تتناولها أسئلة ICAO العامة. الغبار المتطاير (BLDU) والرمال المتطاير (BLSA) رمزا METAR شائعان في المحطات السعودية الداخلية، ويمكن أن يخفّض الرؤية إلى دون 800 م بإنداز ضئيل. راجع MET في AIP السعودي للإبلاغ الرصدي الحالي.

س21 (مقياس الخريطة): مخطط 1:500,000 هو المقياس القياسي للطيران الجوي بنظام 1 VFR. مم على الورق = 500 م على الأرض = 0.27 ميل بحري تقريبًا. 1 سم = 5 كم = 2.7 ميل بحري.

س22 (مثلث الرياح): رياح من 360° (الشمال الحقيقي) على مسار 270° تخلق رياحًا عرضية كاملة بزاوية 90° من اليمين (من الشمال، نسبةً إلى طائرة متجهة غربًا). الانجراف نحو الجنوب (اليسار). وللحفاظ على مسار 270°، ينعطف الطيار يسارًا — زاوية تصحيح رياح يمينية. $WCA = \arcsin(V_w/TAS) = \arcsin(20/110) \approx 10^\circ$. الاتجاه $\approx 260^\circ$ (مغناطيسي). تحقق بحاسبة E6B أو حاسبة طيران.

س31 (عامل التحميل عند ميل 60°): عامل التحميل $\cos(60^\circ) = 0.5/1$. $\cos(\theta)$. عامل التحميل = 2.0 G. سرعة الانهيار عند ميل 60° $\approx 1.41 \times V_s \times \sqrt{2}$ سرعة الانهيار في الطيران المستوي المستقيم.

س36 (رموز المرسل المجيب): 7700 = الطوارئ؛ 7600 = عطل الاتصالات (انقطاع الاتصالات)؛ 7500 = التدخل غير المشروع (الاختطاف). يجب حفظ هذه الرموز؛ ولا تختزها سهوًا أبدًا.

س39 (إشارات مسدّس الضوء): للطائرات على الأرض: الأحمر الواضخ = اخل منطقة الهبوط. للطائرات في الجو: الأحمر الواضخ = المطار غير آمن، لا تهبط. الأحمر الثابت (الأرض) = توقّف؛ الأخضر الثابت (الأرض) = مصرّح بالإقلاع.

نهاية الاختبار التجريبي المجموعة A. للمجموعة التدريبية التالية، دوّر ترتيب المواد واستخدم بنك اختبار فلاي قاك. نحقق دائمًا من كل إجابة مقابل لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الرسمية الحالية على gaca.gov.sa.