

# دليل تشغيل — ملحقات Claude Code (متجر flygaca-family)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 26-08-2026

الغرض. تثبيت ملحقات العائلة في Claude Code واستخدامها وصيانتها، بحيث تبدأ كل جلسة — في أي من المستودعات الثلاثة النشطة وعلى أي واجهة — وقواعد العمل محققة مسبقًا بدل إعادة اكتشافها في كل مرة. النطاق. المتجر موجود في `ay2m/Office`، ويضم أربعة ملحقات: اثنان في هذا المستودع، وواحد في كل مستودع منتج.

## 1. ما هو الموجود

| الملحق                            | مكانه                                                                                 | ما يغطيه                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>office-docs</code>          | <code>ay2m/Office</code> —<br><code>.claude/plugins/office-docs</code>                | ترويسة YAML، خط إنتاج الطباعة، النسخة العربية، بوابة بيانات الكيان                     |
| <code>family-orchestrators</code> | <code>ay2m/Office</code> —<br><code>.claude/plugins/family-orchestrators</code>       | سير العمل العابر للمستودعات: المزامنة الشاملة، شحن ميزة، المسح الأمني، مراجعة الامتثال |
| <code>flygaca-product</code>      | <code>ay2m/FlyGACA</code> —<br><code>.claude/plugins/flygaca-product</code>           | واجهة React، وخدمة Express، وخطوط إنتاج المدونة التنظيمية، ومخطط Postgres، ومسار RAG   |
| <code>captain-adel-service</code> | <code>ay2m/Captain-Adel</code> —<br><code>.claude/plugins/captain-adel-service</code> | المنهج بنك الأسئلة، وتشغيل مزودي النماذج، وطبقة البيانات، والنشر                       |

الفهرس هو `.claude-plugin/marketplace.json` في جذر هذا المستودع. ملحقا Office فُدرجان بمسار محلي نسبي، بينما يُدرج ملحقا المنتجين عبر مصدر `git-subdir` يشير إلى مسار داخل مستودعه، فيبقى كل مستودع مالكاً لملحقه ولا يُنسخ أي محتوى بين المستودعات.

[NOTE!] الملحقات لا تحل محل الوكلاء والمهارات المرتبطة بكل مستودع في مجلد `.claude/` الخاص به — `ar-mirror g` `doc-smith g` هنا، `brain-retrieval g` `eval-warden g` `prompt-steward g` `site-g` `chrome` في `ay2m/Captain-Adel`، `run-flygaca g` في `ay2m/FlyGACA`. تلك تُحمّل تلقائياً داخل نسخة العمل نفسها. أما الملحقات فتحمل المعرفة التي تنقص جلسة خارج نسخة العمل، إضافة إلى سير العمل العابر للمستودعات الذي لا يخص مستودعاً واحداً.

## 2. التثبيت — Claude Code (الطرفية)

```
/plugin marketplace add ay2m/Office  
/plugin install family-orchestrators@flygaca-family
```

كُرِّر `/plugin install <name>@flygaca-family` لكل ملحق تريد. يسأل التثبيت عن النطاق:

| النطاق  | الأثر                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| User    | لك، في كل المشاريع                                                          |
| Project | لكل من يعمل على هذا المستودع (يُكتب في <code>.claude/settings.json</code> ) |
| Local   | لك، في هذا المستودع فقط                                                     |

إذا أظهر ملخص التثبيت `Run /reload-plugins to activate.` فننقذ الأمر.

المكافئ غير التفاعلي، للبرمجة النصية أو لجهاز جديد:

```
claude plugin marketplace add ay2m/Office  
claude plugin install family-orchestrators@flygaca-family --scope project
```

`ay2m/Office` مستودع خاص، لذا تتطلب إضافة المتجر هوية git لديها صلاحية القراءة. هذا هو التحكم المقصود بالوصول — المتجر ليس عامًا، ولا يجوز أن يصبح عامًا: فهو يقيم في مستودع الوثائق.

## 3. التثبيت — الجلسات السحابية وتطبيق سطح المكتب

- Claude Code على الويب / الجلسات السحابية. الأمر `/plugin` لوحة تفاعلية في الطرفية وغير متاح هناك. أدرج الملحق بدلًا من ذلك ضمن `enabledPlugins` في `.claude/settings.json`.
- تطبيق Claude لسطح المكتب. استخدم متصفح الملحقات داخله بدل الأمر النصي.
- JetBrains VS Codeg Cursor. الملحقات ميزة في Claude Code لا في المحرر. تحصل عليها بتشغيل Claude Code داخل المحرر — في طرفيه المدمجة أو عبر إضافة المحرر — وتعمل تمامًا كما تعمل في طرفية مستقلة. أما صيغة القواعد الخاصة بـ Cursor فنظام منفصل؛ لا تتوقع أن تضبطه هذه الملحقات، ولا تنسخ محتواها إلى `.cursor/` حيث ستتباع النسختان.

## 4. تهيئة عضو جديد (المستودع يتكفل بالعمل)

تسجل المستودعات الثلاثة المتجر الآن في إعداداتها، فيحصل الزميل الذي يمنح الثقة للمجلد على الفهرس دون أن يُطلب منه إضافته:

```
{
  "extraKnownMarketplaces": {
    "flygaca-family": {
      "source": { "source": "github", "repo": "ay2m/Office" }
    }
  }
}
```

تسجيل المتجر لا يثبت شيئاً. والملحق ذو المصدر الخارجي — وهو حال كل مدخل `git-subdir` هنا — يبقى بحاجة إلى تثبيت صريح؛ يعرضه Claude Code على أنه غير مثبت ويطلب أمر `claude plugin install` المطلوب. وهذا مقصود: لا تبدأ جلسة أحدهم بتنفيذ محتوى ملحق لمجرد أنه استنسخ مستودعاً.

اليوم الأول لمهندس جديد، بالترتيب:

1. استنساخ المستودع ومنح الثقة للمجلد.
2. `@flygaca-family >ملحق هذا المستودع <plugin install .`
3. `/plugin` ← تبويب Installed للتأكد مما ثُمِّل، وتبويب Errors إن غاب أمر أو وكيل.
4. قراءة `CLAUDE.md` الخاص بالمستودع. يبقى هو المرجع — الملحق وسيلة توزيع لقواعده لا بديل عنه.

## 5. صيانة ملحق

محتوى الملحق ملفات Markdown عادية بتروية YAML، فتعديله تعديل ملف في المستودع الذي يملكه.

- الوكلاء في `agents/*.md` : `name` يطابق اسم الملف، و `description` مكتوب بلغة المهمة (`use` `model` و `"/...proactively when`، فُغفل ليرث الوكيل نموذج الجلسة.
- الأوامر في `commands/*.md` وتُستدعى بمساحة اسم الملحق — `/flygaca-product:verify` . (يقترح Claude Code الآن `skills/<name>/SKILL.md` للملحقات الجديدة؛ أبقيناها أوامر مسطحة لأنها إجراءات يستدعيها المستخدم وتستخدم `argument-hint` و `allowed-tools` . ثُراجع إن تغيّر ذلك).
- ارفع `version` في `claude-plugin/plugin.json` . عند تغيّر السلوك، وكذلك `version` المقابل في مدخل `marketplace.json` في هذا المستودع.
- تحقق قبل الدفع: `claude plugin validate <path-to-plugin>` يشغل الفحص نفسه الذي يشغله خط المراجعة. وللاختبار محلياً دون تثبيت: `claude --plugin-dir ./claude/plugins/<name>` ثم `/reload-plugins` بعد كل تعديل.
- لا تضع مطلقاً `agents/` أو `commands/` أو `skills/` أو `hooks/` داخل `claude-plugin/` . لا يوضع هناك سوى `plugin.json` ، وما عداه في جذر الملحق. هذا أشيع خطأ بنيوي.

أين يتغيّر المحتوى. ملحقا المنتجين ملك لمستودعيهما: عدّل `flygaca-product` في `ay2m/FlyGACA` و `captain-adel-service` في `ay2m/Captain-Adel` . ولا يوجد هنا سوى مدخل الفهرس. وأي ملحق يناقض وكيله ملف `CLAUDE.md` في مستودعه فالخلل في الملحق لا في `CLAUDE.md` .

## ملاحظة بشأن بوابة الوثائق

`.claude/` مُدرج ضمن `SKIP_DIRS` في `check.mjs` و `build.mjs` و `build-html.mjs` ، لذا لا يحتاج محتوى الملحقات إلى ترويسة YAML ولا إلى ملف PDF في `_print/` . وهذا الاستثناء مرتبط بالجذر — فيجب أن تبقى الملحقات تحت `.claude/plugins/` . أما هذا الدليل فوثيقة عادية تخضع للقواعد المعتادة.

## 6. الأمن

تعمل الملحقات بصلاحياتك ويمكن أن تحمل خطافات (hooks) وخوادم MCP. ملحقاتنا لا تحمل أيًا منها اليوم — فهي وكلاء وأوامر، أي تعليمات — لكن القاعدة قائمة: لا تضيف متجرًا ولا تثبت ملحقاتًا إلا من مصدر تثق به. وراجع أي تعديل على ملحق كما تراجع تعديلًا على التكامل المستمر.

تحذيران خاصان بالعائلة:

- المتجر مستضاف في مستودع الوثائق الذي يضم مواد قانونية ومالية وموارد بشرية ومستثمرين حقيقية. ويجب ألا يقتبس محتوى الملحقات منها شيئًا.
- إذا اكتسب ملحق يوقًا خطافيًا أو خادم MCP أو ملفًا تنفيذيًا في `bin/` ، فلك مراجعة أمنية لا تعديل وثائق — وتوجّه حسب `01-governance/SECURITY.md` .

## 7. معالجة المشكلات

| العرض                              | السبب / الحل                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/plugin</code> أمر غير معروف | إصدار قديم من الأداة. حدّث Claude Code وأعد تشغيل الطرفية.                               |
| المتجر غير موجود                   | لم يُضف في هذا النطاق: <code>/plugin marketplace add ay2m/Office</code> .                |
| الملحق يظهر غير مثبت بعد الاستنساخ | متوقع للمصادر الخارجية — نفذ أمر <code>claude plugin install</code> الذي يطبعه.          |
| اختفاء الأوامر بعد تعديل           | <code>/reload-plugins</code> (مع <code>force --</code> إن حدّر من ذاكرة التخزين المؤقت). |
| ما زالت مفقودة                     | <code>rm -rf ~/.claude/plugins/cache</code> ثم إعادة التشغيل وإعادة التثبيت.             |
| فشل إضافة المتجر لمستودع خاص       | هوية git لا تقرأ <code>ay2m/Office</code> . عالج الصلاحية، ولا تجعل المستودع عامًا.      |

## 8. ذات صلة

- `_INDEX.md` — الفهرس الرئيسي
- `06-operations-it/flygaca-claude-briefing.md` — الإحاطة المستقلة لجلسات الدردشة بلا وصول إلى المستودع؛ والملحقات هي الجواب نفسه لكن للجلسات التي تصل إليه
- `01-governance/SECURITY.md` — وجهة أي ملاحظة أمنية
- `contracts/flygaca-family.json` — عقد العائلة العابر للمستودعات الذي تدقّقه أوامر التنسيق