

دليل تشغيل — الكابتن عادل SaaS (الحسابات والفوترة والحصص على captadel.com)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

ملاحظة (2026-06-13): أصبح الكابتن عادل الآن في مستودعه الخاص، `FlyGACA/Captain-Adel`. الكود المُشار إليه بـ `captadel/...` أدناه يقع الآن في جذر ذلك المستودع.

شغل طبقة اشتراك التجربة على `captadel.com`: مشروع Captadel Firebase منفصل للحسابات، Stripe للفوترة، وحصّة يومية مجانية مع طبقة Pro غير محدودة. الكود موجود بالفعل في `captadel/` ويُطلق بوضع معطل — مع عدم تنفيذ أيٍّ من الخطوات أدناه، يكون الموقع تمامًا كما كان (مجاني للجميع، بلا تسجيل دخول، بلا جدار دفع). كل خطوة تفعل جزءًا واحدًا.

نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) (عنصر حاسم). أسئلة المستخدمين الحقيقية والحسابات بيانات شخصية ويجب معالجتها داخل المملكة. ضع Firestore في `me-central2` (الدمام) وأبقِ خدمة Cloud Run في منطقة سعودية (راجع `runbook-captadel-deploy.md`).

البنية المعمارية. تقع الفوترة داخل خدمة Express (`captadel/src/billing/`)، لا في Cloud Functions. لا يتحدث المتصفح أبدًا إلا إلى Firebase Auth؛ وتأتي الخطة والحصّة من `GET /v1/me` التابع للخدمة (Admin SDK). يرفض `firestore.rules` كل قراءة/كتابة مباشرة من العميل. انشر خدمة Cloud Run داخل مشروع GCP نفسه الخاص بمشروع Firebase لكي يستخدم `firebase-admin` آلية ADC دون أي إعداد.

0. أين توجد الأشياء

الجزء	المسار
مسارات الفوترة (checkout/webhook/portal/me/config)	<code>captadel/src/billing/routes.js</code>
كاتب الاستحقاقات + الأنوية النقية	<code>stripe-core.js</code> , <code>captadel/src/billing/entitlements*.js</code> , <code>tier-core.js</code>
الحصّة (Firestore) + حسابات التقويم	<code>quota-core.js</code> , <code>captadel/src/quota/quota.js</code>
نسخة Admin SDK الوحيدة	<code>captadel/src/firebase.js</code>
وسيط هوية المستدعي (ذاكرة مؤقتة 60 ثانية)	<code>captadel/src/middleware/auth.js</code>
مصادقة العميل / الفوترة / الحساب	<code>captadel/public/assets/js/{auth,billing,account}.js</code>

الجزء	المسار
إعداد الويب (يُملأ في الخطوة 1)	captadel/public/assets/js/firebase-config.js
قسم التسعير	captadel/public/index.html (#pricing) , صفحة الحساب account.html
ملفات مشروع Firestore	.firebaserc , firestore.rules , captadel/firebase.json
النشر	.github/workflows/deploy- , captadel/deploy/deploy.sh captadel.yml

1. إنشاء مشروع Captadel Firebase

هذا مشروع جديد، منفصل عن flygaca-app التابع لـ فلي قاك — تحتفظ captadel.com بقاعدة مستخدميها وفوترتها الخاصة بها.

1. وحدة تحكم Add project ← Firebase (مثلاً captadel-app). حدّث المعرّف في captadel/.firebaserc إذا اخترت معرّفًا مختلفًا.

2. Location ← Create ← Firestore Database (me-central2) (نظام حماية البيانات الشخصية — لا يمكن تغييرها لاحقًا). وضع الإنتاج.

3. Sign-in method ← Authentication ← Google Email/Password. فعّل

4. Authentication → Settings → Authorized domains ← أضف captadel.com , www.captadel.com (ومضيف *.run.app الخاص بـ Cloud Run لديك للاختبار).

5. Project settings → Your apps → Web app ← سجّل تطبيقًا، وانسخ الإعداد إلى captadel/public/assets/js/firebase-config.js (استبدل العناصر النائبة *REPLACE_WITH*). مفتاح واجهة برمجة تطبيقات الويب عام بحكم التصميم.

6. Firestore → TTL ← أنشئ سياسة على المجموعة adeQuota ، الحقل expireAt ، بحيث تُنظف عدّادات الحصّة المُستهلكة تلقائيًا.

أودع firebase-config.js المملوء. بمجرد اختفاء العناصر النائبة، تُظهر صفحة الحساب تسجيل دخول حقيقيًا بدلًا من حالة "سُفّتح الحسابات قريبًا".

نشر قواعد الرفض الكامل

```
cd captadel
firebase deploy --only firestore:rules --project captadel-app
```

2. توجيه خدمة Cloud Run إلى هذا المشروع

يستخدم `firebase-admin` آلية ADC، لذا يجب أن تعمل الخدمة في مشروع GCP نفسه الخاص بمشروع Firebase أعلاه.

```
gcloud config set project captadel-app
cd captadel && ./deploy/deploy.sh secrets      # re-create model secrets here
./deploy/deploy.sh                          # deploy (me-central2; me-central1
fallback)
```

ثم اربط `captadel.com` (راجع §5 `runbook-captadel-deploy.md`)، وإذا تغيّر عنوان URL للخدمة، حدّث `ADEL_API_URL` على بوابة Fly GACA كي تظل دردشة `flygaca.com` المضقنة تصل إلى الدماغ نفسه.

تكتشف الخدمة المشروع تلقائيًا من `GOOGLE_CLOUD_PROJECT` على Cloud Run. للتطوير المحلي: `export`
`gcloud auth application-default login g FIREBASE_PROJECT_ID=captadel-app`

3. Stripe

1. أنشئ منتجًا باسم "Captain Adel Pro" بسعرين متكرّرين:

- سنوي — 299 ريالًا سعوديًّا/سنة (السعر التأسيسي). (السعر العادي 349 ريالًا سعوديًّا/سنة — ارفعه عند الاستعداد).
- شهري — 35 ريالًا سعوديًّا/شهر. يجب أن يطابق نص التسعير الثابت في `index.html` الأرقام الموجودة في لوحة التحكم.

2. انسخ معرّفات الأسعار والمفتاح السريّ إلى Secret Manager:

```
printf '%s' "sk_live_..." | gcloud secrets create STRIPE_SECRET_KEY --data-
file=-
printf '%s' "price_...ann" | gcloud secrets create STRIPE_PRICE_ANNUAL --data-
file=-
printf '%s' "price_...mon" | gcloud secrets create STRIPE_PRICE_MONTHLY --data-
file=-
```

3. Webhook: لوحة تحكم Webhooks ← Developers ← Stripe ← أضف نقطة النهاية

`checkout.session.completed`، الأحداث: `https://captadel.com/v1/billing/webhook`
`customer.subscription.updated`، `customer.subscription.created`
`customer.subscription.deleted`. انسخ سِرّ التوقيع:

```
printf '%s' "whsec_..." | gcloud secrets create STRIPE_WEBHOOK_SECRET --data-file=-
```

4. بوابة العملاء: Customer portal ← Billing ← Settings ← Stripe ← فعّلها (تتيح للمشاركين في التجربة الإلغاء/الإدارة من `account.html`).

5. أعد تشغيل `./deploy/deploy.sh` لكي تُربط الأسرار الجديدة. يُرجع الـ checkout الرمز 503 حتى يتوفّر كل من `STRIPE_SECRET_KEY` والمشروع.

4. نشر GitHub Actions

سير العمل النشط هو `github/workflows/deploy-captadel.yml` (دفع إلى `main`، المسارات `captadel/**`؛ أو يدويًا عبر `workflow_dispatch`). وهو شامل حتى يُهيأ.

1. أنشئ حساب خدمة للنشر في مشروع Captadel بالأدوار `roles/run.admin`، `roles/iam.serviceAccountUser`، `roles/cloudbuild.builds.editor`، `roles/secretmanager.secretAccessor`. وأصدر مفتاح JSON.

2. المستودع ← Actions ← Secrets and variables ← Settings:

○ Secret `GCP_SA_KEY` = مفتاح JSON.

○ Variables `captadel-app` = `CAPTADEL_PROJECT_ID`، `me-central2` (أو `me-g1`) = `CAPTADEL_REGION`، `central1`.

3. ادفع إلى `main` (مع لمس `captadel/**`) أو شغل سير العمل يدويًا. يؤكّد فحص السلامة أن `/health` يُرجع `status:ok`.

مسار الترقية (بلا مفتاح): استبدل مفتاح حساب الخدمة بـ Workload Identity Federation — أضيف `permissions: { id-token: write }` واستخدم `google-github-actions/auth@v2` مع `workload_identity_provider` + `service_account`. أزل `GCP_SA_KEY` بمجرد التحقق من WIF.

5. تسلسل الإطلاق

تطلق الطبقة بوضع معطل، فغلها بترؤ:

1. معطل (افتراضي): انشر بـ `ADEL_LAUNCH_MODE=free`. الجميع غير محسوب عليهم؛ يعمل تسجيل الدخول (بمجرد إتمام الخطوة 1) لكنه اختياري؛ يُرجع الـ checkout الرمز 503 حتى تُربط Stripe. مناسب لإطلاق ناعم للحسابات دون جدار دفع.

2. اختبار الفوترة: في وضع الاختبار بـ Stripe، نفّذ checkout ببطاقة `4242 4242 4242 4242`؛ وأكّد أن `users/{uid}.entitlement.plan == 'pro'` وأن صفحة الحساب تُظهر شارة Pro. ألغ من لوحة التحكم ← يهبط الاستحقاق إلى `free`.

3. الانتقال إلى الإنتاج: ألغ ضبط `ADEL_LAUNCH_MODE`، واضبط البدلات، وأعد النشر:

```
ADEL_DAILY_FREE=5 ADEL_DAILY_ANON=5 ADEL_FREE_PERIOD=day \  
SITE_URL=https://captadel.com ./deploy/deploy.sh
```

يحصل الآن المشارك المجاني المسجل دخوله على 5 أسئلة موثقة/يوم؛ ويُرجع السؤال السادس الرمز 402 مع رسالة الترقية اللطيفة ثنائية اللغة: Prog غير محدود (مُحدّد إساءة الاستخدام ما زال مفعّلًا).

6. التراجع

- "كل شيء مجاني" فورًا: اضبط `ADEL_LAUNCH_MODE=free` وأعد النشر — تخدم الحصة فورًا، دون أي تغيير في الكود.
- الكود: تراجع عن مراجعة Cloud Run (`gcloud run services update-traffic captadel --to-revisions ... (REV=100`
- الفوترة فقط: أزل أسرار `STRIPE_*` وأعد النشر — يُرجع الـ checkout الرمز 503 ويعود الموقع إلى حالته المجانية أثناء الإطلاق؛ وتبقى الاستحقاقات القائمة.

7. التحقق (محلّيًا)

```
cd captadel
npm run test:unit      # cores + the raw-body webhook signature test
npm run smoke          # loads with zero billing env (proves dark-launch safety)

# Live billing loop (Stripe test mode):
export FIREBASE_PROJECT_ID=captadel-app
gcloud auth application-default login
export STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_... STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_... \
  STRIPE_PRICE_ANNUAL=price_... SITE_URL=http://localhost:8787
npm start &
stripe listen --forward-to localhost:8787/v1/billing/webhook
# → sign up on /account.html, checkout with 4242, watch the entitlement flip.

# Gateway contract unchanged (flygaca embed):
curl -s -XPOST localhost:8787/v1/chat -H 'X-Adel-API-Key: ...' \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{"message":"hi","product":"flygaca"}'
```