

حقائق الاستضافة (حدود PDPL، الأقاليم، المناطق)

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

مرجع من صفحة واحدة لموضع التشغيل الفعلي لـ Fly GACA. كل ما عداه في `/06-operations-it` يستند إلى هذه الصفحة — راجعها قبل اللجوء إلى وثائق التخطيط الأطول، وقبل إعادة ذكر إقليم أو مخزن بيانات أو مسار مستودع في أي موضع آخر من الشجرة.

المنظومة في جدول واحد

الجانب	ما يشغله
تطبيق الصفحة الواحدة (<code>dist/</code>)	حاوية Cloud Storage خلف موازن أحمال HTTPS
واجهة البرمجة (<code>server/</code>)	خدمة Cloud Run — تطبيق Express 5 واحد، الإقليم <code>me-central2</code>
مخزن البيانات	Cloud SQL for PostgreSQL، في الإقليم ذاته
الجلسات	رمز JWT بخوارزمية HS256 داخل ملف تعريف ارتباط HttpOnly، موقع من واجهة البرمجة (<code>SESSION_SECRET</code>)
تسجيل الدخول	البريد الإلكتروني وكلمة المرور (scrypt) Google، عبر OAuth من جهة الخادم
المدفوعات	Moyasar — مدى، Apple Pay، البطاقات (أداة مستضافة + تأكيد خادم إلى خادم)
التجديدات	Cloud Scheduler ← <code>POST /api/billing/renew</code> ، حامل <code>CRON_SECRET</code>
الذكاء الاصطناعي (الكابتن عادل)	Gemini عبر Genkit، توليد معزز بالاسترجاع (RAG) فوق متن GACAR
البريد المعاملاتي	أي نقطة نهاية متوافقة مع Resend (<code>MAIL_API_KEY</code> / <code>MAIL_ENDPOINT</code>)
الأسرار	Google Secret Manager، مُحقلة داخل مراجعة Cloud Run

[IMPORTANT!] لا وجود لـ Firebase في هذا المنتج إطلاقًا — لا Hosting، ولا Auth، ولا Functions، ولا Firestore، ولا App Check، ولا خطة Blaze/Spark. فالمصادقة ومخزن البيانات وواجهة البرمجة والاستضافة كلها إما من صنعنا أو GCP الاعتيادي. وأي وثيقة ما تزال تقول غير ذلك فهي قديمة؛ تُصحّح وفق هذه الصفحة. والمدفوعات عبر Moyasar، وليست Stripe أبدًا.

النطاق	الحالة	ملاحظات
flygaca.com	مملوك، معتمد	المنتج الرئيسي، وإليه تتجّع نطاقات التسويق.
api.flygaca.com	مصدر واجهة البرمجة	خدمة Cloud Run. وتوجّه إليه المرايا مسار <code>/api/*</code> .
captadel.com	مملوك (تأقن في 2026-05-23)	واجهة التسويق / الباب الأمامي المستقل للكابتن عادل؛ يحوّل إلى <code>flygaca.com</code> للزيارات التي ما تزال تصل إلى مرآة Vercel. لم يُسجّل أمين السجل بعد — دونه هنا متى عُرف.
flygaca.sa	غير معطل (الكيان موجود) — انظر <code>flygaca-sa-registration-readiness.md</code>	سجله بعد رأي الاسم PO-2؛ وقد يثير مقطع "gaca" مراجعة اسم لدى SaudiNIC. تحويل فقط ← <code>flygaca.com</code> .

حدود بيانات PDPL — القاعدة الحاملة للعبء

تبقى كل البيانات الشخصية — الحسابات، الملفات الشخصية، سجل الطيران، استعلامات المستخدمين الحقيقية — داخل المملكة (Cloud SQL + Cloud Run, `me-central2`). أما العمل على المتن العام فيمكن أن يجري على VPS الأوروبي. — `phase0.md`, PO-6، معادًا صياغته وفق المنظومة الحالية

وهذا يجعل الخيار قاطعًا:

ماذا	أين	لماذا
Cloud SQL (Postgres)	<code>me-central2</code> (الدمام)	يحتوي كل سجلات الحسابات والملفات الشخصية وسجل الطيران والاستحقاقات.
Cloud Run (واجهة برمجة Fly GACA وبوابة الكابتن عادل)	<code>me-central2</code> (الدمام)	تستقبل بيانات شخصية (استعلامات المستخدمين).
Cloud Storage (حاوية تطبيق الصفحة الواحدة وحاوية المتن)	<code>me-central2</code> (الدمام)	مخرجات عامة، لكنها تبقى في الإقليم ذاته لخفض زمن الاستجابة وللتبسيط.
خط أنابيب المتن العام / بناء مقاطع RAG / التقييمات / البيئة التجريبية	VPS الأوروبي (باريس) — Hostinger	بيانات عامة فقط؛ ولا بيانات شخصية صراحةً أبدًا.
نقطة نهاية ALLaM على وحدات المعالجة الرسومية (مخطّطة)	مضيف GPU في المملكة / داخل المملكة	السبب ذاته كالبوابة — راجع <code>ay2m/Captain-Ade1</code> <code>deploy/allam-vllm.md</code> .

[WARNING!] `me-central1` هي الدوحة، قطر — وهي ليست داخل المملكة. لا تصفها أبدًا بالرياض أو بالسعودية أو بـ"الصندوق داخل المملكة". وأي صياغة في وثيقة سابقة تقرن `me-central1` بادعاء يخص PDPL فهي خاطئة من وجهها. و `me-central2` (الدمام) هي الإجابة المعتمدة.

يجب أن تبقى Cloud Run و Cloud SQL في الإقليم ذاته: فالخدمة تصل إلى قاعدة البيانات عبر مقبس unix خاص بـ Cloud SQL (`/cloudsql/PROJECT:REGION:INSTANCE`), فلا قائمة عناوين مسموح بها ولا وكيل جانبي. ولا يوجد ثابت إقليم في الشيفرة يلزم إبقاؤه متوأمًا — فكلهما موردان إقليميان يُحدّدان عند النشر.

Google Cloud

البند	القيمة
المشروع	يُحدّد عند النشر؛ ويهَيّ دليل التشغيل مشروع <code>flygaca</code> (أما مشاريع <code>flygaca-g</code> <code>flygaca-firebase</code> و <code>fly-gaca-495116</code> القديمة فميتة — لا تُذكر)
الإقليم	<code>me-central2</code> (الدمام) لـ Cloud Run و Cloud SQL والحاويات
خدمة Cloud Run	<code>flygaca-api</code> — مبنية من <code>server/</code> في جذر المستودع
نسخة Cloud SQL	<code>flygaca-db</code> (POSTGRES_16): قاعدة البيانات <code>flygaca</code> : المخطط في <code>server/migrations/</code>
حاوية تطبيق الصفحة الواحدة	<code>flygaca-web</code> خلف موازن أحمال HTTPS (خلفية الحاوية على <code>*/serverless NEGg</code> على <code>/api/*</code>)
حاوية المتن	يُنقل متن JSON التنظيمي إلى حاوية ويُقدّم بنهج الشبكة أولًا
الأسرار	Secret Manager: <code>session-secret</code> , <code>database-url</code> , <code>google-oauth-secret</code> , <code>genai-api-key</code> , <code>moyasar-secret-key</code> , <code>moyasar-webhook</code> , <code>mail-api-key</code> , <code>cron-secret</code>
المجدول	<code>flygaca-renewals</code> — طلب <code>POST /api/billing/renew</code> يوميًا مع <code>X-Cron-Secret</code>
سطح الإعدادات	متغيّرات بيئة اعتيادية على مراجعة Cloud Run (<code>server/src/config.ts</code>) هو الموضع الوحيد الذي يقرأ فيه الخادم (<code>process.env</code>)

تسلسل التهيئة الكامل: `docs/RUNBOOK-deploy.md` في مستودع المنتج، ومرآته هنا `runbooks/runbook-deploy.md`. أما أسماء الأسرار والأسعار فمُخَطّطة في `secrets-and-keys-placement.md`.

المرايا (وكلها توجّه إلى مصدر Cloud Run ذاته)

يقدّم عامل Cloudflare ومرآتا Netlify / Vercel البناء `dist/` نفسه، وتعيد كتابة `/api/*` إلى `https://api.flygaca.com` عبر وكيل من المصدر نفسه — فيبقى المحادثة والحساب عاملين، ولا تتغيّر سياسة CSP المشدّدة (`connect-src 'self'`). أبقى أي سطح جديد لمواجهة البرمجة تحت `/api/*` كي يظل ذلك صحيحًا. وتضع المرايا الترويسة `X-Robots-Tag: noindex` على أي مضيف غير `flygaca.com`.

VPS الأوروبي (باريس) — صندوق البيانات العامة

البند	القيمة
المرزّود	Hostinger KVM 2 (2 vCPU / 8 GB / 100 GB)
IP	72.62.20.20

البند	القيمة
اسم المضيف	srv1209075.hstgr.cloud
الإقليم	باريس، إيل-دو-فرانس (Hostinger, AS47583)
نظام التشغيل	Ubuntu 24.04 LTS، قُصِّلَ (SSH بالمفتاح فقط، ufw، fail2ban)
الدور	استيعاب المتن / بناء مقاطع RAG / منظومة التقييم / البيئة التجريبية — بيانات عامة فقط

GitHub

جميع شيفرات المنتج تحت حساب `ay2m`. ولا وجود لمؤسسة `FlyGACA` — فتلك المسارات تحويلات قديمة.

المستودع	ما هو	
<code>ay2m/FlyGACA</code>	المنتج. تطبيق الويب ثنائي اللغة (React 19 + Vite) و خلفيته على Express فوق Cloud Run. والمتن التنظيمي وخطوط أنابيب المحتوى هنا أيضًا.	خاص
<code>ay2m/Captain-Ade1</code>	خدمة مدّرب الطيران بالذكاء الاصطناعي خلف captadel.com	خاص
<code>ay2m/FlyGACA-ios</code>	عائلة SwiftUI الأصلية — حزمة مشتركة واحدة، وتطبيق واحد على App Store لكل وحدة اختبار	عام
<code>ay2m/Office</code>	هذا المستودع — شجرة وثائق الشركة	خاص
<code>ay2m/FlyGACA-app</code>	السلف المتقاعد لـ <code>ay2m/FlyGACA</code> . للقراءة فقط. لا تُذكر بوصفها الحالية.	عام، مؤرشف

[NOTE!] مستودعات بيانات App Store الستة لكل وحدة (`AIP` ، `ELPT` ، `ATPL` ، `IR` ، `CPL` ، `PPL`) التي تشير إليها وثائق أقدم غير موجودة. فبيانات كل تطبيق تعيش داخل `ay2m/FlyGACA-ios`.

المصادر

- `FlyGACA/docs/RUNBOOK-deploy.md` — تسلسل التهيئة والنشر المعتمد
- `FlyGACA/docs/DATA-HOSTING.md` — كيفية تقديم حاوية المتن
- `FlyGACA/server/migrations/0001_init.sql` — المخطط، مع ذكر سلف كل جدول في حقبة Firestore
- `00-strategy/phase0.md` — `P0-2` (قرارات النطاق)، `P0-6` (VPS + حدود PDPL)
- `flygaca-resume-briefing-2026-05-23.md` — ملخّص الاستضافة و PDPL (يسبق النقل إلى Cloud Run؛ الأقاليم ما تزال صحيحة، أما إشارات Firebase فلا)