

# دليل تشغيل — الاستضافة على Cloudflare

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

استضافة الإنتاج لـ `flygaca.com` هي Cloudflare Worker تخدم الموقع الثابت وتمرّر `/api/*` إلى Firebase Cloud Functions. تبقى الواجهة الخلفية (بوابة الكابتن عادل، والمحتوى، والفوترة) على `me-central2` — إذ لا تعالج الـ Worker أبدًا أسئلة المستخدمين أو بياناتهم، بل تكتفي بإعادة توجيه الطلب، ومن ثمّ يبقى وضع بقاء البيانات داخل المملكة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) دون تغيير.

## المكوّنات

| الدور                                                                                                                                                                                            | الملف                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| إعداد الـ Worker: الاسم <code>flygaca</code> ، و <code>main</code> worker، و <code>assets</code> = <code>./dist</code> ، وخطاف البناء.                                                           | <code>wrangler.jsonc</code>              |
| التوجيه (روابط نظيفة + عمليات إعادة التوجيه)، ووكيل <code>/api/*</code> ، وترويسات الأمان/CSP.                                                                                                   | <code>worker/index.js</code>             |
| يجمع <code>dist/</code> — مجموعة الملفات نفسها التي كانت تخدمها Firebase (تطابق <code>firebase.json</code> في <code>ignore / public</code> ). يُشغّل عبر <code>npm run build:cloudflare</code> . | <code>scripts/build-cloudflare.js</code> |
| محتفظ به من أجل <code>firebase serve</code> (التطوير المحلي) ويوصفه مضيف التراجع. أبقى عمليات إعادة الكتابة/التوجيه/الترويسات فيه متوافقة مع <code>worker/index.js</code> .                      | <code>firebase.json</code>               |

`dist/` فولد (مستثنى من git) — لا تُدرجه أبدًا في الالتزامات.

## إعدادات مشروع Cloudflare (لمرة واحدة)

تنشر تكامل Git في Workers Builds الـ Worker المسقى `flygaca` عند كل دفعة (push). في لوحة تحكم Cloudflare الخاصة بالـ Worker:

1. أمر البناء: `npm run build:cloudflare` (مربوط أيضًا كخطاف `build` في `wrangler.jsonc`، بحيث يُشغّله الأمر الافتراضي `npx wrangler deploy`).

2. أمر النشر: `npx wrangler deploy` (الافتراضي).

3. المتغيرات (Settings → Variables) — اضبط نقطتي نهاية الدالتين:

○ `CHAT_FUNCTION_URL` ← عنوان URL لدالة `chat` المنشورة

○ `CONTENT_FUNCTION_URL` ← عنوان URL لدالة `protectedContent` المنشورة

تجدها في لوحة تحكم Firebase/GCP (Cloud Functions / Cloud Run)، المنطقة `me-central2`؛ والمؤقتة `me-central1`. وإلى أن تُضبط، يُرجع `/api/*` رمز 503 لكن الموقع الثابت يعمل بكامله.

## النطاق المخصص (flygaca.com)

الـ Worker مرتبطة بنطاق الإنتاج في `wrangler.jsonc` كي تخدم `flygaca.com` بدلًا من الاكتفاء بعنوان الافتراضي: `flygaca.flygaca.workers.dev`

```
"routes": [
  { "pattern": "flygaca.com", "custom_domain": true },
  { "pattern": "www.flygaca.com", "custom_domain": true }
]
```

- المتطلب المسبق: يجب أن يكون نطاق `flygaca.com` نشطًا في حساب Cloudflare نفسه. ينشئ `custom_domain: true` تلقائيًا سجلات DNS الموكلة لكل من النطاق الجذر و `www` عند `npx wrangler deploy` — دون أي خطوة DNS يدوية.
- المضيف الأساسي: يجري `worker/index.js` إعادة توجيهه 301 لـ `www.flygaca.com` ولمضيف `*.workers.dev` المتبقي إلى النطاق الجذر `https://flygaca.com`، بحيث يتطابق عنوان URL المُقدّم مع وسوم `<link rel="canonical">` / `og:url` / JSON-LD (التي تشير جميعها إلى النطاق الجذر). أمّا مضيفات التطوير المحلي فمفعّاة من إعادة التوجيه.
- يربط مضيف التراجع على Firebase نطاقه المخصص الخاص به على نحو منفصل عبر لوحة تحكم Firebase (Hosting → Add custom domain) — وهو غير متأثر بهذا الربط.

## محلّيًا

```
npm run build:cloudflare      # assemble dist/
npx wrangler dev              # run the Worker + assets locally
# or, against the Firebase config instead:
firebase serve                # legacy/rollback host
```

## النشر / التراجع

- النشر: ادفع إلى الفرع الذي يتتبعه مشروع Workers (يقوم تكامل Git بالبناء + النشر). أو يدويًا: `npm run build:cloudflare && npx wrangler deploy`
- التراجع: لوحة تحكم Cloudflare ← الـ Deployments ← Worker ← التراجع إلى إصدار سابق. وكاحتياط كامل، لا يزال `firebase deploy --only hosting` يخدم الموقع نفسه من Firebase Hosting.

## ما الذي لا يزال قائمًا على Firebase

- Cloud Functions (`chat`، `g`، `protectedContent`، والفوترة، وخطافات الويب) — تُنشر من `office/runbook-deploy.md` (إذ تحتاج إلى أسرار Gemini/عادل).
- Firestore + قواعد الأمان — تُنشر القواعد من CI (`firebase deploy --only firestore:rules`) عند الدفع إلى `main`.

## أبقى المكونات متوافقة

يرمز كل من `firebase.json` و `worker/index.js` التوجيه وعمليات إعادة التوجيه والترويسات/CSP نفسها. عند تغيير أحدهما (رابط نظيف جديد، أو أصل CSP، أو إعادة توجيه)، غيّر الآخر. ويجب إضافة أي أصول خارجية جديدة إلى CSP في كليهما.