

P0-5 دليل تنفيذي — إنشاء مشروع Firebase

آخر تحديث 21-06-2026

المالك Founder

active

الحالة

النوع setup-guide

القسم operations-it-06

الهدف: إنشاء المشروع السحابي المُدار الذي يستضيف تطبيق الويب التقدّمي (PWA) الخاص بـ Fly GACA وقاعدة البيانات والمصادقة ودوال السحابة (Cloud Functions).

القرار الوحيد غير القابل للتراجع هنا هو منطقة Firestore. اضبطه بشكل صحيح من المرة الأولى.

1. إنشاء المشروع

- توجّه إلى console.firebase.google.com وسجّل الدخول بحساب Google الذي ينبغي أن يملك المشروع — استخدم حسابًا مخصّصًا للمشروع بدلًا من حساب شخصي إن أمكن.
- أضف مشروعًا؛ سقّه (على سبيل المثال `flygaca` أو `fly-gaca-prod`). دوّن معرّف المشروع (Project ID) المُولّد — سجّله في `../phase0.md`.

2. ضبط منطقة Cloud Firestore (الدمام)

- في Build → Firestore Database، أنشئ قاعدة البيانات.
- اختر الموقع me-central2 (الدمام، المملكة العربية السعودية). هذا دائم — لا يمكن تغيير الموقع بعد إنشاء قاعدة البيانات. يُبقي me-central2 البيانات داخل المملكة، بما يدعم سيادة البيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).
- ابدأ في وضع الإنتاج (production mode)؛ تُكتب قواعد الأمان الصارمة لكل مستخدم في المرحلة الثالثة.

3. تفعيل الخدمات الأخرى

- Authentication — فعّلها؛ تُضبط مزوّدات تسجيل الدخول في المرحلة الثالثة.
- App Check — سجّلها؛ يأتي فرض التطبيق في المرحلة 2/3.
- Hosting — فعّلها؛ هذه هي وجهة النشر في المرحلة الأولى لتطبيق الويب التقدّمي الثابت.

4. الترقية إلى خطة Blaze

- تتطلّب دوال السحابة (المرحلة الثانية) خطة Blaze بنظام الدفع حسب الاستخدام. رُقّ الآن واضبط تنبيه الميزانية حتى لا تكون هناك مفاجآت.

5. التحقق من إقامة بيانات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

- قبل المرحلة الثانية، تأكد من مكان تشغيل استدلال Gemini / Vertex AI وما إذا كان يفي بموقفك تجاه سيادة البيانات. هذا بند مفتوح في قسم الاستضافة من ملف الإحاطة — سجل الإجابة.

6. تسجيل النتيجة

- حدّث البند P0-5 في `./phase0.md` بمعرف المشروع ومنطقة Firestore المؤكّدة.