

# دليل تشغيل — ملحقات Claude Code (متجر flygaca-family)

القسم operations-it-06 النوع runbook الحالة active المالك Founder آخر تحديث 26-08-2026

الغرض. تثبيت ملحقات العائلة في Claude Code واستخدامها وصيانتها، بحيث تبدأ كل جلسة — في أي من المستودعات الثلاثة النشطة وعلى أي واجهة — وقواعد العمل محملة مسبقًا بدل إعادة اكتشافها في كل مرة. النطاق. المتجر موجود في `ay2m/Office`، ويضم أربعة ملحقات: اثنان في هذا المستودع، وواحد في كل مستودع منتج.

## 1. ما هو الموجود

| الملحق                            | مكانه                                                                                 | ما يغطيه                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>office-docs</code>          | <code>ay2m/Office</code> —<br><code>.claude/plugins/office-docs</code>                | ترويسة YAML، خط إنتاج الطباعة، النسخة العربية، بوابة بيانات الكيان                     |
| <code>family-orchestrators</code> | <code>ay2m/Office</code> —<br><code>.claude/plugins/family-orchestrators</code>       | سير العمل العابر للمستودعات: المزامنة الشاملة، شحن ميزة، المسح الأمني، مراجعة الامتثال |
| <code>flygaca-product</code>      | <code>ay2m/FlyGACA</code> —<br><code>.claude/plugins/flygaca-product</code>           | واجهة React، وخدمة Express، وخطوط إنتاج المدونة التنظيمية، ومخطط Postgres، ومسار RAG   |
| <code>captain-adel-service</code> | <code>ay2m/Captain-Adel</code> —<br><code>.claude/plugins/captain-adel-service</code> | المنهج بنك الأسئلة، وتشغيل مزودي النماذج، وطبقة البيانات، والنشر                       |

الفهرس هو `.claude-plugin/marketplace.json`. في جذر هذا المستودع. ملحقا Office فُدرجان بمسار محلي نسبي، بينما يُدرج ملحقا المنتجين عبر مصدر `git-subdir` يشير إلى مسار داخل مستودعه، فيبقى كل مستودع مالكاَ لملحقه ولا يُنسخ أي محتوى بين المستودعات.

[NOTE!] الملحقات لا تحل محل الوكلاء والمهارات المرتبطة بكل مستودع في مجلد `.claude/` الخاص به — القائمة الواردة في `.claude/agents/README.md` هنا (`ksa-g ar-mirror g doc-smith` `eval-warden g brain-retrieval` و `compliance g family-warden` ووكلاء النفاذ إلى السوق)، `run-flygaca g` في `ay2m/FlyGACA` و `prompt-steward g site-chrome` في `ay2m/Captain-Adel`، تلك تُحتمل تلقائيًا داخل نسخة العمل نفسها. أما الملحقات فتحمل المعرفة التي تنقص جلسة خارج نسخة العمل، إضافة إلى سير العمل العابر للمستودعات الذي لا يخص مستودعًا واحدًا. وحيث يلتقي الاثنان — هنا `family-warden` و `family-auditor` للقراءة فقط في الملحق — تكون الأولوية لوكيل المستودع.

## 2. التثبيت — Claude Code (الطرفية)

```
/plugin marketplace add ay2m/Office
/plugin install family-orchestrators@flygaca-family
```

كّر `/plugin install <name>@flygaca-family` لكل ملحق تريده. يسأل التثبيت عن النطاق:

| النطاق  | الأثر                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| User    | لك، في كل المشاريع                                                          |
| Project | لكل من يعمل على هذا المستودع (يُكتب في <code>.claude/settings.json</code> ) |
| Local   | لك، في هذا المستودع فقط                                                     |

إذا أظهر ملخص التثبيت `Run /reload-plugins to activate.` فننّذ الأمر.

المكافئ غير التفاعلي، للبرمجة النصية أو لجهاز جديد:

```
claude plugin marketplace add ay2m/Office
claude plugin install family-orchestrators@flygaca-family --scope project
```

`ay2m/Office` مستودع خاص، لذا تتطلب إضافة المتجر هوية git لديها صلاحية القراءة. هذا هو التحكم المقصود بالوصول — المتجر ليس عامًا، ولا يجوز أن يصبح عامًا؛ فهو يقيم في مستودع الوثائق.

## 3. التثبيت — الجلسات السحابية وتطبيق سطح المكتب

- Claude Code على الويب / الجلسات السحابية. الأمر `/plugin` لوحة تفاعلية في الطرفية وغير متاح هناك. أدرج الملحق بدلًا من ذلك ضمن `enabledPlugins` في `.claude/settings.json`.
- تطبيق Claude لسطح المكتب. استخدم متصفح الملحقات داخله بدل الأمر النصي.
- JetBrains VS Codeg Cursor. الملحقات ميزة في Claude Code لا في المحرر. تحصل عليها بتشغيل Claude Code داخل المحرر — في طرفيته المدمجة أو عبر إضافة المحرر — وتعمل تمامًا كما تعمل في طرفية مستقلة. أما صيغة القواعد الخاصة بـ Cursor فنظام منفصل؛ لا تتوقع أن تضبط هذه الملحقات، ولا تنسخ محتواها إلى `.cursor/` حيث ستتباع النسختان.

## 4. تهيئة عضو جديد (المستودع يتكفل بالعمل)

تسجل المستودعات الثلاثة المتجر الآن في إعداداتها، فيحصل الزميل الذي يمنح الثقة للمجلد على الفهرس دون أن يُطلب منه إضافته:

```
{
  "extraKnownMarketplaces": {
    "flygaca-family": {
      "source": { "source": "github", "repo": "ay2m/Office" }
    }
  }
}
```

تسجيل المتجر لا يثبت شيئاً. والملحق ذو المصدر الخارجي — وهو حال كل مدخل `git-subdir` هنا — يبقى بحاجة إلى تثبيت صريح؛ يعرضه Claude Code على أنه غير مثبت ويطلب أمر `claude plugin install` المطلوب. وهذا مقصود: لا تبدأ جلسة أحدهم بتنفيذ محتوى ملحق لمجرد أنه استنسخ مستودعاً.

اليوم الأول لمهندس جديد، بالترتيب:

1. استنساخ المستودع ومنح الثقة للمجلد.
2. `@flygaca-family` <ملحق هذا المستودع> `/plugin install`.
3. `/plugin` ← تبويب Installed للتأكد مما ثُمِّل، وتبويب Errors إن غاب أمر أو وكيل.
4. قراءة `CLAUDE.md` الخاص بالمستودع. يبقى هو المرجع — الملحق وسيلة توزيع لقواعده لا بديل عنه.

## 5. صيانة ملحق

محتوى الملحق ملفات Markdown عادية بتروية YAML، فتعديله تعديل ملف في المستودع الذي يملكه.

- الوكلاء في `agents/*.md`: يطابق اسم الملف، و `description` مكتوب بلغة المهمة (`use` `model` و `"/...proactively when`، فُغفل ليرث الوكيل نموذج الجلسة.
- الأوامر في `commands/*.md` وتُستدعى بمساحة اسم الملحق — `/flygaca-product:verify` (يقترح Claude Code الآن `skills/<name>/SKILL.md` للملحقات الجديدة؛ أبقيناها أوامر مسطحة لأنها إجراءات يستدعيها المستخدم وتستخدم `argument-hint` و `allowed-tools`. ثُراجع إن تغيّر ذلك).
- ارفع `version` في `claude-plugin/plugin.json`. عند تغيّر السلوك، وكذلك `version` المقابل في مدخل `marketplace.json` في هذا المستودع.
- تحقق قبل الدفع: `claude plugin validate <path-to-plugin>` يشغل الفحص نفسه الذي يشغله خط المراجعة. وللاختبار محلياً دون تثبيت: `claude --plugin-dir ./claude/plugins/<name>` ثم `/reload-plugins` بعد كل تعديل.
- لا تضع مطلقاً `agents/` أو `commands/` أو `skills/` أو `hooks/` داخل `claude-plugin/`. لا يوضع هناك سوى `plugin.json`، وما عداه في جذر الملحق. هذا أشيع خطأ بنيوي.

أين يتغيّر المحتوى. ملحقا المنتجين ملك لمستودعيهما: عدّل `flygaca-product` في `ay2m/FlyGACA` و `captain-adel-service` في `ay2m/Captain-Adel`. ولا يوجد هنا سوى مدخل الفهرس. وأي ملحق يناقض وكيله ملف `CLAUDE.md` في مستودعه فالخلل في الملحق لا في `CLAUDE.md`.

## ملاحظة بشأن بوابة الوثائق

`.claude/` مُدرج ضمن `SKIP_DIRS` في `check.mjs` و `build.mjs` و `build-html.mjs` ، لذا لا يحتاج محتوى الملحقات إلى ترويسة YAML ولا إلى ملف PDF في `_print/` . وهذا الاستثناء مرتبط بالجذر — فيجب أن تبقى الملحقات تحت `.claude/plugins/` . أما هذا الدليل فوثيقة عادية تخضع للقواعد المعتادة.

## 6. الأمن

تعمل الملحقات بصلاحياتك ويمكن أن تحمل خطافات (hooks) وخوادم MCP. ملحقاتنا لا تحمل أيًا منها اليوم — فهي وكلاء وأوامر، أي تعليمات — لكن القاعدة قائمة: لا تضيف متجرًا ولا تثبت ملحقاتًا إلا من مصدر تثق به. وراجع أي تعديل على ملحق كما تراجع تعديلًا على التكامل المستمر.

تحذيران خاصان بالعائلة:

- المتجر مستضاف في مستودع الوثائق الذي يضم مواد قانونية ومالية وموارد بشرية ومستثمرين حقيقية. ويجب ألا يقتبس محتوى الملحقات منها شيئًا.
- إذا اكتسب ملحق يوقًا خطافيًا أو خادم MCP أو ملفًا تنفيذيًا في `bin/` ، فتلك مراجعة أمنية لا تعديل وثائق — وتوجّه حسب `01-governance/SECURITY.md` .

## 7. معالجة المشكلات

| العرض                              | السبب / الحل                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/plugin</code> أمر غير معروف | إصدار قديم من الأداة. حدّث Claude Code وأعد تشغيل الطرفية.                               |
| المتجر غير موجود                   | لم يُضف في هذا النطاق: <code>/plugin marketplace add ay2m/Office</code> .                |
| الملحق يظهر غير مثبت بعد الاستنساخ | متوقع للمصادر الخارجية — نفذ أمر <code>claude plugin install</code> الذي يطبعه.          |
| اختفاء الأوامر بعد تعديل           | <code>/reload-plugins</code> (مع <code>force --</code> إن حدّر من ذاكرة التخزين المؤقت). |
| ما زالت مفقودة                     | <code>rm -rf ~/.claude/plugins/cache</code> ثم إعادة التشغيل وإعادة التثبيت.             |
| فشل إضافة المتجر لمستودع خاص       | هوية git لا تقرأ <code>ay2m/Office</code> . عالج الصلاحية، ولا تجعل المستودع عامًا.      |

## 8. ذات صلة

- `_INDEX.md` — الفهرس الرئيسي
- `06-operations-it/flygaca-claude-briefing.md` — الإحاطة المستقلة لجلسات الدردشة بلا وصول إلى المستودع؛ والملحقات هي الجواب نفسه لكن للجلسات التي تصل إليه
- `01-governance/SECURITY.md` — وجهة أي ملاحظة أمنية
- `contracts/flygaca-family.json` — عقد العائلة العابر للمستودعات الذي تدقّقه أوامر التنسيق