製品カルテ 1 / 6 AQ-400

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 基本情報

品番	製品名	区分
AQ-400	アクアクリア 衣料用液体洗剤 本体ボトル（無香料）	本体ボトル

内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格（税込）	発売年月
400g	中性	2901100000014	498円	2026年3月

香りタイプ	容器・包装材質	製造工場
無香料	ボトル本体：ポリエチレン（PE）／キャップ：ポリプロピレン（PP）	K3（九州第3工場）

■ 成分・pH

区分	成分名	配合率	目的・機能
界面活性剤	ポリオキシエチレンアルキルエーテル（非イオン）	28%	油汚れの乳化・分散
界面活性剤	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム（陰イオン）	9%	泡立ち・洗浄力の補助
界面活性剤	アルキルアミンオキシド（両性）	3%	洗浄力の増強、繊維へのなじみ
安定化剤	プロピレングリコール	4%	低温時の分離・白濁防止
安定化剤	エタノール	2%	粘度調整・処方安定化
キレート剤	クエン酸ナトリウム	1.5%	水中の金属イオン封鎖
酵素	プロテアーゼ、リパーゼ	0.4%	皮脂・たんぱく汚れの分解
香料	香料無配合（無香料タイプ）	0%	香り付け
水	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	7.2	中性。繊維へのやさしさに配慮

■ 使用量の目安（洗濯機の容量別）

洗濯機の容量	水量の目安	衣類量の目安	標準使用量	汚れが多い場合
5kg未満	30L	1.5kg	10g	15g
5〜7kg	45L	2.5kg	15g	22g
7〜9kg	60L	3.5kg	20g	30g
9〜11kg	75L	4.5kg	25g	37g
ドラム式（標準）	—	6.0kg	30g	45g

本品での使用回数の目安	補足
約40回〜約13回	本体1本で標準使用量20gの場合 約20回

■ 使用上の注意

No.	内容
1	すすぎ1回でご使用いただけます。すすぎ1回コースでは標準使用量を守ってください。
2	シルク・ウール・水洗い不可のドライマーク衣類には使用しないでください。
3	二槽式洗濯機では泡立ちが強くなるため、使用量を2割減らしてください。
4	塩素系漂白剤など他の製品と混ぜないでください。
5	目に入った場合はこすらずに流水で15分以上洗い流してください。誤飲した場合は吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受けてください。

製品カルテ 2 / 6 AQ-400F

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 基本情報

品番	製品名	区分
AQ-400F	アクアクリア 衣料用液体洗剤 本体ボトル（フローラルブリーズ）	本体ボトル

内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格（税込）	発売年月
400g	中性	2901100000021	498円	2026年3月

香りタイプ	容器・包装材質	製造工場
フローラルブリーズ	ボトル本体：ポリエチレン（PE）／キャップ：ポリプロピレン（PP）	K3（九州第3工場）

■ 成分・pH

区分	成分名	配合率	目的・機能
界面活性剤	ポリオキシエチレンアルキルエーテル（非イオン）	28%	油汚れの乳化・分散
界面活性剤	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム（陰イオン）	9%	泡立ち・洗浄力の補助
界面活性剤	アルキルアミンオキシド（両性）	3%	洗浄力の増強、繊維へのなじみ
安定化剤	プロピレングリコール	4%	低温時の分離・白濁防止
安定化剤	エタノール	2%	粘度調整・処方安定化
キレート剤	クエン酸ナトリウム	1.5%	水中の金属イオン封鎖
酵素	プロテアーゼ、リパーゼ	0.4%	皮脂・たんぱく汚れの分解
香料	フローラルブリーズ	0.3%	香り付け
水	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	7.2	中性。繊維へのやさしさに配慮

■ 使用量の目安（洗濯機の容量別）

洗濯機の容量	水量の目安	衣類量の目安	標準使用量	汚れが多い場合
5kg未満	30L	1.5kg	10g	15g
5〜7kg	45L	2.5kg	15g	22g
7〜9kg	60L	3.5kg	20g	30g
9〜11kg	75L	4.5kg	25g	37g
ドラム式（標準）	—	6.0kg	30g	45g

本品での使用回数の目安	補足
約40回〜約13回	本体1本で標準使用量20gの場合 約20回

■ 使用上の注意

No.	内容
1	すすぎ1回でご使用いただけます。すすぎ1回コースでは標準使用量を守ってください。
2	シルク・ウール・水洗い不可のドライマーク衣類には使用しないでください。
3	二槽式洗濯機では泡立ちが強くなるため、使用量を2割減らしてください。
4	塩素系漂白剤など他の製品と混ぜないでください。
5	目に入った場合はこすらずに流水で15分以上洗い流してください。誤飲した場合は吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受けてください。

製品カルテ 3 / 6 AQ-R320

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 基本情報

品番	製品名	区分
AQ-R320	アクアクリア 詰め替え（無香料）	詰め替え

内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格（税込）	発売年月
320g	中性	2901100000038	338円	2026年3月

香りタイプ	容器・包装材質	製造工場
無香料	詰め替えパウチ：多層フィルム（PET／NY／PE）	K3（九州第3工場）

■ 成分・pH

区分	成分名	配合率	目的・機能
界面活性剤	ポリオキシエチレンアルキルエーテル（非イオン）	28%	油汚れの乳化・分散
界面活性剤	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム（陰イオン）	9%	泡立ち・洗浄力の補助
界面活性剤	アルキルアミンオキシド（両性）	3%	洗浄力の増強、繊維へのなじみ
安定化剤	プロピレングリコール	4%	低温時の分離・白濁防止
安定化剤	エタノール	2%	粘度調整・処方安定化
キレート剤	クエン酸ナトリウム	1.5%	水中の金属イオン封鎖
酵素	プロテアーゼ、リパーゼ	0.4%	皮脂・たんぱく汚れの分解
香料	香料無配合（無香料タイプ）	0%	香り付け
水	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	7.2	中性。繊維へのやさしさに配慮

■ 使用量の目安（洗濯機の容量別）

洗濯機の容量	水量の目安	衣類量の目安	標準使用量	汚れが多い場合
5kg未満	30L	1.5kg	10g	15g
5〜7kg	45L	2.5kg	15g	22g
7〜9kg	60L	3.5kg	20g	30g
9〜11kg	75L	4.5kg	25g	37g
ドラム式（標準）	—	6.0kg	30g	45g

本品での使用回数の目安	補足
約32回〜約10回	本体に詰め替えて使用。標準使用量20gの場合 約16回

■ 使用上の注意

No.	内容
1	すすぎ1回でご使用いただけます。すすぎ1回コースでは標準使用量を守ってください。
2	シルク・ウール・水洗い不可のドライマーク衣類には使用しないでください。
3	二槽式洗濯機では泡立ちが強くなるため、使用量を2割減らしてください。
4	詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。
5	塩素系漂白剤など他の製品と混ぜないでください。
6	目に入った場合はこすらずに流水で15分以上洗い流してください。誤飲した場合は吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受けてください。

製品カルテ 4 / 6 AQ-R320F

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 基本情報

品番	製品名	区分
AQ-R320F	アクアクリア 詰め替え（フローラルブリーズ）	詰め替え

内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格（税込）	発売年月
320g	中性	2901100000045	338円	2026年3月

香りタイプ	容器・包装材質	製造工場
フローラルブリーズ	詰め替えパウチ：多層フィルム（PET／NY／PE）	K3（九州第3工場）

■ 成分・pH

区分	成分名	配合率	目的・機能
界面活性剤	ポリオキシエチレンアルキルエーテル（非イオン）	28%	油汚れの乳化・分散
界面活性剤	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム（陰イオン）	9%	泡立ち・洗浄力の補助
界面活性剤	アルキルアミンオキシド（両性）	3%	洗浄力の増強、繊維へのなじみ
安定化剤	プロピレングリコール	4%	低温時の分離・白濁防止
安定化剤	エタノール	2%	粘度調整・処方安定化
キレート剤	クエン酸ナトリウム	1.5%	水中の金属イオン封鎖
酵素	プロテアーゼ、リパーゼ	0.4%	皮脂・たんぱく汚れの分解
香料	フローラルブリーズ	0.3%	香り付け
水	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	7.2	中性。繊維へのやさしさに配慮

■ 使用量の目安（洗濯機の容量別）

洗濯機の容量	水量の目安	衣類量の目安	標準使用量	汚れが多い場合
5kg未満	30L	1.5kg	10g	15g
5〜7kg	45L	2.5kg	15g	22g
7〜9kg	60L	3.5kg	20g	30g
9〜11kg	75L	4.5kg	25g	37g
ドラム式（標準）	—	6.0kg	30g	45g

本品での使用回数の目安	補足
約32回〜約10回	本体に詰め替えて使用。標準使用量20gの場合 約16回

■ 使用上の注意

No.	内容
1	すすぎ1回でご使用いただけます。すすぎ1回コースでは標準使用量を守ってください。
2	シルク・ウール・水洗い不可のドライマーク衣類には使用しないでください。
3	二槽式洗濯機では泡立ちが強くなるため、使用量を2割減らしてください。
4	詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。
5	塩素系漂白剤など他の製品と混ぜないでください。
6	目に入った場合はこすらずに流水で15分以上洗い流してください。誤飲した場合は吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受けてください。

製品カルテ 5 / 6 AQ-R960

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 基本情報

品番	製品名	区分
AQ-R960	アクアクリア 大容量詰め替え（無香料）	大容量詰め替え

内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格（税込）	発売年月
960g	中性	2901100000052	898円	2026年4月

香りタイプ	容器・包装材質	製造工場
無香料	詰め替えパウチ：多層フィルム（PET／NY／PE）	K3（九州第3工場）

■ 成分・pH

区分	成分名	配合率	目的・機能
界面活性剤	ポリオキシエチレンアルキルエーテル（非イオン）	28%	油汚れの乳化・分散
界面活性剤	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム（陰イオン）	9%	泡立ち・洗浄力の補助
界面活性剤	アルキルアミンオキシド（両性）	3%	洗浄力の増強、繊維へのなじみ
安定化剤	プロピレングリコール	4%	低温時の分離・白濁防止
安定化剤	エタノール	2%	粘度調整・処方安定化
キレート剤	クエン酸ナトリウム	1.5%	水中の金属イオン封鎖
酵素	プロテアーゼ、リパーゼ	0.4%	皮脂・たんぱく汚れの分解
香料	香料無配合（無香料タイプ）	0%	香り付け
水	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	7.2	中性。繊維へのやさしさに配慮

■ 使用量の目安（洗濯機の容量別）

洗濯機の容量	水量の目安	衣類量の目安	標準使用量	汚れが多い場合
5kg未満	30L	1.5kg	10g	15g
5〜7kg	45L	2.5kg	15g	22g
7〜9kg	60L	3.5kg	20g	30g
9〜11kg	75L	4.5kg	25g	37g
ドラム式（標準）	—	6.0kg	30g	45g

本品での使用回数の目安	補足
約96回〜約32回	本体に3回分。標準使用量20gの場合 約48回

■ 使用上の注意

No.	内容
1	すすぎ1回でご使用いただけます。すすぎ1回コースでは標準使用量を守ってください。
2	シルク・ウール・水洗い不可のドライマーク衣類には使用しないでください。
3	二槽式洗濯機では泡立ちが強くなるため、使用量を2割減らしてください。
4	詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。
5	塩素系漂白剤など他の製品と混ぜないでください。
6	目に入った場合はこすらずに流水で15分以上洗い流してください。誤飲した場合は吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受けてください。

製品カルテ 6 / 6 AQ-R960F

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 基本情報

品番	製品名	区分
AQ-R960F	アクアクリア 大容量詰め替え（フローラルブリーズ）	大容量詰め替え

内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格（税込）	発売年月
960g	中性	2901100000069	898円	2026年4月

香りタイプ	容器・包装材質	製造工場
フローラルブリーズ	詰め替えパウチ：多層フィルム（PET／NY／PE）	K3（九州第3工場）

■ 成分・pH

区分	成分名	配合率	目的・機能
界面活性剤	ポリオキシエチレンアルキルエーテル（非イオン）	28%	油汚れの乳化・分散
界面活性剤	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム（陰イオン）	9%	泡立ち・洗浄力の補助
界面活性剤	アルキルアミンオキシド（両性）	3%	洗浄力の増強、繊維へのなじみ
安定化剤	プロピレングリコール	4%	低温時の分離・白濁防止
安定化剤	エタノール	2%	粘度調整・処方安定化
キレート剤	クエン酸ナトリウム	1.5%	水中の金属イオン封鎖
酵素	プロテアーゼ、リパーゼ	0.4%	皮脂・たんぱく汚れの分解
香料	フローラルブリーズ	0.3%	香り付け
水	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	7.2	中性。繊維へのやさしさに配慮

■ 使用量の目安（洗濯機の容量別）

洗濯機の容量	水量の目安	衣類量の目安	標準使用量	汚れが多い場合
5kg未満	30L	1.5kg	10g	15g
5〜7kg	45L	2.5kg	15g	22g
7〜9kg	60L	3.5kg	20g	30g
9〜11kg	75L	4.5kg	25g	37g
ドラム式（標準）	—	6.0kg	30g	45g

本品での使用回数の目安	補足
約96回〜約32回	本体に3回分。標準使用量20gの場合 約48回

■ 使用上の注意

No.	内容
1	すすぎ1回でご使用いただけます。すすぎ1回コースでは標準使用量を守ってください。
2	シルク・ウール・水洗い不可のドライマーク衣類には使用しないでください。
3	二槽式洗濯機では泡立ちが強くなるため、使用量を2割減らしてください。
4	詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。
5	塩素系漂白剤など他の製品と混ぜないでください。
6	目に入った場合はこすらずに流水で15分以上洗い流してください。誤飲した場合は吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受けてください。

共通情報（アクアクリア 全品番）

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

■ 品質保証期限

対象品番	未開封時の品質保証期限	開封後の使用目安	詰め替え後の使用目安
AQ-400／AQ-400F	製造後3年	6か月以内	3か月以内
AQ-R320／AQ-R320F	製造後3年	開封後は速やかに詰め替える	3か月以内
AQ-R960／AQ-R960F	製造後3年	開封後は速やかに詰め替える	3か月以内

※ 未開封時の品質保証期限は全品番共通で製造後3年です。製造年月日は容器の底面または側面の製造所固有記号から読み取れます。

■ 保管条件

項目	条件	備考
保管温度	5℃～35℃	全品番共通。この温度範囲外での保管は品質低下の原因となります。
保管湿度	相対湿度 80%以下	高温多湿の場所を避けて保管してください。
直射日光	不可	直射日光の当たる場所、窓際、車内に置かないでください。
凍結時の取り扱い	5℃未満は不可	凍結した場合は15～25℃の室内で自然解凍し、容器をよく振って均一にしてから使用してください。加熱による解凍は行わないでください。
保管場所	乳幼児の手の届かない場所	食品・飲料と区別し、他の容器に移し替えないでください。
積み重ね	段ボール5段まで	詰め替えパウチは3段までとしてください。
保管姿勢	正立（立てた状態）	詰め替えパウチは注ぎ口を上にして保管してください。

■ 詰め替え後の使用目安

詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。

詰め替え品番	対応する本体品番	内容量	詰め替え回数の目安	詰め替え後の使用目安
AQ-R320／AQ-R320F	AQ-400／AQ-400F	320g	本体1本あたり1回	3か月以内
AQ-R960／AQ-R960F	AQ-400／AQ-400F	960g	本体1本あたり3回	3か月以内

No.	詰め替え時の注意事項
1	必ず対応する本体容器に詰め替えてください。異なるタイプの製品を混ぜないでください。
2	本体容器に残った液を使い切ってから詰め替えてください。継ぎ足しは品質低下の原因となります。
3	本体容器を水洗いした場合は、内部を十分に乾燥させてから詰め替えてください。
4	詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。
5	本体容器は1年を目安に本体ごと交換してください。

共通情報 製造所固有記号の読み方

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

製造所固有記号は容器の底面または側面に刻印されています。「K3 25A07」のように、工場記号2桁・西暦下2桁・製造月のアルファベット1桁・日2桁で構成されます。

■ 記号の構成

位置	桁数	意味	例（K3 25A07）
先頭	2桁	工場記号	K3 ＝ 九州第3工場
3〜4桁目	2桁	製造年（西暦の下2桁）	25 ＝ 2025年
5桁目	1桁	製造月（A＝1月 〜 L＝12月）	A ＝ 1月
末尾	2桁	製造日	07 ＝ 7日

■ 工場記号一覧

工場記号	工場名	本ブランドの生産	稼働開始
K3	九州第3工場	アクアクリア 全品番	2019年
S1	静岡第1工場	—（他ブランドを生産）	2012年
H2	北関東第2工場	—（他ブランドを生産）	2016年

■ 製造月のアルファベット対応表

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

■ 読み方の例

刻印例	工場記号	工場名	製造年	製造月	製造日	製造年月日	品質保証期限（未開封）
K3 25A07	K3	九州第3工場	2025年	A＝1月	7日	2025年1月7日	2028年1月6日
K3 26F03	K3	九州第3工場	2026年	F＝6月	3日	2026年6月3日	2029年6月2日
S1 26C15	S1	静岡第1工場	2026年	C＝3月	15日	2026年3月15日	2029年3月14日
H2 24L28	H2	北関東第2工場	2024年	L＝12月	28日	2024年12月28日	2027年12月27日

作成：サンライト株式会社 ホームケア部／管理：品質保証本部 製品情報管理グループ