モイストヴェール 製品仕様技術資料

（2026年度版）

サンライト株式会社 ビューティケア部

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

本資料に記載の社名・ブランド名・品番・JANコード・価格・配合率・工場記号は、すべて研修用に創作した架空の情報である。実在の企業、製品、商標、流通コードとは一切関係がない。

目次

章・節	表題	掲載内容の概要
1.	製品概要	ブランドの位置づけ、対象品番、基本仕様
1.1	対象品番一覧	品番、製品名、内容量、JANコード、希望小売価格、発売年月
1.2	製品の特長	ノンシリコン、弱酸性、アミノ酸系洗浄成分に関する技術的説明
2.	成分仕様	配合成分と配合率、pHの設計思想
2.1	シャンプー（MV-S450／MV-RS350）成分表	洗浄成分の種類と配合率
2.2	コンディショナー（MV-C450／MV-RC350）成分表	コンディショニング成分の種類と配合率
2.3	アミノ酸系洗浄成分の配合設計	配合率20%の内訳と設計意図
2.4	pH仕様	弱酸性の設計値と測定条件
2.5	ノンシリコン処方について	シリコーン無配合の技術的説明
3.	使用量の目安	髪の長さ別の使用量と使用回数
4.	適合・非適合	対象毛髪・用途別の可否
5.	品質保証期限・保管条件（共通情報）	未開封3年、保管温度、詰め替え後の使用目安
6.	製造所固有記号の読み方（共通情報）	記号の構成、工場記号、読み方の例
7.	安全上の注意と応急処置	誤飲・目・皮膚への対応
8.	改訂履歴	2024年版から2026年版までの変更点

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

1. 製品概要

モイストヴェールは、サンライト株式会社 ビューティケア部が開発した頭髪用のシャンプーおよびコンディショナーのシリーズである。アミノ酸系洗浄成分を主体とし、シリコーンを配合しない弱酸性処方を採用している。本資料は、当該シリーズ4品番の仕様を技術的観点から記述したものである。

1.1 対象品番一覧

品番	製品名	内容量	液性	JANコード（架空）	希望小売価格	発売年月
MV-S450	モイストヴェール シャンプー 本体	450mL	弱酸性	2901300000012	1,280円	2026年5月
MV-C450	モイストヴェール コンディショナー 本体	450mL	弱酸性	2901300000029	1,280円	2026年5月
MV-RS350	モイストヴェール シャンプー 詰め替え	350mL	弱酸性	2901300000036	880円	2026年5月
MV-RC350	モイストヴェール コンディショナー 詰め替え	350mL	弱酸性	2901300000043	880円	2026年5月

表1-1 対象品番一覧。本体（MV-S450／MV-C450）は北関東第2工場（H2）、詰め替え（MV-RS350／MV-RC350）は静岡第1工場（S1）で製造する。容器材質は本体がポリエチレン（PE）ボトルとポリプロピレン（PP）キャップ、詰め替えが多層フィルム（PET／PE）のパウチである。

1.2 製品の特長

特長	技術的内容
ノンシリコン	ジメチコン等のシリコーン系被膜成分を一切配合しない。毛髪表面への被膜形成に依存せず、加水分解ケラチンおよび植物油による保湿で指通りを確保する設計とした。
弱酸性	シャンプーpH 5.5、コンディショナーpH 4.8（いずれも原液・25℃）。毛髪および頭皮の等電点に近い領域に設定し、キューティクルの膨潤を抑制する。
アミノ酸系洗浄成分	ココイルグルタミン酸ナトリウムおよびラウロイルメチルアラニンナトリウムをシャンプーの主洗浄成分として合計20%配合。高い脱脂力を持つ硫酸系アニオン界面活性剤は使用しない。
カラーリング毛への配慮	弱酸性域に保つことで、染料の流出および毛髪の過度な膨潤を抑える設計とした。

2. 成分仕様

本章では、シャンプーおよびコンディショナーの配合成分と配合率を示す。配合率はいずれも質量パーセントであり、本体品番と詰め替え品番で処方は同一である（MV-S450とMV-RS350、MV-C450とMV-RC350はそれぞれ同一処方）。

2.1 シャンプー（MV-S450／MV-RS350）成分表

区分	成分名	配合率	目的・機能
洗浄成分（アミノ酸系）	ココイルグルタミン酸ナトリウム（陰イオン）	14%	主洗浄成分。低刺激で穏やかな洗浄
洗浄成分（アミノ酸系）	ラウロイルメチルアラニンナトリウム（陰イオン）	6%	泡立ちおよび洗浄力の補助
起泡補助	コカミドプロピルベタイン（両性）	4%	泡質の改善、洗浄成分の低刺激化
保湿・補修	加水分解ケラチン、グリセリン、ホホバ種子油	2.5%	毛髪内部の保湿、うるおい保持
安定化剤	クエン酸、塩化ナトリウム、キサンタンガム	1.2%	pH調整、粘度の安定化
香料	ホワイトムスク（微香性）	0.2%	香り付け
シリコーン	無配合	0%	ノンシリコン処方
基剤	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	5.5	弱酸性

表2-1 シャンプーの成分と配合率。洗浄成分の合計は20%、両性界面活性剤を含めた界面活性剤総量は24%である。

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

2.2 コンディショナー（MV-C450／MV-RC350）成分表

区分	成分名	配合率	目的・機能
コンディショニング成分	ベヘントリモニウムクロリド（陽イオン）	3%	毛髪の柔軟化、帯電防止
起泡補助・乳化	コカミドプロピルベタイン（両性）	1%	乳化安定、感触の調整
保湿・補修	加水分解ケラチン、グリセリン、ホホバ種子油	6%	保湿、指通りの改善
安定化剤	クエン酸、塩化ナトリウム、キサンタンガム	1.8%	pH調整、粘度の安定化
香料	ホワイトムスク（微香性）	0.2%	香り付け
シリコーン	無配合	0%	ノンシリコン処方
基剤	精製水	残部	溶媒
pH値	原液（25℃）	4.8	弱酸性

表2-2 コンディショナーの成分と配合率。シャンプーより保湿・補修成分の配合率を高く設定している。

2.3 アミノ酸系洗浄成分の配合設計

シャンプーの洗浄成分は、ココイルグルタミン酸ナトリウム14%とラウロイルメチルアラニンナトリウム6%の計20%で構成される。前者はヤシ油由来脂肪酸とグルタミン酸の縮合物であり、等電点が弱酸性域にあるため、本処方のpH 5.5において穏やかな洗浄挙動を示す。後者はアラニン誘導体であり、起泡性と泡の持続性を補完する目的で配合した。両者はいずれも硫酸系アニオン界面活性剤ではなく、過度な脱脂を避けることを意図している。

洗浄成分	配合率	洗浄成分中の構成比	由来	主たる役割
ココイルグルタミン酸ナトリウム	14%	70%	ヤシ油由来脂肪酸＋グルタミン酸	主洗浄
ラウロイルメチルアラニンナトリウム	6%	30%	ラウリン酸＋アラニン誘導体	起泡補助
合計（アミノ酸系洗浄成分）	20%	100%	—	—

表2-3 アミノ酸系洗浄成分の内訳。コンディショナーには洗浄成分を配合しない。

2.4 pH仕様

品番	設計pH	管理幅	測定条件	区分
MV-S450／MV-RS350	5.5	5.2〜5.8	原液・25℃・ガラス電極法	弱酸性
MV-C450／MV-RC350	4.8	4.5〜5.1	原液・25℃・ガラス電極法	弱酸性

表2-4 pH仕様。管理幅を外れたロットは出荷しない。

2.5 ノンシリコン処方について

本シリーズはシリコーン系成分（ジメチコン、アモジメチコン、シクロペンタシロキサン等）を配合していない。シリコーンによる毛髪表面の被膜形成は、洗い上がりの滑らかさに寄与する一方で、繰り返し使用により毛髪表面への蓄積が生じる場合がある。本処方では被膜成分に代えて加水分解ケラチンおよびホホバ種子油を配合し、毛髪内部の保湿と表面の摩擦低減の両立を図った。そのため、使用初期には従来のシリコーン配合品と比較して、すすぎ時のきしみ感を感じる場合がある旨を製品パッケージに記載している。

3. 使用量の目安

髪の長さ	シャンプー 1回使用量	コンディショナー 1回使用量	放置時間（コンディショナー）	本体450mLでの 使用回数	詰め替え350mLでの 使用回数
ショート（肩より上）	3mL（1プッシュ）	3mL	1分	約150回	約116回
ミディアム（肩まで）	5mL（2プッシュ）	6mL	2分	約90回	約70回
セミロング（胸元まで）	7mL（2〜3プッシュ）	9mL	3分	約64回	約50回
ロング（胸元より下）	9mL（3プッシュ）	12mL	3分	約50回	約38回

表3-1 髪の長さ別の使用量の目安。使用回数はシャンプーの標準使用量に基づく概算値である。

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

4. 適合・非適合

凡例：○＝使用可／△＝条件付きで使用可／×＝使用不可

対象	シャンプー（MV-S450／MV-RS350）	コンディショナー（MV-C450／MV-RC350）	備考
通常の頭髪・頭皮	○	○	標準的な用途
カラーリング毛	○	○	色落ちに配慮した弱酸性処方
パーマ毛	○	○	施術後24時間以降の使用を推奨
ヘアブリーチ直後（24時間以内）	△	△	美容師に相談のうえ使用すること
頭皮に傷・湿疹がある場合	×	×	使用しないこと
身体・顔の洗浄	×	×	頭髪・頭皮専用である
ペットへの使用	×	×	人体用である

5. 品質保証期限・保管条件（共通情報）

5.1 品質保証期限

対象品番	未開封時の品質保証期限	開封後の使用目安	詰め替え後の使用目安
MV-S450／MV-C450	製造後3年	6か月以内	3か月以内
MV-RS350／MV-RC350	製造後3年	開封後は速やかに詰め替える	3か月以内

表5-1 品質保証期限。未開封時の品質保証期限は全品番共通で製造後3年である。製造年月日は容器の底面または側面の製造所固有記号から読み取ることができる（第6章参照）。

5.2 保管条件

項目	条件	備考
保管温度	5℃〜35℃	全品番共通。この温度範囲外での保管は品質低下の原因となる。
保管湿度	相対湿度80%以下	浴室内など高温多湿の場所での長期保管を避けること。
直射日光	不可	直射日光の当たる場所、窓際、車内に置かないこと。
凍結時の取り扱い	5℃未満は不可	凍結した場合は15〜25℃の室内で自然解凍し、容器をよく振って均一にしてから使用する。加熱による解凍は行わない。
保管場所	乳幼児の手の届かない場所	他の容器に移し替えないこと。
保管姿勢	正立（立てた状態）	詰め替えパウチは注ぎ口を上にして保管する。

5.3 詰め替え後の使用目安

詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。

詰め替え品番	対応する本体品番	内容量	詰め替え回数の目安	詰め替え後の使用目安
MV-RS350	MV-S450	350mL	本体1本あたり1回	3か月以内
MV-RC350	MV-C450	350mL	本体1本あたり1回	3か月以内

詰め替えに際しては、本体容器に残った液を使い切り、容器内部を乾燥させたうえで行うこと。異なる品番の製品を混合してはならない。本体容器は1年を目安に交換することを推奨する。

6. 製造所固有記号の読み方（共通情報）

製造所固有記号は、容器の底面または側面に刻印されている。「H2 24L28」のように、工場記号2桁、西暦下2桁、製造月を表すアルファベット1桁、製造日2桁の順で構成される。

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

6.1 記号の構成

位置	桁数	意味	例（H2 24L28）
先頭	2桁	工場記号	H2 ＝ 北関東第2工場
3〜4桁目	2桁	製造年（西暦の下2桁）	24 ＝ 2024年
5桁目	1桁	製造月（A＝1月〜L＝12月）	L ＝ 12月
末尾	2桁	製造日	28 ＝ 28日

6.2 工場記号および製造月記号

工場記号	工場名	本シリーズの生産品番	稼働開始
H2	北関東第2工場	MV-S450／MV-C450（本体）	2016年
S1	静岡第1工場	MV-RS350／MV-RC350（詰め替え）	2012年
K3	九州第3工場	—（他ブランドを生産）	2019年

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
製造月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

6.3 読み方の例

刻印例	工場記号	工場名	製造年	製造月	製造日	製造年月日	品質保証期限（未開封）
H2 24L28	H2	北関東第2工場	2024年	L＝12月	28日	2024年12月28日	2027年12月27日
S1 26C15	S1	静岡第1工場	2026年	C＝3月	15日	2026年3月15日	2029年3月14日
K3 25A07	K3	九州第3工場	2025年	A＝1月	7日	2025年1月7日	2028年1月6日
S1 25H22	S1	静岡第1工場	2025年	H＝8月	22日	2025年8月22日	2028年8月21日

7. 安全上の注意と応急処置

事象	応急処置
誤飲した場合	吐かせずに口をすすぎ、コップ1杯の水を飲ませたうえで、直ちに医師の診察を受けること。受診の際は製品または本資料を持参する。
目に入った場合	こすらずに流水で15分以上洗い流す。痛みや充血が残る場合は直ちに眼科医の診察を受けること。
皮膚に異常が出た場合	直ちに使用を中止し、流水で洗い流す。赤み、かゆみ、刺激等が続く場合は皮膚科医の診察を受けること。
頭皮に異常がある場合	傷、湿疹、はれ等がある部位には使用しないこと。使用中に異常が生じた場合は直ちに使用を中止する。
こぼした場合	ふき取り、水拭きする。浴室の床が滑りやすくなるため注意すること。
禁止事項	他の製品と混合しない。用途以外に使用しない。乳幼児の手の届く場所に保管しない。5℃未満または35℃を超える環境で保管しない。

8. 改訂履歴

版数	発行年月	主な改訂内容	作成部署
第1版（2024年版）	2024年4月	モイストヴェール シリーズ企画時の暫定仕様書として作成。処方検討段階の成分構成を記載。	ビューティケア部
第2版（2025年版）	2025年4月	MV-S450／MV-C450／MV-RS350／MV-RC350 の4品番を確定。保管温度条件を「5℃〜35℃」に統一。製造工場に北関東第2工場（H2）を追加。	ビューティケア部
第3版（2026年版）	2026年4月	アミノ酸系洗浄成分の配合率を合計20%に見直し、2.3節を新設。ノンシリコン処方に関する技術的説明（2.5節）を追加。詰め替え後の使用目安（3か月以内）を明記。	ビューティケア部

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

サンライト株式会社 ビューティケア部

本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。