Gate 1: entrega y verificación de la miniaplicación (Bloque 11) / Gate 1 - Habilitación técnica [Actividad core]

✓ **Hecho:** Ver

Gate 1 - Habilitación técnica

Llegaste al cierre del **Módulo 1**. Todo lo que construiste en las lecciones anteriores —tu entorno, tu repositorio, tu módulo **Python**, tu manejo de errores, tu arquitectura documentada, tu decisión de modelo y tu banco de prompts con salida estructurada— converge en esta única entrega.

Esta actividad no te pide nada nuevo que no hayas hecho ya: te pide reunirlo, verificarlo con el ensayo de la lección anterior, y entregarlo formalmente para que se evalúe contra la rúbrica que repasaste al comienzo de esta unidad.

Qué se entrega

Tu entrega del **Gate 1** es, en esencia, tu repositorio completo, con estas piezas presentes y verificables:

Tu repositorio, con un historial de commits real a lo largo del módulo, no una sola entrega gigante al final.

- **Tu entorno virtual documentado,** con "**requirements.txt**" actualizado y verificado con el ensayo de instalación limpia de la lección anterior.

- **Tus credenciales protegidas,** con "**.env**" excluido del repositorio mediante "**.gitignore**", y un "**.env.example**" de referencia sin ningún valor real.

- **Tu módulo Python de consumo de la API,** con "**armar_peticion**", "**enviar_peticion**" y "**extraer_texto**" separadas y con manejo de errores.

- **Tu diagrama de arquitectura y tu decisión de modelo documentada,** del **Bloque 8** y el **Bloque 9**, con la tabla comparativa completa, con datos reales, no de ejemplo.

- **Tu banco de prompts con su validación de consistencia,** del **Bloque 10**, con el registro de qué tan consistente resultó cada prompt.

- **Un README,** que permita instalar y ejecutar tu proyecto sin tu ayuda, tal como lo comprobaste en el ensayo de la lección anterior.

📋 Cómo se evalúa: checklist de referencia

Esta tabla resume, dimensión por dimensión, qué debería poder verificar quien evalúa tu entrega. Revísala como una lista de chequeo final antes de entregar, no como una lectura nueva: cada fila corresponde a algo que ya construiste en el módulo.

Dimensión	Qué debería estar presente
Configuración del entorno y repositorio	Repositorio con historial de commits real, entorno virtual documentado, "requirements.txt" actualizado
Python aplicado y estructuración del código	Módulo con funciones separadas (no un script monolítico), nombres claros, sin código repetido
Consumo funcional de API	"armar_peticion", "enviar_peticion" y "extraer_texto" funcionando de punta a punta contra la API real
Prompt y procesamiento de respuesta	Prompt de sistema separado del mensaje del usuario, salida JSON validada, banco de prompts probado
Seguridad y credenciales	".env" excluido con ".gitignore", ".env.example" presente, ninguna credencial visible en el historial
Documentación y versionamiento	README que permite instalar y ejecutar sin ayuda, diagrama de arquitectura, decisión de modelo documentada

☝ Recuerda que cuatro condiciones son no compensables, sin importar el promedio del resto: que tu **API** funcione, que tu entorno sea reproducible, que tus credenciales no queden expuestas, y que tu código sea ejecutable. Verifica esas cuatro primero.



📤 Cómo se entrega

Antes del commit final, una última corrida en vivo. No te quedes con "corrió durante el ensayo de la lección anterior": ejecútalo una vez más, ahora mismo, en el estado final que vas a entregar.

```
(venv) $ python3 main.py  # o el nombre real de tu script principal
Respuesta del modelo: ... # el contenido real de tu miniaplicación
Proceso terminado sin errores.
```

Igual que en el ensayo de la lección anterior, el texto exacto depende de tu propio proyecto: lo que confirma que estás listo para entregar es que no aparezca ningún "Traceback", y que lo que se imprime sea el resultado real de tu miniaplicación, no un error disfrazado de salida normal. Si algo falla aquí,

corrígelo antes de seguir: es exactamente el criterio no compensable de "que tu código sea ejecutable".

> **Sobre la visibilidad de tu repositorio**: antes de copiar el enlace, confirma que quien va a evaluar tu entrega realmente puede abrirlo. Si tu repositorio es público, no necesitas hacer nada más. Si es privado, dale acceso explícito (como colaborador, o mediante el mecanismo de acceso de tu plataforma) antes de entregar: un repositorio privado sin acceso otorgado equivale, en la práctica, a no haberlo entregado.

Con el ensayo de instalación limpia ya aprobado y el checklist revisado, haz un último commit que confirme que tu repositorio está en el estado final que quieres entregar, y sube el enlace de tu repositorio en la plataforma del programa.

```
git add .
git commit -m "entrega Gate 1: habilitación técnica"
git push
```



Atención a las credenciales en el historial de Git

Si tu **".env"** apareció en **"git status"** en algún momento del módulo, antes de entregar confirma si además quedó commiteado alguna vez, con **"git log --all --oneline -- .env"**: si no devuelve nada, nunca se subió, y estás bien. Si devuelve al menos un commit, tu credencial real sigue en el historial, aunque hoy ya no aparezca en **"git status"** ni en tu carpeta actual.

> ⚠ **Importante:** en ese caso, **"git rm --cached .env"** no alcanza: ese comando solo deja de rastrear el archivo hacia adelante, no borra lo que ya quedó en commits anteriores (puedes comprobarlo tú mismo con **"git show <commit>:.env"** sobre el commit donde se agregó).

La forma correcta de remediar una credencial que ya está en el historial es exactamente la que se explica, con los comandos reales, en la lección **"Repaso de la rúbrica del Gate 1 y las tres oportunidades"** de esta misma unidad: **revocarla primero, y limpiar el historial después si hace falta.**

📤 Esta entrega corresponde a tu **Oportunidad 1** (entrega regular). Si el resultado no alcanza el **80 %** requerido o alguno de los criterios no compensables queda pendiente, vas a recibir feedback específico sobre qué corregir, y vas a tener una segunda y una tercera oportunidad enfocadas exactamente en esas brechas, no en rehacer lo que ya aprobaste.



MÓDULO 1 · COMPLETADO

De cero a una aplicación lista para ser evaluada

Con esta entrega, cierras el **Módulo 1** completo: de un terminal vacío y un repositorio sin inicializar, a una miniaplicación funcional, documentada, segura, y con una base de **prompt engineering** ya probada.



Siguiente módulo

Módulo 2 · Construcción de componentes IA

En el **Módulo 2**, "**Construcción de componentes IA**", vas a construir sobre esta misma base un cliente más robusto, con reintentos, control de límites de uso, y pruebas automatizadas.

Skillnest Learning Analytics

Bloque 11 - Gate 1 - Habilitación técnica [Core]

Tarea Core

Entregando como: Sebastián Eduardo Ayala Vásquez
ayala.phys.ds@gmail.com

Tu entrega

Subir archivo | Enlace (Drive, etc.)

Arrastra tu archivo aquí o haz clic para seleccionar

PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes, ZIP — máx. 50 MB

Enviar entrega

Última modificación: miércoles, 7 de octubre de 2026, 17:03