信息安全数学基础 第二部分 第十章 环

中山大学 数据科学与计算机学院 网络空间安全系

1 / 15

(中山大学) 信息安全数学基础

1. 环的基本概念

- 群是有一个二元运算的代数系统, 而环是具有两种二元运算的代数系统.
- 第一个二元运算称为"加法", 第二个称为"乘法", 分别用+, ·表示, 但不专指算术中的加法或乘法.

定义

设(\mathbb{R} , +, ·)是一个代数系统. 若 \mathbb{R} 对于加法是交换群, 而对于乘法满足封闭律和结合律, 并且乘法·和加法+是相互可分配的, 即对于任意 $x,y,z\in\mathbb{R}$, 均有

$$x \cdot (y+z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$
 π $(y+z) \cdot x = (y \cdot x) + (z \cdot x)$,

则称(\mathbb{R} , +, ·)是关于加法+和乘法·的一个环.

• 如果环中乘法也是可交换的,则称之为交换环.

◆□ ト ◆□ ト ◆ 直 ト ◆ 直 ・ り へ (で)

环的例子

- (Z,+,·)是交换环.
- ($\mathbb{Z}_n, +, \cdot$)是交换环, 被称为剩余类环, 其中加法为 $C_a + C_b = C_{a+b}$, 乘法为 $C_a \cdot C_b = C_{ab}$.
- 整数环上的全体多项式构成的集合

$$\mathbb{Z}[x] = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n | a_i \in \mathbb{Z}, n \ge 0\}$$

对于多项式的加法和多项式的乘法构成交换环,被称为整数环上的多项式环.

● 整数环上的全体n阶矩阵的集合对于矩阵的加法和矩阵的乘法构成环, 但这个 环不是交换环.

环内的一些特殊元素

设(ℝ, +, ·)是一个环,

- 加群(ℝ,+)中的单位元被称为环的零元, 记作0,
- 环元素a在加群中的逆元被称为a的负元, 记作-a.
- 环的单位元是指(ℝ对于乘法的单位元, 如果有的话, 记作1.
- 环的一个元素a的逆元 a^{-1} 都是指它对于乘法的逆元.
- 环中有乘法逆元的元素叫做单位(unit), 不要与单位元(identity element)混淆.

零因子和整环

定义

设($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个环. 如果 $a,b\in\mathbb{R}$, 且 $a\neq0,b\neq0$, 但是ab=0, 则称a为左零因子(left zero divisor), b为右零因子. 如一个元素既是左零因子, 又是右零因子, 称之为零因子.

定义

一个无零因子且可交换的环,被称为整环(domain).

- 整数集合Z对于加法和乘法是整环。
- 整数集合(\mathbb{Z}_n , +,·)一般不是整环. 例如, 在(\mathbb{Z}_4 , +,·)中, $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$, 有零因子.
- 整数环上的全体n阶矩阵的集合对于矩阵的加法和矩阵的乘法构成环. 这个环不是交换环, 有零因子.
- 整数环上的多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 是一个整环, 它是可交换的, 且没有零因子.

无零因子环的消去律

定理

设0是环的加法零元, 对于环中的任意元素a, 有 $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$.

这是因为 $0 + (0 \cdot a) = 0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = (0 \cdot a) + (0 \cdot a)$, 而加法是群, 所以 $(0 \cdot a)$ 的负元存在, 两边同时与 $-(0 \cdot a)$ 做加法, 即得 $0 = 0 \cdot a$. 类似地, 可以证明 $a \cdot 0 = 0$.

定理

一个环是无零因子环当且仅当乘法运算满足消去律,即对于任意地 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $c\neq0$,如果 $c\cdot a=c\cdot b$ 则必有a=b;如果 $a\cdot c=b\cdot c$ 则必有a=b.

如果已知是无零因子, 对于任意地 $a,b,c \in \mathbb{R}$, 满足 $c \cdot a = c \cdot b \perp c \neq 0$, 我们有

$$0 = (c \cdot a) + [-(c \cdot a)] = (c \cdot a) + [-(c \cdot b)] = (c \cdot a) + [c \cdot (-b)] = c \cdot [a + (-b)],$$

于是a + (-b) = 0, 即a = b. 类似可以推出, 如果 $a \cdot c = b \cdot c$ 则必有a = b.

反之,设消去律成立,要证明是无零因子环,即要证明,如果 $a \neq 0$ 且 $ab \neq 0$,则必定有b=0. 事实上, $a \cdot b = 0 = a \cdot 0 \Rightarrow b = 0$. \diamond

定义

设($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个环. 如果 \mathbb{R} 中至少有零元0和单位元1两个元素, 且 \mathbb{R} 除去零元0构成乘法群, 则称($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个除环(division ring).

定义

定义

设 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个环. 如果 \mathbb{R} 中至少有零元0和单位元1两个元素,且 \mathbb{R} 除去零元0构成乘法群,则称 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个除环(division ring).

定义

如果一个环($\mathbb{R},+,\cdot$), 既是除环也是可交换环, 称这个环为域(field).

● 全体有理数集合(ℚ)对于加法和乘法构成域,被称为有理数域.

定义

设 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个环. 如果 \mathbb{R} 中至少有零元0和单位元1两个元素, 且 \mathbb{R} 除去零元0构成乘法群, 则称 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个除环(division ring).

定义

- 全体有理数集合(ℚ)对于加法和乘法构成域,被称为有理数域.
- 全体实数集合(ℝ)对于加法和乘法构成域, 被称为实数域.

定义

设 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个环. 如果 \mathbb{R} 中至少有零元0和单位元1两个元素, 且 \mathbb{R} 除去零元0构成乘法群, 则称 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 是一个除环(division ring).

定义

- 全体有理数集合(ℚ)对于加法和乘法构成域,被称为有理数域.
- 全体实数集合(ℝ)对于加法和乘法构成域,被称为实数域.
- 全体复数集合(C)对于加法和乘法构成域,被称为复数域.

定义

设($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个环. 如果 \mathbb{R} 中至少有零元0和单位元1两个元素, 且 \mathbb{R} 除去零元0构成乘法群, 则称($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个除环(division ring).

定义

- 全体有理数集合(ℚ)对于加法和乘法构成域,被称为有理数域.
- 全体实数集合(ℝ)对于加法和乘法构成域, 被称为实数域.
- 全体复数集合(C)对于加法和乘法构成域,被称为复数域.
- 集合 $\{0,1\}$ 对于模2加法和模2乘法构成域, 通常被称为二元域(binary field), 记为GF(2), 或 \mathbb{F}_2 .

定义

设($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个环. 如果 \mathbb{R} 中至少有零元0和单位元1两个元素, 且 \mathbb{R} 除去零元0构成乘法群, 则称($\mathbb{R},+,\cdot$)是一个除环(division ring).

定义

- 全体有理数集合(ℚ)对于加法和乘法构成域,被称为有理数域.
- 全体实数集合(ℝ)对于加法和乘法构成域,被称为实数域.
- 全体复数集合(ℂ)对于加法和乘法构成域, 被称为复数域.
- 集合 $\{0,1\}$ 对于模2加法和模2乘法构成域, 通常被称为二元域(binary field), 记为GF(2), 或 \mathbb{F}_2 .
- 如果p是素数,则模p的剩余类环 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$ 对于模p加法和模p乘法构成域,记为GF(p),或 \mathbb{F}_p . 它的元素只有有限个,是一类最简单的有限域.

有限整环和有限除环

定理

有限除环一定是可交换环,即有限除环一定是域.

定理

有限整环一定除环,即有限整环一定是域.

环的同态与同构

定义 (同态)

设R和R'是两个环, 如果有一个R到R'的映射f满足对于任意的 $a,b \in R$ 有:

$$f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

则称f是R到R'的同态映射, R与R'关于f同态.

- \mathbb{Z} 是整数环, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是模n的剩余类环, 则 \mathbb{Z} 和 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 关于映射f 同态, 其中 $f: k \mapsto k + n\mathbb{Z}$.
- 如果f是单设,则称f是单同态. 如果f是满设,则称f是满同态. 如果f是一一映设,则称f是同构.

定义 (同构)

设R和R'是两个环,若存在一个R到R'的同构映射f,则称R和R'是同构的.

 (中山大学)
 信息安全数学基础
 9/1