LABORATORIO DE GIT Y HOOKS

GIT

1. Creacion y modificacion de un archivo en la rama master

```
ayayon@ayayon-HP:~/uni/desarrollo_II/tarea2$ git log
commit 3bbc9815221b0c3155cbcb0584cd5759a07d882a (HEAD -> master, origin/master)
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 05:58:34 2024 -0500

    creacion de archivo tarea2 y texto de prueba

commit 0cce369a20deeaaf8a037add82bff37c6286e9e9
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 04:59:55 2024 -0500

    archivos movidos a tarea 1
```

2. Creacion de ramas y commit desde la otra ramab

```
ayayon@ayayon-HP:~/uni/desarrollo_II/tarea2$ git log
commit dfcfbf8b778a3b7c9118ed263dd3124aa88ec6ba (HEAD -> ramab, origin/ramab)
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 06:13:20 2024 -0500

modificacion desde rama b

commit 3bbc9815221b0c3155cbcb0584cd5759a07d882a (origin/master, master)
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 05:58:34 2024 -0500

creacion de archivo tarea2 y texto de prueba

commit 0cce369a20deeaaf8a037add82bff37c6286e9e9
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 04:59:55 2024 -0500

archivos movidos a tarea 1
```

3. Subir txt de log a origin

```
ayayon@ayayon-HP:~/uni/desarrollo_II/tarea2$ git log
commit 1d9b1d861697fffd8934ea4602dbab8e7a6f23fb (HEAD -> master, origin/master)
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 06:21:27 2024 -0500

    creacion y escritura del gitlog

commit 3bbc9815221b0c3155cbcb0584cd5759a07d882a
Author: IF616AIN_204803 <204803@unsaac.edu.pe>
Date: Wed Sep 4 05:58:34 2024 -0500

    creacion de archivo tarea2 y texto de prueba
```

HOOK

1. Hook pre-push

```
ayayon@ayayon-HP:~/uni/desarrollo_II/.git/hooks$ cat << 'EOF' > pre-push
#!/bin/bash
# Verifica si hay archivos grandesvan a empujar

for file in $(git diff --cached --name-only); do
    if [ $(stat -c%s "$file") -gt 1000000 ]; then
        echo "El archivo $file es demasiado grande. Reduce el tamaño del archi
antes de empujar."
    exit 1
    fi
done
EOF
```

2. Hook pre-merge

3. Hook pre-commit

```
ooks$ chmod +x pre-commit
                                           $ pre-merge-commit
                                                          $ pre-commit X
git/hooks$ ls
               pre-rebase.sample
.sample
               pre-receive.sample
              push-to-checkout.sample
nmit-msg.sample sendemail-validate.sampl
                                               amole
              update.sample
git/hooks$ code pre-commit
               pre-rebase.sample
                                                 echo "El mensaje del commit debe tener al menos 10
               pre-receive.sample
```

4. Prueba con el hook pre-commit

```
ayayon@ayayon-HP:-/uni/desarrollo_II/tarea2$ code textoprueba.txt

ayayon@ayayon-HP:-/uni/desarrollo_II/tarea2$ git status

En la rama master

Tu rama está adelantada a 'origin/master' por 1 commit.
    (usa "git push" para publicar tus commits locales)

Cambios no rastreados para el commit:
    (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
    (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    modificados: textoprueba.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
ayayon@ayayon-HP:-/uni/desarrollo_II/tarea2$ git add textoprueba.txt
ayayon@ayayon-HP:-/uni/desarrollo_II/tarea2$ git commit -m "corto"

Contenido del mensaje de commit:
mss_corto

El mensaje del commit debe tener al menos una línea con 10 caracteres.
```