



## 【サイジング及び最終オーダーサイズ決定に関する説明】

### I. 概要

アイアンブーツでは、よりお客様のお足に適した一足を提案・製作するため、工房指定の方法に基づき、お客様にお足の実寸をお測り頂くことを推奨しています。メジャーを使用して①「全長（踵からつま先まで）」と②「足囲（甲まわり）」のサイズを mm 単位で計測して頂き、職人達が“工房推奨サイズ”を割り出します。

### II. サイズ決定の流れ

#### ①、「オーダーフォーム」にて、事前にお客様の「ご希望サイズ」をご記入頂く

※「ご希望サイズ」を事前にお伺いする理由は、下記④にて「最終オーダーサイズ」を決定する際、お客様の“好み”（＝大きめに履きたい/タイトで履きたい、等）を反映させる為です。したがって、工房推奨サイズを割り出す際、お客様に事前にお伺いした「ご希望サイズ」を LEATHER PORT からアイアンブーツ側に伝えることはございません。

#### ②、サイジング（全長/足囲。mm 単位）

#### ③、工房推奨サイズの割り出し

※女性のお客様：アイアンブーツには、ちょうど T シャツに男女それぞれの S/M/L が存在するように、同じモデルの靴でも通常の「ノーマルラスト」と、一般的な女性の足型により適した「レディースラスト」とが存在します。お客様のお足のデータによっては、工房側から「レディースラスト」での製作を提案させていただく場合がございます。

#### ④、「工房推奨サイズ」と「ご希望サイズ」とを照らし合わせ、お客様と相談のもと「最終オーダーサイズ」を決定

※アイアンブーツのサイズ感は、最新の規格（2016.8 月現在）ですと以下の通りです：全長＝レッドウィングのプレーントゥタイプのものとはほぼ同等か少し大きいくらい。ワイズ＝レッドウィングプレーントゥタイプのものよりわずかに大きめ。

#### ⑤、正式発注

※ご入金を確認後、正式発注となります。

### Ⅲ. サイジング方法

以下の方法に従って、①【全長(踵から指先)】、②【足囲（甲まわり）】を mm 単位でお測り頂きます（ブーツの推奨サイズとワイズを打ち出すために必要な項目となります）。

☆必要なもの：メジャー

#### ①【全長】

1. 壁から垂直になる形で真っ直ぐメジャーを伸ばす



2. メジャーのゼロの線が、壁の際にピッタリ揃っていることを確認



3. メジャーの上に乗る(人によって1番長い指が異なるため、1番長い指がメジャーの中心に乗るようにする)



4. かかとが壁にピッタリついている事を確認



5. 目盛りを見て【全長】を“mm 単位”で記録（※注意点：目盛りと目盛りの間に指先が位置していた場合、大きいほうの数字を採用して下さい。）



☆お疲れ様でした。これにて、【全長（踵からつま先）】の測定はおしまいです。次に、【足囲（甲まわり）】の測定に移ります。



## ②足囲（甲まわり）

1. 足幅の“一番広い直線”をメジャーの上に乗せる



2. メジャーを巻き付ける



3. きつく縛らず、緩めに目盛りを合わせる



3. 【足囲】を“mm 単位”でご記入頂く



☆お疲れ様でした。以上で【全長】と【足囲】の計測は終了です。

なお測定の際のポイントは、以下の通りです。

①素足のまま計測して頂くこと（ブーツメーカーによっては厚手の靴下を履いたまま計測することを求める場合がありますが、アイアンブーツでは素足にて計測して頂いております。）

②左右の足の大きさが異なる場合、全長・足囲ともに「大きい方の足のデータ」をご記入頂くこと

③なるべく午後～夕方頃に測定して頂くこと

④お風呂上がりや長時間歩いた後の測定は、なるべく避けて頂くこと（足がむくんでいる可能性があるため）

⑤重心を両足に均等にかけた上で測定して頂くこと

⑥より正確なデータをとるため、なるべく誰かに協力を仰いで測定に臨んで頂くこと

以上