

EARTHCAT 2021 年 11 月模板

目录

注意.....	4
定义.....	4
STL.....	5
优先队列重载.....	5
set 重载.....	5
动态开数组.....	6
vector.....	7
set.....	8
map.....	9
插入操作.....	9
取值.....	9
容量查询.....	9
迭代器.....	10
删除.....	10
交换.....	10
顺序比较.....	10
查找.....	11
操作符.....	11
unordered_map.....	11
查找元素是否存在.....	11
插入数据.....	11
遍历 map.....	11
bitset.....	11
计算几何.....	13
几何的一些定理.....	13
多面体欧拉定理.....	13
zyx 的计算几何.....	14
计算几何全家桶.....	37
自适应辛普森.....	47
球体积交和并.....	48
数据结构.....	50
仙人掌.....	50
CDQ.....	53
kruskal 重构树.....	55
普通莫队.....	56
带修莫队.....	58
回滚莫队.....	61
线段树合并分裂.....	64
主席树.....	66
LCT.....	68
Splay1.....	70
splay2.....	74
Treap.....	76
舞蹈链（多重覆盖）.....	77
舞蹈链（精确覆盖）.....	81
数论.....	84

lucas 求组合数.....	84
扩展欧几里得求逆元.....	85
逆元线性递推 inv 阶乘组合数.....	86
数学.....	86
一些范围.....	86
1 ~ 2e9 中拥有最多约数个数的数拥有的约数个数.....	86
勾股数/圆上格点数.....	86
勾股数.....	86
完全公式.....	87
高斯整数/高斯素数.....	87
exgcd.....	88
Pollard_Rho+Miller-Robin.....	88
FFT.....	90
BSGS.....	91
扩展 BSGS.....	92
二次剩余.....	94
解的数量.....	94
勒让德符号.....	94
欧拉判别准则.....	94
Cipolla.....	95
卡特兰数.....	97
快速幂.....	97
龟速乘快速幂（快速幂爆 longlong.....	98
莫比乌斯反演.....	98
莫比乌斯函数.....	98
n 的所有约数的莫比乌斯的和.....	98
反演.....	98
博弈.....	102
SG 定理:	102
Nimk:	102
anti_nim.....	102
描述.....	102
先手必胜条件.....	102
高精度 GCD.....	102
高精度乘法（FFT）.....	105
高精度乘法（乘单精度.....	107
高精度乘法（朴素）.....	108
高精度除法（除单精度）.....	108
高精度除法（除高精度）.....	109
高精度加法.....	110
高精度减法.....	111
高精度阶乘.....	111
高精度进制转换.....	112
高精度幂.....	113
高精度平方根.....	115
高精度取模（对单精度）.....	118
欧拉筛.....	118
组合数（逆元线性递推.....	120
中国剩余定理.....	120
图论.....	121

有源汇上下界最大小流.....	122
树链剖分.....	125
虚树.....	128
spfa 最短路及负环.....	130
二分图匹配（匈牙利）.....	131
强连通（kosaraju.....	134
强连通（tarjan.....	135
强连通（tarjan 无 vector.....	136
最大流.....	137
最大流（double）.....	139
最小费用最大流.....	141
树分治.....	143
拓扑排序.....	144
最近公共祖先（倍增）.....	145
最近公共祖先（线段树）.....	146
KM.....	147
prufer 序列.....	151
朱刘算法.....	153
欧拉回路.....	157
点分树.....	162
线性代数.....	167
高斯消元.....	167
矩阵行列式.....	169
线性基.....	170
线性基 2.....	170
矩阵（加减乘快速幂.....	171
稀疏矩阵乘法.....	176
杂项.....	177
mt19937.....	177
洗牌算法.....	177
快读.....	178
fread 快读.....	178
朝鲜大哥快读.....	180
模拟退火.....	183
整体二分.....	186
字符串.....	187
马拉车.....	187
AC 自动机.....	188
KMP.....	190
KMP 2.....	191
Tire.....	191
后缀数组.....	192
可持久化字典树.....	193
对拍.....	194
windows 环境下 bat 对拍.....	194

注意

优先队列是大的在前面 如果要小的 要重载
`long long` 二分答案的时候..精度 也有可能 爆 `int` (?)

哈希 自然溢出 `yyds` 双哈希
输出限制..

匈牙利的复杂度常数非常小 (..

递归爆栈 `re`

`for i` 进行计算的时候 (`i` 开 `long long`)

边界问题 各种 `01` 的特判

模 多模一点 都可以模 (

`char` 数组开小了也可能报错 `tle` 和 `wa` (

图是否连通 是否重边 是否自环

读题!! 与 或 (

重点 重边

当保证 `n` 的总和不会很大, 但数据组数可能很多的时候, 注意初始化造成的 `tle` 问题 (

`pow()` 的精度问题

`unique erase` 先排序

图论初始化!!

没开 `longlong`, 中间有个判定条件爆了

他卡快排, 由于答案不超过 10000, 可以计数排序

`re`: 没有开 `longlong`, (以为是 `dfs` 爆栈

定义

$\text{gcd}(a,b)=1$ 最大公约数 即 `a, b` 互质

`|` 整除 `a|b` `b%a==0`

STL

优先队列重载

```
priority_queue<int, vector<int>, cmp>s;
```

```
struct cmp{
    bool operator()(const int &a, const int &b){
        return a > b;
    }
};
```

set 重载

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
#define l first
```

```
#define r second
```

```
struct cmp{
    bool operator() (const pair<int, int> &a, const pair<int, int> &b)
    const{
        int lena = a.r - a.l + 1;
        int lenb = b.r - b.l + 1;
        if(lena == lenb) return a.l < b.l;
        return lena > lenb;
    }
};
```

```
int main(){
    ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);
    int T;
    cin >> T;
    while(T -- ){
        int n;
        cin >> n;
        set<pair<int, int>, cmp> segs;
        segs.insert({0, n - 1});
        vector<int> a(n);
        for(int i = 1; i <= n; ++ i){
            pair<int, int> cur = *segs.begin();
            segs.erase(segs.begin());
            int id = (cur.l + cur.r) / 2;
            a[id] = i;
            if(cur.l < id) segs.insert({cur.l, id - 1});
            if(id < cur.r) segs.insert({id + 1, cur.r});
        }
    }
}
```

```

        for(auto it : a) cout << it << " ";
        cout << endl;
    }
}

```

动态开数组

```

int a[15], n, m;
cin >> n >> m;
int (*b)[m] = (int (*)[m])a;

```

new / delete

```

#define M 100

```

```

#define N 20

```

第一种，可以直接[][]访问。但是内存不连续，不是很推荐使用，除非 M \ N 都不确定

//定义的时候

```

int** pNum; //以int为例

```

```

pNum = new int*[M];

```

```

for(int i = 0; i < M; i++){
    pNum[i] = new int[N];
}

```

//删除的时候是

```

for(int j = 0; j < M; j++){
    delete []pNum[j];
}

```

```

delete []pNum;

```

malloc / free

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

```

```

int main() {
    int **a; //用二级指针动态申请二维数组
    int i,j;
    int m,n;
    printf("请输入行数\n");
}

```

```

scanf("%d",&m);
printf("请输入列数\n");
scanf("%d",&n);
a=(int**)malloc(sizeof(int*)*m);
for(i=0;i<m;i++)
a[i]=(int*)malloc(sizeof(int)*n);
for(i=0;i<m;i++) {
    for(j=0;j<n;j++) {
        printf("%p\n",&a[i][j]); //输出每个元素地址，每行的列与列之
//间的地址时连续的，行与行之间的地址不连续
    }
}
for(i=0;i<m;i++)
free(a[i]);

free(a);
return 0;
}

```

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

```

```

int main()
{
    int i,j;
    //申请一个3行2列的整型数组
    int (*a)[2]=(int(*)[2])malloc(sizeof(int)*3*2);
    for(i=0;i<3;i++) {
        for(j=0;j<2;j++) {
            printf("%p\n",&a[i][j]); //输出数组每个元素地址，每个元素的地
//址是连续的
        }
    }

    free(a);
    return 0;
}

```

vector

//二维 vector

```
vector<vector<int>> ivec(m ,vector<int>(n)); //m*n 的二维 vector
```

//动态创建m*n 的二维 vector

//方法一:

```

vector<vector<int>> ivec;
ivec.resize(m);
for(int i=0;i<m;i++)
    ivec[i].resize(n);

```

//方法二:

```
vector<vector<int>> ivec;  
ivec.resize(m,vector<int>(n));
```

set

begin() ,返回 set 容器的第一个元素

end() ,返回 set 容器的最后一个元素

clear() ,删除 set 容器中的所有的元素

empty() ,判断 set 容器是否为空

max_size() ,返回 set 容器可能包含的元素最大个数

size() ,返回当前 set 容器中的元素个数

rbegin ,返回的值和 end()相同

rend() ,返回的值和 rbegin()相同

count() 用来查找 set 中某个键值出现的次数。

equal_range() , 返回一对定位器, 分别表示第一个大于或等于给定关键值的元素和 第一个大于给定关键值的元素, 这个返回值是一个 pair 类型, 如果这一对定位器中哪个返回失败, 就会等于 end()的值。

erase(iterator) ,删除定位器 iterator 指向的值

erase(first,second) ,删除定位器 first 和 second 之间的值

erase(key_value) ,删除键值 key_value 的值

find() , 返回给定值值得定位器, 如果没找到则返回 end()。

insert(key_value); 将 keyvalue 插入到set 中 , 返回值是 pair<set::iterator,bool>, bool 标志着插入是否成功, 而 iterator 代表插入的位置, 若 keyvalue 已经在 set 中, 则 iterator 表示的 key_value 在 set 中的位置。

inset(first,second);将定位器 first 到 second 之间的元素插入到 set 中, 返回值是 void.

lowerbound(keyvalue) , 返回第一个大于等于 key_value 的定位器

upperbound(keyvalue) , 返回最后一个大于等于 key_value 的定位器

map

插入操作

使用[]进行单个插入

```
map<int, string> ID_Name;
```

```
// 如果已经存在键值 2015，则会作赋值修改操作，如果没有则插入
ID_Name[2015] = "Tom";1234
```

使用 insert 进行单个和多个插入 (insert 共有 4 个重载函数：

```
// 插入单个键值对，并返回插入位置和成功标志，插入位置已经存在值时，插入失败
pair<iterator, bool> insert (const value_type& val);
```

```
//在指定位置插入，在不同位置插入效率是不一样的，因为涉及到重排
iterator insert (const_iterator position, const value_type& val);
```

```
// 插入多个
void insert (InputIterator first, InputIterator last);
```

```
//c++11 开始支持，使用列表插入多个
void insert (initializer_list<value_type> il);
```

取值

Map 中元素取值主要有 at 和 [] 两种操作，at 会作下标检查，而 [] 不会。

```
map<int, string> ID_Name;
```

```
//ID_Name 中没有关键字 2016，使用[]取值会导致插入
//因此，下面语句不会报错，但打印结果为空
cout<<ID_Name[2016].c_str()<<endl;
```

```
//使用 at 会进行关键字检查，因此下面语句会报错
ID_Name.at(2016) = "Bob";
```

容量查询

```
// 查询map 是否为空
bool empty();
```

```
// 查询map 中键值对的数量
size_t size();
```

```
// 查询map 所能包含的最大键值对数量，和系统和应用库有关。
// 此外，这并不意味着用户一定可以存这么多，很可能还没达到就已经开辟内存失败了
size_t max_size();
```

```
// 查询关键字为key 的元素的个数，在map 里结果非0 即1
size_t count( const Key& key ) const; //
```

迭代器

共有八个获取迭代器的函数：**begin, end, rbegin, rend** 以及对应的 **cbegin, cend, crbegin, crend**。

二者的区别在于，后者一定返回 *constiterator*，而前者则根据 *map* 的类型返回 *iterator* 或者 *constiterator*。const 情况下，不允许对值进行修改。如下面代码所示：

```
map<int,int>::iterator it;
map<int,int> mmap;
const map<int,int> const_mmap;

it = mmap.begin(); //iterator
mmap.cbegin(); //const_iterator

const_mmap.begin(); //const_iterator
const_mmap.cbegin(); //const_iterator123456789
```

返回的迭代器可以进行加减操作，此外，如果 *map* 为空，则 *begin* = *end*。

删除

```
// 删除迭代器指向位置的键值对，并返回一个指向下一元素的迭代器
iterator erase( iterator pos )

// 删除一定范围内的元素，并返回一个指向下一元素的迭代器
iterator erase( const_iterator first, const_iterator last );

// 根据Key 来进行删除， 返回删除的元素数量，在map 里结果非0 即1
size_t erase( const key_type& key );

// 清空map，清空后的size 为0
void clear();
```

交换

```
// 就是两个map 的内容互换
void swap( map& other );
```

顺序比较

```
// 比较两个关键字在map 中位置的先后
key_compare key_comp() const;
```

查找

```
// 关键字查询, 找到则返回指向该关键字的迭代器, 否则返回指向 end 的迭代器
// 根据 map 的类型, 返回的迭代器为 iterator 或者 const_iterator
iterator find (const key_type& k);
const_iterator find (const key_type& k) const;
```

操作符

operator: == != < <= > >=

注意 对于==运算符, 只有键值对以及顺序完全相等才算成立。

unordered_map

查找元素是否存在

若有 unordered_map <int, int> mp; 查找 x 是否在 map 中

方法 1: 若存在 mp.find(x)!=mp.end()

方法 2: 若存在 mp.count(x)!=0

插入数据

```
mp.insert(Map::value_type(1, "Raoul"));
```

遍历 map

```
unordered_map<key, T>::iterator it;
(*it).first;    //the key value
(*it).second   //the mapped value
for(unordered_map<key, T>::iterator iter=mp.begin(); iter!=mp.end(); i
ter++)
    cout<<"key value is"<<iter->first<<" the mapped value is "<< it
er->second;
```

// 也可以这样

```
for(auto& v : mp)
    print v.first and v.second
```

bitset

C++的 bitset 在 bitset 头文件中, 它是一种类似数组的结构, 它的每一个元素只能是 0 或 1, 每个元素仅用 1 bit 空间。

bitset 数组与 vector 数组区别

bitset 声明数组:bitset<100> number[10]

vector 声明数组:vector number[10];

bitset<每个 bitset 元素的长度(没有占满前面全部自动补 0)> 元素

bitset 内置转化函数：可将 bitset 转化为 string,unsigned long,unsigned long long。

构造

```
bitset<4> bitset1;    //无参构造，长度为4，默认每一位为0

bitset<8> bitset2(12);    //长度为8，二进制保存，前面用0补充

string s = "100101";
bitset<10> bitset3(s);    //长度为10，前面用0补充

char s2[] = "10101";
bitset<13> bitset4(s2);    //长度为13，前面用0补充

cout << bitset1 << endl;    //0000
cout << bitset2 << endl;    //00001100
cout << bitset3 << endl;    //0000100101
cout << bitset4 << endl;    //0000000010101
```

函数

```
bitset<8> foo ("10011011");

cout << foo.count() << endl;    //5    (count 函数用来求bitset 中1 的
位数, foo 中共有5个1

cout << foo.size() << endl;    //8    (size 函数用来求bitset 的大小,
一共有8位

cout << foo.test(0) << endl;    //true    (test 函数用来查下标处的元素
是0还是1，并返回false或true，此处foo[0]为1，返回true
cout << foo.test(2) << endl;    //false    (同理, foo[2]为0，返回
false

cout << foo.any() << endl;    //true    (any 函数检查bitset 中是否有
1
cout << foo.none() << endl;    //false    (none 函数检查bitset 中是否
没有1
cout << foo.all() << endl;    //false    (all 函数检查bitset 中是全部
为1
```

2019-2020 ICPC Asia Taipei-Hsinchu Regional Contest (H

H

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int t,n,m;
char str[1010];
bitset<500> number[30];
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);
    //freopen("test.in", "r", stdin);
    //freopen("test.out", "w", stdout);
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        scanf("%d %d",&n,&m);
        for(int i=0;i<m;i++)
        {
            scanf("%s",str);
            number[i]=bitset<500>(str);
        }
        int len=1<m,ans=m+1;
        for(int i=1;i<len;i++)
        {
            int t=i,s=0;
            bitset<500> num(0);
            for(int j=0;j<m&& t>0;j++)
            {
                if(t&1)
                {
                    num=num|number[j];
                    s++;
                }
                t>>=1;
            }
            if(num.count()==n) ans=min(ans,s);
        }
        if(ans==m+1) printf("-1\n");
        else printf("%d\n",ans);
    }
    return 0;
}
```

计算几何

几何的一些定理

多面体欧拉定理

多面体欧拉定理是指对于简单多面体，其各维对象数总满足一定的数学关系，在三维空间中多面体欧拉定理可表示为：

“顶点数-棱长数+表面数=2”。

简单多面体即表面经过连续变形可以变为球面的多面体。

zyx 的计算几何

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
```

```
const int N = 1e6 + 10;
```

```
const double eps = 1e-9;
```

```
const double PI = acos(-1.0);
```

```
const double dinf = 1e99;
```

```
const ll inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
```

```
struct Line;
```

```
struct Point {
```

```
    double x, y;
```

```
    Point() { x = y = 0; }
```

```
    Point(const Line &a);
```

```
    Point(const double &a, const double &b) : x(a), y(b) {}
```

```
    Point operator+(const Point &a) const {
```

```
        return {x + a.x, y + a.y};
```

```
    }
```

```

Point operator-(const Point &a) const {
    return {x - a.x, y - a.y};
}

Point operator*(const double &a) const {
    return {x * a, y * a};
}

Point operator/(const double &d) const {
    return {x / d, y / d};
}

bool operator==(const Point &a) const {
    return abs(x - a.x) + abs(y - a.y) < eps;
}

void standardize() {
    *this = *this / sqrt(x * x + y * y);
}

};

double norm(const Point &p) { return p.x * p.x + p.y * p.y; }

Point orth(const Point &a) { return Point(-a.y, a.x); }

double dist(const Point &a, const Point &b) {
    return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y));
}

```

```
}
```

```
double dist2(const Point &a, const Point &b) {  
    return (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y);  
}
```

```
struct Line {  
    Point s, t;  
  
    Line() {}  
  
    Line(const Point &a, const Point &b) : s(a), t(b) {}  
  
};
```

```
struct Circle {  
    Point o;  
    double r;  
  
    Circle() {}  
  
    Circle(Point P, double R = 0) { o = P, r = R; }  
  
};
```

```
double length(const Point &p) {  
    return sqrt(p.x * p.x + p.y * p.y);  
}
```



```
double length(const Line &l) {
    Point p(l);
    return length(p);
}
```

```
Point::Point(const Line &a) { *this = a.t - a.s; }
```

```
istream &operator>>(istream &in, Point &a) {
    in >> a.x >> a.y;
    return in;
}
```

```
ostream &operator<<(ostream &out, Point &a) {
    out << fixed << setprecision(10) << a.x << ' ' << a.y;
    return out;
}
```

```
double dot(const Point &a, const Point &b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
```

```
double det(const Point &a, const Point &b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
```

```
int sgn(const double &x) { return fabs(x) < eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }
```

```
double sqr(const double &x) { return x * x; }
```

```
Point rotate(const Point &a, const double &ang) {
```

```

    double x = cos(ang) * a.x - sin(ang) * a.y;
    double y = sin(ang) * a.x + cos(ang) * a.y;
    return {x, y};
}

//点在线段上 <=0 包含端点
bool sp_on(const Line &seg, const Point &p) {
    Point a = seg.s, b = seg.t;
    return !sgn(det(p - a, b - a)) && sgn(dot(p - a, p - b)) <= 0;
}

bool lp_on(const Line &line, const Point &p) {
    Point a = line.s, b = line.t;
    return !sgn(det(p - a, b - a));
}

//等于不包含共线
int andrew(Point *point, Point *convex, int n) {
    sort(point, point + n, [](Point a, Point b) {
        if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
        return a.y < b.y;
    });
    int top = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        while ((top > 1) && det(convex[top - 1] - convex[top - 2], point[i] - convex[top - 1]) <= 0)
            top--;
        convex[top++] = point[i];
    }
}

```

```

    int tmp = top;

    for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
        while ((top > tmp) && det(convex[top - 1] - convex[top - 2], point[i] - convex[top - 1]) <= 0)
            top--;
        convex[top++] = point[i];
    }
    if (n > 1) top--;
    return top;
}

```

```

double slope(const Point &a, const Point &b) { return (a.y - b.y) / (a.x - b.x); }

```

```

double slope(const Line &a) { return slope(a.s, a.t); }

```

```

Point ll_intersection(const Line &a, const Line &b) {
    double s1 = det(Point(a), b.s - a.s), s2 = det(Point(a), b.t - a.s);

    if (sgn(s1) == 0 && sgn(s2) == 0) return a.s;
    return (b.s * s2 - b.t * s1) / (s2 - s1);
}

```

```

int ss_cross(const Line &a, const Line &b, Point &p) {
    int d1 = sgn(det(a.t - a.s, b.s - a.s));
    int d2 = sgn(det(a.t - a.s, b.t - a.s));
    int d3 = sgn(det(b.t - b.s, a.s - b.s));
    int d4 = sgn(det(b.t - b.s, a.t - b.s));
    if ((d1 ^ d2) == -2 && (d3 ^ d4) == -2) {
        p = ll_intersection(a, b);
    }
}

```

```

        return 1;
    }
    if (!d1 && sp_on(a, b.s)) {
        p = b.s;
        return 2;
    }
    if (!d2 && sp_on(a, b.t)) {
        p = b.t;
        return 2;
    }
    if (!d3 && sp_on(b, a.s)) {
        p = a.s;
        return 2;
    }
    if (!d4 && sp_on(b, a.t)) {
        p = a.t;
        return 2;
    }
    return 0;
}

```

```

int ccw(const Point &a, Point b, Point c) {
    b = b - a, c = c - a;
    if (sgn(det(b, c)) > 0) return +1; // "COUNTER_CLOCKWISE"
    if (sgn(det(b, c)) < 0) return -1; // "CLOCKWISE"
    if (sgn(dot(b, c)) < 0) return +2; // "ONLINE_BACK"
    if (sgn(norm(b) - norm(c)) < 0) return -2; // "ONLINE_FRONT"
}

```

```

    return 0; // "ON_SEGMENT"
}

Point project(const Line &l, const Point &p) {
    Point base(l);
    double r = dot(base, p - l.s) / sqr(length(base));
    return l.s + (base * r);
}

double sp_dist(const Line &l, const Point &p) {
    if (l.s == l.t) return dist(l.s, p);
    Point x = p - l.s, y = p - l.t, z = l.t - l.s;
    if (sgn(dot(x, z)) < 0) return length(x); // P 距离 A 更近
    if (sgn(dot(y, z)) > 0) return length(y); // P 距离 B 更近
    return abs(det(x, z) / length(z)); // 面积除以底边长
}

double lp_dist(const Line &l, const Point &p) {
    Point x = p - l.s, y = p - l.t, z = l.t - l.s;
    return abs(det(x, z) / length(z)); // 面积除以底边长
}

int cl_cross(const Circle &c, const Line &l, pair<Point, Point> &ans) {
    Point a = c.o;
    double r = c.r;
    Point pr = project(l, a);
    double dis = dist(pr, a);

```

```

double tmp = r * r - dis * dis;
if (sgn(tmp) == 1) {
    double base = sqrt(max(0.0, r * r - dis * dis));
    Point e(1);
    e.standardize();
    e = e * base;
    ans = make_pair(pr + e, pr - e);
    return 2;
} else if (sgn(tmp) == 0) {
    ans = make_pair(pr, pr);
    return 1;
} else return 0;
}

int intersectCS(Circle c, Line l) { // 交点个数, 下面 cs_cross 用到
    if (sgn(norm(project(l, c.o) - c.o) - c.r * c.r) > 0) return 0;
    double d1 = length(c.o - l.s), d2 = length(c.o - l.t);
    if (sgn(d1 - c.r) <= 0 && sgn(d2 - c.r) <= 0) return 0;
    if ((sgn(d1 - c.r) < 0 && sgn(d2 - c.r) > 0) || (sgn(d1 - c.r) > 0 &&
    sgn(d2 - c.r) < 0)) return 1;
    Point h = project(l, c.o);
    if (dot(l.s - h, l.t - h) < 0) return 2;
    return 0;
}

int cs_cross(Circle c, Line s, pair<Point, Point> &ans) { // 圆和线段交点
    Line l(s);
    int num = cl_cross(c, l, ans);
    int res = intersectCS(c, s);

```

```

    if (res == 2) return 2;
    if (num > 1) {
        if (dot(l.s - ans.first, l.t - ans.first) > 0) swap(ans.first, an
s.second);
        ans.second = ans.first;
    }
    return res;
}

```

```

int cc_cross(const Circle &cir1, const Circle &cir2, pair<Point, Point>
&ans) {
    const Point &c1 = cir1.o, &c2 = cir2.o;
    const double &r1 = cir1.r, &r2 = cir2.r;
    double x1 = c1.x, x2 = c2.x, y1 = c1.y, y2 = c2.y;
    double d = length(c1 - c2);
    if (sgn(fabs(r1 - r2) - d) > 0) return 0; //内含
    if (sgn(r1 + r2 - d) < 0) return 4; //相离
    double a = r1 * (x1 - x2) * 2, b = r1 * (y1 - y2) * 2, c = r2 * r2 - r
1 * r1 - d * d;
    double p = a * a + b * b, q = -a * c * 2, r = c * c - b * b;

    double cosa, sina, cosb, sinb;
    //One Intersection
    if (sgn(d - (r1 + r2)) == 0 || sgn(d - fabs(r1 - r2)) == 0) {
        cosa = -q / p / 2;
        sina = sqrt(1 - sqr(cosa));
        Point p0(x1 + r1 * cosa, y1 + r1 * sina);
        if (sgn(dist(p0, c2) - r2)) p0.y = y1 - r1 * sina;
    }
}

```

```

        ans = pair<Point, Point>(p0, p0);

        if (sgn(r1 + r2 - d) == 0) return 3;    //外切

        else return 1;    //内切
    }

    //Two Intersections
    double delta = sqrt(q * q - p * r * 4);
    cosa = (delta - q) / p / 2;
    cosb = (-delta - q) / p / 2;
    sina = sqrt(1 - sqr(cosa));
    sinb = sqrt(1 - sqr(cosb));
    Point p1(x1 + r1 * cosa, y1 + r1 * sina);
    Point p2(x1 + r1 * cosb, y1 + r1 * sinb);
    if (sgn(dist(p1, c2) - r2)) p1.y = y1 - r1 * sina;
    if (sgn(dist(p2, c2) - r2)) p2.y = y1 - r1 * sinb;
    if (p1 == p2) p1.y = y1 - r1 * sina;
    ans = pair<Point, Point>(p1, p2);

    return 2;    // 相交
}

Point lp_sym(const Line &l, const Point &p) {
    return p + (project(l, p) - p) * 2;
}

double alpha(const Point &t1, const Point &t2) {
    double theta;

    theta = atan2((double) t2.y, (double) t2.x) - atan2((double) t1.y,
(double) t1.x);

    if (sgn(theta) < 0)
        theta += 2.0 * PI;
}

```



```

    return theta;
}

int pip(const Point *P, const int &n, const Point &a) { // 【射线法】判断点
A 是否在任意多边形 Poly 以内

    int cnt = 0;

    double tmp;

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int j = i < n ? i + 1 : 1;

        if (sp_on(Line(P[i], P[j]), a)) return 2; // 点在多边形上

        if (a.y >= min(P[i].y, P[j].y) && a.y < max(P[i].y, P[j].y)) // 纵
坐标在该线段两端点之间

            tmp = P[i].x + (a.y - P[i].y) / (P[j].y - P[i].y) * (P[j].x -
P[i].x), cnt += sgn(tmp - a.x) > 0; // 交点在 A 右方
    }

    return cnt & 1; // 穿过奇数次则在多边形以内
}

bool pip_convex_jud(const Point &a, const Point &L, const Point &R) { //
判断 AL 是否在 AR 右边

    return sgn(det(L - a, R - a)) > 0; // 必须严格以内
}

bool pip_convex(const Point *P, const int &n, const Point &a) { // 【二分
法】判断点 A 是否在凸多边形 Poly 以内

    // 点按逆时针给出

    if (pip_convex_jud(P[0], a, P[1]) || pip_convex_jud(P[0], P[n - 1],
a)) return 0; // 在 P[0_1] 或 P[0_n-1] 外

    if (sp_on(Line(P[0], P[1]), a) || sp_on(Line(P[0], P[n - 1]), a)) re
turn 2; // 在 P[0_1] 或 P[0_n-1] 上

```

```

    int l = 1, r = n - 2;

    while (l < r) {//二分找到一个位置pos 使得P[0]_A 在P[0_pos],P[0_(pos+1)]之间

        int mid = (l + r + 1) >> 1;

        if (pip_convex_jud(P[0], P[mid], a))l = mid;

        else r = mid - 1;

    }

    if (pip_convex_jud(P[1], a, P[1 + 1]))return 0;//在P[pos_(pos+1)]外

    if (sp_on(Line(P[1], P[1 + 1]), a))return 2;//在P[pos_(pos+1)]上

    return 1;

}

// 多边形是否包含线段

// 因此我们可以先求出所有和线段相交的多边形的顶点，然后按照X-Y坐标排序(X坐标小的排在前面，对于X坐标相同的点，Y坐标小的排在前面，

// 这种排序准则也是为了保证水平和垂直情况的判断正确)，这样相邻的两个点就是在线段上相邻的两交点，如果任意相邻两点的中点也在多边形内，

// 则该线段一定在多边形内。

int pp_judge(Point *A, int n, Point *B, int m) {// 【判断多边形A 与多边形B是否相离】

    for (int i1 = 1; i1 <= n; ++i1) {

        int j1 = i1 < n ? i1 + 1 : 1;

        for (int i2 = 1; i2 <= m; ++i2) {

            int j2 = i2 < m ? i2 + 1 : 1;

            Point tmp;

            if (ss_cross(Line(A[i1], A[j1]), Line(B[i2], B[j2]), tmp)) return 0;//两线段相交

            if (pip(B, m, A[i1]) || pip(A, n, B[i2]))return 0;//点包含在内

        }

    }

```

```

    }
    return 1;
}

double area(Point *P, int n) { // 【任意多边形P的面积】
    double S = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) S += det(P[i], P[(i + 1) % n]);
    return S * 0.5;
}

double pc_area(Point *p, int n, const Circle &c) {
    if (n < 3) return 0;

    function<double(Circle, Point, Point)> dfs = [&](Circle c, Point a,
    Point b) {
        Point va = c.o - a, vb = c.o - b;
        double f = det(va, vb), res = 0;
        if (sgn(f) == 0) return res;
        if (sgn(max(length(va), length(vb)) - c.r) <= 0) return f;
        Point d(dot(va, vb), det(va, vb));
        if (sgn(sp_dist(Line(a, b), c.o) - c.r) >= 0) return c.r * c.r *
        atan2(d.y, d.x);
        pair<Point, Point> u;
        int cnt = cs_cross(c, Line(a, b), u);
        if (cnt == 0) return res;
        if (cnt > 1 && sgn(dot(u.second - u.first, a - u.first)) > 0) swa
        p(u.first, u.second);
        res += dfs(c, a, u.first);
        if (cnt == 2) res += dfs(c, u.first, u.second) + dfs(c, u.second,
        b);
        else if (cnt == 1) res += dfs(c, u.first, b);
    };
}

```

```

        return res;
    };

    double res = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        res += dfs(c, p[i], p[(i + 1) % n]);
    }
    return res * 0.5;
}

```

Line Q[N];

```

int judge(Line L, Point a) { return sgn(det(a - L.s, L.t - L.s)) > 0; }/
//判断点a 是否在直线L 的右边

int halfcut(Line *L, int n, Point *P) {// 【半平面交】
    sort(L, L + n, [](const Line &a, const Line &b) {
        double d = atan2((a.t - a.s).y, (a.t - a.s).x) - atan2((b.t - b.
s).y, (b.t - b.s).x);
        return sgn(d) ? sgn(d) < 0 : judge(a, b.s);
    });

    int m = n;
    n = 0;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        if (i == 0 || sgn(atan2(Point(L[i]).y, Point(L[i]).x) - atan2(Po
int(L[i - 1]).y, Point(L[i - 1]).x)))
            L[n++] = L[i];
    int h = 1, t = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        while (h < t && judge(L[i], ll_intersection(Q[t], Q[t - 1]))) --t;
        //当队尾两个直线交点不是在直线L[i]上或者左边时就出队
    }
}

```

```

        while (h < t && judge(L[i], ll_intersection(Q[h], Q[h + 1]))) ++h;
//当队头两个直线交点不是在直线L[i]上或者左边时就出队

```

```

    Q[++t] = L[i];

```

```

}

```

```

while (h < t && judge(Q[h], ll_intersection(Q[t], Q[t - 1]))) --t;

```

```

while (h < t && judge(Q[t], ll_intersection(Q[h], Q[h + 1]))) ++h;

```

```

n = 0;

```

```

for (int i = h; i <= t; ++i) {

```

```

    P[n++] = ll_intersection(Q[i], Q[i < t ? i + 1 : h]);

```

```

}

```

```

return n;

```

```

}

```

```

Point V1[N], V2[N];

```

```

int mincowski(Point *P1, int n, Point *P2, int m, Point *V) {//【闵可夫斯基和】求两个凸包{P1},{P2}的向量集合{V}={P1+P2}构成的凸包

```

```

    for (int i = 0; i < n; ++i) V1[i] = P1[(i + 1) % n] - P1[i];

```

```

    for (int i = 0; i < m; ++i) V2[i] = P2[(i + 1) % m] - P2[i];

```

```

    int t = 0, i = 0, j = 0;

```

```

    V[t++] = P1[0] + P2[0];

```

```

    while (i < n && j < m) V[t] = V[t - 1] + (sgn(det(V1[i], V2[j])) > 0 ?
V1[i++] : V2[j++] ), t++;

```

```

    while (i < n) V[t] = V[t - 1] + V1[i++], t++;

```

```

    while (j < m) V[t] = V[t - 1] + V2[j++], t++;

```

```

    return t;

```

```

}

```

```
Circle external_circle(const Point &A, const Point &B, const Point &C)
{ // 【三点确定一圆】 向量垂心法
```

```
    Point P1 = (A + B) * 0.5, P2 = (A + C) * 0.5;
```

```
    Line R1 = Line(P1, P1 + orth(B - A));
```

```
    Line R2 = Line(P2, P2 + orth(C - A));
```

```
    Circle O;
```

```
    O.o = ll_intersection(R1, R2);
```

```
    O.r = length(A - O.o);
```

```
    return O;
```

```
}
```

```
Circle internal_circle(const Point &A, const Point &B, const Point &C)
{
```

```
    double a = dist(B, C), b = dist(A, C), c = dist(A, B);
```

```
    double s = (a + b + c) / 2;
```

```
    double S = sqrt(max(0.0, s * (s - a) * (s - b) * (s - c)));
```

```
    double r = S / s;
```

```
    return Circle((A * a + B * b + C * c) / (a + b + c), r);
```

```
}
```

```
struct ConvexHull {
```

```
    int op;
```

```
    struct cmp {
```

```
        bool operator()(const Point &a, const Point &b) const {
```

```
            return sgn(a.x - b.x) < 0 || sgn(a.x - b.x) == 0 && sgn(a.y - b.y) < 0;
```

```

    }
};

set<Point, cmp> s;

ConvexHull(int o) {
    op = o;
    s.clear();
}

inline int PIP(Point P) {
    set<Point>::iterator it = s.lower_bound(Point(P.x, -dinf));//找到第一个横坐标大于P的点
    if (it == s.end())return 0;
    if (sgn(it->x - P.x) == 0) return sgn((P.y - it->y) * op) <= 0;//比较纵坐标大小
    if (it == s.begin())return 0;
    set<Point>::iterator j = it, k = it;
    --j;
    return sgn(det(P - *j, *k - *j) * op) >= 0;//看叉姬1
}

inline int judge(set<Point>::iterator it) {
    set<Point>::iterator j = it, k = it;
    if (j == s.begin())return 0;
    --j;
    if (++k == s.end())return 0;
    return sgn(det(*it - *j, *k - *j) * op) >= 0;//看叉姬
}

```

```

inline void insert(Point P) {
    if (PIP(P))return;//如果点P已经在凸壳上或凸包里就不插入了
    set<Point>::iterator tmp = s.lower_bound(Point(P.x, -dinf));
    if (tmp != s.end() && sgn(tmp->x - P.x) == 0)s.erase(tmp);//特判
    横坐标相等的点要去掉
    s.insert(P);
    set<Point>::iterator it = s.find(P), p = it;
    if (p != s.begin()) {
        --p;
        while (judge(p)) {
            set<Point>::iterator temp = p--;
            s.erase(temp);
        }
    }
    if ((p = ++it) != s.end()) {
        while (judge(p)) {
            set<Point>::iterator temp = p++;
            s.erase(temp);
        }
    }
}
} up(1), down(-1);

```

```

int PIC(Circle C, Point a) { return sgn(length(a - C.o) - C.r) <= 0; }//
判断点A是否在圆C内

```

```

void Random(Point *P, int n) { for (int i = 0; i < n; ++i)swap(P[i], P
[(rand() + 1) % n]); }//随机一个排列

```

```

Circle min_circle(Point *P, int n) { // 【求点集P的最小覆盖圆】 O(n)

```



```

// random_shuffle(P,P+n);

Random(P, n);

Circle C = Circle(P[0], 0);

for (int i = 1; i < n; ++i)
    if (!PIC(C, P[i])) {
        C = Circle(P[i], 0);
        for (int j = 0; j < i; ++j)
            if (!PIC(C, P[j])) {
                C.o = (P[i] + P[j]) * 0.5, C.r = length(P[j] - C.o);
                for (int k = 0; k < j; ++k) if (!PIC(C, P[k])) C = external_circle(P[i], P[j], P[k]);
            }
    }

return C;
}

```

```

int temp[N];

```

```

double closest_point(Point *p, int n) {
    function<double(int, int)> merge = [&](int l, int r) {
        double d = dinf;
        if (l == r) return d;
        if (l + 1 == r) return dist(p[l], p[r]);
        int mid = (l + r) >> 1;
        double d1 = merge(l, mid);
        double d2 = merge(mid + 1, r);
        d = min(d1, d2);
        int i, j, k = 0;
    };
}

```

```

    for (i = l; i <= r; i++) {
        if (sgn(abs(p[mid].x - p[i].x) - d) <= 0)
            temp[k++] = i;
    }
    sort(temp, temp + k, [&](const int &a, const int &b) {
        return sgn(p[a].y - p[b].y) < 0;
    });
    for (i = 0; i < k; i++) {
        for (j = i + 1; j < k && sgn(p[temp[j]].y - p[temp[i]].y - d)
<= 0; j++) {
            double d3 = dist(p[temp[i]], p[temp[j]]);
            d = min(d, d3);
        }
    }
    return d;
};

sort(p, p + n, [&](const Point &a, const Point &b) {
    if (sgn(a.x - b.x) == 0) return sgn(a.y - b.y) < 0;
    else return sgn(a.x - b.x) < 0;
});
return merge(0, n - 1);
}

int tangent(const Circle &c1, const Point &p2, pair<Point, Point> &ans)
{ //圆和点切线
    Point tmp = c1.o - p2;
    int sta;
    if (sgn(norm(tmp) - c1.r * c1.r) < 0) return 0;

```

```

    else if (sgn(norm(tmp) - c1.r * c1.r) == 0) sta = 1;
    else sta = 2;
    Circle c2 = Circle(p2, sqrt(max(0.0, norm(tmp) - c1.r * c1.r)));
    cc_cross(c1, c2, ans);
    return sta;
}

int tangent(Circle c1, Circle c2, vector<Line> &ans) { //圆和点切线
    ans.clear();
    if (sgn(c1.r - c2.r) < 0) swap(c1, c2);
    double g = norm(c1.o - c2.o);
    if (sgn(g) == 0) return 0;
    Point u = (c2.o - c1.o) / sqrt(g);
    Point v = orth(u);
    for (int s = 1; s >= -1; s -= 2) {
        double h = (c1.r + s * c2.r) / sqrt(g);
        if (sgn(1 - h * h) == 0) {
            ans.push_back(Line(c1.o + u * c1.r, c1.o + (u + v) * c1.r));
        } else if (sgn(1 - h * h) >= 0) {
            Point uu = u * h, vv = v * sqrt(1 - h * h);
            ans.push_back(Line(c1.o + (uu + vv) * c1.r, c2.o - (uu + vv)
* c2.r * s));
            ans.push_back(Line(c1.o + (uu - vv) * c1.r, c2.o - (uu - vv)
* c2.r * s));
        }
    }

    return ans.size();
}

```

```

double areaofCC(Circle c1, Circle c2) { //两圆面积交
    if (c1.r > c2.r) swap(c1, c2);
    double nor = norm(c1.o - c2.o);
    double dist = sqrt(max(0.0, nor));

    if (sgn(c1.r + c2.r - dist) <= 0) return 0;

    if (sgn(dist + c1.r - c2.r) <= 0) return c1.r * c1.r * PI;

    double val;
    val = (nor + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r) / (2 * c1.r * dist);
    val = max(val, -1.0), val = min(val, 1.0);
    double theta1 = acos(val);
    val = (nor + c2.r * c2.r - c1.r * c1.r) / (2 * c2.r * dist);
    val = max(val, -1.0), val = min(val, 1.0);
    double theta2 = acos(val);
    return (theta1 - sin(theta1 + theta1) * 0.5) * c1.r * c1.r + (theta2
- sin(theta2 + theta2) * 0.5) * c2.r * c2.r;
}

```

```

int convexCut(Point *p, Point *ans, int n, Line l) {
    int top = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Point a = p[i], b = p[(i + 1) % n];
        if (ccw(l.s, l.t, a) != -1) ans[top++] = a;
        if (ccw(l.s, l.t, a) * ccw(l.s, l.t, b) < 0)
            ans[top++] = ll_intersection(Line(a, b), l);
    }
}

```

```

    }
    return top;
}

double SphereCross(double d, double r1, double r2) {
    if (r1 < r2) swap(r1, r2);
    if (sgn(d - r1 - r2) >= 0) return 0;
    if (sgn(d + r2 - r1) <= 0) return 4.0 / 3 * PI * r2 * r2 * r2;
    double co = (r1 * r1 + d * d - r2 * r2) / (2.0 * d * r1);
    double h = r1 * (1 - co);
    double ans = (1.0 / 3) * PI * (3.0 * r1 - h) * h * h;
    co = (r2 * r2 + d * d - r1 * r1) / (2.0 * d * r2);
    h = r2 * (1 - co);
    ans += (1.0 / 3) * PI * (3.0 * r2 - h) * h * h;
    return ans;
}

```

计算几何全家桶

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const ll N = 1 << 20;
const ll mod = 1e9 + 7;
const double dinf = 1e99;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const ll linf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

const double eps = 1e-9;
const double PI = acos(-1.0);

struct Line;

struct Point {
    double x, y;
}

```

```

Point() { x = y = 0; }

Point(const Line &a);

Point(const double &a, const double &b) : x(a), y(b) {}

Point operator+(const Point &a) const {
    return {x + a.x, y + a.y};
}

Point operator-(const Point &a) const {
    return {x - a.x, y - a.y};
}

Point operator*(const double &a) const {
    return {x * a, y * a};
}

Point operator/(const double &d) const {
    return {x / d, y / d};
}

bool operator==(const Point &a) const {
    return abs(x - a.x) + abs(y - a.y) < eps;
}

void standardize() {
    *this = *this / sqrt(x * x + y * y);
}

};

Point normal(const Point &a) { return Point(-a.y, a.x); }

double dist(const Point &a, const Point &b) {
    return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y));
}

double dist2(const Point &a, const Point &b) {
    return (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y);
}

struct Line {
    Point s, t;

    Line() {}

    Line(const Point &a, const Point &b) : s(a), t(b) {}
}

```

```

};

struct circle {
    Point o;
    double r;

    circle() {}

    circle(Point P, double R = 0) { o = P, r = R; }
};

double length(const Point &p) {
    return sqrt(p.x * p.x + p.y * p.y);
}

double length(const Line &l) {
    Point p(l);
    return length(p);
}

Point::Point(const Line &a) { *this = a.t - a.s; }

istream &operator>>(istream &in, Point &a) {
    in >> a.x >> a.y;
    return in;
}

double dot(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
}

double det(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.y - a.y * b.x;
}

int sgn(const double &x) { return fabs(x) < eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }

double sqr(const double &x) { return x * x; }

Point rotate(const Point &a, const double &ang) {
    double x = cos(ang) * a.x - sin(ang) * a.y;
    double y = sin(ang) * a.x + cos(ang) * a.y;
    return {x, y};
}

//点在线段上 <=0 包含端点
bool sp_on(const Line &seg, const Point &p) {
    Point a = seg.s, b = seg.t;
    return !sgn(det(p - a, b - a)) && sgn(dot(p - a, p - b)) <= 0;
}

```

```

}

bool lp_on(const Line &line, const Point &p) {
    Point a = line.s, b = line.t;
    return !sgn(det(p - a, b - a));
}

//等于不包含共线
int andrew(Point *point, Point *convex, int n) {
    sort(point, point + n, [](Point a, Point b) {
        if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
        return a.y < b.y;
    });
    int top = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        while ((top > 1) && det(convex[top - 1] - convex[top - 2], point
[i] - convex[top - 1]) <= 0)
            top--;
        convex[top++] = point[i];
    }
    int tmp = top;
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
        while ((top > tmp) && det(convex[top - 1] - convex[top - 2], poin
t[i] - convex[top - 1]) <= 0)
            top--;
        convex[top++] = point[i];
    }
    if (n > 1) top--;
    return top;
}

double slope(const Point &a, const Point &b) {
    return (a.y - b.y) / (a.x - b.x);
}

double slope(const Line &a) {
    return slope(a.s, a.t);
}

Point ll_intersection(const Line &a, const Line &b) {
    double s1 = det(Point(a), b.s - a.s), s2 = det(Point(a), b.t - a.s);
    return (b.s * s2 - b.t * s1) / (s2 - s1);
}

int ss_cross(const Line &a, const Line &b, Point &p) {
    int d1 = sgn(det(a.t - a.s, b.s - a.s));
    int d2 = sgn(det(a.t - a.s, b.t - a.s));
    int d3 = sgn(det(b.t - b.s, a.s - b.s));
    int d4 = sgn(det(b.t - b.s, a.t - b.s));
}

```



```

    if ((d1 ^ d2) == -2 && (d3 ^ d4) == -2) {
        p = ll_intersection(a, b);
        return 1;
    }
    if (!d1 && sp_on(a, b.s)) {
        p = b.s;
        return 2;
    }
    if (!d2 && sp_on(a, b.t)) {
        p = b.t;
        return 2;
    }
    if (!d3 && sp_on(b, a.s)) {
        p = a.s;
        return 2;
    }
    if (!d4 && sp_on(b, a.t)) {
        p = a.t;
        return 2;
    }
    return 0;
}

Point project(const Line &l, const Point &p) {
    Point base(l);
    double r = dot(base, p - l.s) / sqr(length(base));
    return l.s + (base * r);
}

double sp_dist(const Line &l, const Point &p) {
    if (l.s == l.t) return dist(l.s, p);
    Point x = p - l.s, y = p - l.t, z = l.t - l.s;
    if (sgn(dot(x, z)) < 0) return length(x); //P 距离A 更近
    if (sgn(dot(y, z)) > 0) return length(y); //P 距离B 更近
    return abs(det(x, z) / length(z)); //面积除以底边长
}

double lp_dist(const Line &l, const Point &p) {
    Point x = p - l.s, y = p - l.t, z = l.t - l.s;
    return abs(det(x, z) / length(z)); //面积除以底边长
}

int lc_cross(const Line &l, const Point &a, const double &r, pair<Point,
Point> &ans) {
    int num = 0;
    Point pr = project(l, a);
    double dis = dist(pr, a);
    double tmp = r * r - dis * dis;
    if (sgn(tmp) == 1) num = 2;
}

```

```

        else if (sgn(tmp) == 0) num = 1;
        else return 0;
        double base = sqrt(r * r - dis * dis);
        Point e(1);
        e.standardize();
        e = e * base;
        ans = make_pair(pr + e, pr - e);
        return num;
    }

int cc_cross(const Point &c1, const double &r1, const Point &c2, const double &r2, pair<Point, Point> &ans) {
    double x1 = c1.x, x2 = c2.x, y1 = c1.y, y2 = c2.y;
    double d = length(c1 - c2);
    if (sgn(fabs(r1 - r2) - d) > 0) return -1; //内含
    if (sgn(r1 + r2 - d) < 0) return 0; //相离
    double a = r1 * (x1 - x2) * 2, b = r1 * (y1 - y2) * 2, c = r2 * r2 - r1 * r1 - d * d;
    double p = a * a + b * b, q = -a * c * 2, r = c * c - b * b;

    double cosa, sina, cosb, sinb;
    //One Intersection
    if (sgn(d - (r1 + r2)) == 0 || sgn(d - fabs(r1 - r2)) == 0) {
        cosa = -q / p / 2;
        sina = sqrt(1 - sqr(cosa));
        Point p0(x1 + r1 * cosa, y1 + r1 * sina);
        if (sgn(dist(p0, c2) - r2) == 0) p0.y = y1 - r1 * sina;
        ans = pair<Point, Point>(p0, p0);
        return 1;
    }
    //Two Intersections
    double delta = sqrt(q * q - p * r * 4);
    cosa = (delta - q) / p / 2;
    cosb = (-delta - q) / p / 2;
    sina = sqrt(1 - sqr(cosa));
    sinb = sqrt(1 - sqr(cosb));
    Point p1(x1 + r1 * cosa, y1 + r1 * sina);
    Point p2(x1 + r1 * cosb, y1 + r1 * sinb);
    if (sgn(dist(p1, c2) - r2) == 0) p1.y = y1 - r1 * sina;
    if (sgn(dist(p2, c2) - r2) == 0) p2.y = y1 - r1 * sinb;
    if (p1 == p2) p1.y = y1 - r1 * sina;
    ans = pair<Point, Point>(p1, p2);
    return 2;
}

Point lp_sym(const Line &l, const Point &p) {
    return p + (project(l, p) - p) * 2;
}

```

```

double alpha(const Point &t1, const Point &t2) {
    double theta;
    theta = atan2((double) t2.y, (double) t2.x) - atan2((double) t1.y,
(double) t1.x);
    if (sgn(theta) < 0)
        theta += 2.0 * PI;
    return theta;
}

int pip(const Point *P, const int &n, const Point &a) { // 【射线法】判断点
A 是否在任意多边形 Poly 以内
    int cnt = 0;
    int tmp;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int j = i < n ? i + 1 : 1;
        if (sp_on(Line(P[i], P[j]), a)) return 2; // 点在多边形上
        if (a.y >= min(P[i].y, P[j].y) && a.y < max(P[i].y, P[j].y)) // 纵
坐标在该线段两端点之间
            tmp = P[i].x + (a.y - P[i].y) / (P[j].y - P[i].y) * (P[j].x -
P[i].x), cnt += sgn(tmp - a.x) > 0; // 交点在 A 右方
    }
    return cnt & 1; // 穿过奇数次则在多边形以内
}

bool pip_convex_jud(const Point &a, const Point &L, const Point &R) { //
判断 AL 是否在 AR 右边
    return sgn(det(L - a, R - a)) > 0; // 必须严格以内
}

bool pip_convex(const Point *P, const int &n, const Point &a) { // 【二分
法】判断点 A 是否在凸多边形 Poly 以内
    // 点按逆时针给出
    if (pip_convex_jud(P[0], a, P[1]) || pip_convex_jud(P[0], P[n - 1],
a)) return 0; // 在 P[0_1] 或 P[0_n-1] 外
    if (sp_on(Line(P[0], P[1]), a) || sp_on(Line(P[0], P[n - 1]), a)) re
turn 2; // 在 P[0_1] 或 P[0_n-1] 上
    int l = 1, r = n - 2;
    while (l < r) { // 二分找到一个位置 pos 使得 P[0]_A 在 P[0_pos], P[0_(pos+
1)] 之间
        int mid = (l + r + 1) >> 1;
        if (pip_convex_jud(P[0], P[mid], a)) l = mid;
        else r = mid - 1;
    }
    if (pip_convex_jud(P[1], a, P[1 + 1])) return 0; // 在 P[pos_(pos+1)] 外
    if (sp_on(Line(P[1], P[1 + 1]), a)) return 2; // 在 P[pos_(pos+1)] 上
    return 1;
}

```

// 多边形是否包含线段
 // 因此我们可以先求出所有和线段相交的多边形的顶点，然后按照X-Y坐标排序(X坐标小的排在前面，对于X坐标相同的点，Y坐标小的排在前面，
 // 这种排序准则也是为了保证水平和垂直情况的判断正确)，这样相邻的两个点就是在线段上相邻的两交点，如果任意相邻两点的中点也在多边形内，
 // 则该线段一定在多边形内。

```
int pp_judge(Point *A, int n, Point *B, int m) { // 【判断多边形A与多边形B是否相离】
    for (int i1 = 1; i1 <= n; ++i1) {
        int j1 = i1 < n ? i1 + 1 : 1;
        for (int i2 = 1; i2 <= m; ++i2) {
            int j2 = i2 < m ? i2 + 1 : 1;
            Point tmp;
            if (ss_cross(Line(A[i1], A[j1]), Line(B[i2], B[j2]), tmp)) return 0; // 两线段相交
            if (pip(B, m, A[i1]) || pip(A, n, B[i2])) return 0; // 点包含在内
        }
    }
    return 1;
}
```

```
double area(Point *P, int n) { // 【任意多边形P的面积】
    double S = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) S += det(P[i], P[i < n ? i + 1 : 1]);
    return S / 2.0;
}
```

Line Q[N];

```
int judge(Line L, Point a) { return sgn(det(a - L.s, L.t - L.s)) > 0; } // 判断点a是否在直线L的右边
int halfcut(Line *L, int n, Point *P) { // 【半平面交】
    sort(L, L + n, [](const Line &a, const Line &b) {
        double d = atan2((a.t - a.s).y, (a.t - a.s).x) - atan2((b.t - b.s).y, (b.t - b.s).x);
        return sgn(d) ? sgn(d) < 0 : judge(a, b.s);
    });

    int m = n;
    n = 0;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        if (i == 0 || sgn(atan2(Point(L[i]).y, Point(L[i]).x) - atan2(Point(L[i - 1]).y, Point(L[i - 1]).x)))
            L[n++] = L[i];
    int h = 1, t = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        while (h < t && judge(L[i], ll_intersection(Q[t], Q[t - 1]))) --t;
    }
}
```

```

//当队尾两个直线交点不是在直线L[i]上或者左边时就出队
    while (h < t && judge(L[i], ll_intersection(Q[h], Q[h + 1]))) ++h;
//当队头两个直线交点不是在直线L[i]上或者左边时就出队
    Q[++t] = L[i];

}
while (h < t && judge(Q[h], ll_intersection(Q[t], Q[t - 1]))) --t;
while (h < t && judge(Q[t], ll_intersection(Q[h], Q[h + 1]))) ++h;
n = 0;
for (int i = h; i <= t; ++i) {
    P[n++] = ll_intersection(Q[i], Q[i < t ? i + 1 : h]);
}
return n;
}

```

Point V1[N], V2[N];

```

int mincowski(Point *P1, int n, Point *P2, int m, Point *V) {//【闵可夫斯基和】求两个凸包{P1},{P2}的向量集合{V}={P1+P2}构成的凸包
    for (int i = 0; i < n; ++i) V1[i] = P1[(i + 1) % n] - P1[i];
    for (int i = 0; i < m; ++i) V2[i] = P2[(i + 1) % m] - P2[i];
    int t = 0, i = 0, j = 0;
    V[t++] = P1[0] + P2[0];
    while (i < n && j < m) V[t] = V[t - 1] + (sgn(det(V1[i], V2[j])) > 0 ?
V1[i++] : V2[j++] ), t++;
    while (i < n) V[t] = V[t - 1] + V1[i++], t++;
    while (j < m) V[t] = V[t - 1] + V2[j++], t++;
    return t;
}

```

```

circle getcircle(const Point &A, const Point &B, const Point &C) {//【三点确定一圆】向量垂心法
    Point P1 = (A + B) * 0.5, P2 = (A + C) * 0.5;
    Line R1 = Line(P1, P1 + normal(B - A));
    Line R2 = Line(P2, P2 + normal(C - A));
    circle O;
    O.o = ll_intersection(R1, R2);
    O.r = length(A - O.o);
    return O;
}

```

```

struct ConvexHull {

    int op;

    struct cmp {
        bool operator()(const Point &a, const Point &b) const {
            return sgn(a.x - b.x) < 0 || sgn(a.x - b.x) == 0 && sgn(a.y -
b.y) < 0;
        }
    };
};

```

```

    }
};

set<Point, cmp> s;

ConvexHull(int o) {
    op = o;
    s.clear();
}

inline int PIP(Point P) {
    set<Point>::iterator it = s.lower_bound(Point(P.x, -dinf)); // 找到第一个横坐标大于 P 的点
    if (it == s.end()) return 0;
    if (sgn(it->x - P.x) == 0) return sgn((P.y - it->y) * op) <= 0; // 比较纵坐标大小
    if (it == s.begin()) return 0;
    set<Point>::iterator j = it, k = it;
    --j;
    return sgn(det(P - *j, *k - *j) * op) >= 0; // 看叉姬 1
}

inline int judge(set<Point>::iterator it) {
    set<Point>::iterator j = it, k = it;
    if (j == s.begin()) return 0;
    --j;
    if (++k == s.end()) return 0;
    return sgn(det(*it - *j, *k - *j) * op) >= 0; // 看叉姬
}

inline void insert(Point P) {
    if (PIP(P)) return; // 如果点 P 已经在凸壳上或凸包里就不插入了
    set<Point>::iterator tmp = s.lower_bound(Point(P.x, -inf));
    if (tmp != s.end() && sgn(tmp->x - P.x) == 0) s.erase(tmp); // 特判横坐标相等的点要去掉
    s.insert(P);
    set<Point>::iterator it = s.find(P), p = it;
    if (p != s.begin()) {
        --p;
        while (judge(p)) {
            set<Point>::iterator temp = p--;
            s.erase(temp);
        }
    }
    if ((p = ++it) != s.end()) {
        while (judge(p)) {
            set<Point>::iterator temp = p++;
            s.erase(temp);
        }
    }
}

```

```

    }
    }
} up(1), down(-1);

int PIC(circle C, Point a) { return sgn(length(a - C.o) - C.r) <= 0; } //
判断点A 是否在圆C 内
void Random(Point *P, int n) { for (int i = 0; i < n; ++i) swap(P[i], P
[(rand() + 1) % n]); } //随机一个排列
circle min_circle(Point *P, int n) { // 【求点集P 的最小覆盖圆】 O(n)
// random_shuffle(P, P+n);
Random(P, n);
circle C = circle(P[0], 0);
for (int i = 1; i < n; ++i)
    if (!PIC(C, P[i])) {
        C = circle(P[i], 0);
        for (int j = 0; j < i; ++j)
            if (!PIC(C, P[j])) {
                C.o = (P[i] + P[j]) * 0.5, C.r = length(P[j] - C.o);
                for (int k = 0; k < j; ++k) if (!PIC(C, P[k])) C = get
circle(P[i], P[j], P[k]);
            }
        }
    }
return C;
}

```

自适应辛普森

```

double f(double x) {
}

double simpson(double l, double r) {
    double mid = (l + r) / 2;
    return (r - l) * (f(l) + 4 * f(mid) + f(r)) / 6; // 辛普森公式
}

double asr(double l, double r, double EPS, double ans) {
    double mid = (l + r) / 2;
    double fl = simpson(l, mid), fr = simpson(mid, r);
    if (abs(fl + fr - ans) <= 15 * EPS)
        return fl + fr + (fl + fr - ans) / 15; // 足够相似的话就直接返回
    return asr(l, mid, EPS / 2, fl) +
        asr(mid, r, EPS / 2, fr); // 否则分割成两段递归求解
}

```

球体积交和并

```
#include<bits/stdc++.h>

#define fi first
#define sf scanf
#define se second
#define pf printf
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define sz(x) ((int)(x).size())
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define mem(x,y) memset((x),(y),sizeof(x))
#define fup(i,x,y) for(int i=(x);i<=(y);++i)
#define fdn(i,x,y) for(int i=(x);i>=(y);--i)
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef unsigned long long ull;
typedef std::pair<int,int> pii;
using namespace std;

const ld pi=acos(-1);

ld pow2(ld x){return x*x;}

ld pow3(ld x){return x*x*x;}

ld dis(ld x1,ld y1,ld z1,ld x2,ld y2,ld z2)
{
    return pow2(x1-x2)+pow2(y1-y2)+pow2(z1-z2);
}
```



```
}
```

```
ld cos(ld a,ld b,ld c){return (b*b+c*c-a*a)/(2*b*c);}
```

```
ld cap(ld r,ld h){return pi*(r*3-h)*h*h/3;} // 球缺体积公式, h 为球缺的高
```

```
//2 球体积交
```

```
ld sphere_intersect(ld x1,ld y1,ld z1,ld r1,ld x2,ld y2,ld z2,ld r2)
```

```
{
```

```
    ld d=dis(x1,y1,z1,x2,y2,z2);
```

```
    //相离
```

```
    if(d>=pow2(r1+r2))return 0;
```

```
    //包含
```

```
    if(d<=pow2(r1-r2))return pow3(min(r1,r2))*4*pi/3;
```

```
    //相交
```

```
    ld h1=r1-r1*cos(r2,r1,sqrt(d)),h2=r2-r2*cos(r1,r2,sqrt(d));
```

```
    return cap(r1,h1)+cap(r2,h2);
```

```
}
```

```
//2 球体积并
```

```
ld sphere_union(ld x1,ld y1,ld z1,ld r1,ld x2,ld y2,ld z2,ld r2)
```

```
{
```

```
    ld d=dis(x1,y1,z1,x2,y2,z2);
```

```
    //相离
```

```
    if(d>=pow2(r1+r2))return (pow3(r1)+pow3(r2))*4*pi/3;
```

```
    //包含
```

```
    if(d<=pow2(r1-r2))return pow3(max(r1,r2))*4*pi/3;
```

```
    //相交
```

```

    ld h1=r1+r1*cos(r2,r1,sqrt(d)),h2=r2+r2*cos(r1,r2,sqrt(d));
    return cap(r1,h1)+cap(r2,h2);
}

int main()
{
    double x1,y1,z1,r1,x2,y2,z2,r2;
    sf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf",&x1,&y1,&z1,&r1,&x2,&y2,&z2,&r2);
    pf("%.12Lf\n",sphere_union(x1,y1,z1,r1,x2,y2,z2,r2));
    return 0;
}

```

数据结构

仙人掌

```

/*
仙人掌: 任意一条边至多只出现在一条简单回路的无向连通图称为仙人掌。
转化为圆方树, 然后根据树的算法来做一些问题, 注意区分圆点和方点
这题: 求带环 (环和环之间无公共边) 无向图两点间的最短路径
*/

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 12010, M = N * 3;

int n, m, Q, new_n;
int h1[N], h2[N], e[M], w[M], ne[M], idx;
int dfn[N], low[N], cnt;
int s[N], stot[N], fu[N], fw[N];
int fa[N][14], depth[N], d[N];
int A, B;

void add(int h[], int a, int b, int c)
{
    e[idx] = b, w[idx] = c, ne[idx] = h[a], h[a] = idx ++ ;
}

void build_circle(int x, int y, int z)
{
    int sum = z;
    for (int k = y; k != x; k = fu[k])
    {
        s[k] = sum;
        sum += fw[k];
    }
    s[x] = stot[x] = sum;
    add(h2, x, ++ new_n, 0);
    for (int k = y; k != x; k = fu[k])
    {
        stot[k] = sum;
        add(h2, new_n, k, min(s[k], sum - s[k]));
    }
}

void tarjan(int u, int from)
{
    dfn[u] = low[u] = ++ cnt;
    for (int i = h1[u]; ~i; i = ne[i])
    {
        int j = e[i];

```

```

        if (!dfn[j])
        {
            fu[j] = u, fw[j] = w[i];
            tarjan(j, i);
            low[u] = min(low[u], low[j]);
            if (dfn[u] < low[j]) add(h2, u, j, w[i]);
        }
        else if (i != (from ^ 1)) low[u] = min(low[u], dfn[j]);
    }
    for (int i = h1[u]; ~i; i = ne[i])
    {
        int j = e[i];
        if (dfn[u] < dfn[j] && fu[j] != u)
            build_circle(u, j, w[i]);
    }
}

void dfs_lca(int u, int father)
{
    depth[u] = depth[father] + 1;
    fa[u][0] = father;
    for (int k = 1; k <= 13; k++)
        fa[u][k] = fa[fa[u][k-1]][k-1];
    for (int i = h2[u]; ~i; i = ne[i])
    {
        int j = e[i];
        d[j] = d[u] + w[i];
        dfs_lca(j, u);
    }
}

int lca(int a, int b)
{
    if (depth[a] < depth[b]) swap(a, b);
    for (int k = 13; k >= 0; k--)
        if (depth[fa[a][k]] >= depth[b])
            a = fa[a][k];
    if (a == b) return a;
    for (int k = 13; k >= 0; k--)
        if (fa[a][k] != fa[b][k])
        {
            a = fa[a][k];
            b = fa[b][k];
        }
    A = a, B = b;
    return fa[a][0];
}

int main()

```

```

{
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &Q);
    new_n = n;
    memset(h1, -1, sizeof h1);
    memset(h2, -1, sizeof h2);
    while (m -- )
    {
        int a, b, c;
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        add(h1, a, b, c), add(h1, b, a, c);
    }
    tarjan(1, -1);
    dfs_lca(1, 0);

    while (Q -- )
    {
        int a, b;
        scanf("%d%d", &a, &b);
        int p = lca(a, b);
        if (p <= n) printf("%d\n", d[a] + d[b] - d[p] * 2);
        else
        {
            int da = d[a] - d[A], db = d[b] - d[B];
            int l = abs(s[A] - s[B]);
            int dm = min(l, stot[A] - 1);
            printf("%d\n", da + dm + db);
        }
    }

    return 0;
}

CDQ

```

```

/*
处理三维偏序问题，
每个node 的三维不能完全相等，完全相等的话加权做
*/

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 100010, M = 200010;

int n, m;
struct Data
{
    int a, b, c, s, res;

    bool operator< (const Data& t) const
    {
        if (a != t.a) return a < t.a;
        if (b != t.b) return b < t.b;
        return c < t.c;
    }
    bool operator== (const Data& t) const
    {
        return a == t.a && b == t.b && c == t.c;
    }
}q[N], w[N];
int tr[M], ans[N];

int lowbit(int x)
{
    return x & -x;
}

void add(int x, int v)
{
    for (int i = x; i < M; i += lowbit(i)) tr[i] += v;
}

int query(int x)
{
    int res = 0;
    for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) res += tr[i];
    return res;
}

```

```

void merge_sort(int l, int r)
{
    if (l >= r) return;
    int mid = l + r >> 1;
    merge_sort(l, mid), merge_sort(mid + 1, r);
    int i = l, j = mid + 1, k = 0;
    while (i <= mid && j <= r)
        if (q[i].b <= q[j].b) add(q[i].c, q[i].s), w[k ++ ] = q[i ++ ];
        else q[j].res += query(q[j].c), w[k ++ ] = q[j ++ ];
    while (i <= mid) add(q[i].c, q[i].s), w[k ++ ] = q[i ++ ];
    while (j <= r) q[j].res += query(q[j].c), w[k ++ ] = q[j ++ ];
    for (i = l; i <= mid; i ++ ) add(q[i].c, -q[i].s);
    for (i = l, j = 0; j < k; i ++, j ++ ) q[i] = w[j];
}

```

```

int main()
{
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        int a, b, c;
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        q[i] = {a, b, c, 1};
    }
    sort(q, q + n);

    int k = 1;
    for (int i = 1; i < n; i ++ )
        if (q[i] == q[k - 1]) q[k - 1].s ++ ;
        else q[k ++ ] = q[i];

    merge_sort(0, k - 1);
    for (int i = 0; i < k; i ++ )
        ans[q[i].res + q[i].s - 1] += q[i].s;

    for (int i = 0; i < n; i ++ ) printf("%d\n", ans[i]);

    return 0;
}

```

kruskal 重构树

```

int pa[N];

void init(int n) {
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        pa[i] = i;
    }
}

```

```

int find(int a) {
    return pa[a] == a ? a : pa[a] = find(pa[a]);
}

struct edge {
    int from, to, l;
};

int w[N];
edge e[N];
vector<int> g[N];

int kruskal(int n, int m) {
    int kcmt = n;
    init(n);
    sort(e + 1, e + 1 + m, [](edge a, edge b) { return a.l < b.l; });
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        int u = find(e[i].from);
        int v = find(e[i].to);
        if (u == v) continue;
        w[++kcmt] = e[i].l;
        pa[kcmt] = pa[u] = pa[v] = kcmt;
        g[u].push_back(kcmt);
        g[v].push_back(kcmt);
        g[kcmt].push_back(u);
        g[kcmt].push_back(v);
    }
    return kcmt;
}

```

普通莫队

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 1e6 + 10, M = 1e6 + 10;
int a[N];

struct node {
    int id, l, r;
} mp[M];

int len;
int ans[M], cnt[1000010];

int getNum(int l) {
    return l / len;
}

```



```

//左指针的分块，右指针的大小
bool cmp (const node &a, const node &b) {
    if(getNum(a.l) == getNum(b.l)) return a.r < b.r;
    return a.l < b.l;
}
/* 奇偶优化
struct node {
    int l, r, id;
    bool operator<(const node &x) const {
        if (l / unit != x.l / unit) return l < x.l;
        if ((l / unit) & 1)
            return r < x.r; // 注意这里和下面一行不能写小于（大于）等于
        return r > x.r;
    }
};
*/

void add(int x, int& res) {
    if(cnt[x] == 0) res++;
    cnt[x] ++;
}

void del(int x, int& res) {
    cnt[x] --;
    if(cnt[x] == 0) res --;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

    int n;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; ++ i) {
        cin >> a[i];
    }
    int m;
    cin >> m;
    len = sqrt((double)n * n / m);
    for(int i = 1; i <= m; ++ i) {
        mp[i].id = i;
        cin >> mp[i].l >> mp[i].r;
    }
    sort(mp + 1, mp + m + 1, cmp);

    //离线处理询问
    int res = 0, i = 0, j = 0;
    for(int k = 1; k <= m; ++ k) {
        int id = mp[k].id, l = mp[k].l, r = mp[k].r;

```

```

        while(j < r) add(a[++j], res);
        while(j > r) del(a[j--], res);
        while(i < l) del(a[i++], res);
        while(i > l) add(a[--i], res);
        ans[id] = res;
    }

    for(int i = 1; i <= m; ++ i) {
        cout << ans[i] << endl;
    }
    return 0;
}

```

带修莫队

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 10010;

int a[N], cnt[1000010], ans[N];

int len, mq, mc;

struct Query {
    int id, l, r, t;
} q[N];

struct Modify {
    int p, c;
} c[N];

int getNum(int x) {
    return x / len;
}

// l 所在块的编号, r 所在块的编号, t 升序

bool cmp(const Query& a, const Query& b) {
    if(getNum(a.l) == getNum(b.l) && getNum(a.r) == getNum(b.r)) {
        return a.t < b.t;
    }
    if(getNum(a.l) == getNum(b.l)) return a.r < b.r;
    return a.l < b.l;
}

void add(int x, int& res) {
    if (!cnt[x]) res ++ ;
}

```

```

        cnt[x] ++ ;
    }

    void del(int x, int& res) {
        cnt[x] -- ;
        if (!cnt[x]) res -- ;
    }

    int main() {
        ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

        int n, m;
        cin >> n >> m;
        char op;
        int x, y;
        for(int i = 1; i <= n; ++ i) {
            cin >> a[i];
        }
        for(int i = 1; i <= m; ++ i) {
            cin >> op >> x >> y;
            if (op == 'Q') q[++ mq] = {mq, x, y, mc};
            else c[ ++ mc] = {x, y};
        }

        ///
        len = cbrt((double)n * mc) + 1;
        sort(q + 1, q + mq + 1, cmp);

        int i = 1, j = 0, t = 0, res = 0;
        for(int k = 1; k <= mq; ++ k) {
            int id = q[k].id, l = q[k].l, r = q[k].r, tm = q[k].t;
            while(j < r) add(a[++ j], res);
            while(j > r) del(a[j --], res);
            while(i < l) del(a[i ++], res);
            while(i > l) add(a[-- i], res);
            while(t < tm) {
                ++ t;
                if(c[t].p >= i && c[t].p <= j) {
                    del(a[c[t].p], res);
                    add(c[t].c, res);
                }
                swap(a[c[t].p], c[t].c);
            }
            while(t > tm) {
                if(c[t].p >= i && c[t].p <= j) {
                    del(a[c[t].p], res);
                    add(c[t].c, res);
                }
            }
        }
    }

```

```
        swap(a[c[t].p], c[t].c);
        -- t;
    }
    ans[id] = res;
}

for(int i = 1; i <= mq; ++ i) {
    cout << ans[i] << endl;
}
}
```

回滚莫队

```

/*
离线，询问按左端点升序为第一关键字，右端点升序为第二关键字
对于都在块内的点直接暴力，否则跨块：
若当前左端点所属的块与上一个不同，则将左端点初始为当前块的右端点+1，右端点初始
为当前块的右端点
左端点每次暴力，右端点单调
*/

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <vector>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int N = 100010;

int n, m, len;
int w[N], cnt[N];
LL ans[N];
struct Query
{
    int id, l, r;
}q[N];
vector<int> nums;

int get(int x)
{
    return x / len;
}

bool cmp(const Query& a, const Query& b)
{
    int i = get(a.l), j = get(b.l);
    if (i != j) return i < j;
    return a.r < b.r;
}

void add(int x, LL& res)
{
    cnt[x] ++ ;
    res = max(res, (LL)cnt[x] * nums[x]);
}

int main()

```

```

{
    scanf("%d%d", &n, &m);
    len = sqrt(n);
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) scanf("%d", &w[i]),
nums.push_back(w[i]);
    sort(nums.begin(), nums.end());
    nums.erase(unique(nums.begin(), nums.end()), nums.end());
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        w[i] = lower_bound(nums.begin(), nums.end(), w[i]) -
nums.begin();

    for (int i = 0; i < m; i ++ )
    {
        int l, r;
        scanf("%d%d", &l, &r);
        q[i] = {i, l, r};
    }
    sort(q, q + m, cmp);

    for (int x = 0; x < m;)
    {
        int y = x;
        while (y < m && get(q[y].l) == get(q[x].l)) y ++ ;
        int right = get(q[x].l) * len + len - 1;

        // 暴力求块内的询问
        while (x < y && q[x].r <= right)
        {
            LL res = 0;
            int id = q[x].id, l = q[x].l, r = q[x].r;
            for (int k = l; k <= r; k ++ ) add(w[k], res);
            ans[id] = res;
            for (int k = l; k <= r; k ++ ) cnt[w[k]] -- ;
            x ++ ;
        }

        // 求块外的询问
        LL res = 0;
        int i = right, j = right + 1;
        while (x < y)
        {
            int id = q[x].id, l = q[x].l, r = q[x].r;
            while (i < r) add(w[ ++ i], res);
            LL backup = res;
            while (j > l) add(w[ -- j], res);
            ans[id] = res;
            while (j < right + 1) cnt[w[j ++ ]] -- ;
            res = backup;
            x ++ ;
        }
    }
}

```

```

    }
    memset(cnt, 0, sizeof cnt);
}

for (int i = 0; i < m; i ++ ) printf("%lld\n", ans[i]);
return 0;
}

```

线段树合并分裂

```

ll nodetot, recycnt, bac[N << 5], ch[N << 5][2], rt[N];
ll val[N << 5];

ll newnod() { return (recycnt ? bac[recycnt--] : ++nodetot); }

void recyc(ll p) {
    bac[++recycnt] = p, ch[p][0] = ch[p][1] = val[p] = 0;
    return;
}

void pushdown(ll p) {

}

void pushup(ll p) {
    val[p] = 0;
    if (ch[p][0]) val[p] += val[ch[p][0]];
    if (ch[p][1]) val[p] += val[ch[p][1]];
}

void modify(ll &p, ll l, ll r, ll pos, ll v) {
    if (!p) { p = newnod(); }
    if (l == r) {
        val[p] += v;
        return;
    }
    ll mid = (l + r) >> 1;
    // pushdown(p);
    if (pos <= mid) { modify(ch[p][0], l, mid, pos, v); }
    else { modify(ch[p][1], mid + 1, r, pos, v); }
    pushup(p);
    return;
}

ll query(ll p, ll l, ll r, ll xl, ll xr) {
    if (xr < l || r < xl) { return 0; }
    if (xl <= l && r <= xr) { return val[p]; }
    ll mid = (l + r) >> 1;

```



```

//    pushdown(p);
return query(ch[p][0], l, mid, xl, xr) + query(ch[p][1], mid + 1, r,
xl, xr);
}

ll kth(ll p, ll l, ll r, ll k) {
    if (l == r) { return l; }
    ll mid = (l + r) >> 1;
//    pushdown(p);
    if (val[ch[p][0]] >= k) { return kth(ch[p][0], l, mid, k); }
    else { return kth(ch[p][1], mid + 1, r, k - val[ch[p][0]]); }
}

ll merge(ll x, ll y, ll l, ll r) {
    if (!x || !y) {
        return x + y;
    } // 只有一边有点, 不用合并
    ll p = newnod(); // 创建一个新结点 p
    if (l == r) { // 边界 (某些时候可以省略, 见下面一个代
码)
        val[p] = val[x] + val[y];
        return p;
    }
//    pushdown(x), pushdown(y);
    ll mid = (l + r) >> 1;
    ch[p][0] = merge(ch[x][0], ch[y][0], l, mid);
    ch[p][1] = merge(ch[x][1], ch[y][1], mid + 1, r);
    recyc(x), recyc(y); // 垃圾回收
    pushup(p); // pushup
    return p;
}

void split(ll x, ll &y, ll k) {
    if (x == 0) return;
    y = newnod();
    ll v = val[ch[x][0]];
//    pushdown(x);
    if (k > v) { split(ch[x][1], ch[y][1], k - v); }
    else { swap(ch[x][1], ch[y][1]); }
    if (k < v) { split(ch[x][0], ch[y][0], k); }
    val[y] = val[x] - k;
    val[x] = k;
    return;
}

```

主席树

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const ll N = 1 << 20;

ll ch[N << 5][2], rt[N], tot;
ll val[N << 5];

ll update(ll a, ll b) {
    return a + b;
}

ll build(ll l, ll r) { // 建树
    ll p = ++tot;
    if (l == r) {
        // 初始化
        val[p] = 0;
        return p;
    }
    ll mid = (l + r) >> 1;
    ch[p][0] = build(l, mid);
    ch[p][1] = build(mid + 1, r);
    val[p] = update(val[ch[p][0]], val[ch[p][1]]);
    return p; // 返回该子树的根节点
}

ll modify(ll pre, ll l, ll r, ll pos, ll v) { // 插入操作
    ll now = ++tot;
    ch[now][0] = ch[pre][0], ch[now][1] = ch[pre][1];
    if (l == r) {
        val[now] = val[pre] + v;
        return now;
    }
    ll mid = (l + r) >> 1;
    if (pos <= mid)
        ch[now][0] = modify(ch[now][0], l, mid, pos, v);
    else
        ch[now][1] = modify(ch[now][1], mid + 1, r, pos, v);
    val[now] = update(val[ch[now][0]], val[ch[now][1]]);
    return now;
}

ll kth(ll pre, ll now, ll l, ll r, ll k) { // 查询操作
    ll mid = (l + r) >> 1;
    ll x = val[ch[now][0]] - val[ch[pre][0]]; // 通过区间减法得到左儿子的
    信息
    if (l == r) return l;

```

```

    if (k <= x) // 说明在左儿子中
        return kth(ch[pre][0], ch[now][0], 1, mid, k);
    else // 说明在右儿子中
        return kth(ch[pre][1], ch[now][1], mid + 1, r, k - x);
}

11 query(11 pre, 11 now, 11 l, 11 r, 11 ql, 11 qr) { // 查询操作
    if (ql <= l && r <= qr) {
        return val[now] - val[pre];
    }
    if (qr < l || r < ql) {
        return 0;
    }
    11 mid = (l + r) >> 1;
    11 lv = query(ch[pre][0], ch[now][0], 1, mid, ql, qr);
    11 rv = query(ch[pre][1], ch[now][1], mid + 1, r, ql, qr);
    return update(lv, rv);
}
//修改查询记得用rt[]!!!

```

LCT

```

ll ch[N][2], f[N], sum[N], val[N], tag[N], siz[N], siz2[N];

inline void pushup(ll p) {
    sum[p] = sum[ch[p][0]] ^ sum[ch[p][1]] ^ val[p];
    siz[p] = siz[ch[p][0]] + siz[ch[p][1]] + 1 + siz2[p];
}

inline void pushdown(ll p) {
    if (tag[p]) {
        if (ch[p][0]) swap(ch[ch[p][0]][0], ch[ch[p][0]][1]),
tag[ch[p][0]] ^= 1;
        if (ch[p][1]) swap(ch[ch[p][1]][0], ch[ch[p][1]][1]),
tag[ch[p][1]] ^= 1;
        tag[p] = 0;
    }
}

ll getch(ll x) { return ch[f[x]][1] == x; }

bool isroot(ll x) { return ch[f[x]][0] != x && ch[f[x]][1] != x; }

inline void rotate(ll x) {
    ll y = f[x], z = f[y], k = getch(x);
    if (!isroot(y)) ch[z][ch[z][1] == y] = x;
    // 上面这句一定要写在前面, 普通的Splay是不用的, 因为 isRoot (后面会讲)
    ch[y][k] = ch[x][!k], f[ch[x][!k]] = y;
    ch[x][!k] = y, f[y] = x, f[x] = z;
    pushup(y), pushup(x);
}

// 从上到下一层一层 pushDown 即可
void update(ll p) {
    if (!isroot(p)) update(f[p]);
    pushdown(p);
}

inline void splay(ll x) {
    update(x); // 马上就能看到啦。 在
    // Splay 之前要把旋转会经过的路径上的点都 PushDown
    for (ll fa; fa = f[x], !isroot(x); rotate(x)) {
        if (!isroot(fa)) rotate(getch(fa) == getch(x) ? fa : x);
    }
}

// 回顾一下代码
inline void access(ll x) {
    for (ll p = 0; x; p = x, x = f[x]) {
        splay(x), siz2[x] += siz[ch[x][1]] - siz[p], ch[x][1] = p,

```

```

pushup(x);
    }
}

inline void makeroot(ll p) {
    access(p);
    splay(p);
    swap(ch[p][0], ch[p][1]);
    tag[p] ^= 1;
}

inline void split(ll a, ll b) {
    makeroot(a);
    access(b);
    splay(b);
}

inline ll find(ll p) {
    access(p), splay(p);
    while (ch[p][0]) pushdown(p), p = ch[p][0];
    splay(p);
    return p;
}

inline void link(ll x, ll y) {
    makeroot(y);
    makeroot(x);
    if (find(y) != x) {
        f[x] = y;
        siz2[y] += siz[x];
    }
}

inline void cut(ll x, ll y) {
    makeroot(x);
    if (find(y) == x && f[y] == x) {
        ch[x][1] = f[y] = 0;
        pushup(x);
    }
}

void init(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) siz[i] = 1;
}

```

Splay1

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

struct Splay {
    static const int N = 100005;
    int rt, tot, fa[N], ch[N][2], val[N], cnt[N], sz[N];
    // rt=根编号, tot=总节点, fa=父节点编号, ch=左/右儿子编号, val=节点的
    值, cnt=权值出现次数, sz=子树大小
    void maintain(int x) { //更新x 节点字数大小
        sz[x] = sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]] + cnt[x];
    }

    bool get(int x) {
        return x == ch[fa[x]][1];
    } //返回节点是父亲的0/1-左/右儿子

    void clear(int x) { //销毁节点x
        ch[x][0] = ch[x][1] = fa[x] = val[x] = sz[x] = cnt[x] = 0;
    }

    void rotate(int x) { //旋转
        int y = fa[x], z = fa[y], chk = get(x);
        ch[y][chk] = ch[x][chk ^ 1];
        fa[ch[x][chk ^ 1]] = y;
        ch[x][chk ^ 1] = y;
        fa[y] = x;
        fa[x] = z;
        if (z) ch[z][y == ch[z][1]] = x;
        maintain(x);
        maintain(y);
    }

    void splay(int x) { //将x 节点移动到根
        for (int f = fa[x]; f = fa[x], f; rotate(x))
            if (fa[f]) rotate(get(x) == get(f) ? f : x);
        rt = x;
    }

    void ins(int k) { //插入
        if (!rt) {
            val[++tot] = k;
            cnt[tot]++;
            rt = tot;
            maintain(rt);
            return;
        }
        int cnr = rt, f = 0;
        while (1) {
            if (val[cnr] == k) {
                cnt[cnr]++;
            }
        }
    }
}

```

```

        maintain(cnr);
        maintain(f);
        splay(cnr);
        break;
    }
    f = cnr;
    cnr = ch[cnr][val[cnr] < k];
    if (!cnr) {
        val[++tot] = k;
        cnt[tot]++;
        fa[tot] = f;
        ch[f][val[f] < k] = tot;
        maintain(tot);
        maintain(f);
        splay(tot);
        break;
    }
}

}

int rk(int k) { // k 权值的排名
    int res = 0, cnr = rt;
    while (1) {
        if (k < val[cnr]) {
            cnr = ch[cnr][0];
        } else {
            res += sz[ch[cnr][0]];
            if (k == val[cnr]) {
                splay(cnr);
                return res + 1;
            }
            res += cnt[cnr];
            cnr = ch[cnr][1];
        }
    }
}

int kth(int k) { // 第 k 名的权值
    int cnr = rt;
    while (1) {
        if (ch[cnr][0] && k <= sz[ch[cnr][0]]) {
            cnr = ch[cnr][0];
        } else {
            k -= cnt[cnr] + sz[ch[cnr][0]];
            if (k <= 0) {
                splay(cnr);
                return val[cnr];
            }
            cnr = ch[cnr][1];
        }
    }
}

```



```

    }
}

int pre() { //前驱节点编号
    int cnr = ch[rt][0];
    while (ch[cnr][1]) cnr = ch[cnr][1];
    splay(cnr);
    return cnr;
} // 若需要得到前驱 tree.ins(x), printf("%d\n", tree.val[tree.pre
()),
    // tree.del(x);

int nxt() { //后驱节点编号
    int cnr = ch[rt][1];
    while (ch[cnr][0]) cnr = ch[cnr][0];
    splay(cnr);
    return cnr;
} // 若需要得到后驱 tree.ins(x), printf("%d\n", tree.val[tree.pre
()),
    // tree.del(x);

void del(int k) { //删除k 值
    rk(k);
    if (cnt[rt] > 1) {
        cnt[rt]--;
        maintain(rt);
        return;
    }
    if (!ch[rt][0] && !ch[rt][1]) {
        clear(rt);
        rt = 0;
        return;
    }
    if (!ch[rt][0]) {
        int cnr = rt;
        rt = ch[rt][1];
        fa[rt] = 0;
        clear(cnr);
        return;
    }
    if (!ch[rt][1]) {
        int cnr = rt;
        rt = ch[rt][0];
        fa[rt] = 0;
        clear(cnr);
        return;
    }
    int cnr = rt;

```

```

        int x = pre();
        splay(x);
        fa[ch[cnr][1]] = x;
        ch[x][1] = ch[cnr][1];
        clear(cnr);
        maintain(rt);
    }
} tree;

```

splay2

```

ll ch[N][2], f[N], sum[N], val[N], tag[N], siz[N];

inline void pushup(ll p) {
    sum[p] = sum[ch[p][0]] ^ sum[ch[p][1]] ^ val[p];
    siz[p] = siz[ch[p][0]] + siz[ch[p][1]] + 1;
}

inline void pushdown(ll p) {
    if (tag[p]) {
        if (ch[p][0]) swap(ch[ch[p][0]][0], ch[ch[p][0]][1]),
tag[ch[p][0]] ^= 1;
        if (ch[p][1]) swap(ch[ch[p][1]][0], ch[ch[p][1]][1]),
tag[ch[p][1]] ^= 1;
        tag[p] = 0;
    }
}

ll getch(ll x) { return ch[f[x]][1] == x; }

bool isroot(ll x) { return ch[f[x]][0] != x && ch[f[x]][1] != x; }

inline void rotate(ll x) {
    ll y = f[x], z = f[y], k = getch(x);
    if (!isroot(y)) ch[z][ch[z][1] == y] = x;
    // 上面这句一定要写在前面, 普通的Splay是不用的, 因为isRoot (后面会讲)
    ch[y][k] = ch[x][!k], f[ch[x][!k]] = y;
    ch[x][!k] = y, f[y] = x, f[x] = z;
    pushup(y), pushup(x);
}

// 从上到下一层一层 pushDown 即可
void update(ll p) {
    if (!isroot(p)) update(f[p]);
    pushdown(p);
}

```

```

inline void splay(ll x) {
    update(x); // 马上就能看到啦。 在
    // Splay 之前要把旋转会经过的路径上的点都 PushDown
    for (ll fa; fa = f[x], !isroot(x); rotate(x)) {
        if (!isroot(fa)) rotate(getch(fa) == getch(x) ? fa : x);
    }
}

// 回顾一下代码
inline void access(ll x) {
    for (ll p = 0; x; p = x, x = f[x]) {
        splay(x), ch[x][1] = p, pushup(x);
    }
}

inline void makeroot(ll p) {
    access(p);
    splay(p);
    swap(ch[p][0], ch[p][1]);
    tag[p] ^= 1;
}

inline void split(ll a, ll b) {
    makeroot(a);
    access(b);
    splay(b);
}

inline ll find(ll p) {
    access(p), splay(p);
    while (ch[p][0]) pushdown(p), p = ch[p][0];
    splay(p);
    return p;
}

inline void link(ll x, ll y) {
    makeroot(x);
    if (find(y) != x) f[x] = y;
}

inline void cut(ll x, ll y) {
    makeroot(x);
    if (find(y) == x && f[y] == x) {
        ch[x][1] = f[y] = 0;
        pushup(x);
    }
}

```

Treap

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node {
    node* ch[2];
    int r;
    int v;
    int cmp(int const& a) const {
        if (v == a) return -a;
        return a > v ? 1 : 0;
    }
};
void rotate(node*& a, int d) {
    node* k = a->ch[d ^ 1];
    a->ch[d ^ 1] = k->ch[d];
    k->ch[d] = a;
    a = k;
}
void insert(node*& a, int x) {
    if (a == NULL) {
        a = new node;
        a->ch[0] = a->ch[1] = NULL;
        a->v = x;
        a->r = rand();
    } else {
        int d = a->cmp(x);
        insert(a->ch[d], x);
        if (a->ch[d]->r > a->r) rotate(a, d ^ 1);
    }
}
void remove(node*& a, int x) {
    int d = a->cmp(x);
    if (d == -1) {
        if (a->ch[0] == NULL)
            a = a->ch[1];
        else if (a->ch[1] == NULL)
            a = a->ch[0];
        else {
            int d2 = a->ch[1]->r > a->ch[0]->r ? 0 : 1;
            rotate(a, d2);
            remove(a->ch[d2], x);
        }
    } else {
        remove(a->ch[d], x);
    }
}
int find(node*& a, int x) {
    if (a == NULL)
```

```

        return 0;
    else if (a->v == x)
        return 1;
    else {
        int d = a->cmp(x);
        return find(a->ch[d], x);
    }
}
int main() {
    node* a = NULL;
    int k, l;
    while (cin >> k >> l) {
        if (k == 1)
            insert(a, l);
        else if (k == 2)
            remove(a, l);
        else {
            cout << find(a, l) << endl;
        }
    }
}

```

舞蹈链（多重覆盖）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct DLX {
    static const int maxn = 1000;    // 列的上限
    static const int maxr = 1000;    // 解的上限
    static const int maxnode = 5000; // 总结点数上限
    static const int INF = 1000000000;
    int n, sz;
    int S[maxn];

    int row[maxnode], col[maxnode];
    int L[maxnode], R[maxnode], U[maxnode], D[maxnode];

    int ansd, ans[maxr];

    int vis[maxnode];

    void init(int n) {
        this->n = n;

        // 虚拟节点
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            U[i] = i;
            D[i] = i;

```

```

        L[i] = i - 1;
        R[i] = i + 1;
    }
    R[n] = 0;
    L[0] = n;

    sz = n + 1;
    memset(S, 0, sizeof(S));
}

void addRow(int r, vector<int> columns) {
    int first = sz;
    for (int i = 0; i < columns.size(); i++) {
        int c = columns[i];
        L[sz] = sz - 1;
        R[sz] = sz + 1;
        D[sz] = c;
        U[sz] = U[c];
        D[U[c]] = sz;
        U[c] = sz;
        row[sz] = r;
        col[sz] = c;
        S[c]++;
        sz++;
    }
    R[sz - 1] = first;
    L[first] = sz - 1;
}

#define FOR(i, A, s) for (int i = A[s]; i != s; i = A[i])
void remove(int c) {
    FOR(i, D, c) { L[R[i]] = L[i], R[L[i]] = R[i]; }
}

void restore(int c) {
    FOR(i, U, c) { L[R[i]] = i, R[L[i]] = i; }
}

int f_check() //精确覆盖区估算剪枝
{
    /*
    强剪枝。这个
    剪枝利用的思想是A*搜索中的估价函数。即，对于当前的递归深度K 下的矩
    阵，估计其最好情况下（即最少还需要多少步）才能出解。也就是，如果将能够覆盖当
    前列的所有行全部选中，去掉这些行能够覆盖到的列，将这个操作作为一层深
    度。重复此操作直到所有列全部出解的深度是多少。如果当前深度加上这个估价函数返
    回值，其和已然不能更优（也就是已经超过当前最优解），则直接返回，不必再
    搜。
    */

    int ret = 0;

```

```

    FOR(c, R, 0) vis[c] = true;
    FOR(c, R, 0)
    if (vis[c]) {
        ret++;
        vis[c] = false;
        FOR(i, D, c)
            FOR(j, R, i) vis[col[j]] = false;
    }
    return ret;
}
// d 为递归深度
void dfs(int d, vector<int>& v) {
    if (d + f_check() >= ansd) return;
    if (R[0] == 0) {
        if (d < ansd) {
            ansd = d;
            v.clear();
            for (int i = 0; i < ansd; i++) {
                v.push_back(ans[i]);
            }
        } //找到解
        return; //记录解的长度
    }

    //找到S 最小的列c
    int c = R[0];
    FOR(i, R, 0)
    if (S[i] < S[c])
        c = i; //第一个未删除的列
                //删除第c 列
    FOR(i, D, c) { //用结点 i 所在的行能覆盖的所有其他列
        ans[d] = row[i];
        remove(i);
        FOR(j, R, i) remove(j); //删除结点 i 所在的能覆的所有其他列
        dfs(d + 1, v);
        FOR(j, L, i) restore(j);
        restore(i); //恢复结点 i 所在的行能覆盖的所有其他列
                //恢复第c 列
    }

}

bool solve(vector<int>& v) {
    v.clear();
    ansd = INF;
    dfs(0, v);
    return !v.empty();
}
};
//使用时 init 初始化, vector 中存入 r 行结点列表用 addRow 加行, solve(ans)后答

```

案按行的选择在 *ans* 中

```
DLX dlx;
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    dlx.init(m);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        vector<int> v;
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            int a;
            cin >> a;
            if (a == 1) v.push_back(j);
        }
        dlx.addRow(i, v);
    }
    vector<int> ans;
    dlx.solve(ans);
    for (int i = 0; i < ans.size(); i++) cout << ans[i];
}
```

舞蹈链（精确覆盖）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct DLX {
    static const int maxn = 1000;    //列的上限
    static const int maxr = 1000;    //解的上限
    static const int maxnode = 5000; //总结点数上限
    int n, sz;
    int S[maxn];

    int row[maxnode], col[maxnode];
    int L[maxnode], R[maxnode], U[maxnode], D[maxnode];

    int ansd, ans[maxr];

    void init(int n) {
        this->n = n;

        //虚拟节点
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            U[i] = i;
            D[i] = i;
            L[i] = i - 1;
            R[i] = i + 1;
        }
        R[n] = 0;
        L[0] = n;

        sz = n + 1;
        memset(S, 0, sizeof(S));
    }

    void addRow(int r, vector<int> columns) {
        int first = sz;
        for (int i = 0; i < columns.size(); i++) {
            int c = columns[i];
            L[sz] = sz - 1;
            R[sz] = sz + 1;
            D[sz] = c;
            U[sz] = U[c];
            D[U[c]] = sz;
            U[c] = sz;
            row[sz] = r;
            col[sz] = c;
            S[c]++;
            sz++;
        }
        R[sz - 1] = first;
        L[first] = sz - 1;
    }
}

```

```

#define FOR(i, A, s) for (int i = A[s]; i != s; i = A[i])
void remove(int c) {
    L[R[c]] = L[c];
    R[L[c]] = R[c];
    FOR(i, D, c)
        FOR(j, R, i) {
            U[D[j]] = U[j];
            D[U[j]] = D[j];
            --S[col[j]];
        }
}

void restore(int c) {
    FOR(i, U, c)
        FOR(j, L, i) {
            ++S[col[j]];
            U[D[j]] = j;
            D[U[j]] = j;
        }
    L[R[c]] = c;
    R[L[c]] = c;
}

// d 为递归深度
bool dfs(int d) {
    if (R[0] == 0) {
        ansd = d;    //找到解
        return true; //记录解的长度
    }

    //找到S 最小的列c
    int c = R[0];
    FOR(i, R, 0) if (S[i] < S[c]) c = i; //第一个未删除的列

    remove(c);    //删除第c 列
    FOR(i, D, c) { //用结点i 所在的行能覆盖的所有其他列
        ans[d] = row[i];
        FOR(j, R, i) remove(col[j]); //删除结点i 所在的能覆的所有其他
列
        if (dfs(d + 1)) return true;
        FOR(j, L, i) restore(col[j]); //恢复结点i 所在的行能覆盖的所有
其他列
    }
    restore(c); //恢复第c 列

    return false;
}

```

```

    bool solve(vector<int>& v) {
        v.clear();
        if (!dfs(0)) return false;
        for (int i = 0; i < ansd; i++) v.push_back(ans[i]);
        return true;
    }
};
//使用时init 初始化, vector 中存入 r 行结点列表用 addRow 加行, solve(ans)后答案按行的选择在 ans 中

```

数论

lucas 求组合数

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

ll p;

const int maxn = 1e5 + 10;

ll qpow(ll x, ll n){
    ll res = 1;
    while(n){
        if(n & 1) res = (res * x) % p;
        x = (x * x) % p;
        n >>= 1;
    }

    return res;
}

ll C(ll up, ll down){
    if(up > down) return 0;
    ll res = 1;

    // for(int i = up + 1; i <= down; ++ i){
    //     res = (res * i) % p;
    // }
    // for(int i = 1; i <= down - up; ++ i){
    //     res = (res * qpow(i, p - 2)) % p;
    // }

    for(int i = 1, j = down; i <= up; ++ i, -- j){
        res = (res * j) % p;
        res = (res * qpow(i, p - 2)) % p;
    }
}

```

```

        return res;
    }

ll lucas(ll up, ll down){
    if(up < p && down < p) return C(up, down);
    return C(up % p, down % p) * lucas(up / p, down / p) % p;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

    int T;
    cin >> T;
    while (T --){
        ll down, up;
        cin >> down >> up >> p;

        cout << lucas(up, down) % p << endl;
    }

    return 0;
}

```

扩展欧几里得求逆元

```

typedef long long ll;

void extgcd(ll a, ll b, ll& d, ll& x, ll& y){
    if(!b){ d=a; x=1; y=0; }
    else{ extgcd(b, a%b, d, y, x); y-=x*(a/b); }
}

ll inverse(ll a, ll n){
    ll d, x, y;
    extgcd(a, n, d, x, y);
    return d==1?(x+n)%n:-1;
}

```

逆元线性递推 inv 阶乘组合数

```
11 fac[N]; // n!
11 invfac[N]; // n! 的 inv
11 invn[N]; // n 的 inv

inline void init() {
    fac[0] = fac[1] = invfac[0] = invfac[1] = invn[0] = invn[1] = 1;
    for (int i = 2; i < N; ++i) {
        fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
        invn[i] = (mod - mod / i) * invn[mod % i] % mod;
        invfac[i] = invfac[i - 1] * invn[i] % mod;
    }
}

11 C(11 up, 11 down) {
    if (up > down) return 0;
    if (up < 0 || down < 0) return 0;
    11 res = fac[down];
    res = res * invfac[down - up] % mod;
    res = res * invfac[up] % mod;
    return res;
}
```

//先init

数学

一些范围

1 ~ n 的质数个数

$$\frac{n}{\ln n}$$

1 ~ 2e9 中拥有最多约数个数的数拥有的约数个数

约 1600

n 个不同的点可以构成 n^{n-2} 棵不同的树

勾股数/圆上格点数

勾股数

1. 任何一个勾股数(a,b,c)内的三个数同时乘以一个正整数 n 得到的新数组(na, nb, nc) 仍然是勾股数,

于是找 abc 互质的勾股数

一，当 a 为大于 1 的奇数 $2n+1$ 时， $b = 2n^2 + 2n$ ， $c = 2n^2 + 2n + 1$

（把 a 拆成两个连续的自然数）

二，当 a 为大于 4 的偶数 $2n$ 时， $b = n^2 - 1$ ， $c = n^2 + 1$

（只想得到互质的数的话： $a=4n$ ， $b = 4n^2 - 1$ ， $c = 4n^2 + 1$

公式 1

$$a=2mnt$$

$$b=(m^2-n^2)t$$

$$c=(m^2+n^2)t$$

（ t 是倍数）

完全公式

$$a=m, b=(m^2/k-k)/2, c=(m^2/k+k)/2 \text{ ①}$$

其中 $m \geq 3$

1. 当 m 确定为任意一个 ≥ 3 的奇数时， $k=\{1, m^2 \text{ 的所有小于 } m \text{ 的因子}\}$
2. 当 m 确定为任意一个 ≥ 4 的偶数时， $k=\{m^2/2 \text{ 的所有小于 } m \text{ 的偶数因子}\}$

高斯整数/高斯素数

二维平面转化为复数平面，

$4n+1$ 的素数，都能分解成高斯素数， $4n+3$ 的素数，他们本身就是高斯素数，2 特殊

（乘以 1, -1, i, -i 四个

半径为 \sqrt{n} 的圆上的格点数，先将 n 分解质因数，对每个不是高斯素数的数分解成共轭的高斯素数，分配数比指数多 1，指数是偶数的话，有一种方法分配，不然就没有格点

$2 = (1+i)(1-i)$ ，但是这对数格点数没有影响，因为要乘 $-i$ 。

它是一个周期函数，同时是一个积性函数，

再来看这个问题，

$$\begin{aligned} & \$45 = 3^2 \times 5 \quad \text{半径为 } \sqrt{45} \text{ 圆上格点数问题} = 4 \times \\ & (f(1)+f(3)+f(3^2)) \times (f(1)+f(5)) \quad = 4 \times \\ & (f(1)+f(3)+f(5)+f(9)+f(15)+f(45)) \end{aligned}$$

最后转化为 45 的所有约数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为素数} \\ x = 4n+1 \\ -1, & x \text{ 为素数} \\ x = 4n+3 \\ 0, & x \text{ 为偶数} \end{cases}$$
 半径为 \sqrt{n} 的圆上的格点数（二维坐标轴 xy 都为整数的点）是 $4 \times \sum_{d|n} f(d)$

exgcd

```
ll ex_gcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1;
        y = 0;
        return a;
    }
    ll d = ex_gcd(b, a % b, x, y);
    ll temp = x;
    x = y;
    y = temp - a / b * y;
    return d;
}
```

Pollard_Rho+Miller-Rabin

```
typedef long long ll;
namespace Miller_Rabin {
    const ll Pcnt = 12;
    const ll p[Pcnt] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 61, 2333, 4567, 24251};

    ll pow(ll a, ll b, ll p) {
        ll ans = 1;
        for (; b; a = (__int128) a * a % p, b >>= 1) if (b & 1) ans =
        (__int128) ans * a % p;
        return ans;
    }

    bool check(ll x, ll p) {
        if (x % p == 0 || pow(p % x, x - 1, x) ^ 1) return true;
        ll t, k = x - 1;
        while ((k ^ 1) & 1) {
            t = pow(p % x, k >>= 1, x);
            if (t ^ 1 && t ^ x - 1) return true;
            if (!(t ^ x - 1)) return false;
        }
        return false;
    }

    inline bool MR(ll x) { //用这个
```



```

        if (x < 2) return false;
        for (int i = 0; i ^ Pcnt; ++i) {
            if (!(x ^ p[i])) return true;
            if (check(x, p[i])) return false;
        }
        return true;
    }
}

namespace Pollard_Rho {
#define Rand(x) (1ll*rand()*rand()%(x)+1)

    ll gcd(const ll a, const ll b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }

    ll mul(const ll x, const ll y, const ll X) {
        ll k = (1.0L * x * y) / (1.0L * X) - 1, t = (__int128) x * y -
        (__int128) k * X;
        while (t < 0) t += X;
        return t;
    }

    ll PR(const ll x, const ll y) {
        int t = 0, k = 1;
        ll v0 = Rand(x - 1), v = v0, d, s = 1;
        while (true) {
            v = (mul(v, v, x) + y) % x, s = mul(s, abs(v - v0), x);
            if (!(v ^ v0) || !s) return x;
            if (++t == k) {
                if ((d = gcd(s, x)) ^ 1) return d;
                v0 = v, k <= 1;
            }
        }
    }

    void Resolve(ll x, ll &ans) {
        if (!(x ^ 1) || x <= ans) return;
        if (Miller_Rabin::MR(x)) {
            if (ans < x) ans = x;
            return;
        }
        ll y = x;
        while ((y = PR(x, Rand(x))) == x);
        while (!(x % y)) x /= y;
        Resolve(x, ans);
        Resolve(y, ans);
    }

    long long check(ll x) { //用这个, 素数返回本身
        ll ans = 0;
        Resolve(x, ans);
    }
}

```

```

        return ans;
    }
}

```

FFT

```

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>

using namespace std;

const int N = 300010;
const double PI = acos(-1);

int n, m;
struct Complex
{
    double x, y;
    Complex operator+ (const Complex& t) const
    {
        return {x + t.x, y + t.y};
    }
    Complex operator- (const Complex& t) const
    {
        return {x - t.x, y - t.y};
    }
    Complex operator* (const Complex& t) const
    {
        return {x * t.x - y * t.y, x * t.y + y * t.x};
    }
}a[N], b[N];
int rev[N], bit, tot;

void fft(Complex a[], int inv)
{
    for (int i = 0; i < tot; i ++ )
        if (i < rev[i])
            swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int mid = 1; mid < tot; mid <= 1)
    {
        auto w1 = Complex({cos(PI / mid), inv * sin(PI / mid)});
        for (int i = 0; i < tot; i += mid * 2)
        {
            auto wk = Complex({1, 0});
            for (int j = 0; j < mid; j ++, wk = wk * w1)
            {

```

```

        auto x = a[i + j], y = wk * a[i + j + mid];
        a[i + j] = x + y, a[i + j + mid] = x - y;
    }
}
}

int main()
{
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 0; i <= n; i++) scanf("%lf", &a[i].x);
    for (int i = 0; i <= m; i++) scanf("%lf", &b[i].x);
    while ((1 << bit) < n + m + 1) bit++;
    tot = 1 << bit;
    for (int i = 0; i < tot; i++)
        rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (bit - 1));
    fft(a, 1), fft(b, 1);
    for (int i = 0; i < tot; i++) a[i] = a[i] * b[i];
    fft(a, -1);
    for (int i = 0; i <= n + m; i++)
        printf("%d ", (int)(a[i].x / tot + 0.5));

    return 0;
}

```

作者: yxc

链接: <https://www.acwing.com/activity/content/code/content/664840/>

来源: AcWing

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

BSGS

求 $a^t \equiv b \pmod{p}$ ($a, p = 1$) 的最小的 t

$t \in [1, k^2]$

对 $b \times a^y$ 建立 hash 表, 枚举 x 看是否有解

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
```

```
unordered_map<int, int> mp;
```

```
int bsgs(int a, int p, int b) {
```

```
    if (1 % p == b % p) return 0; // 特判0是不是解
```

```

mp.clear();

int k = sqrt(p) + 1;

for(int i = 0, j = b % p; i < k; ++ i, j = (ll)j * a % p) {
    mp[j] = i;
}

int ak = 1;
for(int i = 0; i < k; ++i) {
    ak = (ll)ak * a % p;
}

for(int i = 1, j = ak % p; i <= k; ++ i, j = (ll)j * ak % p) {
    if(mp.count(j)) return (ll)i * k - mp[j];
}

return -1;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    int a, p, b;
    while(cin >> a >> p >> b, a | p | b) {
        int res;
        res = bsgs(a, p, b);
        if(res == -1) {
            cout << "No Solution\n";
        }
        else {
            cout << res << endl;
        }
    }

    return 0;
}

```

扩展 BSGS

求 $a^t \equiv b(\text{mod } p)$ 的最小的 t

当 $(a, p) \neq 1$

$(a, p) = d \quad d \nmid b$ 无解

$a^t \equiv b(\text{mod } p)$, $a^t + kp = b$ 两边同时除以 d , $\frac{a}{d}a^{t-1} + k\frac{p}{d} = \frac{b}{d}$

$$t' = t - 1, p' = \frac{p}{d}, b' = \frac{b}{a} \left(\frac{a}{d}\right)^{-1}$$

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

unordered_map<ll, ll> mp;

ll bsgs(ll a, ll p, ll b) {
    if(1 % p == b % p) return 0; // 特判0是不是解
    mp.clear();

    ll k = sqrt(p) + 1;

    for(ll i = 0, j = b % p; i < k; ++i, j = (ll)j * a % p) {
        mp[j] = i;
    }

    ll ak = 1;
    for(ll i = 0; i < k; ++i) {
        ak = (ll) ak * a % p;
    }

    for(ll i = 1, j = ak % p; i <= k; ++i, j = (ll)j * ak % p) {
        if(mp.count(j)) return (ll) i * k - mp[j];
    }

    return -1;
}

ll gcd(ll x, ll y) {
    return x % y == 0 ? y : gcd(y, x % y);
}

void extgcd(ll a, ll b, ll& d, ll& x, ll& y){
    if(!b){
        d = a; x = 1; y = 0;
    }
    else{
        extgcd(b, a%b, d, y, x);
        y -= x * (a / b);
    }
}

ll inverse(ll a, ll n){
    ll d, x, y;
```

```

    extgcd(a,n,d,x,y);
    return d == 1 ? (x + n) % n : -1;
}

int main() {
    ll a, p, b;

    while(cin >> a >> p >> b, a | p | b) {
        ll d = gcd(a, p);
        if(d == 1) {
            ll res = bsgs(a, p, b);
            if(res == -1) {
                cout << "No Solution\n";
            }
            else {
                cout << res << endl;
            }
        }
        else {
            if(b % d != 0) {
                cout << "No Solution\n";
                continue;
            }
            else {
                p = p / d;
                b = (b / d) * inverse(a / d, p);
                ll res = bsgs(a, p, b);
                if(res == -1) {
                    cout << "No Solution\n";
                }
                else {
                    cout << res + 1 << endl;
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

二次剩余

解的数量

对于 $x^2 \equiv n(\text{mod } p)$ 能满足 n 是 $\text{mod } p$ 的二次剩余的 n 一共有 $\frac{p-1}{2}$ 个（不包括 0），非二次剩余为 $\frac{p-1}{2}$ 个

勒让德符号

欧拉判别准则

若 n 是二次剩余，当且仅当 $n^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

若 n 是非二次剩余，当且仅当 $n^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$

Cipolla

找到一个数 a 满足 $a^2 - n$ 是 **非二次剩余**，至于为什么要找满足非二次剩余的数，在下文会给出解释。这里通过生成随机数再检验的方法来实现，由于非二次剩余的数量为 $\frac{p-1}{2}$ ，接近 $\frac{p}{2}$ ，所以期望约 2 次就可以找到这个数。

建立一个 "复数域"，并不是实际意义上的复数域，而是根据复数域的概念建立的一个类似的域。在复数中 $i^2 = -1$ ，这里定义 $i^2 = a^2 - n$ ，于是就可以将所有的数表达为 $A + Bi$ 的形式，这里的 A 和 B 都是模意义下的数，类似复数中的实部和虚部。

在有了 i 和 a 后可以直接得到答案， $x^2 \equiv n \pmod{p}$ 的解为 $(a + i)^{\frac{p+1}{2}}$ 。

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
int t;
ll n, p;
ll w;

struct num {          //建立一个复数域

    ll x, y;
};

num mul(num a, num b, ll p) { //复数乘法
    num ans = {0, 0};
    ans.x = ((a.x * b.x % p + a.y * b.y % p * w % p) % p + p) % p;
    ans.y = ((a.x * b.y % p + a.y * b.x % p) % p + p) % p;
    return ans;
}

ll binpow_real(ll a, ll b, ll p) { //实部快速幂
    ll ans = 1;
    while (b) {
        if (b & 1) ans = ans * a % p;
        a = a * a % p;
        b >>= 1;
    }
    return ans % p;
}

ll binpow_imag(num a, ll b, ll p) { //虚部快速幂
    num ans = {1, 0};
    while (b) {
        if (b & 1) ans = mul(ans, a, p);
        a = mul(a, a, p);
        b >>= 1;
    }
    return ans.x % p;
}

ll cipolla(ll n, ll p) {
    n %= p;
    if (p == 2) return n;
    if (binpow_real(n, (p - 1) / 2, p) == p - 1) return -1;
    ll a;
    while (1) { //生成随机数再检验找到满足非二次剩余的a
        a = rand() % p;
        w = ((a * a % p - n) % p + p) % p;
    }
}

```



```

        if (binpow_real(w, (p - 1) / 2, p) == p - 1) break;
    }
    num x = {a, 1};
    return binpow_imag(x, (p + 1) / 2, p);
}

```

卡特兰数

卡特兰数 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012,...

$$C_n = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (C_n^i)^2$$

$$C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i} (C_0 = 1)$$

超级卡特兰数 1, 1, 3, 11, 45, 197, 903, 4279, 20793, 103049,... (从第 0 项开始)

大施罗德数(OEIS A006318) 1, 2, 6, 22, 90, 394, 1806, 8558, 41586, 206098,...

超级卡特兰数的两倍 (除第一项)

快速幂

```

ll qpow(ll a, ll b) {
    ll ans = 1;
    while (b) {
        if (b & 1) ans = (ans * a) % mod;
        a = (a * a) % mod;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}

```

龟速乘快速幂（快速幂爆 longlong

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

ll qmul(ll a, ll b, ll p) {
    ll res = 0;
    while(b) {
        if(b & 1) res = (res + a) % p;
        a = (a + a) % p;
        b >>= 1;
    }
    return res;
}

ll qpow(ll x, ll n, ll p) {
    ll res = 1;
    while(n) {
        if(n & 1) res = qmul(res, x, p);
        x = qmul(x, x, p);
        n >>= 1;
    }
    return res % p; // 1 0 1
}

int main() {
    ll b, p, k;
    cin >> b >> p >> k;
    ll ans = qpow(b, p, k);
    printf("%lld^%lld mod %lld=%lld", b, p, k, ans);

    return 0;
}
```

莫比乌斯反演

莫比乌斯函数

n 的所有约数的莫比乌斯的和

反演

$$(\sqrt{2}). \text{ 若 } F(n) = \sum_{n|d} f(d), \text{ 则 } f(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) F(d)$$

构造 $F(n)$ 和 $f(n)$ 使 $f(n)$ 为目标, $F(n)$ 好求

1

求满足 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 且 $\gcd(x, y) = k$ 的 xy 的对数

$f(n) = \gcd(x, y) = n$ 的 xy 的对数

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

const int N = 50010;

ll primes[N], mu[N], sum[N], cnt;
bool st[N];

void init() {
    mu[1] = 1;

    for(int i = 2; i < N; ++ i) {
        if(!st[i]) {
            primes[cnt ++] = i;
            mu[i] = -1;
        }

        for(int j = 0; primes[j] * i < N; ++ j) {
            st[primes[j] * i] = 1;
            if(i % primes[j] == 0) break;
            mu[primes[j] * i] = -mu[i];
        }
    }

    for(int i = 1; i < N; ++ i) {
        sum[i] = sum[i - 1] + mu[i];
    }
}

ll g(ll n, ll x) {
    return n / (n / x);
}

ll f(int a, int b, int k) {
    a = a / k, b = b / k;

    ll res = 0;

    ll n = min(a, b);
```

```

        for(ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
            r = min(n, min(g(a, l), g(b, l)));
            res += (sum[r] - sum[l - 1]) * (a / l) * (b / l);
        }

        return res;
    }

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

    init();

    int T;
    cin >> T;
    while(T --) {
        int a, b, c, d, k;
        cin >> a >> b >> c >> d >> k;
        cout << f(b, d, k) - f(a - 1, d, k) - f(b, c - 1, k)
                + f(a - 1, c - 1, k) << endl;
    }

    return 0;
}

```

2

求 $\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M d(ij)$

// $d(ij) = \sum_{x|i} \sum_{y|j} [(x, y) = 1]$

$f(n) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{x|i} \sum_{y|j} [(x, y) = n]$

两次整数分块

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int N = 50010;

int primes[N], cnt, mu[N], sum[N], h[N];
bool st[N];

inline int g(int n, int x) {
    return n / (n / x);
}

```

```

void init() {
    mu[1] = 1;
    for(int i = 2; i < N; ++i) {
        if(!st[i]){
            primes[cnt++] = i;
            mu[i] = -1;
        }
        for(int j = 0; primes[j] * i < N; ++j) {
            st[primes[j] * i] = 1;
            if(i % primes[j] == 0) break;
            mu[primes[j] * i] = -mu[i];
        }
    }

    for(int i = 1; i < N; ++i) {
        sum[i] = sum[i - 1] + mu[i];
    }

    for(int i = 1; i < N; ++i) {
        for(int l = 1, r; l <= i; l = r + 1) {
            r = min(i, g(i, l));
            h[i] += (r - l + 1) * (i / l);
        }
    }
}

int main() {
    //ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);
    init();

    int T;
    scanf("%d", &T);
    while(T--) {
        int n, m;
        scanf("%d %d", &n, &m);
        ll res = 0;
        int k = min(n, m);
        for(int l = 1, r; l <= k; l = r + 1) {
            r = min(k, min(g(n, l), g(m, l)));
            res += (ll)(sum[r] - sum[l - 1]) * h[n / l] * h[m /
1];
        }
        printf("%lld\n", res);
    }
}

```

```

        return 0;
    }

```

博弈

SG 定理:

mex(minimal excludant)运算，表示最小的不属于这个集合的非负整数。例如
 $\text{mex}\{0,1,2,4\}=3$ 、 $\text{mex}\{2,3,5\}=0$ 、 $\text{mex}\{\}=0$ 。

Sprague-Grundy 定理（SG 定理）：游戏和的 SG 函数等于各个游戏 SG 函数的 Nim 和。这样就可以将每一个子游戏分而治之，从而简化了问题。而 Bouton 定理就是 Sprague-Grundy 定理在 Nim 游戏中的直接应用，因为单堆的 Nim 游戏 SG 函数满足 $\text{SG}(x) = x$ 。

Nimk:

普通的 NIM 游戏是在 n 堆石子中每次选一堆，取任意个石子，而 NIMK 游戏是在 n 堆石子中每次选择 k 堆， $1 \leq k \leq n$ ，从这 k 堆中每堆里都取出任意数目的石子，取的石子数可以不同，其他规则相同。

对于普通的 NIM 游戏，我们采取的是对每堆的 SG 值进行异或，异或其实就是对每一个 SG 值二进制位上的数求和然后模 2，比如说 3^5 就是 $011+101=112$ ，然后对每一位都模 2 就变成了 110，所以 $3^5=6$ 。而 NIMK 游戏和 NIM 游戏的区别就在于模的不是 2，如果是取 k 堆，就模 $k+1$ ，所以取 1 堆的普通 NIM 游戏是模 2。当 $k=2$ 时， $3^5 \rightarrow 011+101=112$ ，对每一位都模 3 之后三位二进制位上对应的数仍然是 1, 1, 2。那么当且仅当每一位二进制位上的数都是 0 的时候，先手必败，否则先手必胜。

anti_nim

描述

和最普通的 Nim 游戏相同，不过是取走最后一个石子的人输。

先手必胜条件

以下两个条件满足其一即可：

1. 所有堆的石子个数=1，且异或和=0（其实这里就是有偶数堆的意思）。
2. 至少存在一堆石子个数>1，且异或和≠0。

高精度 GCD

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string add(string a, string b) {

```

```

const int L = 1e5;
string ans;
int na[L] = {0}, nb[L] = {0};
int la = a.size(), lb = b.size();
for (int i = 0; i < la; i++) na[la - 1 - i] = a[i] - '0';
for (int i = 0; i < lb; i++) nb[lb - 1 - i] = b[i] - '0';
int lmax = la > lb ? la : lb;
for (int i = 0; i < lmax; i++)
    na[i] += nb[i], na[i + 1] += na[i] / 10, na[i] %= 10;
if (na[lmax]) lmax++;
for (int i = lmax - 1; i >= 0; i--) ans += na[i] + '0';
return ans;
}

string mul(string a, string b) {
    const int L = 1e5;
    string s;
    int na[L], nb[L], nc[L],
        La = a.size(), Lb = b.size(); // na 存储被乘数, nb 存储乘数, nc 存
    储积
    fill(na, na + L, 0);
    fill(nb, nb + L, 0);
    fill(nc, nc + L, 0); // 将 na, nb, nc 都置为 0
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
        na[La - i] =
            a[i] - '0'; // 将字符串表示的大整数数组转成 i 整形数组表示的大整数
    for (int i = Lb - 1; i >= 0; i--) nb[Lb - i] = b[i] - '0';
    for (int i = 1; i <= La; i++)
        for (int j = 1; j <= Lb; j++)
            nc[i + j - 1] +=
                na[i] *
                nb[j]; // a 的第 i 位乘以 b 的第 j 位为积的第 i+j-1 位 (先不考虑
    进位)
    for (int i = 1; i <= La + Lb; i++)
        nc[i + 1] += nc[i] / 10, nc[i] %= 10; // 统一处理进位
    if (nc[La + Lb]) s += nc[La + Lb] + '0'; // 判断第 i+j 位上的数字是不是
    0
    for (int i = La + Lb - 1; i >= 1; i--)
        s += nc[i] + '0'; // 将整形数组转成字符串
    return s;
}

int sub(int *a, int *b, int La, int Lb) {
    if (La < Lb) return -1; // 如果 a 小于 b, 则返回-1
    if (La == Lb) {
        for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
            if (a[i] > b[i])
                break;
            else if (a[i] < b[i])
                return -1; // 如果 a 小于 b, 则返回-1
    }
}

```

```

    for (int i = 0; i < La; i++) //高精度减法
    {
        a[i] -= b[i];
        if (a[i] < 0) a[i] += 10, a[i + 1]--;
    }
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
        if (a[i]) return i + 1; //返回差的位数
    return 0; //返回差的位数
}
string div(string n1, string n2,
           int nn) // n1,n2 是字符串表示的被除数, 除数, nn 是选择返回商还是余
数
{
    const int L = 1e5;
    string s, v; // s 存商, v 存余数
    int a[L], b[L], r[L],
        La = n1.size(), Lb = n2.size(), i,
        tp = La; // a, b 是整形数组表示被除数, 除数, tp 保存被除数的长度
    fill(a, a + L, 0);
    fill(b, b + L, 0);
    fill(r, r + L, 0); //数组元素都置为0
    for (i = La - 1; i >= 0; i--) a[La - 1 - i] = n1[i] - '0';
    for (i = Lb - 1; i >= 0; i--) b[Lb - 1 - i] = n2[i] - '0';
    if (La < Lb || (La == Lb && n1 < n2)) {
        // cout<<0<<endl;
        return n1;
    } //如果 a<b, 则商为0, 余数为被除数
    int t = La - Lb; //除被数和除数的位数之差
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--) //将除数扩大10^t 倍
        if (i >= t)
            b[i] = b[i - t];
        else
            b[i] = 0;
    Lb = La;
    for (int j = 0; j <= t; j++) {
        int temp;
        while ((temp = sub(a, b + j, La, Lb - j)) >=
            0) //如果被除数比除数大继续减
        {
            La = temp;
            r[t - j]++;
        }
    }
    for (i = 0; i < L - 10; i++)
        r[i + 1] += r[i] / 10, r[i] %= 10; //统一处理进位
    while (!r[i]) i--; //将整形数组表示的商转化成字符串表示的
    while (i >= 0) s += r[i--] + '0';
    // cout<<s<<endl;
}

```



```

    i = tp;
    while (!a[i]) i--; //将整形数组表示的余数转化成字符串表示的
    while (i >= 0) v += a[i--] + '0';
    if (v.empty()) v = "0";
    // cout<<v<<endl;
    if (nn == 1) return s;
    if (nn == 2) return v;
}
bool judge(string s) //判断s 是否为全0 串
{
    for (int i = 0; i < s.size(); i++)
        if (s[i] != '0') return false;
    return true;
}
string gcd(string a, string b) //求最大公约数
{
    string t;
    while (!judge(b)) //如果余数不为0，继续除
    {
        t = a; //保存被除数的值
        a = b; //用除数替换被除数
        b = div(t, b, 2); //用余数替换除数
    }
    return a;
}

//o(无法估计)

```

高精度乘法 (FFT)

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define L(x) (1 << (x))
const double PI = acos(-1.0);
const int Maxn = 133015;
double ax[Maxn], ay[Maxn], bx[Maxn], by[Maxn];
char sa[Maxn / 2], sb[Maxn / 2];
int sum[Maxn];
int x1[Maxn], x2[Maxn];
int revv(int x, int bits) {
    int ret = 0;
    for (int i = 0; i < bits; i++) {
        ret <<= 1;
        ret |= x & 1;
        x >>= 1;
    }
    return ret;
}
void fft(double* a, double* b, int n, bool rev) {
    int bits = 0;

```

```

while (1 << bits < n) ++bits;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int j = revv(i, bits);
    if (i < j) swap(a[i], a[j]), swap(b[i], b[j]);
}
for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
    int half = len >> 1;
    double wmx = cos(2 * PI / len), wmy = sin(2 * PI / len);
    if (rev) wmy = -wmy;
    for (int i = 0; i < n; i += len) {
        double wx = 1, wy = 0;
        for (int j = 0; j < half; j++) {
            double cx = a[i + j], cy = b[i + j];
            double dx = a[i + j + half], dy = b[i + j + half];
            double ex = dx * wx - dy * wy, ey = dx * wy + dy * wx;
            a[i + j] = cx + ex, b[i + j] = cy + ey;
            a[i + j + half] = cx - ex, b[i + j + half] = cy - ey;
            double wnx = wx * wmx - wy * wmy, wny = wx * wmy + wy * wmx;
x;
            wx = wnx, wy = wny;
        }
    }
}
if (rev) {
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] /= n, b[i] /= n;
}
}
int solve(int a[], int na, int b[], int nb, int ans[]) {
    int len = max(na, nb), ln;
    for (ln = 0; L(ln) < len; ++ln)
        ;
    len = L(++ln);
    for (int i = 0; i < len; ++i) {
        if (i >= na)
            ax[i] = 0, ay[i] = 0;
        else
            ax[i] = a[i], ay[i] = 0;
    }
    fft(ax, ay, len, 0);
    for (int i = 0; i < len; ++i) {
        if (i >= nb)
            bx[i] = 0, by[i] = 0;
        else
            bx[i] = b[i], by[i] = 0;
    }
    fft(bx, by, len, 0);
    for (int i = 0; i < len; ++i) {
        double cx = ax[i] * bx[i] - ay[i] * by[i];
        double cy = ax[i] * by[i] + ay[i] * bx[i];
        ax[i] = cx, ay[i] = cy;
    }
}

```

```

    }
    fft(ax, ay, len, 1);
    for (int i = 0; i < len; ++i) ans[i] = (int)(ax[i] + 0.5);
    return len;
}
string mul(string sa, string sb) {
    int l1, l2, l;
    int i;
    string ans;
    memset(sum, 0, sizeof(sum));
    l1 = sa.size();
    l2 = sb.size();
    for (i = 0; i < l1; i++) x1[i] = sa[l1 - i - 1] - '0';
    for (i = 0; i < l2; i++) x2[i] = sb[l2 - i - 1] - '0';
    l = solve(x1, l1, x2, l2, sum);
    for (i = 0; i < l || sum[i] >= 10; i++) // 进位
    {
        sum[i + 1] += sum[i] / 10;
        sum[i] %= 10;
    }
    l = i;
    while (sum[l] <= 0 && l > 0) l--; // 检索最高位
    for (i = l; i >= 0; i--) ans += sum[i] + '0'; // 倒序输出
    return ans;
}
int main() {
    cin.sync_with_stdio(false);
    string a, b;
    while (cin >> a >> b) cout << mul(a, b) << endl;
    return 0;
}

//o(nLogn)

```

高精度乘法（乘单精度

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string mul(string a, int b) //高精度a 乘单精度b
{
    const int L = 100005;
    int na[L];
    string ans;
    int La = a.size();
    fill(na, na + L, 0);
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--) na[La - i - 1] = a[i] - '0';
    int w = 0;
    for (int i = 0; i < La; i++)
        na[i] = na[i] * b + w, w = na[i] / 10, na[i] = na[i] % 10;
    while (w) na[La++] = w % 10, w /= 10;
}

```

```

    La--;
    while (La >= 0) ans += na[La--] + '0';
    return ans;
}

```

//o(n)

高精度乘法（朴素）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string mul(string a, string b) //高精度乘法 a,b, 均为非负整数
{
    const int L = 1e5;
    string s;
    int na[L], nb[L], nc[L],
        La = a.size(), Lb = b.size(); // na 存储被乘数, nb 存储乘数, nc 存
    储积
    fill(na, na + L, 0);
    fill(nb, nb + L, 0);
    fill(nc, nc + L, 0); //将na,nb,nc 都置为0
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
        na[La - i] =
            a[i] - '0'; //将字符串表示的大整数数组转成 i 整形数组表示的大整数数
    for (int i = Lb - 1; i >= 0; i--) nb[Lb - i] = b[i] - '0';
    for (int i = 1; i <= La; i++)
        for (int j = 1; j <= Lb; j++)
            nc[i + j - 1] +=
                na[i] *
                nb[j]; // a 的第 i 位乘以 b 的第 j 位为积的第 i+j-1 位（先不考虑
    进位）
    for (int i = 1; i <= La + Lb; i++)
        nc[i + 1] += nc[i] / 10, nc[i] %= 10; //统一处理进位
    if (nc[La + Lb]) s += nc[La + Lb] + '0'; //判断第 i+j 位上的数字是不是
    0
    for (int i = La + Lb - 1; i >= 1; i--)
        s += nc[i] + '0'; //将整形数组转成字符串
    return s;
}

```

//o(n^2)

高精度除法（除单精度）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string div(string a, int b) //高精度 a 除以单精度 b
{
    string r, ans;
    int d = 0;

```

```

    if (a == "0") return a; //特判
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
        r += (d * 10 + a[i] - '0') / b + '0'; //求出商
        d = (d * 10 + (a[i] - '0')) % b; //求出余数
    }
    int p = 0;
    for (int i = 0; i < r.size(); i++)
        if (r[i] != '0') {
            p = i;
            break;
        }
    return r.substr(p);
}

//o(n)

```

高精度除法（除高精度）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int sub(int *a, int *b, int La, int Lb) {
    if (La < Lb) return -1; //如果a 小于b, 则返回-1
    if (La == Lb) {
        for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
            if (a[i] > b[i])
                break;
            else if (a[i] < b[i])
                return -1; //如果a 小于b, 则返回-1
    }
    for (int i = 0; i < La; i++) //高精度减法
    {
        a[i] -= b[i];
        if (a[i] < 0) a[i] += 10, a[i + 1]--;
    }
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
        if (a[i]) return i + 1; //返回差的位数
    return 0; //返回差的位数
}

string div(string n1, string n2, int nn)
// n1,n2 是字符串表示的被除数, 除数,nn 是选择返回商还是余数
{
    const int L = 1e5;
    string s, v; // s 存商,v 存余数
    int a[L], b[L], r[L], La = n1.size(), Lb = n2.size(), i, tp = La;
    // a, b 是整形数组表示被除数, 除数, tp 保存被除数的长度
    fill(a, a + L, 0);
    fill(b, b + L, 0);
    fill(r, r + L, 0); //数组元素都置为0
}

```

```

for (i = La - 1; i >= 0; i--) a[La - 1 - i] = n1[i] - '0';
for (i = Lb - 1; i >= 0; i--) b[Lb - 1 - i] = n2[i] - '0';
if (La < Lb || (La == Lb && n1 < n2)) {
    // cout<<0<<endl;
    return n1;
} //如果 a<b, 则商为0, 余数为被除数
int t = La - Lb; //除被数和除数的位数之差
for (int i = La - 1; i >= 0; i--) //将除数扩大10^t 倍
    if (i >= t)
        b[i] = b[i - t];
    else
        b[i] = 0;
Lb = La;
for (int j = 0; j <= t; j++) {
    int temp;
    while ((temp = sub(a, b + j, La, Lb - j)) >=
        0) //如果被除数比除数大继续减
    {
        La = temp;
        r[t - j]++;
    }
}
for (i = 0; i < L - 10; i++)
    r[i + 1] += r[i] / 10, r[i] %= 10; //统一处理进位
while (!r[i]) i--; //将整形数组表示的商转化成字符串表示的
while (i >= 0) s += r[i--] + '0';
// cout<<s<<endl;
i = tp;
while (!a[i]) i--; //将整形数组表示的余数转化成字符串表示的
while (i >= 0) v += a[i--] + '0';
if (v.empty()) v = "0";
// cout<<v<<endl;
if (nn == 1) return s; //返回商
if (nn == 2) return v; //返回余数
}

//o(n^2)

```

高精度加法

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string add(string a, string b) //只限两个非负整数相加
{
    const int L = 1e5;
    string ans;
    int na[L] = {0}, nb[L] = {0};
    int la = a.size(), lb = b.size();

```

```

    for (int i = 0; i < la; i++) na[la - 1 - i] = a[i] - '0';
    for (int i = 0; i < lb; i++) nb[lb - 1 - i] = b[i] - '0';
    int lmax = la > lb ? la : lb;
    for (int i = 0; i < lmax; i++)
        na[i] += nb[i], na[i + 1] += na[i] / 10, na[i] %= 10;
    if (na[lmax]) lmax++;
    for (int i = lmax - 1; i >= 0; i--) ans += na[i] + '0';
    return ans;
}

//o(n)

```

高精度减法

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string sub(string a, string b) //只限大的非负整数减小的非负整数
{
    const int L = 1e5;
    string ans;
    int na[L] = {0}, nb[L] = {0};
    int la = a.size(), lb = b.size();
    for (int i = 0; i < la; i++) na[la - 1 - i] = a[i] - '0';
    for (int i = 0; i < lb; i++) nb[lb - 1 - i] = b[i] - '0';
    int lmax = la > lb ? la : lb;
    for (int i = 0; i < lmax; i++) {
        na[i] -= nb[i];
        if (na[i] < 0) na[i] += 10, na[i + 1]--;
    }
    while (!na[--lmax] && lmax > 0)
        ;
    lmax++;
    for (int i = lmax - 1; i >= 0; i--) ans += na[i] + '0';
    return ans;
}

//o(n)

```

高精度阶乘

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
string fac(int n) {
    const int L = 100005;
    int a[L];
    string ans;
    if (n == 0) return "1";
    fill(a, a + L, 0);
    int s = 0, m = n;
    while (m) a[++s] = m % 10, m /= 10;
}

```

```

    for (int i = n - 1; i >= 2; i--) {
        int w = 0;
        for (int j = 1; j <= s; j++)
            a[j] = a[j] * i + w, w = a[j] / 10, a[j] = a[j] % 10;
        while (w) a[++s] = w % 10, w /= 10;
    }
    while (!a[s]) s--;
    while (s >= 1) ans += a[s--] + '0';
    return ans;
}

//o(n^2)

```

高精度进制转换

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
//将字符串表示的10进制大整数转换为m进制的大整数
//并返回m进制大整数的字符串
bool judge(string s) //判断串是否为全零串
{
    for (int i = 0; i < s.size(); i++)
        if (s[i] != '0') return 1;
    return 0;
}
string solve(
    string s, int n,
    int m) // n进制转m进制只限0-9进制，若涉及带字母的进制，稍作修改即可
{
    string r, ans;
    int d = 0;
    if (!judge(s)) return "0"; //特判
    while (judge(s)) //被除数不为0则继续
    {
        for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
            r += (d * n + s[i] - '0') / m + '0'; //求出商
            d = (d * n + (s[i] - '0')) % m; //求出余数
        }
        s = r; //把商赋给下一次的被除数
        r = ""; //把商清空
        ans += d + '0'; //加上进制转换后数字
        d = 0; //清空余数
    }
    reverse(ans.begin(), ans.end()); //倒置下
    return ans;
}

```


// $O(n^2)$

高精度幂

```
#include <bits/stdc++.h>
#define L(x) (1 << (x))
using namespace std;
const double PI = acos(-1.0);
const int Maxn = 133015;
double ax[Maxn], ay[Maxn], bx[Maxn], by[Maxn];
char sa[Maxn / 2], sb[Maxn / 2];
int sum[Maxn];
int x1[Maxn], x2[Maxn];
int revv(int x, int bits) {
    int ret = 0;
    for (int i = 0; i < bits; i++) {
        ret <= 1;
        ret |= x & 1;
        x >>= 1;
    }
    return ret;
}
void fft(double* a, double* b, int n, bool rev) {
    int bits = 0;
    while (1 << bits < n) ++bits;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int j = revv(i, bits);
        if (i < j) swap(a[i], a[j]), swap(b[i], b[j]);
    }
    for (int len = 2; len <= n; len <= 1) {
        int half = len >> 1;
        double wmx = cos(2 * PI / len), wmy = sin(2 * PI / len);
        if (rev) wmy = -wmy;
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            double wx = 1, wy = 0;
            for (int j = 0; j < half; j++) {
                double cx = a[i + j], cy = b[i + j];
                double dx = a[i + j + half], dy = b[i + j + half];
                double ex = dx * wx - dy * wy, ey = dx * wy + dy * wx;
                a[i + j] = cx + ex, b[i + j] = cy + ey;
                a[i + j + half] = cx - ex, b[i + j + half] = cy - ey;
                double wnx = wx * wmx - wy * wmy, wny = wx * wmy + wy * wmx;
                wx = wnx, wy = wny;
            }
        }
    }
    if (rev) {

```

```

        for (int i = 0; i < n; i++) a[i] /= n, b[i] /= n;
    }
}
int solve(int a[], int na, int b[], int nb, int ans[]) {
    int len = max(na, nb), ln;
    for (ln = 0; L(ln) < len; ++ln)
        ;
    len = L(++ln);
    for (int i = 0; i < len; ++i) {
        if (i >= na)
            ax[i] = 0, ay[i] = 0;
        else
            ax[i] = a[i], ay[i] = 0;
    }
    fft(ax, ay, len, 0);
    for (int i = 0; i < len; ++i) {
        if (i >= nb)
            bx[i] = 0, by[i] = 0;
        else
            bx[i] = b[i], by[i] = 0;
    }
    fft(bx, by, len, 0);
    for (int i = 0; i < len; ++i) {
        double cx = ax[i] * bx[i] - ay[i] * by[i];
        double cy = ax[i] * by[i] + ay[i] * bx[i];
        ax[i] = cx, ay[i] = cy;
    }
    fft(ax, ay, len, 1);
    for (int i = 0; i < len; ++i) ans[i] = (int)(ax[i] + 0.5);
    return len;
}
string mul(string sa, string sb) {
    int l1, l2, l;
    int i;
    string ans;
    memset(sum, 0, sizeof(sum));
    l1 = sa.size();
    l2 = sb.size();
    for (i = 0; i < l1; i++) x1[i] = sa[l1 - i - 1] - '0';
    for (i = 0; i < l2; i++) x2[i] = sb[l2 - i - 1] - '0';
    l = solve(x1, l1, x2, l2, sum);
    for (i = 0; i < l || sum[i] >= 10; i++) // 进位
    {
        sum[i + 1] += sum[i] / 10;
        sum[i] %= 10;
    }
    l = i;
    while (sum[l] <= 0 && l > 0) l--;
    for (i = l; i >= 0; i--) ans += sum[i] + '0'; // 检索最高位 倒序输出
}

```

```

    return ans;
}
string Pow(string a, int n) {
    if (n == 1) return a;
    if (n & 1) return mul(Pow(a, n - 1), a);
    string ans = Pow(a, n / 2);
    return mul(ans, ans);
}

```

//o(nLognLogm)

高精度平方根

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int L = 2015;
string add(string a, string b) //只限两个非负整数相加
{
    string ans;
    int na[L] = {0}, nb[L] = {0};
    int la = a.size(), lb = b.size();
    for (int i = 0; i < la; i++) na[la - 1 - i] = a[i] - '0';
    for (int i = 0; i < lb; i++) nb[lb - 1 - i] = b[i] - '0';
    int lmax = la > lb ? la : lb;
    for (int i = 0; i < lmax; i++)
        na[i] += nb[i], na[i + 1] += na[i] / 10, na[i] %= 10;
    if (na[lmax]) lmax++;
    for (int i = lmax - 1; i >= 0; i--) ans += na[i] + '0';
    return ans;
}
string sub(string a, string b) //只限大的非负整数减小的非负整数
{
    string ans;
    int na[L] = {0}, nb[L] = {0};
    int la = a.size(), lb = b.size();
    for (int i = 0; i < la; i++) na[la - 1 - i] = a[i] - '0';
    for (int i = 0; i < lb; i++) nb[lb - 1 - i] = b[i] - '0';
    int lmax = la > lb ? la : lb;
    for (int i = 0; i < lmax; i++) {
        na[i] -= nb[i];
        if (na[i] < 0) na[i] += 10, na[i + 1]--;
    }
    while (!na[--lmax] && lmax > 0)
        ;
    lmax++;
    for (int i = lmax - 1; i >= 0; i--) ans += na[i] + '0';
    return ans;
}
string mul(string a, string b) //高精度乘法a,b,均为非负整数
{

```

```

string s;
int na[L], nb[L], nc[L],
    La = a.size(), Lb = b.size(); // na 存储被乘数, nb 存储乘数, nc 存
    储积
fill(na, na + L, 0);
fill(nb, nb + L, 0);
fill(nc, nc + L, 0); //将na,nb,nc 都置为0
for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
    na[La - i] =
        a[i] - '0'; //将字符串表示的大整数数转成i 整形数组表示的大整数数
for (int i = Lb - 1; i >= 0; i--) nb[Lb - i] = b[i] - '0';
for (int i = 1; i <= La; i++)
    for (int j = 1; j <= Lb; j++)
        nc[i + j - 1] +=
            na[i] *
            nb[j]; // a 的第i 位乘以b 的第j 位为积的第i+j-1 位 (先不考虑
    进位)
for (int i = 1; i <= La + Lb; i++)
    nc[i + 1] += nc[i] / 10, nc[i] %= 10; //统一处理进位
if (nc[La + Lb]) s += nc[La + Lb] + '0'; //判断第i+j 位上的数字是不是
0
for (int i = La + Lb - 1; i >= 1; i--)
    s += nc[i] + '0'; //将整形数组转成字符串
return s;
}
int sub(int *a, int *b, int La, int Lb) {
    if (La < Lb) return -1; //如果a 小于b, 则返回-1
    if (La == Lb) {
        for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
            if (a[i] > b[i])
                break;
            else if (a[i] < b[i])
                return -1; //如果a 小于b, 则返回-1
    }
    for (int i = 0; i < La; i++) //高精度减法
    {
        a[i] -= b[i];
        if (a[i] < 0) a[i] += 10, a[i + 1]--;
    }
    for (int i = La - 1; i >= 0; i--)
        if (a[i]) return i + 1; //返回差的位数
    return 0; //返回差的位数
}
string div(string n1, string n2,
    int nn) // n1,n2 是字符串表示的被除数, 除数,nn 是选择返回商还是余
    数
{
    string s, v; // s 存商,v 存余数

```

```

int a[L], b[L], r[L],
    La = n1.size(), Lb = n2.size(), i,
    tp = La; // a, b 是整形数组表示被除数, 除数, tp 保存被除数的长度
fill(a, a + L, 0);
fill(b, b + L, 0);
fill(r, r + L, 0); // 数组元素都置为0
for (i = La - 1; i >= 0; i--) a[La - 1 - i] = n1[i] - '0';
for (i = Lb - 1; i >= 0; i--) b[Lb - 1 - i] = n2[i] - '0';
if (La < Lb || (La == Lb && n1 < n2)) {
    // cout<<0<<endl;
    return n1;
} // 如果 a<b, 则商为0, 余数为被除数
int t = La - Lb; // 除被数和除数的位数之差
for (int i = La - 1; i >= 0; i--) // 将除数扩大 10^t 倍
    if (i >= t)
        b[i] = b[i - t];
    else
        b[i] = 0;
Lb = La;
for (int j = 0; j <= t; j++) {
    int temp;
    while ((temp = sub(a, b + j, La, Lb - j)) >=
        0) // 如果被除数比除数大继续减
    {
        La = temp;
        r[t - j]++;
    }
}
for (i = 0; i < L - 10; i++)
    r[i + 1] += r[i] / 10, r[i] %= 10; // 统一处理进位
while (!r[i]) i--; // 将整形数组表示的商转化成字符串表示的
while (i >= 0) s += r[i--] + '0';
// cout<<s<<endl;
i = tp;
while (!a[i]) i--; // 将整形数组表示的余数转化成字符串表示的
while (i >= 0) v += a[i--] + '0';
if (v.empty()) v = "0";
// cout<<v<<endl;
if (nn == 1) return s;
if (nn == 2) return v;
}
bool cmp(string a, string b) {
    if (a.size() < b.size()) return 1; // a 小于等于 b 返回真
    if (a.size() == b.size() && a <= b) return 1;
    return 0;
}
string DeletePreZero(string s) {
    int i;
    for (i = 0; i < s.size(); i++)

```

```

        if (s[i] != '0') break;
    return s.substr(i);
}

string BigInterSqrt(string n) {
    n = DeletePreZero(n);
    string l = "1", r = n, mid, ans;
    while (cmp(l, r)) {
        mid = div(add(l, r), "2", 1);
        if (cmp(mul(mid, mid), n))
            ans = mid, l = add(mid, "1");
        else
            r = sub(mid, "1");
    }
    return ans;
}

```

// $O(n^3)$

高精度取模（对单精度）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int mod(string a, int b) // 高精度 a 除以单精度 b
{
    int d = 0;
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) d = (d * 10 + (a[i] - '0')) % b; // 求出余数
    return d;
}

```

// $O(n)$

欧拉筛

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 1000005;
int phi[N], prime[N], cnt;
bool st[N];

void get_eulers() {
    phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i < N; i++) {
        if (!st[i]) {
            prime[cnt++] = i;
            phi[i] = i - 1;
        }
        for (int j = 0; prime[j] * i < N; j++) {
            st[prime[j] * i] = 1;
            if (i % prime[j] == 0) {

```

```

        phi[prime[j] * i] = phi[i] * prime[j];
        break;
    }
    phi[prime[j] * i] = phi[i] * (prime[j] - 1);
}
}
}

int main() {
    get_eulers();
    ll n;
    cin >> n;
    ll ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) ans += phi[i];
    cout << ans;
}

```

组合数（逆元线性递推

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const ll mod = 1e9 + 7;
const ll maxn = 3e4 + 5;
ll inv[maxn], fac[maxn];

ll qpow(ll a, ll b) {
    ll ans = 1;
    while (b) {
        if (b & 1) ans = (ans * a) % mod;
        a = (a * a) % mod;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}

ll c(ll n, ll m) {
    if (n < 0 || m < 0 || n < m) return 0;
    return fac[n] * inv[n - m] % mod * inv[m] % mod;
}

void init() {
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i < maxn; i++) {
        fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
    }
    inv[maxn - 1] = qpow(fac[maxn - 1], mod - 2);
    for (ll i = maxn - 2; i >= 0; i--) {
        inv[i] = (inv[i + 1] * (i + 1)) % mod;
    }
}
```

中国剩余定理


```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;

const int maxn = 20;

ll A[maxn], B[maxn];

ll exgcd(ll a, ll b, ll & x, ll & y) {
    if(b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }

    ll d = exgcd(b, a % b, y, x);

    y -= (a / b) * x;

    return d;
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    ll M = 1ll;
    for(int i = 0; i < n; ++ i) {
        cin >> A[i] >> B[i];
        M = M * A[i];
    }

    ll ans = 0;

    ll x, y;

    for(int i = 0; i < n; ++ i) {
        ll Mi = M / A[i];
        exgcd(Mi, A[i], x, y);
        ans += B[i] * Mi * x;
    }

    cout << (ans % M + M) % M;

}

```

图论

有源汇上下界最大小流

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

struct Edge {
    ll from, to, cap, flow, mn;
    Edge(ll a, ll b, ll c, ll d, ll e) : from(a), to(b), cap(c), flow(d),
    mn(e) {}
};

ll n, m;

struct Dinic {
    static const ll maxn = 50010; // 点的大小, 记得改
    static const ll inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
    ll N, M, S, T;
    vector<Edge> edges;
    vector<ll> G[maxn];
    bool vis[maxn];
    ll d[maxn];
    ll cur[maxn];

    void AddEdge(ll from, ll to, ll cap, ll c) {
        edges.push_back(Edge(from, to, cap, 0, c));
        edges.push_back(Edge(to, from, 0, 0, c));
        M = edges.size();
        G[from].push_back(M - 2);
        G[to].push_back(M - 1);
    }

    bool BFS() {
        memset(vis, 0, sizeof(vis));
        queue<ll> Q;
        Q.push(S);
        d[S] = 0;
        vis[S] = 1;
        while (!Q.empty()) {
            ll x = Q.front();
            Q.pop();
            for (ll i = 0; i < G[x].size(); i++) {
                Edge& e = edges[G[x][i]];
                if (!vis[e.to] && e.cap > e.flow) {
                    vis[e.to] = 1;
                    d[e.to] = d[x] + 1;
                    Q.push(e.to);
                }
            }
        }
    }
};
```

```

    }
}
return vis[T];
}

ll DFS(ll x, ll a) {
    if (x == T || a == 0) return a;
    ll flow = 0, f;
    for (ll& i = cur[x]; i < G[x].size(); i++) {
        Edge& e = edges[G[x][i]];
        if (d[x] + 1 == d[e.to] &&
            (f = DFS(e.to, min(a, e.cap - e.flow))) > 0) {
            e.flow += f;
            edges[G[x][i] ^ 1].flow -= f;
            flow += f;
            a -= f;
            if (a == 0) break;
        }
    }
    return flow;
}

void deleteEdge(ll u, ll v) {
    ll siz = edges.size();
    for (ll i = 0; i < siz; ++i) {
        if (edges[i].from == u && edges[i].to == v) {
            edges[i].cap = edges[i].flow = 0;
            edges[i ^ 1].cap = edges[i ^ 1].flow = 0;
            break;
        }
    }
}

ll getValue() {
    return edges[2 * m].flow;
}

ll Maxflow(ll S, ll T) {
    this->S = S, this->T = T;
    ll flow = 0;
    while (BFS()) {
        memset(cur, 0, sizeof(cur));
        flow += DFS(S, inf);
    }
    return flow;
}
} MF;

```

```

int main() {
    ll s, t;
    cin >> n >> m >> s >> t;
    // n 个点, m 条边, 给的源点汇点

    ll mp[50010] = {0}; // 点的大小, 记得改
    for(ll i = 1; i <= m; ++ i) {
        ll a, b, c, d; // 从 a 到 b 有一条下界 c 上界 d 的边
        cin >> a >> b >> c >> d;
        mp[b] += c;
        mp[a] -= c;
        MF.AddEdge(a, b, d - c, c);
    }
    MF.AddEdge(t, s, 1e18, 0); //
    ll tot = 0;
    for(ll i = 1; i <= n; ++ i) {
        if(mp[i] > 0) {
            tot += mp[i];
            MF.AddEdge(0, i, mp[i], 0);
        }
        else {
            MF.AddEdge(i, n + 1, -mp[i], 0);
        }
    }

    if( MF.Maxflow(0, n + 1) != tot) {
        cout << "No Solution" << endl;
    }
    else {
        ll res = MF.getValue(); // 从 t 到 s 边的流量
        MF.deleteEdge(t, s);
        //cout << res + MF.Maxflow(s, t) << endl; // 最大流
        cout << res - MF.Maxflow(t, s) << endl; // 最小流
    }

    return 0;
}

```

树链剖分

```

11 fa[N], son[N], dep[N], siz[N], dfn[N], rnk[N], top[N];
11 dfscnt;
vector<11> g[N];
11 tree[N << 1];
11 lazy[N << 1];

void dfs1(11 u, 11 f, 11 d) {
    son[u] = -1;
    siz[u] = 1;
    fa[u] = f;
    dep[u] = d;
    for (auto v:g[u]) {
        if (v == f) continue;
        dfs1(v, u, d + 1);
        siz[u] += siz[v];
        if (son[u] == -1 || siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
    }
}

void dfs2(11 u, 11 t) {
    dfn[u] = ++dfscnt;
    rnk[dfscnt] = u;
    top[u] = t;
    if (son[u] == -1) return;
    dfs2(son[u], t);
    for (auto v:g[u]) {
        if (v == son[u] || v == fa[u]) continue;
        dfs2(v, v);
    }
}

11 lca(11 a, 11 b) {
    while (top[a] != top[b]) {
        if (dep[top[a]] < dep[top[b]]) swap(a, b);
        a = fa[top[a]];
    }
    return dep[a] < dep[b] ? a : b;
}

void init() {
    for (11 i = 0; i < N; i++) g[i].clear();
    for (11 i = 0; i < (N << 1); i++) {
        tree[i] = 0;
        lazy[i] = 0;
    }
    dfscnt = 0;
}

```

```

void pushdown(ll k, ll l, ll r) {
    if (k >= N || lazy[k] == 0) return;
    ll len = (r - l + 1) / 2;
    tree[k << 1] = tree[k << 1] + len * lazy[k];
    tree[k << 1 | 1] = tree[k << 1 | 1] + len * lazy[k];
    lazy[k << 1] = lazy[k << 1] + lazy[k];
    lazy[k << 1 | 1] = lazy[k << 1 | 1] + lazy[k];
    lazy[k] = 0;
}

ll merge_range(ll a, ll b) {
    ll ans = a + b;
    return ans;
}

void change_range(ll k, ll l, ll r, ll ql, ll qr, ll x) {
    if (r < ql || qr < l) return;
    if (ql <= l && r <= qr) {
        tree[k] = tree[k] + x * (r - l + 1);
        lazy[k] = lazy[k] + x;
        return;
    }
    pushdown(k, l, r);
    ll mid = (l + r) >> 1;
    change_range(k << 1, l, mid, ql, qr, x);
    change_range(k << 1 | 1, mid + 1, r, ql, qr, x);
    tree[k] = merge_range(tree[k << 1], tree[k << 1 | 1]);
}

ll query_range(ll k, ll l, ll r, ll ql, ll qr) {
    if (r < ql || qr < l) return 0;
    if (ql <= l && r <= qr) {
        return tree[k];
    }
    pushdown(k, l, r);
    ll mid = (l + r) >> 1;
    ll lq = query_range(k << 1, l, mid, ql, qr);
    ll rq = query_range(k << 1 | 1, mid + 1, r, ql, qr);
    return merge_range(lq, rq);
}

ll query_path(ll a, ll b) {
    ll sum = 0;
    while (top[a] != top[b]) {
        if (dep[top[a]] < dep[top[b]]) swap(a, b);
        sum = sum + query_range(1, 1, N, dfn[top[a]], dfn[a]);
        //dfn[top[a]]~dfn[a]
        a = fa[top[a]];
    }
}

```

```

    if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    //点权
    sum = sum + query_range(1, 1, N, dfn[a], dfn[b]);
    //边权
    //if (a != b) sum = sum + query_range(1, 1, N, dfn[a] + 1, dfn[b]);
    //dfn[a]~dfn[b],x
    return sum;
}

void change_path(ll a, ll b, ll x) {
    while (top[a] != top[b]) {
        if (dep[top[a]] < dep[top[b]]) swap(a, b);
        change_range(1, 1, N, dfn[top[a]], dfn[a], x);
        //dfn[top[a]]~dfn[a]
        a = fa[top[a]];
    }
    if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    //点权
    change_range(1, 1, N, dfn[a], dfn[b], x);
    //边权
    //if (a != b) change_range(1, 1, N, dfn[a] + 1, dfn[b], x);
    //dfn[a]~dfn[b],x
}

```

虚树


```

ll fa[N], son[N], dep[N], siz[N], dfn[N], rnk[N], top[N];
ll dfscnt;
vector<ll> g[N];
ll mmin[N];

void dfs1(ll u, ll f, ll d) {
    son[u] = -1;
    siz[u] = 1;
    fa[u] = f;
    dep[u] = d;
    for (auto v:g[u]) {
        if (v == f) continue;
        dfs1(v, u, d + 1);
        siz[u] += siz[v];
        if (son[u] == -1 || siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
    }
}

void dfs2(ll u, ll t) {
    dfn[u] = ++dfscnt;
    rnk[dfscnt] = u;
    top[u] = t;
    if (son[u] == -1) return;
    dfs2(son[u], t);
    for (auto v:g[u]) {
        if (v == son[u] || v == fa[u]) continue;
        dfs2(v, v);
    }
}

ll lca(ll a, ll b) {
    while (top[a] != top[b]) {
        if (dep[top[a]] < dep[top[b]]) swap(a, b);
        a = fa[top[a]];
    }
    return dep[a] < dep[b] ? a : b;
}

struct edge {
    ll s, t, v;
};
edge e[N];

vector<int> vg[N];
int sta[N], tot;
int h[N];

void build(int *H, int num) {
    sort(H + 1, H + 1 + num, [](int a, int b) { return dfn[a] <

```

```

dfn[b]; });
    sta[tot = 1] = 1, vg[1].clear();// 1 号节点入栈, 清空 1 号节点对应的邻
    接表, 设置邻接表边数为 1
    for (int i = 1, l; i <= num; ++i) {
        if (H[i] == 1) continue; //如果 1 号节点是关键节点就不要重复添加
        l = lca(H[i], sta[tot]); //计算当前节点与栈顶节点的 LCA
        if (l != sta[tot]) { //如果 LCA 和栈顶元素不同, 则说明当前节点不再
        当前栈所存的链上
            while (dfn[l] < dfn[sta[tot - 1]]) { //当次大节点的 Dfs 序大于
            LCA 的 Dfs 序
                vg[sta[tot - 1]].push_back(sta[tot]);
                vg[sta[tot]].push_back(sta[tot - 1]);
                tot--;
            } //把与当前节点所在的链不重合的链连接掉并且弹出
            if (dfn[l] > dfn[sta[tot - 1]]) { //如果 LCA 不等于次大节点
            (这里的大于其实和不等于是没有区别)
                vg[1].clear();
                vg[1].push_back(sta[tot]);
                vg[sta[tot]].push_back(1);
                sta[tot] = 1; //说明 LCA 是第一次入栈, 清空其邻接表, 连边后弹
                出栈顶元素, 并将 LCA 入栈
            } else {
                vg[1].push_back(sta[tot]);
                vg[sta[tot]].push_back(1);
                tot--; //说明 LCA 就是次大节点, 直接弹出栈顶元素
            }
        }
        vg[H[i]].clear();
        sta[++tot] = H[i];
        //当前节点必然是第一次入栈, 清空邻接表并入栈
    }
    for (int i = 1; i < tot; ++i) {
        vg[sta[i]].push_back(sta[i + 1]);
        vg[sta[i + 1]].push_back(sta[i]);
    } //剩余的最后一条链连接一下
    return;
}

```

spfa 最短路及负环

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 1 << 20;
struct edge {
    ll to, len;
};

vector<edge> g[N];
ll d[N], cnt[N], vis[N];

bool spfa(ll s, ll n) {
    queue<int> que;
    for (int i = 1; i <= n; i++) { //防止不连通, 全加进去
        que.push(i);
        vis[i] = 1;
    }
    while (!que.empty()) {
        ll p = que.front();
        que.pop();
        vis[p] = 0;
        for (auto x:g[p]) {
            if (d[x.to] > d[p] + x.len) {
                d[x.to] = d[p] + x.len;
                cnt[x.to] = cnt[p] + 1;
                if (!vis[x.to]) {
                    if (cnt[x.to] > n) return 0;
                    vis[x.to] = 1;
                    que.push(x.to);
                }
            }
        }
    }
    return 1;
}

```

二分图匹配（匈牙利）

//大量使用了memset，但常数貌似很小？HDU6808 跑了998ms（限制5000ms），然而这个代int main()不是HDU6808的

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn=505;// 最大点数
const int inf=0x3f3f3f3f;// 距离初始值
struct HK_Hungary{//这个板子从1 开始, 0 点不能用,nx 为左边点数, ny 为右边点数
    int nx,ny;//左右顶点数量
    vector<int>bmap[maxn];
    int cx[maxn];//cx[i]表示左集合i 顶点所匹配的右集合的顶点序号

```

```

int cy[maxn]; //cy[i]表示右集合i 顶点所匹配的左集合的顶点序号
int dx[maxn];
int dy[maxn];
int dis;
bool bmask[maxn];
void init(int a,int b){
    nx=a,ny=b;
    for(int i=0;i<=nx;i++){
        bmap[i].clear();
    }
}
void add_edge(int u,int v){
    bmap[u].push_back(v);
}
bool searchpath(){//寻找 增广路径
    queue<int>Q;
    dis=inf;
    memset(dx,-1,sizeof(dx));
    memset(dy,-1,sizeof(dy));
    for(int i=1;i<=nx;i++){//cx[i]表示左集合i 顶点所匹配的右集合的顶点
        if(cx[i]==-1){//将未遍历的节点 入队 并初始化次节点距离为0
            Q.push(i);
            dx[i]=0;
        }
    }
    //广度搜索增广路径
    while(!Q.empty()){
        int u=Q.front();
        Q.pop();
        if(dx[u]>dis) break;//取右侧节点
        for(int i=0;i<bmap[u].size();i++){
            int v=bmap[u][i];//右侧节点的增广路径的距离
            if(dy[v]==-1){
                dy[v]=dx[u]+1;//v 对应的距离 为u 对应距离加1
                if(cy[v]==-1)dis=dy[v];
            }
            else{
                dx[cy[v]]=dy[v]+1;
                Q.push(cy[v]);
            }
        }
    }
    return dis!=inf;
}
int findpath(int u){//寻找路径 深度搜索
    for(int i=0;i<bmap[u].size();i++){
        int v=bmap[u][i];//如果该点没有被遍历过 并且距离为上一节点+1
        if(!bmask[v]&&dy[v]==dx[u]+1){//对该点染色
            bmask[v]=1;

```

序号

```

        if(cy[v]!=-1&&dy[v]==dis)continue;
        if(cy[v]==-1||findpath(cy[v])){
            cy[v]=u;cx[u]=v;
            return 1;
        }
    }
}
return 0;
}
int MaxMatch(){//得到最大匹配的数目
    int res=0;
    memset(cx,-1,sizeof(cx));
    memset(cy,-1,sizeof(cy));
    while(searchpath()){
        memset(bmask,0,sizeof(bmask));
        for(int i=1;i<=nx;i++){
            if(cx[i]==-1){
                res+=findpath(i);
            }
        }
    }
    return res;
}
}HK;

int main(){
    int nn,n,m;
    cin>>nn;
    while(nn--){
        scanf("%d%d",&n,&m);
        HK.init(n,m);//左端点和右端点数量
        for(int i=1;i<=n;i++){
            int snum;
            cin>>snum;
            int v;
            for(int j=1;j<=snum;j++){
                cin>>v;
                HK.add_edge(i,v);//连边
            }
        }
        cout<<HK.MaxMatch()<<endl;//求最大匹配
    }
    return 0;
}

```

强连通 (kosaraju)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct SCC {
    static const int MAXV = 100000;
    int V;
    vector<int> g[MAXV], rg[MAXV], vs;
    bool used[MAXV];
    int cmp[MAXV];

    void add_edge(int from, int to) {
        g[from].push_back(to);
        rg[to].push_back(from);
    }

    void dfs(int v) {
        used[v] = 1;
        for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
            if (!used[g[v][i]]) dfs(g[v][i]);
        }
        vs.push_back(v);
    }

    void rdfs(int v, int k) {
        used[v] = 1;
        cmp[v] = k;
        for (int i = 0; i < rg[v].size(); i++) {
            if (!used[rg[v][i]]) rdfs(rg[v][i], k);
        }
    }

    int solve() {
        memset(used, 0, sizeof(used));
        vs.clear();
        for (int v = 1; v <= V; v++) {
            if (!used[v]) dfs(v);
        }
        memset(used, 0, sizeof(used));
        int k = 0;
        for (int i = (int)vs.size() - 1; i >= 0; i--) {
            if (!used[vs[i]]) rdfs(vs[i], ++k);
        }
        return k;
    }

    void init(int n) {
        V = n;
        vs.clear();
        for (int i = 0; i < MAXV; i++) {
```

```

        g[i].clear();
        rg[i].clear();
        used[i] = 0;
        cmp[i] = 0;
    }
}

} scc;

```

//记得调用init()

强连通 (tarjan)

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

struct SCC {
    static const int MAXN = 100000;
    vector<int> g[MAXN];
    int dfn[MAXN], lowlink[MAXN], sccno[MAXN], dfs_clock, scc_cnt;
    stack<int> S;

    void dfs(int u) {
        dfn[u] = lowlink[u] = ++dfs_clock;
        S.push(u);
        for (int i = 0; i < g[u].size(); i++) {
            int v = g[u][i];
            if (!dfn[v]) {
                dfs(v);
                lowlink[u] = min(lowlink[u], lowlink[v]);
            } else if (!sccno[v]) {
                lowlink[u] = min(lowlink[u], dfn[v]);
            }
        }
        if (lowlink[u] == dfn[u]) {
            ++scc_cnt;
            for (;;) {
                int x = S.top();
                S.pop();
                sccno[x] = scc_cnt;
                if (x == u) break;
            }
        }
    }

    void solve(int n) {
        dfs_clock = scc_cnt = 0;
        memset(sccno, 0, sizeof(sccno));
    }
}

```

```

        memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
        memset(lowlink, 0, sizeof(lowlink));
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (!dfn[i]) dfs(i);
        }
    }
} scc;

```

// scc_cnt 为 SCC 计数器, sccno[i] 为 i 所在 SCC 的编号
 // vector<int> g[MAXN] 中加边
 //之后再补充 init()

强连通 (tarjan 无 vector)

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct SCC {
    static const int MAXN = 5000;
    static const int MAXM = 2000000;
    int dfs_clock, edge_cnt = 1, scc_cnt;
    int head[MAXN];
    int dfn[MAXN], lowlink[MAXN];
    int sccno[MAXN];
    stack<int> s;

    struct edge {
        int v, next;
    } e[MAXM];

    void add_edge(int u, int v) {
        e[edge_cnt].v = v;
        e[edge_cnt].next = head[u];
        head[u] = edge_cnt++;
    }

    void tarjan(int u) {
        int v;
        dfn[u] = lowlink[u] = ++dfs_clock; //每次dfs, u 的次序号增加1
        s.push(u); //将u入栈
        for (int i = head[u]; i != -1; i = e[i].next) //访问从u出发的边
        {
            v = e[i].v;
            if (!dfn[v]) //如果v没被处理过
            {
                tarjan(v); //dfs(v)
                lowlink[u] = min(lowlink[u], lowlink[v]);
            } else if (!sccno[v])
                lowlink[u] = min(lowlink[u], dfn[v]);
        }
    }
}

```



```

    }
    if (dfn[u] == lowlink[u]) {
        scc_cnt++;
        do {
            v = s.top();
            s.pop();
            sccno[v] = scc_cnt;
        } while (u != v);
    }
}

int find_scc(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!dfn[i]) tarjan(i);
    return scc_cnt;
}

void init() {
    scc_cnt = dfs_clock = 0;
    edge_cnt = 1; //不用初始化e数组, 省时间
    while (!s.empty()) s.pop();
    memset(head, -1, sizeof(head));
    memset(sccno, 0, sizeof(sccno));
    memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
    memset(lowlink, 0, sizeof(lowlink));
}
} scc;

```

最大流

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

struct Edge {
    ll from, to, cap, flow;
    Edge(ll a, ll b, ll c, ll d) : from(a), to(b), cap(c), flow(d) {}
};

struct Dinic {
    static const ll maxn = 10000;
    static const ll inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
    ll N, M, S, T;
    vector<Edge> edges;
    vector<ll> G[maxn];
    bool vis[maxn];
    ll d[maxn];
    ll cur[maxn];

```

```

void AddEdge(ll from, ll to, ll cap) {
    edges.push_back(Edge(from, to, cap, 0));
    edges.push_back(Edge(to, from, 0, 0));
    M = edges.size();
    G[from].push_back(M - 2);
    G[to].push_back(M - 1);
}

bool BFS() {
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    queue<ll> Q;
    Q.push(S);
    d[S] = 0;
    vis[S] = 1;
    while (!Q.empty()) {
        ll x = Q.front();
        Q.pop();
        for (ll i = 0; i < G[x].size(); i++) {
            Edge& e = edges[G[x][i]];
            if (!vis[e.to] && e.cap > e.flow) {
                vis[e.to] = 1;
                d[e.to] = d[x] + 1;
                Q.push(e.to);
            }
        }
    }
    return vis[T];
}

ll DFS(ll x, ll a) {
    if (x == T || a == 0) return a;
    ll flow = 0, f;
    for (ll i = cur[x]; i < G[x].size(); i++) {
        Edge& e = edges[G[x][i]];
        if (d[x] + 1 == d[e.to] &&
            (f = DFS(e.to, min(a, e.cap - e.flow))) > 0) {
            e.flow += f;
            edges[G[x][i] ^ 1].flow -= f;
            flow += f;
            a -= f;
            if (a == 0) break;
        }
    }
    return flow;
}

ll Maxflow(ll S, ll T) {
    this->S = S, this->T = T;

```

```

        ll flow = 0;
        while (BFS()) {
            memset(cur, 0, sizeof(cur));
            flow += DFS(S, inf);
        }
        return flow;
    }
} MF;

```

//有源汇上下界最大流，跑完可行流后，s-t 的最大流即为答案

//有源汇上下届最小流，不连无穷边，s-t 跑最大流，再加上 t-s 无穷边，再跑最大流，无穷边流量为答案

//最大权闭合子图

//构造一个新的流网络，建一个源点 s 和汇点 t，从 s 向原图中所有点权为正数的点建一条容量为点权的边，

//从点权为负数的点向 t 建一条容量为点权绝对值的边，原图中各点建的边都建成容量为正无穷的边。

//然后求从 s 到 t 的最小割，再用所有点权为正的权值之和减去最小割，就是我们要求的最大权值和了。

//最大密度子图

//01 分数规划

*//addedge(S,V,m),addedge(E,1),addedge(V,T,2*g-deg(v)+m)*

*//h(g)=n*m-maxflow(S,T)*

最大流（double）

```

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>

```

```

using namespace std;

```

```

struct Dinic {
    static constexpr int N = 10010, M = 100010, INF = 1e8;
    static constexpr double eps = 1e-8;
    // int n, m, S, T;
    int S, T;
    int h[N], e[M], ne[M], idx;
    double f[M];
    int q[N], d[N], cur[N]; // d 表示从源点开始走到该点的路径上所有边的容量的最小值

```

```

void AddEdge(int a, int b, double c)
{
    e[idx] = b, f[idx] = c, ne[idx] = h[a], h[a] = idx ++ ;
    e[idx] = a, f[idx] = 0, ne[idx] = h[b], h[b] = idx ++ ;
}

bool bfs()
{
    int hh = 0, tt = 0;
    memset(d, -1, sizeof d);
    q[0] = S, d[S] = 0, cur[S] = h[S];
    while (hh <= tt)
    {
        int t = q[hh ++ ];
        for (int i = h[t]; ~i; i = ne[i])
        {
            int ver = e[i];
            if (d[ver] == -1 && f[i] > 0)
            {
                d[ver] = d[t] + 1;
                cur[ver] = h[ver];
                if (ver == T) return true;
                q[ ++ tt] = ver;
            }
        }
    }
    return false;
}

double find(int u, double limit)
{
    if (u == T) return limit;
    double flow = 0;
    for (int i = cur[u]; ~i && flow < limit; i = ne[i])
    {
        cur[u] = i;
        int ver = e[i];
        if (d[ver] == d[u] + 1 && f[i] > 0)
        {
            double t = find(ver, min(f[i], limit - flow));
            if (t < eps) d[ver] = -1;
            f[i] -= t, f[i ^ 1] += t, flow += t;
        }
    }
    return flow;
}

double Maxflow(int S, int T)
{
    this->S = S, this->T = T;

```

```

        double r = 0, flow;
        while (bfs()) while (flow = find(S, INF)) r += flow;
        return r;
    }
    void init() //////////
    {
        memset(h, -1, sizeof h);
        idx = 0;
    }
} MF;

// ?èinit

```

最小费用最大流

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

struct Edge {
    ll from, to, cap, flow, cost;
    Edge(ll u, ll v, ll c, ll f, ll w):from(u), to(v), cap(c), flow(f),
    cost(w) {}
};

struct MCMF {
    static const ll maxn = 6000;
    static const ll INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f;
    ll n, m;
    vector<Edge> edges;
    vector<ll> G[maxn];
    ll inq[maxn];
    ll d[maxn];
    ll p[maxn];
    ll a[maxn];

    void init(ll n) {
        this->n = n;
        for (ll i = 1; i <= n; i++) G[i].clear();
        edges.clear();
    }

    void add_edge(ll from, ll to, ll cap, ll cost) {
        from++, to++; // 原板子无法使用 0 点, 故修改
        edges.push_back(Edge(from, to, cap, 0, cost));
        edges.push_back(Edge(to, from, 0, 0, -cost));
    }
}

```

```

        m = edges.size();
        G[from].push_back(m - 2);
        G[to].push_back(m - 1);
    }

    bool BellmanFord(ll s, ll t, ll& flow, ll& cost) {
        for (ll i = 1; i <= n; ++i) d[i] = INF;
        memset(inq, 0, sizeof(inq));
        d[s] = 0, inq[s] = 1, p[s] = 0, a[s] = INF;
        queue<ll> Q;
        Q.push(s);
        while (!Q.empty()) {
            ll u = Q.front();
            Q.pop();
            inq[u] = 0;
            for (ll i = 0; i < G[u].size(); ++i) {
                Edge& e = edges[G[u][i]];
                if (e.cap > e.flow && d[e.to] > d[u] + e.cost) {
                    d[e.to] = d[u] + e.cost;
                    p[e.to] = G[u][i];
                    a[e.to] = min(a[u], e.cap - e.flow);
                    if (!inq[e.to]) {
                        Q.push(e.to);
                        inq[e.to] = 1;
                    }
                }
            }
        }
        if (d[t] == INF) return false;
        flow += a[t];
        cost += (ll)d[t] * (ll)a[t];
        for (ll u = t; u != s; u = edges[p[u]].from) {
            edges[p[u]].flow += a[t];
            edges[p[u] ^ 1].flow -= a[t];
        }
        return true;
    }

    // 需要保证初始网络中没有负权圈
    ll MincostMaxflow(ll s, ll t, ll& cost) {
        s++, t++; // 原板子无法使用 0 点, 故修改
        ll flow = 0;
        cost = 0;
        while (BellmanFord(s, t, flow, cost));
        return flow;
    }
} mcmf; // 若固定流量 k, 增广时在 flow+a >= k 的时候只增广 k-flow 单位的流量,
        然后终止程序

```

// 下标从 0 开始

树分治

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 10005;
const int INF = 1000000000;
struct edge {
    int to, length;
    edge() {}
    edge(int a, int b) : to(a), length(b) {}
};

vector<edge> g[MAXN];

bool centroid[MAXN];
int subtree_size[MAXN];

int ans;

// 计算子树大小
int compute_subtree_size(int v, int p) {
    int c = 1;
    for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
        int w = g[v][i].to;
        if (w == p || centroid[w]) continue;
        c += compute_subtree_size(w, v);
    }
    subtree_size[v] = c;
    return c;
}

// 查找重心, t 为连通分量大小
// pair (最大子树顶点数, 顶点编号)
pair<int, int> search_centroid(int v, int p, int t) {
    pair<int, int> res = pair<int, int>(INF, -1);
    int s = 1, m = 0;
    for (int i = 0; i < g[v].size(); i++) {
        int w = g[v][i].to;
        if (w == p || centroid[w]) continue;
        res = min(res, search_centroid(w, v, t));
        m = max(m, subtree_size[w]);
        s += subtree_size[w];
    }
    m = max(m, t - s);
```

```

        res = min(res, pair<int, int>(m, v));
        return res;
    }

    void init(int n) {
        memset(centroid, 0, sizeof(centroid));
        memset(subtree_size, 0, sizeof(subtree_size));
        for (int i = 0; i <= n; i++) g[i].clear();
        ans = 0;
    }

    int solve(int u) {
        compute_subtree_size(u, -1);
        int s = search_centroid(u, -1, subtree_size[u]).second;
        centroid[s] = 1;
        for (int i = 0; i < g[s].size(); i++) {
            int v = g[s][i].to;
            if (centroid[v]) continue;
            /*solve()*/
        }
        /*do something*/
        centroid[s] = 0;
        return ans;
    }

```

拓扑排序

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 100000;

int c[MAXN];
int topo[MAXN], t, V;
vector<int> g[MAXN];

bool dfs(int u) {
    c[u] = -1;
    for (int i = 0; i < g[u].size(); i++) {
        int v = g[u][i];
        if (c[v] < 0)
            return false;
        else if (!c[v] && !dfs(v))
            return false;
    }
    c[u] = 1;
    topo[t--] = u;
    return true;
}

```



```

bool toposort(int n) {
    V = n;
    t = n;
    memset(c, 0, sizeof(c));
    for (int u = 1; u <= V; u++)
        if (!c[u] && !dfs(u)) return false;
    return true;
}

```

最近公共祖先（倍增）

```

#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
const int MAX = 600000;

struct edge {
    int t, nex;
} e[MAX << 1];
int head[MAX], tot;

int depth[MAX], fa[MAX][22], lg[MAX];

void add_edge(int x, int y) {
    e[++tot].t = y;
    e[tot].nex = head[x];
    head[x] = tot;

    e[++tot].t = x;
    e[tot].nex = head[y];
    head[y] = tot;
}

void dfs(int now, int fath) {
    fa[now][0] = fath;
    depth[now] = depth[fath] + 1;
    for (int i = 1; i <= lg[depth[now]]; ++i)
        fa[now][i] = fa[fa[now][i - 1]][i - 1];
    for (int i = head[now]; i; i = e[i].nex)
        if (e[i].t != fath) dfs(e[i].t, now);
}

int lca(int x, int y) {
    if (depth[x] < depth[y]) swap(x, y);
    while (depth[x] > depth[y]) x = fa[x][lg[depth[x]] - depth[y] - 1];
}

```

```

    if (x == y) return x;
    for (int k = lg[depth[x]] - 1; k >= 0; --k)
        if (fa[x][k] != fa[y][k]) x = fa[x][k], y = fa[y][k];
    return fa[x][0];
}

void init(int n, int root) {
    for (int i = 1; i <= n; ++i) lg[i] = lg[i - 1] + (1 << lg[i - 1] == i);
    dfs(root, 0);
}

```

最近公共祖先（线段树）

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, m, root;
const int MAX_N = 500005;
const int MAX = 1 << 20;
vector<int> g[MAX_N];
vector<int> vs;
pair<int, int> tree[MAX * 2 + 10];
int fir[MAX_N];
int fa[MAX_N];
int dep[MAX_N];
void dfs(int k, int p, int d) {
    fa[k] = p;
    dep[k] = d;
    vs.push_back(k);
    for (int i = 0; i < g[k].size(); i++) {
        if (g[k][i] != p) {
            dfs(g[k][i], k, d + 1);
            vs.push_back(k);
        }
    }
}
void build(int k) {
    if (k >= MAX) return;
    build(k << 1);
    build(k << 1 | 1);
    tree[k] = min(tree[k << 1], tree[k << 1 | 1]);
}
pair<int, int> query(int k, int s, int e, int l, int r) {
    if (e < l || r < s) return pair<int, int>(INT_MAX, 0);
    if (l <= s && e <= r) return tree[k];
    return min(query(k << 1, s, (s + e) >> 1, l, r),
               query(k << 1 | 1, ((s + e) >> 1) + 1, e, l, r));
}
void init() {
    dfs(root, root, 0);
    for (int i = 0; i < MAX * 2 + 10; i++) tree[i] = pair<int, int>(INT_M

```

```

AX, 0);
    for (int i = MAX; i < MAX + vs.size(); i++)
        tree[i] = pair<int, int>(dep[vs[i - MAX]], vs[i - MAX]);
    for (int i = 0; i < vs.size(); i++) {
        if (fir[vs[i]] == 0) fir[vs[i]] = i + 1;
    }
    build(1);
}
int lca(int a, int b) {
    return query(1, 1, MAX, min(fir[a], fir[b]), max(fir[a], fir[b])).se
cond;
}
int main() {
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &root);
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int a, b;
        scanf("%d%d", &a, &b);
        g[a].push_back(b);
        g[b].push_back(a);
    }
    init();
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        int a, b;
        scanf("%d%d", &a, &b);
        printf("%d\n", lca(a, b));
    }
}

```

KM

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
```

```
const ll maxN = 310;
```

```
const ll INF = 1e16;
```

```
struct KM {
```

```
    ll mp[maxN][maxN], link_x[maxN], link_y[maxN], N;
```

```
    bool visx[maxN], visy[maxN];
```

```
    ll que[maxN << 1], top, fail, pre[maxN];
```

```

ll hx[maxN], hy[maxN], slk[maxN];

inline ll check(ll i) {
    visx[i] = true;
    if (link_x[i]) {
        que[fail++] = link_x[i];
        return visy[link_x[i]] = true;
    }
    while (i) {
        link_x[i] = pre[i];
        swap(i, link_y[pre[i]]);
    }
    return 0;
}

void bfs(ll S) {
    for (ll i = 1; i <= N; i++) {
        slk[i] = INF;
        visx[i] = visy[i] = false;
    }
    top = 0;
    fail = 1;
    que[0] = S;
    visy[S] = true;
    while (true) {
        ll d;
        while (top < fail) {
            for (ll i = 1, j = que[top++]; i <= N; i++) {

```

```

        if (!visx[i] && slk[i] >= (d = hx[i] + hy[j] - mp[i]
[j])) {

            pre[i] = j;

            if (d) slk[i] = d;

            else if (!check(i)) return;

        }

    }

    d = INF;

    for (ll i = 1; i <= N; i++) {

        if (!visx[i] && d > slk[i]) d = slk[i];

    }

    for (ll i = 1; i <= N; i++) {

        if (visx[i]) hx[i] += d;

        else slk[i] -= d;

        if (visy[i]) hy[i] -= d;

    }

    for (ll i = 1; i <= N; i++) {

        if (!visx[i] && !slk[i] && !check(i)) return;

    }

}

}

```

```

void init() {

    for (ll i = 1; i <= N; i++) {

        link_x[i] = link_y[i] = 0;

        visy[i] = false;

    }

    for (ll i = 1; i <= N; i++) {

```

```

        hx[i] = 0;
        for (ll j = 1; j <= N; j++) {
            if (hx[i] < mp[i][j]) hx[i] = mp[i][j];
        }
    }
} km;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);

    ll n;
    cin >> n;
    ll ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        ll a, b, c, d;
        cin >> a >> b >> c >> d;
        ans += a * a + b * b;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            km.mp[i][j] = -(c + d * (j - 1)) * (c + d * (j - 1));
            //      cout << -km.mp[i][j] << ' ';
            //      cin >> km.mp[i][j];
            //      km.mp[i][j] = -km.mp[i][j];
        }
        //      cout << endl;
    }

    km.N = n;
    km.init();
}

```

```

    for (int i = 1; i <= km.N; i++) km.bfs(i);

    for (int i = 1; i <= n; i++) ans -= km.mp[i][km.link_x[i]];

    cout << ans << endl;
}

```

prufer 序列

```

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <cstring>

#include <algorithm>

```

```

using namespace std;

```

```

const int N = 100010;

```

```

int n, m;

```

```

int f[N], d[N], p[N];

```

```

void tree2prufer()

```

```

{
    for (int i = 1; i < n; i ++ )
    {
        scanf("%d", &f[i]);
        d[f[i]] ++ ;
    }

    for (int i = 0, j = 1; i < n - 2; j ++ )
    {
        while (d[j]) j ++ ;
        p[i ++ ] = f[j];
    }
}

```

```

        while (i < n - 2 && -- d[p[i - 1]] == 0 && p[i - 1] < j) p[i ++ ]
= f[p[i - 1]];
    }

```

```

    for (int i = 0; i < n - 2; i ++ ) printf("%d ", p[i]);
}

```

```

void prufer2tree()

```

```

{
    for (int i = 1; i <= n - 2; i ++ )

```

```

    {
        scanf("%d", &p[i]);
        d[p[i]] ++ ;
    }

```

```

    p[n - 1] = n;

```

```

    for (int i = 1, j = 1; i < n; i ++, j ++ )

```

```

    {
        while (d[j]) j ++ ;
        f[j] = p[i];

```

```

        while (i < n - 1 && -- d[p[i]] == 0 && p[i] < j) f[p[i]] = p[i +
1], i ++ ;
    }

```

```

    for (int i = 1; i <= n - 1; i ++ ) printf("%d ", f[i]);

```

```

}

```

```

int main()

```

```

{

```



```

scanf("%d%d", &n, &m);

if (m == 1) tree2prufer();
else prufer2tree();

return 0;
}

```

朱刘算法

```

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <cstdio>

#include <algorithm>

#include <cmath>

#define x first
#define y second

using namespace std;

typedef pair<double, double> PDD;

const int N = 110;

const double INF = 1e8;

int n, m;
PDD q[N];
bool g[N][N];
double d[N][N], bd[N][N];
int pre[N], bpre[N];
int dfn[N], low[N], ts, stk[N], top;

```

```

int id[N], cnt;
bool st[N], ins[N];

void dfs(int u) {
    st[u] = true;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (g[u][i] && !st[i])
            dfs(i);
}

bool check_con() {
    memset(st, 0, sizeof st);
    dfs(1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!st[i])
            return false;
    return true;
}

double get_dist(int a, int b) {
    double dx = q[a].x - q[b].x;
    double dy = q[a].y - q[b].y;
    return sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

void tarjan(int u) {
    dfn[u] = low[u] = ++ts;
    stk[++top] = u, ins[u] = true;

```

```

    int j = pre[u];
    if (!dfn[j]) {
        tarjan(j);
        low[u] = min(low[u], low[j]);
    } else if (ins[j]) low[u] = min(low[u], dfn[j]);

    if (low[u] == dfn[u]) {
        int y;
        ++cnt;
        do {
            y = stk[top--], ins[y] = false, id[y] = cnt;
        } while (y != u);
    }
}

```

```

double work() {
    double res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            if (g[i][j]) d[i][j] = get_dist(i, j);
            else d[i][j] = INF;

    while (true) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            pre[i] = i;
            for (int j = 1; j <= n; j++)
                if (d[pre[i]][i] > d[j][i])

```

```

        pre[i] = j;
    }

    memset(dfn, 0, sizeof dfn);
    ts = cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!dfn[i])
            tarjan(i);

    if (cnt == n) {
        for (int i = 2; i <= n; i++) res += d[pre[i]][i];
        break;
    }

    for (int i = 2; i <= n; i++)
        if (id[pre[i]] == id[i])
            res += d[pre[i]][i];

    for (int i = 1; i <= cnt; i++)
        for (int j = 1; j <= cnt; j++)
            bd[i][j] = INF;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            if (d[i][j] < INF && id[i] != id[j]) {
                int a = id[i], b = id[j];
                if (id[pre[j]] == id[j]) bd[a][b] = min(bd[a][b], d[i]
[j] - d[pre[j]][j]);
                else bd[a][b] = min(bd[a][b], d[i][j]);
            }

```

```

    }

    n = cnt;
    memcpy(d, bd, sizeof d);
}

return res;
}

int main() {
    while (~scanf("%d%d", &n, &m)) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%lf%lf", &q[i].x, &q[i].y);

        memset(g, 0, sizeof g);
        while (m--) {
            int a, b;
            scanf("%d%d", &a, &b);
            if (a != b && b != 1) g[a][b] = true;
        }

        if (!check_con()) puts("poor snoopy");
        else printf("%.2lf\n", work());
    }

    return 0;
}

```

欧拉回路

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```

using namespace std;

typedef long long ll;

const int N = 1e6 + 10;


int stk[N], top;

struct edge {
    int to, idx;
};

vector<edge> g[N];


namespace Euler1 { //有向图欧拉回路

    bool vis[N];

    int cur[N];

    void dfs(int u, const int &w) {
        vis[abs(w)] = true;

        for (int &i = cur[u]; i < g[u].size(); i) {
            int idx = g[u][i].idx, v = g[u][i].to;

            i++;

            if (!vis[abs(idx)]) dfs(v, idx);
        }

        stk[++top] = w;
    }

    bool solve(int n) {
        // init();

```

```

    for (int i = 0; i <= n; i++) cur[i] = 0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) vis[i] = 0;
    // calculate degree
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (g[i].size() & 1) return false;
    }
    // Hierholzer
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (!g[i].empty()) {
            dfs(i, 0);
            break;
        }
    return true;
}
} // namespace Euler1

namespace Euler2 { // 无向图欧拉回路
    int deg[N], cur[N];

    void dfs(int u, const int &w) {
        for (int &i = cur[u]; i < g[u].size(); i++) {
            int idx = g[u][i].idx, v = g[u][i].to;
            i++;
            dfs(v, idx);
        }
        stk[++top] = w;
    }
}

```

```

bool solve(int n) {
    // init
    for (int i = 0; i <= n; i++) deg[i] = 0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) cur[i] = 0;
    // calculate degree
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (auto x: g[i]) deg[i]++, deg[x.to]--;
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        if (deg[i]) return false;
    // Hierholzer
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        if (!g[i].empty()) {
            dfs(i, 0);
            break;
        }
    return true;
}
} // namespace Euler2

int main() {
    int t, n, m;
    cin >> t >> n >> m;
    for (int u, v, i = 1; i <= m; i++) {
        cin >> u >> v;
        g[u].push_back({v, i});
        if (t == 1) g[v].push_back({u, -i});
    }
}

```



```

// solve

bool flag = t == 1 ? Euler1::solve(n) : Euler2::solve(n);

// output

if (!flag || (m > 0 && top - 1 < m))
    puts("NO");
else {
    puts("YES");
    for (int i = top - 1; i > 0; --i) printf("%d%c", stk[i], " \n"[i
== 1]);
}
return 0;
}

```

点分树

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const ll N = 2e5 + 10;

ll age[N];
struct edge {
    ll to, val;
};

struct father {
    ll u, num;
    ll dist;
};

struct son {
    ll age, dist;

    bool operator<(const son &s) const {
        return age < s.age;
    }
};

vector<father> f[N];
vector<vector<son> > s[N];
vector<edge> g[N];
```

```

bool st[N];
ll siz[N];

ll getsiz(ll u, ll fa) {
    if (st[u]) return 0;
    siz[u] = 1;
    for (auto x:g[u]) {
        if (x.to == fa) continue;
        if (st[x.to]) continue;
        siz[u] += getsiz(x.to, u);
    }
    return siz[u];
}

void getwc(ll u, ll fa, ll tot, ll &wc) {
    if (st[u]) return;
    ll mmax = 0, sum = 1;
    for (auto x:g[u]) {
        if (x.to == fa) continue;
        if (st[x.to]) continue;
        getwc(x.to, u, tot, wc);
        mmax = max(mmax, siz[x.to]);
        sum += siz[x.to];
    }
    mmax = max(mmax, tot - sum);
    if (2 * mmax <= tot) wc = u;
}

```

```

void getdist(ll u, ll fa, ll now, ll rt, ll kth, vector<son> &v) {
    if (st[u]) return;
    f[u].push_back({rt, kth, now});
    v.push_back({age[u], now});
    for (auto x:g[u]) {
        if (x.to == fa || st[x.to]) continue;
        getdist(x.to, u, now + x.val, rt, kth, v);
    }
}

```

```

void calc(ll u) {
    if (st[u]) return;
    getwc(u, -1, getsiz(u, -1), u);

    st[u] = 1;

    for (auto x: g[u]) {
        if (st[x.to]) continue;
        s[u].push_back(vector<son>(0));
        auto &v = s[u].back();
        v.push_back({-0x3f3f3f3f, 0});
        v.push_back({0x3f3f3f3f, 0});
        getdist(x.to, u, x.val, u, (ll) s[u].size() - 1, v);
        sort(v.begin(), v.end(), [](son a, son b) { return a.age <
b.age; });
        for (ll i = 1; i < v.size(); i++) {
            v[i].dist += v[i - 1].dist;
        }
    }
}

```

```

    for (auto x:g[u]) {
        calc(x.to);
    }
}

ll query(ll u, ll l, ll r) {
    ll ans = 0;
    for (auto x:f[u]) {
        if (l <= age[x.u] && age[x.u] <= r) ans += x.dist;
        for (ll i = 0; i < s[x.u].size(); i++) {
            if (i == x.num) continue;
            auto &v = s[x.u][i];
            ll btn = lower_bound(v.begin(), v.end(), (son) {l, 0}) -
v.begin() - 1;
            ll top = upper_bound(v.begin(), v.end(), (son) {r, 0}) -
v.begin() - 1;
            ans += v[top].dist - v[btn].dist;
            ans += (top - btn) * x.dist;
        }
    }
    for (auto v:s[u]) {
        ll btn = lower_bound(v.begin(), v.end(), (son) {l, 0}) -
v.begin() - 1;
        ll top = upper_bound(v.begin(), v.end(), (son) {r, 0}) -
v.begin() - 1;
        ans += v[top].dist - v[btn].dist;
    }
    return ans;
}

```

```

signed main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cout.tie(nullptr);

    ll n, q, a;
    cin >> n >> q >> a;
    for (ll i = 1; i <= n; i++) cin >> age[i];
    for (ll i = 1; i < n; i++) {
        ll x, y, z;
        cin >> x >> y >> z;
        g[x].push_back({y, z});
        g[y].push_back({x, z});
    }

    calc(1);

    ll ans = 0;
    while (q--) {
        ll u, l, r;
        cin >> u >> l >> r;
        l = (l + ans) % a;
        r = (r + ans) % a;
        if (l > r) swap(l, r);
        ans = query(u, l, r);
        cout << ans << endl;
    }
}

```

}

线性代数

高斯消元

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
const double eps = 1e-8;
void sway(vector<double>& a, vector<double>& b) {
    vector<double> s;
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
        s.push_back(a[i]);
    }
    a.clear();
    for (int i = 0; i < b.size(); i++) {
        a.push_back(b[i]);
    }
    b.clear();
    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
        b.push_back(s[i]);
    }
}
vector<double> gauss_jordan(const vector<vector<double> >& A,
                           const vector<double>& b) {
    int n = A.size();
    vector<vector<double> > B(n, vector<double>(n + 1));
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++) B[i][j] = A[i][j];
    for (int i = 0; i < n; i++) B[i][n] = b[i];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int pivot = i;
        for (int j = i; j < n; j++) {
            if (abs(B[j][i]) > abs(B[pivot][i])) pivot = j;
        }
        swap(B[i], B[pivot]);
        if (abs(B[i][i]) < eps) return vector<double>();
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) B[i][j] /= B[i][i];
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (i != j) {
                for (int k = i + 1; k <= n; k++) B[j][k] -= B[j][i] *
B[i][k];
            }
        }
    }
    vector<double> x(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) x[i] = B[i][n];
    return x;
}
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<double> > mat(n, vector<double>(m));
    for (int i = 0; i < n; i++) {

```



```

        for (int j = 0; j < m; j++) {
            cin >> mat[i][j];
        }
    }
    vector<double> val(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    vector<double> ans = gauss_jordan(mat, val);
    for (int i = 0; i < ans.size(); i++) cout << ans[i] << ' ';
}

```

矩阵行列式

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll mod = 1e9 + 7;
struct Matrix {
    static const ll MAXN = 300;
    ll a[MAXN][MAXN];

    void init() { memset(a, 0, sizeof(a)); }

    ll det(ll n) {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++) a[i][j] = (a[i][j] + mod) % mod;
        ll res = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (!a[i][i]) {
                bool flag = false;
                for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                    if (a[j][i]) {
                        flag = true;
                        for (int k = i; k < n; k++) {
                            swap(a[i][k], a[j][k]);
                        }
                        res = -res;
                        break;
                    }
                }
            }
            if (!flag) return 0;
        }

        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            while (a[j][i]) {
                ll t = a[i][i] / a[j][i];
                for (int k = i; k < n; k++) {
                    a[i][k] = (a[i][k] - t * a[j][k]) % mod;
                    swap(a[i][k], a[j][k]);
                }
                res = -res;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    res *= a[i][i];
    res %= mod;
}
return (res + mod) % mod;
}
} mat;

```

线性基

//

```

const int maxbit = 62;           //maxbit 不能太大

struct L_B{
    ll lba[maxbit];
    L_B(){
        memset(lba, 0, sizeof(lba));
    }

    void Insert(ll val){          //插入
        for(int i = maxbit - 1; i >= 0; -- i) // 从高位向低位扫
            if(val & (1ll << i)){ //
                if(!lba[i]){
                    lba[i] = val;
                    break;
                }
                val ^= lba[i];
            }
        }
    };
}
//对原集合的每个数 val 转为2 进制，从高位向低位扫，对于当前位为1 的，若 lba[i]
//不存在就令 lba[i]=x, 否则令 val=val`xor`lba[i]
//使用： 直接insert
// -----线性基模板

```

线性基 2

线性基 能表示的线性空间与原向量 能表示的线性空间等价

用高斯消元得到线性基

先输入数组 a[] 中

```

int n, k;
ll a[N];

```

```

void getVec() {
    k = 0;

    for(int i = 62; i >= 0; -- i) {
        for(int j = k; j < n; ++ j) {
            if(a[j] >> i & 1) {
                swap(a[j], a[k]);
                break;
            }
        }
        if(!(a[k] >> i & 1)) continue;
        for(int j = 0; j < n; ++j) {
            if(j != k && (a[j] >> i & 1)) {
                a[j] ^= a[k];
            }
        }
        ++k;
        if(k == n) break;
    }
}

```

这里注意最后的线性基是 $a[]$ 中从 0 到 $k-1$ 个，在前的的是高位

矩阵（加减乘快速幂

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
```

```
const ll N = 305;
```

```
const ll mod = 998244353;
```

//矩阵类模板

```
struct Matrix {
```

```
    ll n, m;
```

```
    ll a[N][N];
```

```
    void set(ll _a, ll _b) {
```

```

        n = _a, m = _b;
    }

```

```

Matrix() {
    clear();
}

```

```

void clear() {
    n = m = 0;
    memset(a, 0, sizeof(a));
}

```

```

Matrix operator+(const Matrix &b) const {
    Matrix tmp;
    tmp.n = n;
    tmp.m = m;
    for (ll i = 0; i < n; ++i)
        for (ll j = 0; j < m; ++j)
            tmp.a[i][j] = (a[i][j] + b.a[i][j]) % mod;
    return tmp;
}

```

```

Matrix operator-(const Matrix &b) const {
    Matrix tmp;
    tmp.n = n;
    tmp.m = m;
    for (ll i = 0; i < n; ++i) {
        for (ll j = 0; j < m; ++j)

```

```

        tmp.a[i][j] = (a[i][j] - b.a[i][j] + mod) % mod;
    }

    return tmp;
}

```

```

Matrix operator*(const Matrix &b) const {
    Matrix tmp;
    tmp.clear();
    tmp.n = n;
    tmp.m = b.m;
    for (ll i = 0; i < n; ++i)
        for (ll j = 0; j < b.m; ++j)
            for (ll k = 0; k < m; ++k) {
                tmp.a[i][j] += a[i][k] * b.a[k][j];
                tmp.a[i][j] %= mod;
            }
    return tmp;
}

```

```

Matrix get(ll x) { // 幂运算
    Matrix E;
    E.clear();
    E.set(n, m);
    for (ll i = 0; i < n; ++i)
        E.a[i][i] = 1;
    if (x == 0) return E;
    else if (x == 1) return *this;
}

```

```

    Matrix tmp = get(x / 2);

    tmp = tmp * tmp;

    if (x % 2) tmp = tmp * (*this);

    return tmp;
}

void exgcd(ll _a, ll _b, ll &x, ll &y) {
    if (!_b) return x = 1, y = 0, void();
    exgcd(_b, _a % _b, y, x);
    y -= x * (_a / _b);
}

ll inv(ll p) {
    ll x, y;
    exgcd(p, mod, x, y);
    return (x + mod) % mod;
}

Matrix inv() {
    Matrix E = *this;
    ll is[N], js[N];
    for (ll k = 0; k < E.n; k++) {
        is[k] = js[k] = -1;
        for (ll i = k; i < E.n; i++) // 1
            for (ll j = k; j < E.n; j++)
                if (E.a[i][j]) {
                    is[k] = i, js[k] = j;
                    break;
                }
    }
}

```

```

    }
    if (is[k] == -1) {
        E.clear();
        return E;
    }
    for (ll i = 0; i < E.n; i++) // 2
        swap(E.a[k][i], E.a[is[k]][i]);
    for (ll i = 0; i < E.n; i++)
        swap(E.a[i][k], E.a[i][js[k]]);
    if (!E.a[k][k]) {
        E.clear();
        return E;
    }
    E.a[k][k] = inv(E.a[k][k]); // 3
    for (ll j = 0; j < E.n; j++)
        if (j != k) // 4
            (E.a[k][j] *= E.a[k][k]) %= mod;
    for (ll i = 0; i < E.n; i++)
        if (i != k) // 5
            for (ll j = 0; j < E.n; j++)
                if (j != k)
                    (E.a[i][j] += mod - E.a[i][k] * E.a[k][j] % mo
d) %= mod;
    for (ll i = 0; i < E.n; i++)
        if (i != k) // 就是这里不同
            E.a[i][k] = (mod - E.a[i][k] * E.a[k][k] % mod) % mod;
}
for (ll k = E.n - 1; k >= 0; k--) { // 6

```

```

        for (ll i = 0; i < E.n; i++)
            swap(E.a[js[k]][i], E.a[k][i]);
        for (ll i = 0; i < E.n; i++)
            swap(E.a[i][is[k]], E.a[i][k]);
    }
    return E;
}
};
//矩阵模板结束

```

稀疏矩阵乘法

```

struct Matrix{
    int n,m;
    int a[maxn][maxn];////
    void clear(){
        n=m=0;
        memset(a,0,sizeof(a));
    }
    Matrix operator * (const Matrix &b) const{
        Matrix tmp;
        tmp.clear();
        tmp.n=n;tmp.m=b.m;
        for (int k=0;k<m;++k){
            for (int i=0;i<n;++i){
                if(a[i][k]==0) continue;
                for(int j=0;j<b.m;++j){
                    if(b.a[k][j]==0) continue;
                    tmp.a[i][j]+=a[i][k]*b.a[k][j];
                    tmp.a[i][j]%=mod;
                }
            }
        }
        return tmp;
    }
};
//稀疏矩阵乘法

```


杂项

mt19937

```
#include <random>
#include <iostream>

int main()
{
    std::random_device rd; //获取随机数种子
    std::mt19937 gen(rd()); //Standard mersenne_twister_engine seeded with rd()
    std::uniform_int_distribution<> dis(0, 9);

    for (int n = 0; n<20; ++n)
        std::cout << dis(gen) << ' ';
    std::cout << '\n';
    system("pause");
    return 0;
}

//可能的结果: 7 2 2 1 4 1 4 0 4 7 2 1 0 9 1 9 2 3 5 1
```

double : std::uniform_real_distribution<> dis(0, 9);

```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <random>
using namespace std;
int main()
{
    // 随机数种子
    unsigned seed = std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch().count();
    mt19937 rand_num(seed); // 大随机数
    uniform_int_distribution<long long> dist(0, 1000000000); // 给定范围
    cout << dist(rand_num) << endl;
    return 0;
}
```

注意： 代码中的 rand_num 和 dist 都是自己定义的对象，不是系统的。

洗牌算法

```
#include <random>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <iostream>

int main()
```

```

{
    std::vector<int> v = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

    std::random_device rd;
    std::mt19937 g(rd());

    std::shuffle(v.begin(), v.end(), g);

    std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout,
" "));
    std::cout << "\n";

    system("pause");
    return 0;
}

```

快读

```

inline int read(){
    int X=0,w=0;char ch=0;
    while(!isdigit(ch)){w|=ch=='-';ch=getchar();}
    while(isdigit(ch))X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
    return w?-X:X;
}

```

fread 快读

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

char next_char() {
    static char buf[1 << 20], *first, *last;
    if(first == last) {
        last = buf + fread(buf, 1, 1 << 20, stdin);
        first = buf;
    }
    return first == last ? EOF : *first++;
}

```

```

inline int read(){
    int x = 0, w = 0; char ch = 0;
    while(!isdigit(ch)) {w |= ch == '-'; ch = next_char(); }
    while(isdigit(ch)) {x = (x << 3) + (x << 1) + (ch ^ 48), ch = next
_char(); }
    return w ? -x : x;
}

```

```

int main(){
    freopen("1.txt", "r", stdin); // 交代码的时候一定要去掉aaa
}

```

```
int T;  
cin >> T;  
while(T --){  
    int x = read();  
    cout << x << endl;  
}  
}
```

朝鲜大哥快读

```

#define FI(n) FastIO::read(n)
#define FO(n) FastIO::write(n)
#define Flush FastIO::Fflush()
//程序末尾写上 Flush;

namespace FastIO {
    const int SIZE = 1 << 16;
    char buf[SIZE], obuf[SIZE], str[60];
    int bi = SIZE, bn = SIZE, opt;
    double D[] = {0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001,
0.0000001, 0.00000001, 0.000000001, 0.0000000001};

    int read(char *s) {
        while (bn) {
            for (; bi < bn && buf[bi] <= ' '; bi++);
            if (bi < bn)
                break;
            bn = fread(buf, 1, SIZE, stdin);
            bi = 0;
        }
        int sn = 0;
        while (bn) {
            for (; bi < bn && buf[bi] > ' '; bi++)
                s[sn++] = buf[bi];
            if (bi < bn)
                break;
            bn = fread(buf, 1, SIZE, stdin);
            bi = 0;
        }
        s[sn] = 0;
        return sn;
    }

    bool read(int &x) {
        int n = read(str), bf = 0;
        if (!n)
            return 0;
        int i = 0;
        if (str[i] == '-')
            bf = 1, i++;
        else if (str[i] == '+')
            i++;
        for (x = 0; i < n; i++)
            x = x * 10 + str[i] - '0';
        if (bf)
            x = -x;
        return 1;
    }
}

```

```

bool read(long long &x) {
    int n = read(str), bf;
    if (!n)
        return 0;
    int i = 0;
    if (str[i] == '-')
        bf = -1, i++;
    else
        bf = 1;
    for (x = 0; i < n; i++)
        x = x * 10 + str[i] - '0';
    if (bf < 0)
        x = -x;
    return 1;
}

void write(int x) {
    if (x == 0)
        obuf[opt++] = '0';
    else {
        if (x < 0)
            obuf[opt++] = '-', x = -x;
        int sn = 0;
        while (x)
            str[sn++] = x % 10 + '0', x /= 10;
        for (int i = sn - 1; i >= 0; i--)
            obuf[opt++] = str[i];
    }
    if (opt >= (SIZE >> 1)) {
        fwrite(obuf, 1, opt, stdout);
        opt = 0;
    }
}

void write(long long x) {
    if (x == 0)
        obuf[opt++] = '0';
    else {
        if (x < 0)
            obuf[opt++] = '-', x = -x;
        int sn = 0;
        while (x)
            str[sn++] = x % 10 + '0', x /= 10;
        for (int i = sn - 1; i >= 0; i--)
            obuf[opt++] = str[i];
    }
    if (opt >= (SIZE >> 1)) {
        fwrite(obuf, 1, opt, stdout);
        opt = 0;
    }
}

```

```

    }

    void write(unsigned long long x) {
        if (x == 0)
            obuf[opt++] = '0';
        else {
            int sn = 0;
            while (x)
                str[sn++] = x % 10 + '0', x /= 10;
            for (int i = sn - 1; i >= 0; i--)
                obuf[opt++] = str[i];
        }
        if (opt >= (SIZE >> 1)) {
            fwrite(obuf, 1, opt, stdout);
            opt = 0;
        }
    }

    void write(char x) {
        obuf[opt++] = x;
        if (opt >= (SIZE >> 1)) {
            fwrite(obuf, 1, opt, stdout);
            opt = 0;
        }
    }

    void Fflush() {
        if (opt)
            fwrite(obuf, 1, opt, stdout);
        opt = 0;
    }
}; // namespace FastIO

```

模拟退火

“优化的随机算法”

连续函数找区间最优

// 找一个点，与平面中的 n 个点的距离和最近

//进行多次模拟退火避免局部最大值

```

#include <bits/stdc++.h>
#include <ctime>
using namespace std;

const int maxn = 110;

int n;

```

```

#define x first
#define y second

typedef pair<double, double> PDD;

PDD q[maxn];
double ans = 1e8;

double rand(double l, double r) {
    return (double) rand() / RAND_MAX * (r - l) + l;
}

double getDist(PDD a, PDD b) {
    double dx = a.x - b.x;
    double dy = a.y - b.y;
    return sqrt(dx * dx + dy * dy) ;
}

double calc(PDD p) {
    double res = 0;
    for(int i = 0; i < n; ++ i) {
        res += getDist(q[i], p);
    }
    ans = min(ans, res);
    return res;
}

double simulate_anneal() {
    PDD cur(rand(0, 10000), rand(0, 10000)); // 随机一个起点
    for(double T = 1e4; T > 1e-4; T = T * 0.99) { // 初始温度, 末态温度,
        // 衰减系数, 一般调整衰减系数 0.999 0.95
        PDD np(rand(cur.x - T, cur.x + T), rand(cur.y - T, cur.y + T));
        // 随机新点
        double delta = calc(np) - calc(cur);
        if(exp(-delta / T) > rand(0, 1)) cur = np; // 如果新点比现在的点更
        // 优, 必过去, 不然有一定概率过去
    }
}

int main() {
    cin >> n;
    for(int i = 0; i < n; ++ i) {
        cin >> q[i].x >> q[i].y;
    }

    while((double) clock() / CLOCKS_PER_SEC < 0.8) { // 卡时 // 或for

```



```

(100)
    simulate_anneal();
}

cout << (int)(ans + 0.5) << endl;

return 0;
}

// n 个点带权费马点 // 平衡点||吊打 XXX
//n 个二维坐标点，带重物重量，找平衡点
//进行一次模拟退火，但是在局部最大值周围多次跳动（以提高精度

#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

const int N = 10005;
int n, x[N], y[N], w[N];
double ansx, ansy, dis;

double Rand() { return (double)rand() / RAND_MAX; }
double calc(double xx, double yy) {
    double res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        double dx = x[i] - xx, dy = y[i] - yy;
        res += sqrt(dx * dx + dy * dy) * w[i];
    }
    if (res < dis) dis = res, ansx = xx, ansy = yy;
    return res;
}
void simulateAnneal() {
    double t = 100000;
    double nowx = ansx, nowy = ansy;
    while (t > 0.001) {
        double nextx = nowx + t * (Rand() * 2 - 1);
        double nexty = nowy + t * (Rand() * 2 - 1);
        double delta = calc(nextx, nexty) - calc(nowx, nowy);
        if (exp(-delta / t) > Rand()) nowx = nextx, nowy = nexty;
        t *= 0.97;
    }
    for (int i = 1; i <= 1000; ++i) {
        double nextx = ansx + t * (Rand() * 2 - 1);
        double nexty = ansy + t * (Rand() * 2 - 1);
        calc(nextx, nexty);
    }
}
}

```

```

int main() {
    srand(time(0));
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        scanf("%d%d%d", &x[i], &y[i], &w[i]);
        ansx += x[i], ansy += y[i];
    }
    ansx /= n, ansy /= n, dis = calc(ansx, ansy);
    simulateAnneal();
    printf("%.3lf %.3lf\n", ansx, ansy);
    return 0;
}

```

整体二分

```

ll bit[N];

void add_bit(ll k, ll a) {
    while (k < N) {
        bit[k] = bit[k] + a;
        k += k & -k;
    }
}

ll query_bit(ll k) {
    ll ans = 0;
    while (k) {
        ans = ans + bit[k];
        k -= k & -k;
    }
    return ans;
}

struct node {
    ll x, y, k, id, type;
};
node q[N], q1[N], q2[N];
ll ans[N], now[N], tot, totx;

void solve(ll l, ll r, ll ql, ll qr) {
    if (ql > qr) return;
    if (l == r) {
        for (ll i = ql; i <= qr; i++) {
            if (q[i].type == 2) {
                ans[q[i].id] = l;
            }
        }
        return;
    }
    ll mid = (l + r) >> 1;

```

```

    ll cq1 = 0, cq2 = 0;
    for (ll i = ql; i <= qr; i++) {
        if (q[i].type == 1) {
            if (q[i].y <= mid) {
                add_bit(q[i].x, q[i].k);
                q1[++cq1] = q[i];
            } else {
                q2[++cq2] = q[i];
            }
        } else {
            ll sum = query_bit(q[i].y) - query_bit(q[i].x - 1);
            if (sum >= q[i].k) {
                q1[++cq1] = q[i];
            } else {
                q2[++cq2] = q[i];
                q2[cq2].k -= sum;
            }
        }
    }
    for (ll i = 1; i <= cq1; i++) if (q1[i].type == 1) add_bit(q1[i].x,
-q1[i].k);
    for (ll i = 1; i <= cq1; i++) q[ql + i - 1] = q1[i];
    for (ll i = 1; i <= cq2; i++) q[ql + cq1 + i - 1] = q2[i];
    solve(l, mid, ql, ql + cq1 - 1);
    solve(mid + 1, r, ql + cq1, qr);
}

void init() {
    totx = 0;
    tot = 0;
    memset(bit, 0, sizeof bit);
}

```

字符串

马拉车

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 100005;
char s[maxn];
char s_new[maxn * 2];
int p[maxn * 2];

int Manacher(char* a, int l) {
    s_new[0] = '$';

```

```

s_new[1] = '#';
int len = 2;
for (int i = 0; i < l; i++) {
    s_new[len++] = a[i];
    s_new[len++] = '#';
}
s_new[len] = '\0';
int id;
int mx = 0;
int mmax = 0;

for (int i = 1; i < len; i++) {
    p[i] = i < mx ? min(p[2 * id - i], mx - i) : 1;
    while (s_new[i + p[i]] == s_new[i - p[i]]) p[i]++;
    if (mx < i + p[i]) {
        id = i;
        mx = i + p[i];
    }
    mmax = max(mmax, p[i] - 1);
}
return mmax;
}

int main() {
    cin >> s;
    cout << Manacher(s, strlen(s));
}

```

AC 自动机

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct AC {
    static const int maxnode = 200005;
    static const int sigma_size = 26;
    char T[maxnode];
    int ch[maxnode][sigma_size];
    int val[maxnode], fail[maxnode], last[maxnode];
    int sz;
    vector<pair<int, int> > ans;

    void init() {
        sz = 1;
        memset(ch[0], 0, sizeof(ch[0]));
        ans.clear();
    }

    int idx(const char &c) { return c - 'a'; }

    void insert(string s, int v) {

```

```

    int u = 0, n = s.length();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int c = idx(s[i]);
        if (!ch[u][c]) {
            memset(ch[sz], 0, sizeof(ch[sz]));
            val[sz] = 0;
            ch[u][c] = sz++;
        }
        u = ch[u][c];
    }
    val[u] = v;
}

void get_fail() {
    queue<int> que;
    fail[0] = 0;
    for (int c = 0; c < sigma_size; c++) {
        int u = ch[0][c];
        if (u) {
            fail[u] = 0;
            que.push(u);
            last[u] = 0;
        }
    }
    while (!que.empty()) {
        int r = que.front();
        que.pop();
        for (int c = 0; c < sigma_size; c++) {
            int u = ch[r][c];
            if (!u) continue;
            que.push(u);
            int v = fail[r];
            while (v && !ch[v][c]) v = fail[v];
            fail[u] = ch[v][c];
            last[u] = val[fail[u]] ? fail[u] : last[fail[u]];
        }
    }
}

void print(int j) {
    if (j) {
        ans.push_back(pair<int, int>(j, val[j]));
        print(last[j]);
    }
}

void find() {
    int n = strlen(T);
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

        int c = idx(T[i]);
        while (j && !ch[j][c]) j = fail[j];
        j = ch[j][c];
        if (val[j])
            print(j);
        else if (last[j])
            print(last[j]);
    }
}
} ac; //字符串下标从0开始

```

KMP

//next 数组等价于前缀函数

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
typedef long long ll;
```

```
int kmp(char *s1,int *p1,char *s2=0,int *p2=0){//必须先求s1的next数组,
    即kmp(s1,p1);再kmp(s1,p1,s2,p2);
```

```
    int n=strlen(s1);
```

```
    if(p2==0){
```

```
        p1[0]=0;
```

```
        for(int i=1;s1[i]!='\0';i++){
```

```
            int j=p1[i-1];
```

```
            while(j>0&&s1[i]!=s1[j])j=p1[j-1];
```

```
            if(s1[i]==s1[j])j++;
```

```
            p1[i]=j;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        for(int i=0;s2[i]!='\0';i++){
```

```
            int j=i==0?0:p2[i-1];
```

```
            while(j>0&&s2[i]!=s1[j])j=p1[j-1];
```

```
            if(s2[i]==s1[j])j++;
```

```
            p2[i]=j;
```

```
            if(j==n)return i-n+2;//返回位置
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int main(){
```

```
    char s1[15],s2[105];
```

```
    int p1[15],p2[105];
```

```
    cin>>s1>>s2;
```

```
    kmp(s1,p1);
```

```
    cout<<kmp(s1,p1,s2,p2)<<endl;
```

```

    return 0;
}

```

KMP 2

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct KMP {
    static const int MAXN = 1000010;
    char T[MAXN], P[MAXN];
    int fail[MAXN];
    vector<int> ans;

    void init() { ans.clear(); }

    void get_fail() {
        int m = strlen(P);
        fail[0] = fail[1] = 0;
        for (int i = 1; i < m; i++) {
            int j = fail[i];
            while (j && P[i] != P[j]) j = fail[j];
            fail[i + 1] = (P[i] == P[j] ? j + 1 : 0);
        }
    }

    void find() {
        int n = strlen(T), m = strlen(P);
        get_fail();
        int j = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            while (j && P[j] != T[i]) j = fail[j];
            if (P[j] == T[i]) j++;
            if (j == m) ans.push_back(i - m + 1);
        }
    }
} kmp; //P 为模式串，下标从 0 开始，输入后直接调用 find()

```

Tire

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Trie {
    static const int maxnode = 200005;
    static const int sigma_size = 26;
    int ch[maxnode][sigma_size];
    int val[maxnode];
    int sz;

```

```

Trie() {
    sz = 1;
    memset(ch[0], 0, sizeof(ch[0]));
}

int idx(const char &c) { return c - 'a'; }

void insert(string s, int v) {
    int u = 0, n = s.length();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int c = idx(s[i]);
        if (!ch[u][c]) {
            memset(ch[sz], 0, sizeof(ch[sz]));
            val[sz] = 0;
            ch[u][c] = sz++;
        }
        u = ch[u][c];
    }
    val[u] = v;
}

int find(string s) {
    int u = 0, n = s.length();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int c = idx(s[i]);
        if (!ch[u][c]) return 0;
        u = ch[u][c];
    }
    return val[u];
}
} trie;

```

后缀数组

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct SuffixArray {
    static const int MAXN = 1100000;
    char s[MAXN];
    int sa[MAXN], t[MAXN], t1[MAXN], c[MAXN], ra[MAXN], height[MAXN], m;
    inline void init() { memset(this, 0, sizeof(SuffixArray)); }

    inline void get_sa(int n) {
        m = 256;
        int *x = t, *y = t1;
        for (int i = 1; i <= m; i++) c[i] = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) c[x[i] = s[i]]++;
        for (int i = 1; i <= m; i++) c[i] += c[i - 1];
        for (int i = n; i >= 1; i--) sa[c[x[i]]--] = i;
    }
};

```



```

    for (int k = 1; k <= n; k <<= 1) {
        int p = 0;
        for (int i = n - k + 1; i <= n; i++) y[++p] = i;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            if (sa[i] > k) y[++p] = sa[i] - k;
        for (int i = 1; i <= m; i++) c[i] = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) c[x[y[i]]]++;
        for (int i = 1; i <= m; i++) c[i] += c[i - 1];
        for (int i = n; i >= 1; i--) sa[c[x[y[i]]]--] = y[i];
        std::swap(x, y);
        p = x[sa[1]] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            x[sa[i]] = (y[sa[i - 1]] == y[sa[i]] &&
                y[sa[i - 1] + k] == y[sa[i] + k])
                ? p
                : ++p;
        }
        if (p >= n) break;
        m = p;
    }
}

inline void get_height(int n) {
    int i, j, k = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) ra[sa[i]] = i;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (k) k--;
        int j = sa[ra[i] - 1];
        while (s[i + k] == s[j + k]) k++;
        height[ra[i]] = k;
    }
}

} SA; //字符串下标从一开始

```

可持久化字典树

```

struct Trie01 {
    static const int maxnode = 2000005;
    static const int sigma_size = 2;
    int ch[maxnode << 5][sigma_size], val[maxnode << 5];
    int rt[maxnode];
    int sz;

    Trie01() {
        sz = 0;
        memset(ch[0], 0, sizeof(ch[0]));
    }
}

```

```

void insert(int &now, int pre, int v) {
    now = ++sz;
    for (int i = 30; i >= 0; i--) {
        int k = ((v >> i) & 1);
        ch[now][k] = ++sz;
        ch[now][k ^ 1] = ch[pre][k ^ 1];
        val[ch[now][k]] = val[ch[pre][k]] + 1;
        now = ch[now][k];
        pre = ch[pre][k];
    }
}
}
} trie;

```

对拍

windows 环境下 bat 对拍

```

@echo off
:loop
    dataa.exe > data.txt
    biao Cheng.exe < data.txt > ac.txt
    A.exe < data.txt > test.txt
    fc ac.txt test.txt
    if not errorlevel 1 goto loop
pause
goto loop

```

其中要改的部分（标红辽）：

```

@echo off
:loop
    dataa.exe > data.txt
    $< color {red} {biao Cheng.exe} $ < data.txt > ac.txt
    $< color {red} {A.exe} $ < data.txt > test.txt
    fc ac.txt test.txt
    if not errorlevel 1 goto loop
pause
goto loop

```

文件以 .bat 作为后缀

将三个程序（数据生成文件（dataa），标程或暴力代码（biao Cheng），要看的代码（A））放在同一目录下，

记得加 freopen

随机数记得加 `srand((int)time(0));`

随机数生成 code

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main(){
    freopen("data.txt", "w", stdout);

    srand((int)time(0));
    int T = rand() % 100000;
    cout << T << endl;

    for (int i = 0; i < T; i++){
        cout << rand() % 100;
    }
}
```

`rand()` 似乎只有三万多, 需要更大的数的话要乘一下