

FORMA 2. Qiymət cədvəli

Nö	Ad	Təsvir	Miqdarı	Ölçü vahidi	Kateqoriya	Satınalma obyekti
1	Videodivara sistemi 3x3 46 inch quraşdırılma daxil	-	5	dəst	30162402	Mal
2	İnteraktiv lövhə	-	10	dəst	43221520	Mal
3	Proyektor	-	10	dəst	45111604	Mal
4	Proyektor asılıqanı	-	10	ədəd	56101710	Mal
5	Proyektor pərdəsi	-	10	ədəd	56101710	Mal
6	HDMI kabeli 20 m-lik	-	10	ədəd	26121609	Mal
7	Təqdimat idarəetmə pultu	-	10	ədəd	52161525	Mal
8	Monitor 43`	-	20	ədəd	52161505	Mal
9	Monitor 43` üçün kronşteyn	-	20	ədəd	52161505	Mal
10	İP PTZ videokamera	-	10	ədəd	45121515	Mal
11	İP videokamera 4 MP (çöl tipli)	-	700	ədəd	45121515	Mal
12	İP videokamera 2 MP (tavan tipli)	-	300	ədəd	45121515	Mal
13	İP videokamera 2 MP (tavan tipli hərəkət sensorlu səsli)	-	60	ədəd	45121515	Mal
14	Germetik qutu 120x120mm (kamera altlığı)	-	1060	ədəd	24121807	Mal
15	NVR yaddaş qurğusu (32 ch)	-	20	ədəd	52161516	Mal
16	NVR yaddaş qurğusu (16 ch)	-	30	ədəd	52161516	Mal
17	HDD 4TB (WD)	-	50	ədəd	43201803	Mal
18	BNC connector	-	50	ədəd	39121433	Mal
19	4 port optic sonlama qutusu (çöl tipli)	-	20	ədəd	43223340	Mal
20	8 port optic sonlama qutusu (çöl tipli)	-	20	ədəd	43223340	Mal
21	PoE Switch GB (8 port, 2 SFP modul girişli) idarəolunan	-	40	ədəd	43222612	Mal
22	DVR yaddaş qurğusu (16 kanallı hibrid)	-	20	dəst	52161516	Mal
23	DVR yaddaş qurğusu (8 kanallı hibrid)	-	20	dəst	52161516	Mal
24	24V 5 V qida azaldıcı bloku	-	50	ədəd	39121635	Mal
25	Alminium qida kabeli 2x10mm (çöl tipli SİP)	-	10000	m	26121658	Mal
26	CCTV kamera kabeli	-	2000	m	45121610	Mal
27	CCTV tester (İP və analog kamera üçün)	-	2	ədəd	41113740	Mal
28	12V 65A akkumulyator batareyası	-	50	ədəd	26111701	Mal
29	Metal axtaran detektor	-	10	ədəd	41111903	Mal
30	Giriş-çıxış sistemi üçün controller	-	10	ədəd	25174403	Mal
31	12V 3A adapter	-	130	ədəd	43201552	Mal
32	Sıxıcı zəjim 30 sm	-	50	paçka	27112729	Mal
33	Germetik qutu 300*400 mm	-	30	ədəd	24121807	Mal

(B) SATINALMA PREDMETİNƏ DAİR TƏLƏBLƏR

Videomüşahidə avadanlıqları və texniki vasitələr

S/s	Maddi dəyərlinin adı	Ölçü vahidi	Miqdarı	Vahidin qiyməti (manat)	Ümumi məbləğ (manat)	Qeyd
1.	Videodivara sistemi 3x3 46 inch quraşdırılma daxil	dəst	5			
2.	İnteraktiv lövhə	dəst	10			
3.	Proyektor	dəst	10			
4.	Proyektor asılıqanı	ədəd	10			
5.	Proyektor pərdəsi	ədəd	10			
6.	HDMI kabeli 20 m-lik	ədəd	10			
7.	Təqdimat idarəetmə pultu	ədəd	10			
8.	Monitor 43`	ədəd	20			
9.	Monitor 43` üçün kronşteyn	ədəd	20			
10.	İP PTZ videokamera	ədəd	10			
11.	İP videokamera 4 MP (çöl tipli)	ədəd	700			
12.	İP videokamera 2 MP (tavan tipli)	ədəd	300			
13.	İP videokamera 2 MP (tavan tipli hərəkət sensorlu səsli)	ədəd	60			
14.	Germetik qutu 120x120mm (kamera altlığı)	ədəd	1060			
15.	NVR yaddaş qurğusu (32 ch)	ədəd	20			
16.	NVR yaddaş qurğusu (16 ch)	ədəd	30			
17.	HDD 4TB (WD)	ədəd	50			
18.	BNC connector	ədəd	50			
19.	4 port optic sonlama qutusu (çöl tipli)	ədəd	20			
20.	8 port optic sonlama qutusu (çöl tipli)	ədəd	20			
21.	PoE Switch GB (8 port, 2 SFP modul girişli) idarəolunan	ədəd	40			
22.	DVR yaddaş qurğusu (16 kanallı hibrid)	dəst	20			
23.	DVR yaddaş qurğusu (8 kanallı hibrid)	dəst	20			

24.	24V 5 V qida azaldıcı bloku	ədəd	50			
25.	Alminium qida kabeli 2x10mm (çöl tipli SiP)	metr	10000			
26.	CCTV kamera kabeli	metr	2000			
27.	CCTV tester (İP və analoq kamera üçün)	ədəd	2			
28.	12V 65A akkumulyator batareyası	ədəd	50			
29.	Metal axtaran detektor	ədəd	10			
30.	Giriş-çıxış sistemi üçün controller	ədəd	10			
31.	12V 3A adapter	ədəd	130			
32.	Sıxıcı zəjim 30 sm	packa	50			
33.	Germetik qutu 300*400 mm	ədəd	30			
Cəmi:						
ƏDV 18%:						
Yekun məbləğ bütün xərclər daxil olmaqla						

S/S	Satin alınması planlaşdırılan satınalma predmetinin			
	Adı	Texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri	Ölçü vahidi	Miq-darı
1	2	3	4	5
1	Videodivara sistemi 3x3 46 inch quraşdırılma daxil	Video Wall Sistemi (3x3 konfigurasiya, 9 panel) 9 ədəd 46 inch monitor 9 ədəd front maintenance brakət 11 ədəd HDMI 4K 10 metr with buckle 1 ədəd IR to RS232 Controller 1 ədəd video decoder controller Aksesuarlar quraşdırılma daxil Qeyd olunan avdanlıqlar 1 set olaraq nəzərə alınmalıdır. Ümumi tələblər Sistem sənaye səviyyəli video wall həlli olmalı və 24/7 fasiləsiz işləmə rejimi üçün nəzərdə tutulmalıdır. Sistem monitor panelləri, video wall controller/decoder, montaj konstruksiyası, kabel və aksesuarlar daxil olmaqla tam komplekt şəklində təklif edilməlidir. Sistem monitoring mərkəzləri, idarəetmə otaqları və komanda mərkəzləri üçün uyğun olmalıdır. Sistem vahid idarəetmə, split, zoom, roam, overlay və free-layout funksiyalarını dəstəkləməlidir. Display Unit – Video Wall Paneli Ekran ölçüsü: 46 düym Panel tipi: Sənaye səviyyəli LCD (ADS və ya ekvivalent) Təsvir həlli: 1920 x 1080 (Full HD) İş rejimi: 24/7 continuous operation MTBF: minimum 50.000 saat Bezel qalınlığı: Panel-panel (B2B – Bezel-to-Bezel) ölçüsü ≤ 1.7 mm Parlaqlıq: ≥ 500 cd/m² Kontrast nisbəti: ≥ 1200:1 Baxış bucağı: 178° (H) / 178° (V) Cavab müddəti: ≤ 8 ms Rəng dərinliyi: minimum 8 bit (16.7M rəng) Səth: Anti-glare Fabrik kalibrasiyalı rəng bərabərliyi (color uniformity) təmin olunmalıdır. Video wall konfigurasiyasında panel-panel rəng fərqi minimum səviyyədə saxlanılmalıdır. Giriş / Çıxış interfeysləri Girişlər: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort (DP), RS-232 Çıxışlar: DisplayPort OUT (DP daisy-chain), RS-232 DisplayPort daisy-chain vasitəsilə minimum 9 panelin (3x3) stabil, gecikməsiz və frame-drop olmadan işləməsi təmin olunmalıdır. DP/HDMI üzərindən 4K signal qəbulu dəstəklənməlidir. Front-Maintenance və montaj konstruksiyası Panellər tam ön tərəfdən servis edilə bilməlidir (front-maintenance). Əlavə vakuum qurğusu, xüsusi alət və ya panelin sökülməsi tələb olunmamalıdır. Montaj konstruksiyası: Dəqiq mikro-hizalama (fine adjustment) imkanı Panel səviyyəsində ±2 mm dəqiqliklə tənzimləmə Sürətli çıxarılma və yenidən quraşdırma mexanizmi 3x3 konfigurasiyada tam uyğun və stabil montaj təmin olunmalıdır. Video Wall Controller / Decoder Tip: Ultra-HD video wall controller / decoder Əməliyyat sistemi: Embedded Linux Video dekodlama formatları: H.265+, H.265, H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG Maksimal dekodlama qabiliyyəti: 32 MP-ə qədər Ümumi performans: ≥ 3 kanal 32 MP, və ya ≥ 12 kanal 8 MP, və ya ≥ 48 kanal 1080p Video çıxış: Minimum 9 HDMI çıxış (3x3 video wall üçün) Çıxış qətnaməsi: 3840 x 2160 @30 Hz Video giriş: Minimum 4 HDMI giriş Split rejimləri: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 Free split Splicing və idarəetmə: zoom, roam, merge, overlay Şəbəkə interfeysi: 2 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) İdarəetmə interfeysləri: RS-232, RS-485 Enerji sərfiyyatı: ≤ 70 W	dəst	5

		İş temperaturu: -10 °C ~ +55 °C Rack ölçüsü: 1.5U Kabel və aksesuarlar HDMI kabel Uzunluq: 10 metr Dəstək: 4K Mexaniki kilidli (buckle) IR → RS-232 controller Video wall üçün layihə aksesuar dəsti Daşıma və qoruma üçün: Monitor panelləri üçün taxta yeşiklər Montaj və aksesuarlar üçün taxta yeşiklər Uyğunluq və integrasiya Video wall sistemi standart HDMI/DP çıxışlı üçüncü tərəf video mənbələri və müstəqil video wall controller-lər ilə işləyə bilməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.		
2	İnteraktiv lövhə	Qurğu daxili DeepHub Meeting proqramı ilə təchiz olunmalı, onlayn konfransların keçirilməsini və real vaxt rejimində əməkdaşlıq üçün fərdiləşdirilə bilən funksional dəstəyi təmin etməlidir. Ekran 4K Ultra HD (3840×2160) təsvir keyfiyyətini və 4K UI istifadəçi interfeysini dəstəkləməlidir. Ekran ölçüsü ən azı 75 düym, DLED, aspekt nisbəti 16:9, parlaqlıq ən azı 400 cd/m², baxış bucağı 178° (üfüqi və şaquli) olmalıdır. Qurğu NTSC High Gamut texnologiyalı ekranla təchiz edilməli, rəng əhatəsi ən azı 90% NTSC, rəng dəqiqliyi isə $\Delta E \leq 1.5$ olmalıdır. Ekran anti-dazzle temperli qoruyucu şüşə ilə örtülməli, şüşənin qalınlığı ən azı 3.2 mm, səth sərtliyi isə $\geq 9H$ olmalıdır. Qurğu split screen (ekranın bölünməsi) funksiyasını və interaktiv lövhə ilə telefonlar, kompüterlər, planşetlər və digər qurğular arasında simsiz və simli ekran paylaşımını dəstəkləməlidir. İnteraktiv lövhə Android əməliyyat sistemi ilə işləməli, əməliyyat sistemi versiyası Android 14 və ya ekvivalent olmalıdır. Qurğunun operativ yaddaşı (RAM) ən azı 8 GB olmalı, daxili yaddaşı (ROM / Storage) ən azı 64 GB olmalıdır. Qurğuya Microsoft Office və digər əlaqəli proqram təminatları quraşdırıla bilməli, müxtəlif formatlarda audio və video faylların oxudulması təmin olunmalıdır. İnteraktiv lövhə əl yazısının tanınması, qələm ilə yazı, ≤ 3.3 ms yazı cavab müddəti və qələm təzyiqinin tanınması funksiyalarını dəstəkləməli, axıcı və təbii yazı təcrübəsi təqdim etməlidir. Qurğu ən azı 10 istifadəçinin eyni vaxtda yazı aparmasını dəstəkləməlidir. Süni intellekt (AI) əsasında mətn və rəsmlərin avtomatik tanınması funksiyası mövcud olmalıdır. Ağıllı qələm aşkarlama funksiyası vasitəsilə qələm qaldırıldıqda lövhə avtomatik olaraq annotasiya (qeyd aparma) rejiminə keçməlidir. Qurğu ən azı 8 array mikrofon və AI dəstəklı 48M kamera ilə təchiz edilməli, kamera ən azı 9x digital zoom, avtomatik kadrlaşdırma (auto-framing) və səs izləmə (voice tracking) funksiyalarını dəstəkləməlidir. Mikrofonların səs götürmə məsafəsi minimum 8–12 metr olmalıdır. Səs sistemi 2.0 kanallı, ön çıxışlı olmalı, ümumi səs gücü ən azı 40 W təşkil etməlidir. Qurğu Type-C IN portu vasitəsilə (4K@60Hz DP IN + touch + USB host) interaktiv lövhənin kamera və mikrofonunun birbaşa istifadəsini və ekran proyeksiyasını təmin etməlidir. Qurğu NFC texnologiyası vasitəsilə istifadəçi identifikasiyası və kiliddən açılma funksiyasını dəstəkləməlidir. Qurğuda tam funksiyalı Type-C IN portu, həmçinin HDMI, USB, RJ-45 şəbəkə portları, Wi-Fi və Bluetooth bağlantısı mövcud olmalıdır. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	dəst	10

3	Proyektor	Projector tipi: 3LCD və ya ekvivalent rəng reproduksiyası texnologiyası Parlaqlıq: minimum 3000 ANSI lumen Qətnamə: XGA (1024 × 768) Görüntü nisbəti: 4 : 3 Kontrast nisbəti: minimum 10 000 : 1 Video dəstək: 480i, 480p, 576i, 576p 720p, 1080i, 1080p (HDMI vasitəsilə bu formatların hamısını qəbul etməlidir) HDMI portu: minimum 1 ədəd VGA portu: minimum 1 ədəd Lampa ömrü: minimum 6000 saat normal rejimdə Lampa dəyişdirmə asanlığı təmin olunmalıdır. Maksimal çəki: ≤ 3.0 kg	dəst	10	
4	Proyektor asılıqanı	Təqdim olunacaq proyektor üçün asılıqan, tavandan asılmaq üçün uyğun olmalıdır.	ədəd	10	
5	Proyektor pərdəsi	Minimum ölçü 180x180 sm uyğun olaraq pərdə	ədəd	10	
6	HDMI kabeli 20 m-lik	HDMI Kabel (20 m) Tip: HDMI kabel Uzunluq: 20 metr Konnektorlar: HDMI Type-A (erkek-erkek) Video dəstəyi: Full HD (1920×1080) 4K (3840×2160) @30 Hz Audio dəstəyi: Rəqəmsal audio və video ötürülməsi Standart: HDMI 1.4 və ya ekvivalent Kabel quruluşu: Ekranlaşdırılmış (shielded) Səhnə ötürülməsi: Gecikməsiz və stabil Uyğunluq: Projektor, monitor, TV, video decoder və digər HDMI çıxışlı qurğular	ədəd	10	
7	Təqdimat idarəetmə pultu	Lazer Simsiz Təqdimatçısı Simsiz 2.4Ghz Lazer Göstərici, 2 AAA Batariya , 30M Range, Yaşıl Işıq, Qoş və İşlət, PowerPoint İdarəetməsi, Kompüter Multimedia Pultu USB	ədəd	10	
8	Monitor 43`	Monitor ölçüsü ən azı 43 düym olmalıdır. Qurğu peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulmalı və 24/7 fasiləsiz işləmə rejiminə uyğun olmalıdır. Korpus yüngül və davamlı plastik və ya metal-plastik materialdan hazırlanmalıdır. Monitor stolüstü və divara montaj üçün uyğun olmalıdır. Ekran həlli: Full HD – 1920 × 1080 Panel texnologiyası: IPS və ya ekvivalent Aspekt nisbəti: 16:9 Baxış bucağı: ən azı 178° (üfqi) / 178° (şaquli) Parlaqlıq: ən azı 300 cd/m² Kontrast nisbəti: ən azı 1200:1 Yenilənmə tezliyi: 60 Hz Cavab müddəti: ən çox 8 ms Səth örtüyü: anti-glare / haze (əks olunmanın qarşısını alan) Ekran ömrü: ən azı 30.000 saat Aşağı enerji sərfiyyatlı olmalıdır. Standby rejimində enerji sərfiyyatı: ≤0.5 W Uzunmüddətli fasiləsiz işləmə zamanı görüntü itkisi və kölgələnmə (ghosting) olmamalıdır. Video girişləri: ən azı 1 × HDMI, ən azı 1 × VGA, ən azı 1 × USB port (media və ya servis məqsədli) Daxili səs sistemi: ən azı 2 × 8 W gücündə dinamiklər Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	20	

9	Monitor 43` üçün kronşteyn	Divardan minimal məsafə (mm): 37 mm Rang: Qara Məhsul tipi: Divar Asqısı VESA standartı:50x50,75x75, 100x100, 100x 150, 15 Maksimal çəki gücü:45 kq Maksimal ekranın ölçüsü: 70"(178sm) Minimal ekranın ölçüsü: 32" (81sm) Korpus Materiali: Polad Qablasdırmaya daxildir: Kronşteyn, şuruplar	ədəd	20	
10	İP PTZ videokamera	Kamera şəbəkə tipli (IP) PTZ olmalıdır. Geniş və strateji ərazilərin monitorinqi üçün nəzərdə tutulmuş sənaye səviyyəli professional PTZ kamera olmalıdır. Qurğu 24/7 fasiləsiz işləmə rejiminə uyğun dizayn edilməlidir. Kamera üzərində tələb olunan analitik funksiyalar birbaşa kameranın daxili prosessoru (edge AI) üzərində icra olunmalıdır; yalnız NVR-asılı analitika qəbul edilməzdir. Sensor və görüntü keyfiyyəti Sensor tipi: 1/1.8" yüksək həssaslıqlı STARVIS™ CMOS və ya ekvivalent Effektiv piksel sayı: ən azı 8 MP Maksimal təsvir həlli: 3840 × 2160 (4K) Minimum işıq həssaslığı: ≤0.001 lux (rəngli rejimdə) ≤0.0001 lux (ağ-qara rejimdə) Geniş dinamik diapazon (WDR): ən azı 120 dB Signal/səs nisbəti (S/N): ≥55 dB Optika və zoom imkanları Optik zoom: ən azı 33× Fokus məsafəsi: təqribən 6.5 mm – 210 mm və ya ekvivalent Avtomatik fokus, iris və manual tənzimləmə dəstəyi Digital zoom: ən azı 16× Gecə görüntüsü və IR Aşağı işıq texnologiyası: Starlight+ IR işıqlandırma məsafəsi: ən azı 500 metr (effektiv) IR işıqlandırma: zoom-a uyğun avtomatik tənzimləmə manual və avtomatik idarəetmə rejimləri IR performans 33× optik zoom ilə tam uyğun işləməlidir PTZ mexanizmi Pan: 0°–360° fasiləsiz (endless) Tilt: ən azı –30° / +90° Preset sayı: ən azı 300 Avtomatik hərəkət rejimləri: Preset; scan; tour; pattern Enerji kəsilməsindən sonra mövqenin avtomatik bərpası (power-off memory) olmalıdır. Süni intellekt və video analitika (məcburi) Kamera daxili AI prosessoru üzərində aşağıdakı funksiyaları təmin etməlidir: Auto Tracking 3.0 və ya ekvivalent inkişaf etmiş avtomatik izləmə (obyekt itirildikdə yenidən identifikasiya və davamlı izləmə qabiliyyəti ilə) Perimeter Protection (IVS): Tripwire, Intrusion İnsan və nəqliyyat vasitələrinin ağıllı filtrasiya edilməsi Face Detection və üz atributlarının analizi Video Metadata: insan, üz, avtomobil, qeyri-motorlu nəqliyyat (atribut səviyyəsində metadata çıxarışı) Minimum SMD 4.0 inkişaf etmiş ağıllı hərəkət deteksiyası. Sadə motion detection və basic AI funksiyaları texniki tapşırıqda uyğun hesab edilmir. Video və sızılma Video sızılma kodekləri: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Eyni vaxtda ən azı 3 video stream Frame rate: 8 MP-də 25/30 fps Funksiyalar: ROI, EIS (elektron görüntü stabilizasiyası), Defog, BLC / HLC Şəbəkə və uyğunluq Şəbəkə interfeysi: RJ-45 (10/100 Base-T) Protokollar: TCP/IP, HTTPS, RTSP ONVIF Profile S, G və T dəstəyi məcburidir. Eyni vaxtda ən azı 20 istifadəçi bağlantısı dəstəklənməlidir. Yaddaş və hadisə idarəetməsi Daxili yaddaş: microSD – ən azı 512 GB Alarm giriş/chışıqları: ən azı 7 alarm input / 2 alarm output Hadisə əsaslı: video yazma, snapshot, preset yönləndirmə, səsli xəbərdarlıq dəstəyi təmin olunmalıdır. Enerji və mühafizə Qidalanma: 36 V DC və ya Hi-PoE Maksimal enerji sərfiyyatı: ≤35 W Mühafizə sinfi: IP67; IK10 İldırım və gərginlik sıçrayışlarına qarşı qoruma: TVS ≥8000 V Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	10	

11	İP videokamera 4 MP (çöl tipli)	Kamera şəbəkə tipli (IP) olmalıdır və 24/7 fasiləsiz işləmə rejiminə uyğun dizayn edilməlidir. Kamera aktiv təhlükəsizlik (active deterrence) konsepsiyasına əsaslanmalı, yalnız müşahidə deyil, hadisəyə real vaxtda reaksiya verə bilməlidir. Səs dinləmə olmalıdır. Ağıllı analitika funksiyaları birbaşa kameranın özündə (edge AI) icra olunmalı, yalnız NVR-asılı həllər qəbul edilməzdir. Sensor və görüntü keyfiyyəti Sensor tipi: 1/2.7" yüksək həssaslıqlı CMOS və ya ekvivalent Effektiv piksel sayı: ən azı 4 MP Maksimal təsvir həlli: 2688 × 1520 Kadr tezliyi: 25/30 fps Minimum işıq həssaslığı: ≤0.003 lux (rəngli) ≤0.0003 lux (ağ-qara) Geniş dinamik diapazon (WDR): ən azı 120 dB S/N nisbəti: ≥55 dB Video sıxılma və kodlama Video kodekləri: H.265, H.264 Smart H.265+/H.264+; AI H.265/H.264; ROI (Region of Interest) dəstəyi Ultra-aşağı bit sürəti ilə işləmə imkanı Eyni vaxtda ən azı 3 video stream Gecə görüntüsü və Smart Dual Light Kamera IR + isti işıq (warm light) texnologiyası ilə təchiz olunmalıdır. IR işıqlandırma məsafəsi: ən azı 30 metr İsti işıqlandırma məsafəsi: ən azı 30 metr Smart Dual Light mexanizmi: Normal rejimdə IR Hədəf aşkarlandıqda avtomatik rəngli görüntü üçün isti işıq Hədəf çıxanda yenidən IR rejiminə qayıdış Süni intellekt və analitika (məcburi) Kamera daxili AI prosessor üzərində aşağıdakı funksiyaları təmin etməlidir: SMD 4.0 inkişaf etmiş ağıllı hərəkət deteksiyası (insan və nəqliyyat vasitələrinin dəqiq ayırd edilməsi, yalnız alarmin minimuma endirilməsi) Perimeter Protection (IVS): Tripwire, Intrusion (hər iki funksiya insan və nəqliyyat vasitələrinin AI əsaslı klassifikasiyasını dəstəkləməlidir) Stay detection və loitering detection Üz tanıma (face detection) – tam kadr üzrə Sadə motion detection və ya basic AI funksiyaları texniki tapşırıqə uyğun hesab edilmir. Active Deterrence funksiyası insan və nəqliyyat vasitəsi AI ilə təsdiqləndikdən sonra avtomatik işıq və səsli xəbərdarlıq ssenarisi ilə icra olunmalıdır; sadə buzzer və ya motion-əsaslı həllər qəbul edilməzdir. Kamera səs və işıqla aktiv müdaxilə funksiyasına malik olmalıdır: Qırmızı və mavi işıq siqnalları Daxili səsucaldan (speaker) Avtomatik və ya operator tərəfindən səsli xəbərdarlıq imkanı olmalıdır. Kamera iki istiqamətli audio (two-way talk) funksiyasını dəstəkləməlidir. Audio, alarm və yaddaş Daxili audio: İkilik mikrofon (dual mic), 1 kanallı daxili səsucaldan Alarm interfeysləri: 1 alarm giriş / 1 alarm çıxış Yaddaş: Micro SD kart dəstəyi – ən azı 256 GB Alarm girişi vasitəsilə bir toxunuşla aktivləşdirmə/deaktivləşdirmə (one-click arming/disarming) imkanı olmalıdır. Anomaliya və hadisə aşkarlanması Kamera aşağıdakı hadisələri aşkar etməlidir: Hərəkət, Məxfilik maskalanması, Səhnə dəyişməsi, Audio aşkarlanması, SD kartın olmaması, dolması və xətası Şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP konflikt və icazəsiz giriş Gərginlik anomaliyaları Şəbəkə və uyğunluq Şəbəkə interfeysi: RJ-45 (10/100 Base-T) Protokollar: TCP/IP, HTTPS, RTSP ONVIF Profile S, G və T dəstəyi məcburidir. Minimum 20 eyni vaxtda istifadəçi bağlantısı dəstəklənməlidir. Enerji və mühafizə Qidalanma: 12 V DC və ya PoE (802.3af) Mühafizə sinfi: IP67 Geniş gərginlik diapazonu (±30%) dəstəklənməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	700
----	---------------------------------	---	------	-----

12	İP videokamera 2 MP (tavan tipli)	Kamera 2 MP, 1/2.8" CMOS təsvir sensoru ilə təchiz olunmalı, aşağı işıq şəraitində yüksək keyfiyyətli və aydın görüntü təmin etməlidir. Kamera maksimum 2 MP (1920 × 1080) təsvir həllini 25/30 kadr/saniyə sürətində ötürməlidir. Video sıxılma texnologiyası H.265 olmalı, yüksək sıxılma əmsalı və ultra-aşağı bit sürəti dəstəklənməlidir. Kamera daxili çoxnüvəli işıqlandırma (multi-core light) ilə təchiz olunmalı, IR işıqlandırma məsafəsi ən azı 30 m, isti işıqlandırma (warm light) məsafəsi isə ən azı 20 m olmalıdır. ROI, SMART H.264+/H.265+ və çevik kodlama texnologiyaları dəstəklənməli, müxtəlif bant genişliyi və yaddaş mühitlərində stabil işləməlidir. Kamera rotasiya rejimi, WDR, 3D NR, HLC, BLC, rəqəmsal watermarking funksiyalarını dəstəkləməli və müxtəlif monitoring ssenarilərinə uyğun olmalıdır. Ağıllı monitoring funksiyaları: intrusion (icazəsiz daxilolma) tripwire (xəttin keçilməsi) (hər iki funksiya insan və nəqliyyat vasitələrinin süni intellekt əsaslı klassifikasiyasını və dəqiq aşkarlanmasını dəstəkləməlidir) Anomaliya aşkarlanması: hərəkət aşkarlanması, video manipulyasiyası (tampering), audio aşkarlanması, SD kartın olmaması, dolması və xətası, şəbəkə kəsilməsi, IP konflikt, icazəsiz giriş, gərginlik aşkarlanması Kamera maksimum 256 GB Micro SD kart dəstəkləməli və daxili mikrofon ilə təchiz olunmalıdır. Qidalanma 12 V DC və ya PoE vasitəsilə təmin olunmalı, quraşdırma üçün əlverişli olmalıdır. Kamera IP67 və IK10 mühafizə sinfinə malik olmalıdır. Kamera SMD Plus (ağıllı hərəkət aşkarlanması) texnologiyasını dəstəkləməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	300	
13	İP videokamera 2 MP (tavan tipli hərəkət sensorlu səsli)	Şəbəkə Tipli Video Müşahidə Kamerası (Səsli, Dual Light, AI) Ümumi tələblər Kamera daxili və açıq mühitlərdə 24/7 fasiləsiz işləmək üçün nəzərdə tutulmalıdır. Qurğu peşəkar video-müşahidə sistemləri üçün uyğun olmalı, məişət tipli IP kameralar qəbul olunmur. Sensor və görüntü Image sensor: minimum 1/2.8" CMOS Qətnamə: minimum 2 MP (1920 × 1080) Kadr tezliyi: 25/30 fps Aşağı işıqlı mühit performans: yüksək həssaslıq (low luminance) Video sıxılma və keyfiyyət Video kodeklər: H.265, Smart H.265+ / Smart H.264+, Ultra-low bit rate dəstəyi, ROI (Region of Interest) funksiyası Video emalı: WDR (≥120 dB), 3D NR, HLC / BLC, Rəqəmsal watermarking İşıqlandırma və gecə rejimi Smart Dual Light texnologiyası, IR LED + Warm light avtomatik idarəetmə İşıqlandırma məsafəsi: minimum 30 m Gecə rejimləri: IR, Full-color, Auto (ağıllı keçid), Süni intellekt və analitika SMD Plus (Smart Motion Detection) İnsan və nəqliyyat vasitəsinin ayırd edilməsi Perimeter Protection Intrusion, Tripwire Yanlış alarmların filtrasiya olunması Audio və yaddaş Daxili mikrofon (MIC), Audio sıxılma: G.711 və ya ekvivalent MicroSD kart dəstəyi: minimum 256 GB Şəbəkə və integrasiya Ethernet: RJ-45 (10/100 Mbps) Protokollar: IPv4/IPv6, TCP/IP, RTSP, HTTP və s. ONVIF (Profile S/G/T) uyğunluğu Mobil və PC proqram təminatı ilə işləmə Enerji və mexaniki xüsusiyyətlər Enerji təchizatı: 12 V DC, PoE (IEEE 802.3af), Enerji sərfiyyatı: aşağı (≤5 W) Korpus mühafizəsi: minimum IP67, Korpus: metal əsaslı, açıq mühit üçün uyğun Təklif olunan kamera AI əsaslı analitika, dual-light gecə rejimi və professional video sıxılma texnologiyalarını təmin etməlidir. Sadə motion-only və ya consumer tipli IP kameralar uyğun hesab edilmir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	60	
14	Germetik qutu 120x120mm (kamera altlığı)	Universal montaj qutusu. Bütün növ IP kameraların çöl şəraitində quraşdırılması üçün suya davamlı montaj qutusudur. Video kameraları divara və ya tavana quraşdırılmasını imkan verir. Daxili enerji təchizatlarını və kabelləri yağışdan qorumasını təmin edir. Materialı zərbəyə davamlı plastisdən hazırlanıb, temperatur həddinə və ultrabənövşəyi işığa davamlıdır. Ağır yüklərə davamlı, Suya və zərbəyə davamlı. Çatlamayan elastik gövdə, Quraşdırılması asan. Qoruma dərəcəsi - IP-66.	ədəd	1060	

15	NVR yaddaş qurğusu (32 ch)	Qurğu Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 və MJPEG video dekodlama formatlarını dəstəkləməlidir. Maksimal dekodlama qabiliyyəti: 40 kanal 1080p @30 fps və 10 kanal 8 MP @30 fps Maksimal giriş / yazma / çıxış bant genişliyi: 448 / 448 / 448 Mbps 32 MP-ə qədər təsvir həllinə malik IP kameraları dəstəkləməlidir. 8K HDMI çıxışı (7680 × 4320) dəstəklənməlidir. N+M klaster və iSCSI texnologiyaları dəstəklənməlidir. (Sistem N+M klaster arxitekturasını və iSCSI əsaslı mərkəzləşdirilmiş yaddaşı dəstəkləməlidir.) Süni intellekt funksiyaları həm NVR üzərində (AI by Recorder), həm də kamera səviyyəsində (AI by Camera) paralel şəkildə dəstəklənməlidir. Recorder üzərindən AI (AI by Recorder) funksiyaları: 4 kanallı üz aşkarlanması və üz tanıma 20 üz bazası, 30 000 üz şəkli 4 kanallı video metadata 8 kanallı perimetre protection 16 kanallı SMD Plus 4 kanallı AcuPick Kamera üzərindən AI (AI by Camera) funksiyaları: üz aşkarlanması və tanınması perimetre protection SMD video metadata AcuPick ANPR (avtomobil nömrə tanıma) stereo analiz istilik xəritəsi (heat map) insanların sayılması (people counting) PPE aşkarlanması ağıllı obyekt aşkarlanması ağıllı səs aşkarlanması EPTZ funksiyası və bir toxunuşla aktivləşdirmə/deaktivləşdirmə (one-click arming/disarming) dəstəklənməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	20	
16	NVR yaddaş qurğusu (16 ch)	Qurğu Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 və MJPEG video dekodlama formatlarını dəstəkləməlidir. Maksimal giriş / yazma / çıxış bant genişliyi 256 Mbps olmalıdır. Maksimal dekodlama qabiliyyəti: 16 kanal 1080p @30 fps, və 4 kanal 8 MP @30 fps. Qurğu 16 MP-ə qədər təsvir həllinə malik IP kameraları dəstəkləməlidir Süni intellekt funksiyaları həm NVR səviyyəsində (AI by Recorder), həm də kamera səviyyəsində (AI by Camera) eyni anda dəstəklənməlidir. Recorder üzərindən AI (AI by Recorder) funksiyaları: 1 kanallı üz aşkarlanması və üz tanıma 2 kanallı perimetre protection maksimum 10 üz bazası 20 000 üz şəkli 4 kanallı SMD Kamera üzərindən AI (AI by Camera) funksiyaları: üz aşkarlanması və tanınması perimetre protection SMD insanların sayılması (people counting) stereo analiz istilik xəritəsi (heat map) Süni intellekt funksiyaları aktiv olduğu halda NVR ən azı 180 Mbps effektiv giriş/yazma bant genişliyini təmin etməlidir. Üz tanıma funksiyası NVR səviyyəsində minimum 1 kanal, kamera səviyyəsində isə bütün kanallar üzrə dəstəklənməlidir. Qurğu EPTZ funksiyasını və bir toxunuşla aktivləşdirmə/deaktivləşdirmə (one-click arming/disarming) imkanını dəstəkləməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	30	
17	HDD 4TB (WD)	WD Purple™ diskləri 24/7 işləmə imkanlı, yüksək dəqiqlikli təhlükəsizlik sistemləri üçün hazırlanıb. -D Purple diskləri 64-ə qədər kamera ilə 24x7 video çəkiliş üçün nəzərdə tutulmuş sistemləri dəstəkləyən təkmilləşdirilmiş iş yükü reytinginə malikdir. -Tutum: 4B NVR-lərdə istifadə üçün	ədəd	50	
18	BNC connector	Texniki Özəllikləri Empedans: Adətən təhlükəsizlik sistemlərində (CCTV) 75 Ohm, radio avadanlıqlarında isə 50 Ohm istifadə olunur. (Səhv seçim görüntüdə parazitlərə səbəb ola bilər). Tezlik diapazonu: 4 GHz-ə qədər siqnalı ötürə bilər. Kilidləmə Mexanizmi: İki dişli "bayonet" sistemi sayəsində konnektoru çevirərək tam bərkitmək mümkündür, bu da kabelin təsadüfən çıxmasının qarşısını alır.	ədəd	50	
19	4 port optic sonlama qutusu (çöl tipli)	Daxili Sonlama qutusu 4 port, rack daxili və ya düz səth üzərində istifadə edilir. Qutunun aşağı hissəsində 4 ədəd fiber-optik kabel girişi mövcuddur. FO kaset ilə daxilə olan fiber optik lifləri az əyim ilə yerləşdirmək rahat olur. Qutunun daxilində gələn dayaq nöqtələrinə lifləri və fiber-optik kabelləri bərkitmək olur.	ədəd	20	

20	8 port optic sonlama qutusu (çöl tipli)	Daxili Sonlama qutusu 8 port, Müasir şəbəkə infrastrukturunun qurulmasında mühüm rol oynayır. Daxili Sonlama qutusu 8 port Duplex fiber optik. OLT, Kross, sviçlər və bu kimi avadlıqların öz aralarında məlumat mübadiləsini sürətli aparılması üçün vacib olan qurğudur.Qutunun aşağı hissəsində 8 ədəd fiber-optik kabel girişi mövcuddur. FO kaset ilə daxilə olan fiber optik lifləri az əyim ilə yerləşdirmək rahat olur. Qutunun daxilində gələn dayaq nöqtələrinə lifləri və fiber-optik kablələri bərkitmək olur.	ədəd	20	
21	PoE Switch GB (8 port, 2 SFP modul girişli) idarəolunan	Qurğu Layer 2 şəbəkə idarəetməli PoE switch olmalıdır. 8x10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2x100/1000 Base-X PoE portları üzrə port başına minimum 30 W, ümumi PoE büdcəsi isə ən azı 150 W olmalıdır. PoE enerji paylanması dinamik və prioritet əsaslı idarə olunmalıdır. Switching capacity ən azı 20 Gbps, paket ötürmə sürəti isə ən azı 14.8 Mpps olmalıdır. IEEE 802.3af və IEEE 802.3at PoE standartlarını dəstəkləməlidir. Şəbəkə ehtiyatlılığı (redundancy) üçün STP / RSTP / MSTP protokollarını dəstəkləməlidir. IPv4 və IPv6, həmçinin DHCP dəstəyi olmalıdır. Şəbəkə idarəetməsi SNMP əsasında həyata keçirilməlidir. Konfigurasiya üsulları: Web interfeys Telnet CLI (Command Line Interface) QoS (IEEE 802.1p / 802.1Q) və CoS/ToS mexanizmləri ilə deterministik trafik idarəetməsi təmin olunmalıdır. IEEE 802.1Q VLAN, LACP əsaslı port aggregation, port mirroring və IGMP Snooping v1/v2/v3 dəstəklənəlidir. Şəbəkə təhlükəsizliyi aşağıdakı mexanizmlərlə gücləndirilməlidir: IEEE 802.1X SNMP v1 / v2c / v3 HTTPS SSH / SSL Böyük həcmli məlumat keş yaddaşı (ən azı 4 MB) mövcud olmalı və real vaxt rejimində ötürmə təmin edilməlidir. MAC ünvanlarının avtomatik öyrənilməsi və yaşlandırılması (aging) funksiyası olmalı, MAC ünvan cədvəlinin tutumu ən azı 8K olmalıdır. Qurğu EMC üzrə yüksək mühafizə dizaynına malik olmalıdır. Qurğu ildırım və gərginlik sıçrayışlarına qarşı qoruma təmin etməlidir: Common mode: ən azı 2 kV Differential mode: ən azı 1 kV Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	ədəd	40	
22	DVR yaddaş qurğusu (16 kanallı hibrid)	Qurğu ən azı 1 SATA portu ilə 16 TB-a qədər HDD dəstəkləməli, AI Coding aktivkən yazma performansını saxlamalıdır. Koaksial kabel üzərindən 16 kanallı iki istiqamətli audio əlaqə (two-way talk) dəstəklənməli, kamera–istifadəçi–yazıcı arasında fasiləsiz ünsiyyət təmin olunmalıdır. Analoq kanallar üçün 8 kanallı AcuPick, hədəflərin sürətli və dəqiq axtarış səmərəliliyini artırmalıdır. Analoq kanallar üçün 8 kanallı Perimeter Protection, AI əsaslı tripwire və intrusion aşkarlanmasını dəstəkləməlidir. Analoq kanallar üçün 4 kanallı üz tanıma, üzlərin müqayisəsini dəstəkləməlidir. Analoq kanallar üçün 16 kanallı SMD Plus və ya kamera üzərindən 32 kanallı SMD, insan və nəqliyyat vasitələri üçün dəqiq alarm tetiklənməsi təmin etməlidir. 16 kanallı AI Coding, video detalları saxlanılmaqla yaddaş və bant genişliyinə qənaət etməlidir. HDCVI, AHD, TVI, CVBS və IP video girişlərini dəstəkləməlidir. 32 kanala qədər IP kamera girişi dəstəklənməli, hər kanal 8 MP-ə qədər ola bilməlidir. Giriş bant genişliyi 128 Mbps olmalıdır. Wi-Fi kameraların qoşulması dəstəklənməli, müxtəlif tətbiq ssenarilərinə uyğunluq təmin olunmalıdır. Smart H.265+ və H.265 ikili axınlı (dual-stream) video sıxılma texnologiyası dəstəklənməlidir. Qurğu istehsalçı tərəfindən təmin olunan bulud əsaslı uzaqdan idarəetmə və mobil tətbiq platformasını dəstəkləməlidir. Mobil tətbiq Android və iOS əməliyyat sistemləri üçün mövcud olmalıdır.Bulud platforması üzərindən canlı görüntü, playback, alarm bildirişləri və iki istiqamətli audio dəstəklənməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	dəst	20	

23	DVR yaddaş qurğusu (8 kanallı hibrid)	Yaddaş qurğusu hibrid (XVR) tipli olmalı, analoq (HDCVI/AHD/TVI/CVBS) və IP kameraları eyni sistem daxilində paralel şəkildə dəstəkləməlidir. Koaksial kabel üzərindən 8 kanallı iki istiqamətli audio əlaqə (two-way talk) dəstəklənməli, kamera–istifadəçi–yazıcı arasında fasiləsiz ünsiyyət təmin olunmalıdır. Analoq kanallar üçün 2 kanallı AcuPick, hədəflərin daha sürətli və dəqiq axtarılmasını təmin etməlidir. Analoq kanallar üçün 4 kanallı Perimeter Protection, süni intellekt əsaslı tripwire və intrusion aşkarlanmasını dəstəkləməlidir. Analoq kanallar üçün 2 kanallı üz tanıma, üzlərin müqayisəsini dəstəkləməlidir. Analoq kanallar üçün 8 kanallı SMD Plus və ya kamera üzərindən 12 kanallı SMD, insan və nəqliyyat vasitələri üzrə dəqiq alarm tetiklənməsi təmin etməlidir. 8 kanallı AI Coding, videolarda hədəflərin detalları qorunmaqla yaddaş və bant genişliyinə qənaət etməlidir. Qurğu HDCVI, AHD, TVI, CVBS və IP video girişlərini dəstəkləməlidir. 12 kanala qədər IP kamera girişi dəstəklənməli, hər bir IP kanal 6 MP-ə qədər təsvir həllini təmin etməlidir. Maksimal giriş bant genişliyi 64 Mbps olmalıdır. Wi-Fi kameraların qoşulması dəstəklənməli və qurğu müxtəlif tətbiq ssenarilərində istifadəyə uyğun olmalıdır. Smart H.265+ və H.265 ikili axınlı (dual-stream) video sıxılma texnologiyası dəstəklənməlidir. Qurğu istehsalçı tərəfindən təmin olunan bulud əsaslı uzaqdan idarəetmə və mobil tətbiq platformasını dəstəkləməlidir. Mobil tətbiq Android və iOS əməliyyat sistemləri üçün mövcud olmalıdır.Bulud platforması üzərindən canlı görüntü, playback, alarm bildirişləri və iki istiqamətli audio dəstəklənməlidir. Təkliflə birlikdə istehsalçıdan rəsmi verilmiş MAF (Manufacturer Authorization Form) təqdim olunmalıdır. MAF sənədində təklif olunan məhsulun modeli, tenderin adı və sifarişçi təşkilatın adı açıq şəkildə göstərilməlidir.	dəst	20	
24	24V 5 V qida azaldıcı bloku	Giriş : 24V -Çıxış : 5-9V -Tənzimlənə bilən voltaj rəqulyatoru -Günaş panellərinin quraşdırılmasında istifadə olunur.	ədəd	50	
25	Alminium qida kabeli 2x10mm (çöl tipli SİP)	Quruluşu: Bu naqillər alüminium məfillərdən hazırlanmış və izolyasiya edilmiş faz damarların və daşıyıcı sıfır fazasının birlikdə burulmasından alınmışdır. Faz damarların izolyasiyası, işıqın təsirinə qarşı stabilləşdirilmiş və qara rəngə boyadılmış yüksək təzyiqli polietiləndən hazırlanır. Bu da, izolyasiyanın ultrabənövşəyi şüaların təsirinə dayanıqlılığını təmin edir. Sıfır damarının mərkəzində, ətrafına alüminium məfillər sarınmış özək yerləşir. Markanın sonundakı A hərfi sıfır damarının izolyasiyaya malik olduğunu göstərir. SİP-2, SİP-2A naqillərində izolyasiya işığa davamlı tikilmiş polietiləndəndir. Texniki məlumatlar: Ətraf mühitin temperaturu: mənfı 60°C-dən müsbət 50°C qədər. Quraşdırma işləri ətraf mühitin mənfı 20°C-dən aşağı olmayan temperaturlarda aparıla bilər. Naqillər 50 Hs tezikli 4kV dəyişən gərginlikli sınağa davamlıdır. İstifadə edildiyi yerlər Uzaq məsafəyə (max-2 km) elektrik yükünü ötürmək üçün nəzərdə tutulur.	metr	10000	
26	CCTV kamera kabeli	Analoq HD kameraların qurşadırılmasında istifadə üçün təyinatlıdır. 2+1 CCTV Kabel RG59+2X0.22MM	metr	2000	
27	CCTV tester (İP və analoq kamera üçün)	Video kameraları birləşdirmək üçün CCTV test cihazı Analoq, HDCVI və IP video kameralar üçün dəstək (ONVIF); audio və RS-485 interfeysi üçün dəstək. Şəbəkə interfeysinin sınaqdan keçirilməsi. Enerji təchizatı POE və DC12V. Xüsusiyyətləri: - 4" IPS display və açılan QWERTY klaviatura (45 düymə) - ONVIF IP konfigurasiyası - HDCVI/analoq özünü tənzimləyən giriş - 8x rəqəmsal böyütmə - RS485 audio və nəzarət dəstəyi - TDR kabel aşkarlanması və şəbəkə bağlantısının sınağı - Ekran görüntüsü və videonun oxudulması və DuPO - EQ1D.	ədəd	2	

28	12V 65A akkumulyator batareyası	Akkumulyator – 12V, 65Ah (VRLA / qapalı qurğuşun-turşu) Akkumulyator VRLA (Valve Regulated Lead Acid), qapalı tip, texniki xidmət tələb etməyən olmalıdır. Günəş enerjisi sistemləri və ehtiyat enerji tətbiqləri üçün uyğun olmalıdır. Elektrik parametrləri Nominal gərginlik: 12 V Nominal tutum: 65 Ah (10 saatlıq rejim, 25°C) Maks. boşalma cərəyanı: 780 A (5 saniyə) Daxili müqavimət: təqribən 7.3 mΩ Ölçülər və konstruksiya Ölçülər (L×W×H): Uzunluq: 347 ±3 mm En: 168 ±2 mm Korpus hündürlüyü: 168 ±2 mm Terminal ilə ümumi hündürlük: 176 ±2 mm Təxmini çəki: ≈19.1 kg Terminal tipi: T6 və ya T10 Korpus materialı: ABS Temperatur rejimi Boşalma: -15°C ... +50°C Doldurma: 0°C ... +40°C Saxlama: -15°C ... +40°C Cycle use gərginliyi: 14.4–15.0 V @25°C, ilkin şarj cərəyanı <19.5 A, temp. koef.: -30 mV/°C Standby use gərginliyi: 13.5–13.8 V @25°C, temp. koef.: -20 mV/°C Öz-özünə boşalma və saxlanma Akkumulyator 25°C-də 6 ayadək saxlanıla bilməli, istifadədən öncə zəruri olduqda yenidən şarj edilməlidir. Ekvivalent məhsul qəbul edilir, lakin yuxarıdakı minimal göstəricilər (12V, 65Ah@10hr, ölçü/terminal, temp. diapazonu və şarj gərginlikləri) təmin olunmalıdır	ədəd	50	
29	Metal axtaran detektor	Mühafizə və təhlükəsizlik məqsədilə istifadə olunan əl tipi detektorlar (və ya "skanerlər"), bədən üzərində gizlədilmiş metal əşyaları sürətli və təmamsız şəkildə aşkar etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu cihazlar həm kütləvi tədbirlərdə, həm də dövlət müəssisələrində təhlükəsizliyin təminatçısıdır. Budur bu növ detektorların əsas xüsusiyyətləri və növləri: 1. Əsas İş Rejimləri Təhlükəsizlik detektorları metal aşkar etdikdə operatoru üç yolla xəbərdar edir: Səsli Sinyal: Ən çox istifadə olunan rejimdir; metalın yaxınlığına görə səsini tonu dəyişə bilər. Vibrasiya: Səs-küylü mühitlərdə (məsələn, konsertlərdə) və ya yoxlamanın sakit keçməsi tələb olunan yerlərdə əvəzlənir. Işıqlı İndikator: LED işıqlar vasitəsilə metalın intensivliyini və cihazın enerji vəziyyətini göstərir. Həssaslıq Ayarı: Müasir cihazlarda həssaslıq tənzimlənə bilər. Bu, kəmərlə toqquş kimi kiçik, zərərli metalları görmədən gəlməyə, lakin bıçaq və ya silahı dərhal aşkar etməyə imkan verir. 360° Algılama: Keyfiyyətli detektorlar metalı həm yan tərəfləri, həm də ucu ilə hiss edir, bu da yoxlama prosesini sürətləndirir.	ədəd	10	
30	Giriş-çıxış sistemi üçün controller	Giriş nəzarət sistemi Kart həcmi-1000 istifadəçi Qida manbayı-DC 12V, 100mA Rəng-Qara, boz Tip-Bir qapı üçün keçid nəzarət sistemi Əlavə-Kart oxuma: EM (ID) kart, kart oxu. Maqnit qıfıl daxil	ədəd	10	
31	12V 3A adapter	Məhsul AC/DC güc adapteri olmalıdır. Daxili məkan istifadəsi üçün nəzərdə tutulmalıdır. 24/7 fasiləsiz işləmə üçün uyğun olmalıdır. Giriş gərginliyi: 100–240 VAC, 50/60 Hz Çıxış gərginliyi: 12 V DC Çıxış cərəyanı: minimum 3 A	ədəd	130	
32	Sıxıcı zəhmət 30 sm	Kabellərin bir-birinə bağlanması üçün istifadə edilən qara rəngli plastik sıxıcıdır. Uzunluq 30 sm	packa	50	
33	Germetik qutu 300*400 mm	Germetik qutu 300*400 mm olmalı, çöl şəraitində avadanlıqların yığılması üçün nəzərdə tutulur	ədəd	30	