

	FORM YÜZEY HAZIRLIĞI VE TEMEL BOYAMA KONTROL FORMU (TMS PN 61-01) (FORM SURFACE PREPARATION AND BASIC PAINTING CONTROL FORM) (TMS PN 61-01)	Yayınlanma Tarihi	05.02.2026
		Doküman No	BKM-TUR-FRM-061
		Versiyon No/ Tarih	00 / 05.02.2026
		Sayfa No	1 / 1
		Gözden Geçirme Tarihi	05.02.2026

Test raporu/ Test report 61-01

Kontrol Planı No:		Makine / Parça No:			
Teknik Resim No:		Adet:			
Tanımlanmış Kaplama Sistemi / İlgili İş Talimatına Uygun Boyama					
FV 40535	FV 40588	FV 40390	FV 40589	Özelleştirilmiş	FV 40541
☐ C3	☐ C3T	☐ C5	☒ C5T / C5TE	☐ 4K	☐ Yat
Yüzey Hazırlığı					
ISO 12944-4'e Göre Yüzey Hazırlığı Hadde kabuğu (tufal), pas ve her türlü kirlenme tamamen giderilecektir.				☐ Sa 2 ½	
Kullanılan Kumlama Malzemesi:				☐ Kumlama (K) ☐ Tane (T)	
ISO 8503-1'e Göre Pürüzlülük: Orta (Rz ~ 60 µm)				☐ Orta (K) ☐ Orta (T)	
ISO 8501-3'e Göre İç Yüzey Hazırlık Seviyesi:				☐ P1 ☐ P2 ☐ P3	
ISO 8501-3'e Göre Dış Yüzey Hazırlık Seviyesi:				☐ P1 ☐ P2 ☐ P3	
Temizlik: Kumlama artığı, toz veya herhangi bir kalıntı bulunmaz.				☐ Görsel Kontrol Uygun	
Hava Sıcaklığı [°C]:		Parça Sıcaklığı [°C]:			
Bağıl Nem [%]:		Çiğ Noktası [°C]:			
Tarih:		Saat:			
Adı:		İmza:			
FV ve Çizim Talimatlarına Göre Dikiş (Kaynak) Sızdırmazlığı		☐ ok	İmza:		
Temel Kaplama					
Kaplama Malzemesinin Adı:	Seevenax	Renk:	RAL		
Boya Parti No:		Sertleştirici Parti No:			
Astar / Sertleştirici Karışım Oranı (Ağırlıkça):		Referans Değer:	1/8	Ölçülen Değer:	1/8
Toplam Nominal Kuru Film Kalınlığı (NDFT) – Dış Yüzey 1) [µm]:		Referans Değer:	80	Ölçülen Değer:	
Toplam Nominal Kuru Film Kalınlığı (NDFT) – İç Yüzey 1) [µm]:		Referans Değer:	-	Ölçülen Değer:	-
Hava Sıcaklığı [°C]:		Parça Sıcaklığı [°C]:			
Bağıl Nem [%]:		Çiğ Noktası [°C]:			
Tarih:		Saat:			
Adı:		İmza:			

- Korozyona karşı işlenmiş yüzeyleri ve deliklerin korunması gerekmektedir.
- Yüzeylerde astar olmadan kontrol yapılmalıdır.
- Kumlama ile astarlama arasındaki süre 6 saati geçmemelidir (bağıl nem %65'in üzerinde ise maksimum 4 saat). NDFT için referans değerler, her ölçüm noktası için minimum değerlerdir.
- Maksimum ortalama değer 2x NDFT, maksimum tepe değeri ise 3x NDFT'dir.
- Kaydedilen gerçek değer, 10 ölçüm noktasının ortalamasıdır.

HAZIRLAYAN Kalite Uzmanı 	ONAYLAYAN Fabrika Müdürü 
--	--