



# Yüzey hazırlığı ve İlk kaplama

## Surface preparation and basic coat

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Yayınlanma Tarihi     | 03.04.2026      |
| Doküman No            | KOM-TUR-FRM-093 |
| Versiyon No/ Tarih    | 00/03.04.2026   |
| Sayfa No              | 1/2             |
| Gözden Geçirme Tarihi | 03.04.2026      |

### Test raporu/ test report 61-02

|                                                                                                                                             |                                                   |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Denetim takvimi nu.:<br><i>inspection schedule no.</i>                                                                                      | Motor/ Parça nu.:<br><i>serial no. / part no.</i> |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| Çizim nu.:<br><i>drawing no.</i>                                                                                                            | Parça:<br><i>quantity</i>                         |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| <b>Belirtilen boyama sistemi / üretim talimatına uygun boyama:</b><br><i>specified coat system / paint according work instruction</i>       |                                                   |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| <b>FV 40535</b>                                                                                                                             | <b>FV 40588</b>                                   | <b>FV 40390</b>                                        | <b>FV 40589</b>                                                           | <b>customized</b>                     | <b>FV 40541</b>                |
| <input type="checkbox"/> C3                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> C3T                      | <input type="checkbox"/> C5                            | <input checked="" type="checkbox"/> C5T / TE                              | <input type="checkbox"/> 4K           | <input type="checkbox"/> Yacht |
| <b>Hazırlık / preparation</b>                                                                                                               |                                                   |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| Yüzeyler temiz ve yağ ve gres içermiyor:<br><i>surfaces clean and free of grease and oil</i>                                                |                                                   |                                                        | <input type="checkbox"/> görsel kontrol tamam / <i>visual check is ok</i> |                                       |                                |
| Yüzey gerilimi kontrol edildi:<br><i>Surface tension checked</i>                                                                            |                                                   |                                                        | <input type="checkbox"/> bitti / <i>done</i>                              |                                       |                                |
| Kuru tabaka kalınlığının kontrol ölçümü Astar <sup>1&gt;</sup> [µm] :<br><i>check of dry film thickness outside (average) <sup>11</sup></i> |                                                   |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| Kapanacak yüzeylerin zımparalanması:<br><i>grinding of surfaces planed to overcoat</i>                                                      |                                                   |                                                        | <input type="checkbox"/> Bitti/ <i>done</i>                               |                                       |                                |
| <b>Ara kaplama / intermediate coat</b> (uygunsa / <i>if applicable</i> )                                                                    |                                                   |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| Malzemenin adı:<br><i>name of material</i>                                                                                                  | <b>Seevenax</b>                                   | Renk tonu:<br><i>color</i>                             | <b>RAL</b>                                                                | <b>Basalt grey</b>                    |                                |
| Parti nu. kaplama:<br><i>charge no. coat</i>                                                                                                | 0054                                              | Parti nu. sertleştirici:<br><i>charge no. hardener</i> | 0070                                                                      |                                       |                                |
| Boya ile sertleştiricinin karışım oranı (ağırlıkça):<br><i>mixing ration coat to hardener (for weight)</i>                                  |                                                   | Hedef değer:<br><i>reference value</i>                 | 1/12                                                                      | Güncel değer:<br><i>actual value</i>  | 1/12                           |
| Toplam kuru tabaka kalınlığı NDFT au:1:1 en 1 <sup>&gt;</sup> [µm]:<br><i>total nominal dry film thickness outside <sup>11</sup></i>        |                                                   | Hedef değer:<br><i>reference value</i>                 | 240 min.                                                                  | Güncel değer:<br><i>actual value</i>  |                                |
| Toplam kuru tabaka kalınlığı NDFT iç 1 <sup>1</sup> [µm]:<br><i>total nominal dry film thickness inside <sup>11</sup></i>                   |                                                   | Hedef değer:<br><i>reference value</i>                 | -                                                                         | Güncel değer:<br><i>actual value</i>  | -                              |
| Hava sıcaklığı [°C]:<br><i>air temperature</i>                                                                                              |                                                   | parça sıcaklığı [°C]:<br><i>component temperature</i>  |                                                                           |                                       |                                |
| Bağıl nem [%]:<br><i>relative air humidity</i>                                                                                              |                                                   | Çiğ noktası [°C]:<br><i>drop point</i>                 |                                                                           |                                       |                                |
| Tarih:<br><i>date</i>                                                                                                                       |                                                   | Saat:<br><i>time</i>                                   |                                                                           |                                       |                                |
| İsim:<br><i>name</i>                                                                                                                        |                                                   | İmza:<br><i>signature</i>                              |                                                                           |                                       |                                |
| <b>Üst kaplama / top coat</b>                                                                                                               |                                                   |                                                        |                                                                           |                                       |                                |
| Malzemenin adı:<br><i>name of material</i>                                                                                                  | <b>Alexit</b>                                     | Renk tonu:<br><i>color</i>                             | <b>RAL</b>                                                                | <b>Jet black</b>                      |                                |
| Parti nu. kaplama<br><i>charge no. coat</i>                                                                                                 | 0363                                              | Parti nu. sertleştirici:<br><i>charge no. hardener</i> | 4525                                                                      |                                       |                                |
| Boya ile sertleştiricinin karışım oranı (ağırlıkça):<br><i>mixing ration coat to hardener (for weight)</i>                                  |                                                   | Hedef değer:<br><i>reference value</i>                 | 1/8                                                                       | Güncel değer:<br><i>actual value</i>  | 1/8                            |
| Toplam kuru tabaka kalınlığı NDFT dış 1 <sup>1</sup> [µm]:<br><i>total nominal dry film thickness outside <sup>11</sup></i>                 |                                                   | Hedef değer:<br><i>reference value</i>                 | 320 min.                                                                  | Güncel değer :<br><i>actual value</i> |                                |
| Toplam kuru tabaka kalınlığı NDFT iç 1 <sup>1</sup> [µm]:<br><i>total nominal dry film thickness inside <sup>11</sup></i>                   |                                                   | Hedef değer:<br><i>reference value</i>                 | -                                                                         | Güncel değer:<br><i>actual value</i>  | -                              |
| Hava sıcaklığı [°C]:<br><i>air temperature</i>                                                                                              |                                                   | Parça sıcaklığı [°C]:<br><i>component temperature</i>  |                                                                           |                                       |                                |
| Bağıl nem [%]:<br><i>relative air humidity</i>                                                                                              |                                                   | Çiğ noktası [°C]:<br><i>drop point</i>                 |                                                                           |                                       |                                |
| Tarih:<br><i>date</i>                                                                                                                       |                                                   | Saat:<br><i>time</i>                                   |                                                                           |                                       |                                |
| İsim:<br><i>name</i>                                                                                                                        |                                                   | İmza:<br><i>signature</i>                              |                                                                           |                                       |                                |

- İşlenmiş yüzeyleri ve delikleri korozyondan koruyun. Boyasız yüzeyleri dikkate alın. Kumlama ve astarlama arasındaki süre en fazla 6 saat (bağıl nem > %65 ise en fazla 4 saat) olmalıdır. Hedef tabaka kalınlıkları, hiçbir ölçüm noktasında aşılması gereken minimum değerlerdir. Maksimum izin verilen tabaka kalınlığı, ortalama olarak NDFT'nin iki katı, tekil ölçümlerde ise üç katıdır.
- 1<sup>1</sup> İlk değer olarak 10 ölçüm değerinin ortalama değeri belirtilmiştir.
- İşlenmiş yüzeyleri ve delikleri korozyondan koruyun. Temel katman olmayan yüzeyleri gözlemleyin. Sıvama ve astarlama arasındaki zaman aralığı 6 saati geçmemelidir (bağıl nem>%65'te maksimum 4 saat). NDFT için referans değerler, her ölçüm noktası için minimum değerlerdir. Maksimum ortalama değer 2x NDFT, maksimum tepe değeri 3x NDFT'dir.
- Kaydedilen gerçek değer, 10 ölçüm noktasının ortalamasıdır.

HAZIRLAYAN  
Kalite Uzmanı

ONAYLAYAN  
Fabrika Müdürü