

	MOTOR MONTAJ İŞ KARTI MOTOR ASSEMBLY WORKING CARD		Doküman no. Doc. no. Yayın Tarihi Submission Date Revizyon no. Rev. No. Revizyon Tarihi Rev. Date	KOM-TUR-FRM-097 13.04.2026 0 13.04.2026
Motor Seri Nu./Motor Serial No:		Başlangıç Tarih-Saat/Start Date-Time		
İş Tanımı/Work Description	MOTOR MONTAJ/ MOTOR ASSEMBLY	Bitiş Tarih-Saat/End Date-Time		
Teknik Resim no./Technical Drawing no.	AA.16261.99	Personel/Personnel		
OPERASYON NOTLARI OPERATIONAL NOTES				
Üretim Notu/Manufacturing Note	Samsun Bozankaya Projesi Kapsamında Kullanılacak: AA.16261.99 Motor To be used within the scope of Samsun Bozankaya Project: AA.16261.99 Motor			
OPERASYON ADIMI OPERATIONAL STEP				
Yapılacak işin tanımı/Description of the work to be done: 1. Gres nipelini kontrol et, temizle ve tak Check grease nipple, clean and reinstall 2. Gresi çıkana kadar bas, içte dağıt Pump grease until exit, spread inside 3. İç kapağı gresle ve yerine çak Grease inner cover and install 4. Eşleşmeleri işaretle, SN'leri topla Mark matching parts, collect serial numbers 5. N-Side rulmanı presle, SN kaydet Press N-Side bearing, record SN 6. D-Side rulmanı presle (yazı dışta), gresle Press D-Side bearing (text out), grease 7. Dış kapağı tak, 11.5 Nm sık Install outer cover, torque 11.5 Nm 8. Metal yüzeylere koruyucu sür, temizle Apply coating, clean excess 9. Etiket kontrolü yap, SN'leri kaydet Check label, record SNs 10. D-Side kapağı bağla, 460 Nm sık Assemble D-Side cover, torque 460 Nm 11. Rotoru fişktürle tak ve yerleştir Mount rotor with fixture and insert 12. Rotoru 20 bar ile hizala Align rotor with 20 bar 13. N-Side ringi 120-125°C ısıt ve tak Heat N-Side ring (120-125°C) and install 14. N-Side kapağı tak, 225 Nm sık Install N-Side cover, torque 225 Nm 15. Fan hub'ı 155°C ısıt, greslemeden tak Heat fan hub (155°C), install dry 16. D-Side cap'ı 27 Nm sık Torque D-Side cap to 27 Nm 17. 500V izolasyon testi yap (≥2 MΩ) Perform insulation test (≥2 MΩ) 18. D-Side ringi 155°C ısıt ve tak Heat D-Side ring (155°C) and install 19. Fanı 50°C ısıt, 8.8 Nm sık Heat fan (50°C), torque 8.8 Nm 20. Rotoru kilitle, KMT somunu 220 Nm sık Lock rotor, torque KMT nut 220 Nm 21. Air guide ring'i yerleştir Install air guide ring 22. Tüm SN'leri topla Collect all serial numbers 23. Fren diskini gresle, 300 bar presle Grease brake disc, press at 300 bar 24. Mili temizle, kaplini presle (5.05–6.95 mm) Clean shaft, press coupling (5.05–6.95 mm)				
Bileşenler ve fişktürler Components and Fixtures				
1- 1Adet İç Rulman Kapağı (D-Side - GB.13984.88) Inner Bearing Cover (D-Side)		2- 1Adet Montaj ekipmanı (K0.2173000.78) Assembly tool		
3- 1Adet N-Side rulman (SKF 6216 M/HCS5P64HS0VG319) N-Side bearing		4- 1Adet D-Side rulman (SKF NU 1014 ECMR / HC5C41) D-Side bearing		
5- 1Adet Dış Rulman Kapağı (N-Side - GB.16456.88) Outer Bearing Cover (N-Side)		6- 1Adet Rotor taşıma fişktürü (AA.1450499.62) Rotor lifting fixture		
7- 1Adet Fan hub (N-Side - GB.16457.88) Fan hub (N-Side)		8- 1Adet Bearing Cap (D-Side - GB.14494.88) Bearing Cap (D-Side)		
9- 1Adet Labirent ring (D-Side - GB.14499.88) Labyrinth ring (D-Side)		10- 1Adet Fan (CQ.14827.99) Fan		
11- 1Adet Rotor kilitleme aparatı (AA.1626699.66) Rotor locking device		12- 1Adet KMT13 somun (CY.19761.99) KMT13 nut		
13- 1Adet Air guide ring (AY.22122.88) Air guide ring		14- 1Adet Fren disk (CT.16027.88) Brake disc		
13- 4 Adet M4*16 / 4 Piece M4*16		14- 6 Adet M6*16 / 6 Piece M6*16		
14- 8 Adet M6*35 / 8 Piece M6*35		15- 6 Adet M8*30 / 6 Piece M8*30		
16- 4 Adet M16*40 / 4 Piece M16*40		17- 3 Adet M20*45 ve 1 Adet M20*40 / 3 Piece M20*45 and 1 Piece M20*40		
KALİTE KONTROL NOKTASI QUALITY CONTROL POINT				
KK Onayını Alan Parça Adedi Number of Parts Approved by QC		KK Tarafından Ret Edilen Parça Adedi Number of Rejected Parts by QC		
Kontrol Eden Adı Soyadı & İmza Inspector & Signature		Onaylayan Adı Soyadı & İmza Approval & Signature		
OPERASYONEL ADIM 6: TAŞIMA, AMBALAJLAMA ve DEPOLAMA OPERATIONAL STEP 6: TRANSPORT, PACKAGING and STORAGE				
Kontrol Eden Adı Soyadı & İmza Inspector & Signature		Onaylayan Adı Soyadı & İmza Approval & Signature		