

	TEKNİK KONTROL LİSTESİ <i>TECHNICAL INSPECTION CHECKLIST</i>	Yayınlanma Tarihi	17.04.2026
		Doküman No	KOM-TUR-FRM-100
		Versiyon No/Tarih	00/17.04.2026
		Sayfa	1
		Gözden Geçirme Tarihi	17.04.2026

Denetim Dokümanı (Inspection Document)					
ROTOR NU.:	25-58001	STATOR NU.:	A	Tarih:	30.04.2026

EZ 01 & EZ 02 — Görsel ve Genel Kontroller / Visual and General Checks

Kontrol Noktası (Inspection Item)	Onay (OK)	Not (Note)
Makinenin tamamının görsel muayenesi (Visual inspection of complete machine)	☒	
Aksesuarların ve ek parçaların kontrolü (Check of accessories and attachments)	☒	
Genel Kontrol (General check)	☒	
Civataların Markırları (Bolts Marks)	☒	
Rakorlar (Glands)	☒	
PT100 Soketi (PT100 Socket)	☒	
Kaplinler (Couplings)	☒	

EA 08 — Rulman Yalıtım Testi / Bearing Insulation Test

Parametre (Parameter)	D-Taraf (D-Side)	N-Taraf (N-Side)
Meger voltajı (Measuring voltage)	500V	500V
Rulman elektrik izolasyonu (Insulation resistance)	1	1
Sıcaklık (Temperature)	1	1

EZ 03 — Stator Sargı Sıcaklık Sensörlerinin Kontrolü / Check of Stator Winding Temperature Sensors

Konum (Position)	Tip (Type)	Miktar (Quantity)	RDC [Ω]	ϑ [$^{\circ}\text{C}$]	Riso [$\text{M}\Omega$]	UM [V]	Up 60s [kV]	1.6kV Kaçak [mA]
Sarım	PT100	3	1	1	1	500V	1.6kV	1

EA 03 — Ortam Sıcaklığında Sargılardaki DC Direncinin Ölçülmesi / Measurement of DC Resistance in Windings at Ambient Temperature

Ortam Sıcaklığı [$^{\circ}\text{C}$]	U-V [Ω]	U-W [Ω]	V-W [Ω]	Direnç Dengesizliği (%)	3.1 Değer/2 RDC [Ω]
1	1	1	1	1	1

EA 02 — Ortam Sıcaklığında Sargılardaki Yalıtım Direncinin Ölçülmesi / Measurement of Insulation Resistance at Ambient Temperature

Sargılardan şaseye direnç 500V'da (Insulation resistance at 500V)	2 M Ω
Kaçak Akım 60 sn 3.8kV maks. dayanım gerilimi (Leakage current at 3.8kV for 60s)	2 mA

EA 15 — Dönüş Yönü Kontrolü / Rotation Direction Check

UVW - Dönüş yönü doğrudur (Clockwise rotation is correct)	☐
---	--------------------------

EA 07 — Rulman Isıtma 15 Dakika 1800RPM / Bearing Warm up 15 Mins at 1800rpm

Parametre	D-Taraf (D-Side)	N-Taraf (N-Side)	Not / Remark
Sıcaklık (Temperature) [°C]	1	1	1

EZ 18 — Hız Sensörünün İşlevsel Testi, Darbe Sapması / Speed Sensor Functional Test

Darbe Sapması / Pulse Deviation (Max 2.6)	Sonuç / Result
1	—

EA 09 — Kilitli Kısa Devre Testi 60Hz / Locked-Rotor Test at 60Hz

Gerilim (Voltage)	Akım (Current) [A]	Güç (Power) [kW]	CosPhi
25V	1	1	1
40V	1	1	1
52V	1	1	1
60V	1	1	1

EA 16 — Yüksüz Test 60Hz-1800Rpm / No-Load Test at 60Hz-1800Rpm

Gerilim (Voltage)	Akım (Current) [A]	Güç (Power) [kW]	CosPhi
200V	1	1	1
300V	1	1	1
400V	1	1	1
Devir Sayısı / Speed	—		
Dönüş Yönü / Direction	—		

EA 17 — Rulman Yuvası Titreşimlerinin Ölçümü 60Hz-1800Rpm / Bearing Housing Vibrations

Rulman Yatağı Titreşim veff [mm/s]	D-Taraf (D-Side)			N-Taraf (N-Side)			Not
	X	Y	Z	X	Y	Z	
yüksüz durumda / at no load	1	1	1	1	3	4	5

SE 44 — Aşırı Hız Testi 3960 Rpm'de 120sn / Overspeed Test

Rulman Yatağı Titreşim veff [mm/s]	D-Taraf (D-Side)			N-Taraf (N-Side)			Not
	X	Y	Z	X	Y	Z	
3960 Rpm / 120sn	1	1	1	1	3	4	5

EA 44 — Yalıtım Direnci Ölçümü / Insulation Resistance Measurement

Sargılardan şaseye direnç 500V'da (Insulation resistance at 500V)	2 MΩ
Kaçak Akım 60 sn maks. dayanım gerilimi (Leakage current for 60 sec)	—

EA 45 — DC Direnç Ölçümü / DC Resistance Measurement

Tip	RDC [Ω]	θ [°C]	Riso [MΩ]	1.6kV Kaçak [mA]	UM,DC [V]
PT100	1	1	1	1	500

TESTİ YAPAN (TESTED BY):

ONAYLAYAN (APPROVED BY):

NOT (NOTE):