



VaultSend

Linux Sunucu Kurulum Kılavuzu

Sürüm 1.0.0

Adım adım, eksiksiz kurulum rehberi · 2026

İçindekiler

1. Genel Bakış
2. Gereksinimler
3. Docker Kurulumu
4. Projeyi Sunucuya Getirme
5. Kurulum Scriptini Çalıştırma
6. Kurulumu Doğrulama
7. İlk Giriş
8. SMTP (Mail) Ayarlarını Girme
9. Uçtan Uca Fonksiyonel Test
10. Admin Parolasını Unuttum
11. Marka Adını Değiştirme (White-Label)
12. Diğer Ayarlar
13. Güncelleme
14. Yedekleme
15. Üretim Ortamı Sıkılaştırması (HTTPS/Firewall)
16. Sorun Giderme
17. Destek

1. Genel Bakış

VaultSend, personelinizin büyük dosyaları e-mail eki yerine güvenli, süreli bir link üzerinden gönderebildiği, kurum içi (on-premise) çalışan bir dosya transfer sistemidir.

Sistem üç Docker container'ından oluşur ve tamamı sizin sunucunuzda çalışır — hiçbir veri üçüncü bir sunucuya gönderilmez:

- **db** — PostgreSQL 16 (veritabanı)
- **backend** — FastAPI (iş mantığı, OTP, dosya yükleme/indirme, mail gönderimi)
- **frontend** — Nginx + React (kullanıcı arayüzü)

Bu kılavuz Ubuntu/Debian tabanlı bir Linux sunucu için yazılmıştır. CentOS/RHEL/Rocky gibi dağıtımlarda sadece Docker kurulum komutları (Bölüm 3) değişir, diğer her şey aynıdır.

2. Gereksinimler

Kalem	Minimum
İşletim sistemi	Ubuntu 20.04+ / Debian 11+ (veya eşdeğer)
CPU	2 çekirdek
RAM	2 GB (4 GB önerilir)
Disk	20 GB boş alan (dosya trafiğine göre artırın)
Ağ	SMTP sunucusuna çıkış erişimi; personelin/alıcıların sunucuya erişebilmesi (varsayılan port 5173)
Yetki	sudo / root erişimi

3. Docker Kurulumu

1 Docker Engine'i kurun

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

Bu script Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora dahil çoğu popüler dağıtımda otomatik çalışır.

2 Docker servisini etkinleştirin

```
sudo systemctl enable --now docker
```

3 Kurulumu doğrulayın

```
docker --version  
docker compose version
```

4 (Opsiyonel) Kullanıcınızı docker grubuna ekleyin

Böylece her komutta `sudo` yazmanız gerekmez:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Bu adımdan sonra oturumu kapatıp yeniden açmanız (veya `newgrp docker` çalıştırmanız) gerekir, aksi halde grup değişikliği aktif olmaz.

4. Projeyi Sunucuya Getirme

Seçenek A — Git ile (Önerilir)

```
git clone https://github.com/aykutdemirer-cmyk/VaultSend.git  
cd VaultSend
```

Seçenek B — Zip ile

Proje klasörünü zip'leyip (USB, SCP, SFTP ile) sunucuya taşıyın, sonra:

```
unzip vaultsend.zip  
cd VaultSend
```

5. Kurulum Scriptini Çalıştırma

```
chmod +x scripts/install.sh
./scripts/install.sh
```

Bu script otomatik olarak:

- `.env` dosyasını `.env.example` 'dan oluşturur
- Kendine özel rastgele `APP_SECRET_KEY` , veritabanı parolası ve admin parolası üretir (iki kurulum asla aynı sırrı paylaşmaz)
- `docker compose up -d --build` ile üç servisi de derleyip başlatır
- Admin kullanıcı adı/parolasını ekrana yazar ve **ADMIN_CREDENTIALS.txt** dosyasına kaydeder

İlk çalıştırmada Docker imajlarının indirilip derlenmesi nedeniyle işlem **birkaç dakika** sürebilir. Terminali kapatmayın.

Önemli: İşlem bittiğinde ekranda gösterilen admin parolasını not edin. `ADMIN_CREDENTIALS.txt` dosyasını kurulumdan sonra güvenli bir yere taşıyıp (parola yöneticisi vb.) sunucudan silmeniz önerilir.

6. Kurulumu Doğrulama

Üç servisin de çalıştığını kontrol edin:

```
docker compose ps
```

Çıktıda `db` , `backend` , `frontend` servislerinin hepsi **Up** durumda görünmelidir.

Backend'in sağlıklı çalıştığını doğrulayın:

```
curl http://localhost:8000/api/health
```

Yanıt: `{"status":"ok"}`

Servis logunda hata olup olmadığını kontrol etmek isterseniz:

```
docker compose logs backend --tail 50
```

7. İlk Giriş

- Personel arayüzü:** `http://<sunucu-ip>:5173`
- Admin panel:** `http://<sunucu-ip>:5173/admin/login`

Admin panelde `ADMIN_CREDENTIALS.txt` dosyasındaki bilgilerle giriş yapın (kullanıcı adı her zaman `admin` 'dir).

8. SMTP (Mail) Ayarlarını Girme

Personelin doğrulama kodu alması ve alıcılara indirme linki gitmesi için SMTP ayarlarının girilmesi **zorunludur**. Bu ayarlar admin panelinden, kod değişikliği gerekmeden yapılır:

1. Admin Panel → **Ayarlar** → **Mail (SMTP) Ayarları**
2. SMTP sunucu adresi, port, kullanıcı adı, parola, gönderen adresini girin
3. TLS kullanıp kullanmadığınızı işaretleyin
4. **"Test Mail Gönder"** ile bir adrese test maili göndererek ayarların çalıştığını doğrulayın

Sunucunuz kendi imzalı (self-signed) bir sertifika kullanıyorsa (iç ağ Exchange sunucuları gibi), "Sertifika Doğrulaması" seçeneğini kapatmanız gerekir — aksi halde bağlantı `SSLCertVerificationError` ile başarısız olur.

9. Uçtan Uca Fonksiyonel Test

Kurulumu "tamamlandı" saymadan önce şu akışı gerçek bir e-mail adresiyle deneyin:

- ☐ Personel ana sayfada e-mail girip doğrulama kodu aldı
- ☐ Kod doğrulandı, yükleme ekranına geçildi
- ☐ Bir dosya başarıyla yüklendi
- ☐ Alıcıya indirme linkini içeren mail ulaştı
- ☐ Alıcı linke tıklayıp dosyayı indirdi
- ☐ Admin panelde transfer kaydı doğru bilgilerle görünüyor

10. Admin Parolasını Unuttum

`ADMIN_CREDENTIALS.txt` dosyasını sildiyseniz veya parolayı unuttuysanız:

```
./scripts/reset-admin-password.sh
```

Bu script yeni bir rastgele parola üretir, admin kullanıcısına uygular, ekrana yazar ve `ADMIN_CREDENTIALS.txt` dosyasını günceller. Kullanıcı adı her zaman `admin` olarak kalır.

11. Marka Adını Deęiřtirme (White-Label)

Bu kurulumu farklı bir řirket/marka adıyla teslim edecekseniz, `.env` dosyasındaki `BRAND_NAME` deęerini deęiřtirip backend'i yeniden oluřturmanız yeterlidir:

```
nano .env
# BRAND_NAME=MüşteriMarkası olarak deęiřtirin, kaydedin

docker compose up -d backend
```

Dikkat: `docker compose restart backend` KOMUTU İřE YARAMAZ — bu komut container'ı `.env` dosyasını yeniden okumadan yeniden bařlatır. Deęiřiklięin uygulanması için `docker compose up -d backend` kullanılmalıdır (container'ı yeniden oluřturur).

Bu deęiřiklik sonrası **frontend'i yeniden derlemeniz gerekmez** — sayfa bařlıęı, logo, admin panel bařlıęı ve tüm e-mail řablonları otomatik güncellenir.

12. Dięer Ayarlar

Admin Panel → Ayarlar altında, kod deęiřiklięi gerektirmeden řunları da deęiřtirebilirsiniz:

Ayar	Açıklama
Maksimum Dosya Boyutu	Yüklenebilecek en büyük dosya (GB)
Varsayılan Link Geçerlilięi	Personel süre seçmezse kullanılacak varsayılan (saat)
Maksimum Link Geçerlilięi	Personelin seçebileceęi en uzun süre (saat)
Maksimum İndirme	Bir linkin kaç kez indirilebileceęi (0 = sınırsız)
Süresi Dolan Dosya Saklama Süresi	Süresi dolan dosyanın diskten ne zaman silineceęi (saat)
Yasaklı Dosya Uzantıları	Yüklenmesine izin verilmeyen dosya türleri

13. Güncelleme

Yeni bir sürüm aldıęınızda:

```
cd VaultSend
git pull # veya yeni dosyaları üzerine kopyalayın
docker compose down
docker compose up -d --build
```

`.env` dosyanız ve içindeki sırlar/ayarlarınız korunur, veritabanınız (`db_data` volume) etkilenmez.

14. Yedekleme

Düzenli olarak şu iki Docker volume'unu yedeklemeniz önerilir:

```
docker run --rm \
-v securetransfer_db_data:/data \
-v $(pwd):/backup \
alpine tar czf /backup/db_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .

docker run --rm \
-v securetransfer_uploads_data:/data \
-v $(pwd):/backup \
alpine tar czf /backup/uploads_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .
```

Bu iki komutu bir `cron` görevine bağlayarak otomatikleştirebilirsiniz:

```
crontab -e
# Her gece 02:00'de yedek al:
0 2 * * * /opt/vaultsend/backup.sh
```

15. Üretim Ortamı Sıkılaştırması (HTTPS / Firewall)

HTTPS için Nginx reverse proxy (özet)

Sunucunun önüne, gerçek bir SSL sertifikası (Let's Encrypt) ile çalışan bir reverse proxy koymanız önerilir:

```
sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d transfer.firmaniz.com
```

Nginx konfigürasyonunda VaultSend'e proxy_pass ile yönlendirme yapılır (5173 portuna).

Firewall (ufw örneği)

```
sudo ufw allow 22/tcp      # SSH
sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP (certbot doğrulama için)
sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS
sudo ufw deny 8000/tcp     # backend'e doğrudan dışarıdan erişimi kapat
sudo ufw deny 5432/tcp     # veritabanına dışarıdan erişimi kapat
sudo ufw enable
```

5173 portunu da reverse proxy kurduktan sonra dışarıya kapatıp sadece Nginx'in (443 üzerinden) erişmesini sağlamanız en güvenli seçenektir.

16. Sorun Giderme

Belirti	Olası Neden / Çözüm
Cannot connect to the Docker daemon	Docker servisi çalışmıyor: <code>sudo systemctl start docker</code>
port is already allocated	5173/8000 portu başka bir process tarafından kullanılıyor: <code>sudo lsof -i:5173</code> ile bulup durdurun, veya <code>docker-compose.yml</code> 'de portu değiştirin
Admin girişi 401 dönüyor	<code>ADMIN_CREDENTIALS.txt</code> 'deki bilgiyi kontrol edin; unuttunuzsa Bölüm 10'u uygulayın
SMTP test maili <code>SSLCertVerificationError</code>	Ayarlar'da "Sertifika Doğrulaması"nı kapatın (self-signed sunucu)
SMTP test maili <code>bağlanılamadı</code>	Sunucu adresi/port hatalı veya firewall SMTP çıkışı engelliyor
Disk dolmuş, yükleme başarısız	<code>df -h</code> ile kontrol edin; süresi dolan dosyaların otomatik silinmesi için Ayarlar → Saklama Süresi'ni kısaltın
<code>docker compose up -d backend</code> sonrası eski davranış sürüyor	Tarayıcı önbelleği olabilir; sayfayı sert yenileyin (Ctrl+Shift+R)

Detaylı log incelemesi için:

```
docker compose logs backend --tail 100
docker compose logs frontend --tail 50
docker compose logs db --tail 50
```

17. Destek

Sorularınız veya destek talepleriniz için:

[destek e-mail / telefon buraya eklenecek]