

Preguntas teóricas

A. ¿Cómo se determina la dirección de una variable?

La dirección de una variable es el lugar de la memoria donde está almacenada.

Para obtenerla se utiliza el operador ampersand ("&")

ejemplo:



```
int main()
{
    int numero = 10;
    printf("%p", &numero);
    return 0;
}
```

B. ¿Qué tipo de información representa una variable puntero?

Una variable puntero no almacena un dato común, sino que almacena la dirección de memoria de otra variable.

ejemplo:



```
int main()
{
    int numero = 10;
    int *p;

    p = &numero;
    return 0;
}
```

C. ¿Cuál es la relación entre la dirección de una variable (v) y la variable puntero (pv)?

La relación es que el puntero almacena la dirección de memoria de la variable.

ejemplo:



```
int main()
{
    int v = 20;
    int *pv; /*p permite acceder al contenido de "v"*/

    pv = &v;
    return 0;
}
```

Preguntas teóricas

D. ¿Cuál es la finalidad del operador de indirección (*)?

El operador de indirección (*) sirve para acceder al contenido de la dirección de memoria almacenada por un puntero.

ejemplo:

```
int main()
{
    int numero = 15;
    int *p;

    p = &numero;
    printf("%d", *p); // Mostrara el numero 15
    // *p= 50 << Tambien puede utilizarse para modificar el valor
    return 0;
}
```

E. ¿Se pueden asignar valores enteros a una variable puntero?

Un puntero debe almacenar una dirección de memoria, no un número entero cualquiera.

ejemplo:

```
int main()
{
    int numero = 100;
    int *p = NULL; // Para indicar que todavia no apunta a ninguna direccion

    p = &numero;
    return 0;
}
```

F. ¿Cuál es la finalidad de indicar el tipo de datos incluido en la declaración de un puntero? (Ej.: int *p)

El tipo de datos indica qué clase de variable va a apuntar el puntero.

ejemplo: int *p; significa que p apunta a una variable de tipo "int" (numerico) mientras que float *p; significa que p apunta a una variable de tipo "float" (numeros con decimales com 3.14 o 13.55344)