Il parametro ha il valore "CMD", che rappresenta il prompt dei comandi di Windows. Questo è visibile nell'immagine sotto riportata, situata all'indirizzo 0040106.

```
8D45 A8
50
                                                                                                                                                                                                                              LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-58]
PUSH EAX
PUSH 0
00401057
0040105A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               pStartupInfo
CurrentDir = NULL
 0040105B
                                                                                                       ĞĂ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CurrentDir = NULL
pEnvironment = NULL
CreationFlags = 0
InheritHandles = TRUE
pThreadSecurity = NULL
pProcessSecurity = NULL
commandLine = "cmd"
ModuleFileName = NULL
CreateProcessA
                                                                                                      6A
6A
6A
0040105D
0040105F
                                                                                                                                                                                                                               PUSH
                                                                                                                                                                                                                               PUSH
                                                                                                                               00
                                                                                          PUSH 0
PU
 00401061
                                                                                                                               01
                                                                                                                                                                                                                               PUSH
00401063
00401065
 00401067
 00401060
 0040106E
 00401074
 00401077
 00401079
  00401070
 0040107D
00401083
```

Dopo aver impostato il breakpoint, facciamo clic su "play", il programma si interromperà all'istruzione "XOR EDX,EDX". Prima dell'esecuzione di tale istruzione, il valore del registro è "00000A28". Successivamente all'uso dello step-into, l'istruzione "XOR EDX,EDX" viene eseguita, che in pratica inizializza a zero una variabile. Quindi, dopo lo step-into, il valore di EDX sarà 0.



Dopo aver configurato il secondo breakpoint, il valore del registro ECX è "0A280105". Dopo aver eseguito lo step-into, il valore del registro ECX è stato modificato in "00000005" poiché è stata eseguita l'istruzione "AND ECX, FF".

